

Simplicate API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Simplicate API 1

2 SQL-Driverattributen voor Simplicate API 2

3 Catalogus: Simplicate 18

3.1 Schema's ... 18
3.1.1 Schema: Costs ... 18
3.1.2 Schema: CRM ... 33
3.1.3 Schema: CustomFields ... 220
3.1.4 Schema: Documents ... 226
3.1.5 Schema: Hours ... 232
3.1.6 Schema: HRM ... 273
3.1.7 Schema: Invoices ... 348
3.1.8 Schema: Mileage ... 373
3.1.9 Schema: Native ... 378
3.1.10 Schema: Projects ... 380
3.1.11 Schema: Sales ... 445
3.1.12 Schema: Services ... 497
3.1.13 Schema: Shared ... 499
3.1.14 Schema: Timeline ... 501

4 Package: dcr_metadata 507

4.1 Procedures ... 507
4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Simplicate Data container metadata package ... 507

Index 508

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Simplicate API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Simplicate-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Online projectmanagement en CRM

De Simplicate-driver omvat 241 tabellen en 10761 kolommen.

Simplicate-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Simplicate Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Simplicate, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Simplicate-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Simplicate-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Simplicate ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Simplicate met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Simplicate-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Simplicate-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Simplicate ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Simplicate om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Simplicate is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Simplicate SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Simplicate sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `Simplicate`

Alias: `spe`

Aanbevolen alias: `spe`

Drivercode voor gebruik in settings.xml

Algemene Simplicate-documentatie is beschikbaar op https://www.simplicate.nl/.

Bijgewerkt 18-10-2024 06:48 met Invantive UniversalSQL versie 24.0.345-PROD+4945.

2 SQL-Driverattributen voor Simplicate API

Het SQL-stuurprogramma voor Simplicate heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Simplicate of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Simplicate-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Simplicate is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Simplicate-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verwerven.	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
api-redirect-url	De omleidings-URI is de website waarnaar een browsersessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token-URI is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries		1	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
implemented-sleep-multiplicator	de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.						
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
duplicate-row-mode	Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelwaarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende waarden kunnen worden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaardes in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdrukwaardes stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele waardes op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..			✓	✓	✓	✓
environment	De omgeving is de naam die wordt vermeld in uw Simplicate-URL vóór simplicate.nl.	Simplicate		✓		✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk	Shared	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	van de mogelijkheden van het platform.						
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet-ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Bij een niet-ondersteund type wordt een fout opgewekt.		True	✓	✓	✓	✓
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten de verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout opgewekt wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden	Shared	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	wanneer de aanroep een fout opleverde.						
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-count	Maximum aantal ontdekte kolommen. Een foutmelding wordt opgewekt indien de kolom deze waarde overschrijdt.		250	✓	✓	✓	✓
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	
page-size-rows	Aantal op te halen rijen per pagina.	Simplicate	100	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	58000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60	✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een	Shared	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.						
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger-bestandspad zoals C:\temp\swagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiedata in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger-URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een betere beveiliging handmatig het eenmalige wachtwoord in dat gevraagd werd tijdens het aanmelden.	OData		✓		✓	✓
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Catalogus: Simplicate

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: Costs

3.1.1.1 Tabellen

CostExpenseAttachments

Fetches the expenses of employees

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Costs

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostExpenseAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
file_hash	string		☐	
file_name	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoo n ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id _2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_o rganization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_o rganization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_o rganization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_num ber	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_milea ge_enabled	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CostTypeById: Simplicate Kostentype op ID

Fetches a single cost type by cost type id

Catalogus: Simplicate

Schema: Costs

Label: Kostentype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
tariff	string	Tarief	☐	
type	string	Soort	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

CostTypes: Simplicate Kostensoorten

Fetches all cost types

Catalogus: Simplicate

Schema: Costs

Label: Kostensoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
tariff	string	Tarief	☐	
type	string	Soort	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

ExpenseCosts: Simplicate Onkosten Kosten

Fetches the expenses of employees

Catalogus: Simplicate

Schema: Costs

Label: Onkosten Kosten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExpenseCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

ExpenseCostsById: Simplicate Onkosten per ID

Fetches a single expense for an employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Costs

Label: Onkosten per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ExpenseCostsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ExpenseCostsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoo n ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderw erp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

3.1.2 Schema: CRM

3.1.2.1 Tabellen

ContactPersonById: Simplicate Contactpersoon op ID

Fetches a single contact person by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Contactpersoon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactPersonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ContactPersonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
is_active	boolean		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_function	string	Werk Functie	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

ContactPersons: Simplicate Contactpersonen

Fetches all contact persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Primaire Sleutels: id

Label: Contactpersonen

Ophalen: true

Invoegen: false

Bijwerken: false

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
is_active	boolean		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
w ork_email	string	Werk E-mail	☐	
w ork_function	string	Werk Functie	☐	
w ork_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
w ork_phone	string	Werktelefoon	☐	

Countries: Simplicate Landen

Fetches all available countries

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Landen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country_code	string	Landcode	☐	
id	string	ID	☐	
language_code	string	Taalcode	☐	
name	string	Naam	☐	

CountryById: Simplicate Land per ID

Fetches a single country by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Land per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CountryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CountryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
country_code	string	Landcode	☐	
id	string	ID	☐	
language_code	string	Taalcode	☐	
name	string	Naam	☐	

CrmDocumentById: Simplicate CRM-document per ID

Fetches a single document for CRM by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: CRM-document per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CrmDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CrmDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

CrmDocuments: Simplicate CRM-documenten

Fetches all available documents for CRM

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CRM

Label: CRM-documenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

CrmDocumentTypeById: Simplicate CRM-documenttype op ID

Fetches a single document type for CRM by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: CRM-documenttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CrmDocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CrmDocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

CrmDocumentTypes: Simplicate CRM Documentsoorten

Fetches all available document types for CRM

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CRM

Label: CRM Documentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

CrmLinkedDocuments: Simplicate CRM-gekoppelde Documenten

Fetches all available documents for CRM

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: CRM-gekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

Debtors: Simplicate Debiteuren

Fetches all debtors available (organization and if business to consumer is enabled person also

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Debiteuren

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Debtors worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
organization_relation_type_color	string		☐	
organization_relation_type_id	string		☐	
organization_relation_type_label	string		☐	
organization_relation_type_type	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	

GenderById: Simplicate Geslacht per ID

Fetches a single gender by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Geslacht per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GenderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GenderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

Genders: Simplicate Geslachten

Fetches all available genders

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Geslachten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Genders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

Industries: Simplicate Branches

Fetches all industry types

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Branches

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Industries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

IndustryById: Simplicate Industrie op ID

Fetches a industry type by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Industrie op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IndustryById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie IndustryById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InterestById: Simplicate Rente per ID

Fetches a single interest by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Rente per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InterestById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InterestById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
api_name	string	API Naam	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
value	string	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InterestOrganizations: Simplicate Belangenorganisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Belangenorganisaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InterestOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow _autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
api_name	string	API Naam	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
phone	string	Telefoon	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_col or	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_lab el	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_ty pe	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_a ddress	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
value	string	Waarde	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InterestPersons: Simplicate Belanghebbenden

Fetches all persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Belanghebbenden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InterestPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
api_name	string	API Naam	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
value	string	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

Interests: Simplicate Rentes

Fetches all interests available

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Rentes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Interests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
api_name	string	API Naam	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
value	string	Waarde	☐	

LinkedAsContactToOrganizationPersons: Simplicate Gekoppeld als Contact aan Organisatiepersonen

Fetches all persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Gekoppeld als Contact aan Organisatiepersonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LinkedAsContactToOrganizationPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active_2	boolean		☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_w ebsite_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
tw itter_url	string	Tw itter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
use_custom_salutation	boolean		☐	
website_url	string	Website URL	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_function	string	Werk Functie	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

LinkedPersonContactOrganizations: Simplicate Gekoppeld Persoon Contactorganisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Gekoppeld Persoon Contactorganisaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LinkedPersonContactOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active_2	boolean		☐	
is_active	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	
w ork_email	string	Werk E-mail	☐	
w ork_function	string	Werk Functie	☐	
w ork_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
w ork_phone	string	Werktelefoon	☐	

MailingListPersons: Simplicate Mailinglijst Personen

Fetches all persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Mailinglijst Personen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailingListPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
value	boolean	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

MyOrganizationProfile: Simplicate Mijn Organisatieprofiel

Fetches all my organization profiles

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CRM

Label: Mijn Organisatieprofiel

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MyOrganizationProfile worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bank_account	string	Bankrekening	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	

MyOrganizationProfileById: Simplicate Mijn Organisatieprofiel op ID

Fetches a single my organization profile by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Mijn Organisatieprofiel op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MyOrganizationProfileById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MyOrganizationProfileById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bank_account	string	Bankrekening	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	

OptionOrganizationCustomFields: Simplicate Optie Organisatie Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Optie Organisatie Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionOrganizationCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

OptionPersonCustomFields: Simplicate Optie Persoon Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Optie Persoon Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionPersonCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

OrganizationById: Simplicate Organisatie per ID

Fetches a single organization by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Organisatie per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganizationById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganizationById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_w ebsite_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationCustomFieldGroups: Simplicate Aangepaste OrganisatieVeldgroepen

Fetches all custom field groups available for organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Aangepaste OrganisatieVeldgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

OrganizationCustomFieldGroupsById: Simplicate Organisatie Maatwerkveld Groeperen op ID

Fetches a single custom field group available for organization

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Organisatie Maatwerkveld Groeperen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganizationCustomFieldGroupsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganizationCustomFieldGroupsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

OrganizationCustomFieldOptions

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_w ebsite_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
url	string	URL	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationCustomFields: Simplicate Aangepaste Organisatievelden

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Aangepaste Organisatievelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow_autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
label	string	Label	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
position	int64	Positie	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code				
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manage	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_person_id				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_w ebsite_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
url	string	URL	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationCustomFields2: Simplicate Aangepaste Organisatievelden

Fetches all custom fields available for organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Aangepaste Organisatievelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

OrganizationCustomFieldsById: Simplicate Organisatie Maatwerkvelden op ID

Fetches a single custom field available for organization

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Organisatie Maatwerkvelden op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganizationCustomFieldsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganizationCustomFieldsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

Organizations: Simplicate Organisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Primaire Sleutels: id

Label: Organisaties

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Organizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow _autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manage	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_marital_status				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_col or	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_lab el	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_ty pe	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_a ddress	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationSbiCodes: Simplicate SBI-codes van Organisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: SBI-codes van Organisaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationSbiCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow _autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
code	int64	Code	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code				
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manage	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_person_id				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_w ebsite_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

OrganizationSizeById: Simplicate Organisatiegrootte op ID

Fetches a single organization size by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Organisatiegrootte op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OrganizationSizeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OrganizationSizeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

OrganizationSizes: Simplicate Organisatiegroottes

Fetches all available organization sizes

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Organisatiegroottes

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrganizationSizes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	

PersonById: Simplicate Persoon op ID

Fetches a single person by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Persoon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manage	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_civil_status				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_w ebsite_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
tw itter_url	string	Tw itter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
w ebsite_url	string	Website URL	☐	

PersonCustomFieldById: Simplicate Persoon Maatwerkveld op ID

Fetches a single custom field available for person

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkveld op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersonCustomFieldById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersonCustomFieldById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

PersonCustomFieldGroups: Simplicate Persoon Maatwerkveldgroepen

Fetches all custom field groups available for persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkveldgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PersonCustomFieldGroupsById: Simplicate Persoon Maatwerkveldgroepen per ID

Fetches a single custom field group available for person

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkveldgroepen per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersonCustomFieldGroupsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersonCustomFieldGroupsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PersonCustomFieldOptions

Fetches all persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutatio	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
n				
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manage	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_created				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
use_custom_salutation	boolean		☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
w ebsite_url	string	Website URL	☐	

PersonCustomFields: Simplicate Persoon Maatwerkvelden

Fetches all persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
label	string	Label	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
position	int64	Positie	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

PersonCustomFields2: Simplicate Persoon Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Persoon Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

PersonInterests

Fetches all persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonInterests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
api_name	string	API Naam	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
contact	boolean	Contactpersoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active_2	boolean		☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization	boolean	Organisatie	☐	
person	boolean	Persoon	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutatio	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
n				
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manage	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
r_created				
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
value	string	Waarde	☐	
website_url	string	Website URL	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
w ork_email	string	Werk E-mail	☐	
w ork_function	string	Werk Functie	☐	
w ork_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
w ork_phone	string	Werktelefoon	☐	

Persons: Simplicate Personen

Fetches all persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Primaire Sleutels: id

Label: Personen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Persons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_tw itter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_w ebsite_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_w ork_email	string		☐	
relation_manager_w ork_mobile	string		☐	
relation_manager_w ork_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
tw itter_url	string	Tw itter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
w ebsite_url	string	Website URL	☐	

RelationTypeById: Simplicate Relatietype op ID

Fetches a single relation type by id

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Relatietype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelationTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelationTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
type	string	Soort	☐	

RelationTypes: Simplicate Relatiesoorten

Fetches all relation types

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Relatiesoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RelationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
type	string	Soort	☐	

TeamOrganizations: Simplicate Teamorganisaties

Fetches all organizations

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Teamorganisaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TeamOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
accountancy_is_tax_unit_vat	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW	☐	
accountancy_is_tax_unit_vpb	boolean	Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB	☐	
accountancy_tax_unit_vat_role	string	Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol	☐	
accountancy_tax_unit_vpb_role	string	Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol	☐	
accountancy_vat_number_fe	string	Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
allow _autocollect	boolean	Automatisch verzamelen	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
coc_code	string	KvK Nummer	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
customer_group_id	string		☐	
customer_group_name	string		☐	
debtor_attention_to_fixed	string	Debiteur Aandacht voor (vast)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debtor_attention_to_person_id	string	Debiteur Aandacht voor Persoon ID	☐	Zie /crm/person
debtor_attention_to	string	Debiteur Aandacht voor	☐	
debtor_autocollect	boolean	Debiteur Automatisch Incasseren	☐	
debtor_autosend_subscription_invoice	boolean		☐	
debtor_invoicetemplate_id	string	Debiteurenfactuur Sjabloon-ID	☐	
debtor_payment_term_days	int64	Debiteurbetalingstermijn (dagen)	☐	
debtor_payment_term_id	string	Debiteur Betalingstermijn ID	☐	
debtor_payment_term_method	string	Debiteur Betalingstermijn Methode	☐	
debtor_payment_term_name	string	Debiteur Betalingstermijn Naam	☐	
debtor_provision_contactperson_id	string		☐	Zie /crm/person
debtor_provision_method	string	Voorzieningsmethode	☐	
debtor_reminders	boolean	Herinneringen	☐	
debtor_send_email_email	string	E-mail Verzenden	☐	
debtor_send_email_type	string	Versturen E-mailsoort	☐	
debtor_send_invoice_email_to_cc	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_contact	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email	boolean		☐	
debtor_send_invoice_email_to_project_contact	boolean		☐	
email	string	E-mail	☐	
has_different_postal_address	boolean	Ander postadres	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
industry_id	string	Industrie ID	☐	
industry_name	string	Branchenaam	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organizationsize_id	string	Organisatiegoote ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organizationsize_name	string	Naam Organisatiegrootte	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
postal_address_country_code	string	Postadres Landcode	☐	
postal_address_country_id	string	Postadres Land ID	☐	
postal_address_country	string	Postadres Land	☐	
postal_address_id	string	Postadres ID	☐	
postal_address_line_1	string	Postadresregel 1	☐	
postal_address_line_2	string	Postadresregel 2	☐	
postal_address_locality	string	Postadres Plaats	☐	
postal_address_postal_code	string	Postadres Postcode	☐	
postal_address_province	string	Postadres Provincie	☐	
postal_address_type	string	Postadrestype	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_a	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ddress				
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
url	string	URL	☐	
vat_number	string	BTW-nummer	☐	
visiting_address_country_code	string	Bezoekadres Country Code	☐	
visiting_address_country_id	string	Bezoekadres Land ID	☐	
visiting_address_country	string	Bezoekadres Land	☐	
visiting_address_id	string	Bezoekadres-ID	☐	
visiting_address_line_1	string	Bezoekadres Adresregel 1	☐	
visiting_address_line_2	string	Bezoekadres Adresregel 2	☐	
visiting_address_locality	string	Bezoekadres Plaats	☐	
visiting_address_postal_code	string	Bezoekadres Postcode	☐	
visiting_address_province	string	Bezoekadres Provincie	☐	
visiting_address_type	string	Type Bezoekadres	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TeamPersons: Simplicate Team Personen

Fetches all persons

Catalogus: Simplicate

Schema: CRM

Label: Team Personen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TeamPersons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_country	string	Adres Land	☐	
address_id	string	Adres ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
bank_bic	string	Bank BIC	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_salutation	string		☐	
date_of_birth	string	Geboortedatum	☐	
email	string	E-mail	☐	
facebook_url	string	Facebook URL	☐	
family_name_prefix	string	Voorvoegsel Familienaam	☐	
family_name	string	Achternaam	☐	
first_name	string	Voornaam	☐	
full_name	string	Volledige Naam	☐	
gender_id	string	Geslacht ID	☐	
gender	string	Geslacht	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
initials	string	Initialen	☐	
invoice_receiver	string	Factuurontvanger	☐	
is_active	boolean		☐	
is_employee	int64	Is Werknemer	☐	
linkedin_url	string	LinkedIn-URL	☐	
mailing_list_email	string	Mailinglijst E-mail	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
phone	string	Telefoon	☐	
relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_id	string	Relatiemanager ID	☐	
relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_name	string	Relatiemanager Naam	☐	
relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_address_country	string		☐	
relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_address_line_2	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_email	string	Relatiemanager E-mailadres	☐	
relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_gender_id	string		☐	
relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_is_active	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_countr	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
y				
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_manager_person_relation_number	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
relation_manager_person_updated_at	string		☐	
relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relation_manager_person_website_url	string		☐	
relation_manager_simplicate_url	string		☐	
relation_manager_social_security_number	string		☐	
relation_manager_status_id	string		☐	
relation_manager_status_label	string		☐	
relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
relation_manager_type_id	string		☐	
relation_manager_type_label	string		☐	
relation_manager_updated_at	string		☐	
relation_manager_work_email	string		☐	
relation_manager_work_mobile	string		☐	
relation_manager_work_phone	string		☐	
relation_number	string	Relatienummer:	☐	
relation_type_color	string	Kleur Relatiesoort	☐	
relation_type_id	string	Relatietype-ID	☐	
relation_type_label	string	Relatietypelabel	☐	
relation_type_type	string	Relatiesoort	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
twitter_url	string	Twitter-URL	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
use_custom_salutation	boolean		☐	
website_url	string	Website URL	☐	

3.1.3 Schema: CustomFields

3.1.3.1 Tabellen

CustomFieldGroupById: Simplicate Maatwerkveldgroep op ID

Fetches single custom field group

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Label: Maatwerkveldgroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

CustomFieldGroups: Simplicate Maatwerkveldgroepen

Fetches all custom field groups

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Primaire Sleutels: id

Label: Maatwerkveldgroepen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

CustomFieldModelById: Simplicate Maatwerkveldmodel op ID

Fetches all custom field models

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Label: Maatwerkveldmodel op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldModelById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldModelById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CustomFieldModels: Simplicate Maatwerkveldmodellen

Fetches all custom field models

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Label: Maatwerkveldmodellen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldModels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

CustomFieldOptionById

Fetches single custom field option

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldOptionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldOptionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	
value	string	Waarde	☐	

CustomFieldOptions: Simplicate Aangepast Veldopties

Fetches all custom field options

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Primaire Sleutels: id

Label: Aangepast Veldopties

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	
value	string	Waarde	☐	

CustomFieldTypeById: Simplicate Maatwerkveldsoort per ID

Fetches single custom field type

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Label: Maatwerkveldsoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
is_collective_mutatable_configurable	boolean		☐	
is_filterable_configurable	boolean		☐	
is_mandatory_configurable	boolean		☐	
is_searchable_configurable	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

CustomFieldTypes: Simplicate Aangepaste Veldtypen

Fetches all custom field types

Catalogus: Simplicate

Schema: CustomFields

Label: Aangepaste Veldtypen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomFieldTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
is_collective_mutatable_configurable	boolean		☐	
is_filterable_configurable	boolean		☐	
is_mandatory_configurable	boolean		☐	
is_searchable_configurable	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

3.1.4 Schema: Documents

3.1.4.1 Tabellen

DocumentById: Simplicate Document per ID

Fetches a single document by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Document per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

DocumentDownloadById: Simplicate Document Download op ID

Fetches a single file by document id

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Document Download op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentDownloadById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentDownloadById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DOCUMENT	byte[]	Document	☐	

DocumentLinkedDocuments: Simplicate Document Gekoppelde Documenten

Fetches all documents

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Document Gekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

Documents: Simplicate Documenten

Fetches all documents

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Documenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

DocumentTypeById: Simplicate Documenttype op ID

Fetches a single document type by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Documenttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

DocumentTypes: Simplicate Documentsoorten

Fetches all available document types

Catalogus: Simplicate

Schema: Documents

Label: Documentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

3.1.5 Schema: Hours

3.1.5.1 Tabellen

EmployeeExpenseAttachments

Fetches the expenses of employees

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeExpenseAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
file_hash	string		☐	
file_name	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

HourApprovalById: Simplicate Uurgoedkeuring op ID

Fetches a single approval status for a day for an employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Uurgoedkeuring op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourApprovalById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourApprovalById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
date	string	Datum	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	

HourApprovals: Simplicate Uurgoedkeuringen

Fetches the approval status of each day for each employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Primaire Sleutels: id

Label: Uurgoedkeuringen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourApprovals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
date	string	Datum	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	

HourApprovalStatusById: Simplicate Uurgoedkeuringsstatus op ID

Fetches a single hour status by hour type id

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Uurgoedkeuringsstatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourApprovalStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourApprovalStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

HourApprovalStatuses: Simplicate Uurgoedkeuringstatussen

Fetches all hour types

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Uurgoedkeuringstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourApprovalStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

HourById: Simplicate Uur per ID

Fetches a single hours by hours id

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Uur per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absence_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
corrections_amount	float	Correcties Bedrag	☐	
corrections_last_correction_date	string		☐	
corrections_value	float	Correctiew aarde	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
duration_in_minutes	int64		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
is_deletable_reason_message	string		☐	
is_deletable_reason_translated_m essage	string		☐	
is_deletable_value	boolean		☐	
is_editable_reason_message	string		☐	
is_editable_reason_translated_me ssage	string		☐	
is_editable_value	boolean		☐	
is_external	boolean	Is Extern	☐	
is_productive	boolean		☐	
is_recurring	boolean	Is Terugkerend	☐	
is_time_defined	boolean	Is tijd gedefinieerd	☐	
leave_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
leave_status_id	string	Afw ezigheid Status ID	☐	
leave_status_label	string	Afw ezigheid Status Label	☐	
locked	boolean	Afgesloten	☐	
mileage_id	string	Kilometer-ID	☐	
mileage_mileage	float	Kilometerstand	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_ena bled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_start_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
projectservice_until_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
recurrence_id	string	Herhaling ID	☐	
recurrence_rrule_byday	string		☐	
recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
recurrence_rrule_count	int64		☐	
recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
recurrence_rrule_freq	int64		☐	
recurrence_rrule_interval	int64		☐	
recurrence_rrule_until	string		☐	
recurrence_rrule_wkst	string		☐	
recurrence_update	string	Herhalingsupdate	☐	
should_sync_to_cronofy	boolean	Moet Synchroniseren met Cronofy	☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_billable	float	Soort Factureerbaar	☐	
type_blocked	boolean	Soort Geblokkeerd	☐	
type_color	string	Kleursoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
type_tariff	float	Soort Tarief	☐	
type_type	string	Soort	☐	
type_vatclass_code	string	Soort BTW-Klasse Code	☐	
type_vatclass_id	string	Soort BTW-Klasse ID	☐	
type_vatclass_label	string	Soort BTW-klasselabel	☐	
type_vatclass_name	string	Type BTW-klasse Naam	☐	
type_vatclass_percentage	float	Type BTW-klasse Percentage	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

HourCustomFieldOptions

Fetches all hours

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absence_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
billable	boolean	Facturabel	☐	
corrections_amount	float	Correcties Bedrag	☐	
corrections_last_correction_date	string		☐	
corrections_value	float	Correctiew aarde	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
duration_in_minutes	int64		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
hours	float	Uren	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
is_deletable_reason_message	string		☐	
is_deletable_reason_translated_message	string		☐	
is_deletable_value	boolean		☐	
is_editable_reason_message	string		☐	
is_editable_reason_translated_message	string		☐	
is_editable_value	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_external	boolean	Is Extern	☐	
is_productive	boolean		☐	
is_recurring	boolean	Is Terugkerend	☐	
is_time_defined	boolean	Is tijd gedefinieerd	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
leave_id	string	Afwezigheid ID	☐	
leave_status_id	string	Afwezigheid Status ID	☐	
leave_status_label	string	Afwezigheid Status Label	☐	
locked	boolean	Afgesloten	☐	
mandatory	boolean		☐	
mileage_id	string	Kilometer-ID	☐	
mileage_mileage	float	Kilometerstand	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_start_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
projectservice_until_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
recurrence_id	string	Herhaling ID	☐	
recurrence_rrule_byday	string		☐	
recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
recurrence_rrule_count	int64		☐	
recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
recurrence_rrule_freq	int64		☐	
recurrence_rrule_interval	int64		☐	
recurrence_rrule_until	string		☐	
recurrence_rrule_wkst	string		☐	
recurrence_update	string	Herhalingsupdate	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
should_sync_to_cronofy	boolean	Moet Synchroniseren met Cronofy	☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_2_billable	float		☐	
type_2_blocked	boolean		☐	
type_2_color	string		☐	
type_2_id	string		☐	
type_2_label	string		☐	
type_2_tariff	float		☐	
type_2_type	string		☐	
type_2_vatclass_code	string		☐	
type_2_vatclass_id	string		☐	
type_2_vatclass_label	string		☐	
type_2_vatclass_name	string		☐	
type_2_vatclass_percentage	float		☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HourCustomFields: Simplicate Uur Aangepaste Velden

Fetches all hours

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Uur Aangepaste Velden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absence_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
corrections_amount	float	Correcties Bedrag	☐	
corrections_last_correction_date	string		☐	
corrections_value	float	Correctiew aarde	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
duration_in_minutes	int64		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
hours	float	Uren	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
is_deletable_reason_message	string		☐	
is_deletable_reason_translated_m essage	string		☐	
is_deletable_value	boolean		☐	
is_editable_reason_message	string		☐	
is_editable_reason_translated_me ssage	string		☐	
is_editable_value	boolean		☐	
is_external	boolean	Is Extern	☐	
is_productive	boolean		☐	
is_recurring	boolean	Is Terugkerend	☐	
is_time_defined	boolean	Is tijd gedefinieerd	☐	
label	string	Label	☐	
leave_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
leave_status_id	string	Afw ezigheid Status ID	☐	
leave_status_label	string	Afw ezigheid Status Label	☐	
locked	boolean	Afgesloten	☐	
mandatory	boolean		☐	
mileage_id	string	Kilometer-ID	☐	
mileage_mileage	float	Kilometerstand	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
position	int64	Positie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_start_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
projectservice_until_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
recurrence_id	string	Herhaling ID	☐	
recurrence_rrule_byday	string		☐	
recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
recurrence_rrule_count	int64		☐	
recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
recurrence_rrule_freq	int64		☐	
recurrence_rrule_interval	int64		☐	
recurrence_rrule_until	string		☐	
recurrence_rrule_wkst	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
recurrence_update	string	Herhalingsupdate	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
should_sync_to_cronofy	boolean	Moet Synchroniseren met Cronofy	☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_2_billable	float		☐	
type_2_blocked	boolean		☐	
type_2_color	string		☐	
type_2_id	string		☐	
type_2_label	string		☐	
type_2_tariff	float		☐	
type_2_type	string		☐	
type_2_vatclass_code	string		☐	
type_2_vatclass_id	string		☐	
type_2_vatclass_label	string		☐	
type_2_vatclass_name	string		☐	
type_2_vatclass_percentage	float		☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

HourEmployeeExpensesById: Simplicate Uren Personeelskosten per ID

Fetches a single expense for an employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Uren Personeelskosten per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEmployeeExpensesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEmployeeExpensesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
default_costtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoo n ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_o rganization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_o rganization_name	string		☐	
invoice_my_organization_profile_o rganization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_num ber	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

Hours: Simplicate Uren

Fetches all hours

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Primaire Sleutels: id

Label: Uren

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Hours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absence_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
address_country_code	string	Adres Landcode	☐	
address_country_id	string	Adres Land-ID	☐	
address_line_1	string	Adresregel 1	☐	
address_line_2	string	Adresregel 2	☐	
address_locality	string	Adres Plaats	☐	
address_postal_code	string	Adres Postcode	☐	
address_province	string	Adres Provincie	☐	
address_type	string	Adressoort	☐	
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
corrections_amount	float	Correcties Bedrag	☐	
corrections_last_correction_date	string		☐	
corrections_value	float	Correctiew aarde	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
duration_in_minutes	int64		☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
is_deletable_reason_message	string		☐	
is_deletable_reason_translated_m essage	string		☐	
is_deletable_value	boolean		☐	
is_editable_reason_message	string		☐	
is_editable_reason_translated_me ssage	string		☐	
is_editable_value	boolean		☐	
is_external	boolean	Is Extern	☐	
is_productive	boolean		☐	
is_recurring	boolean	Is Terugkerend	☐	
is_time_defined	boolean	Is tijd gedefinieerd	☐	
leave_id	string	Afw ezigheid ID	☐	
leave_status_id	string	Afw ezigheid Status ID	☐	
leave_status_label	string	Afw ezigheid Status Label	☐	
locked	boolean	Afgesloten	☐	
mileage_id	string	Kilometer-ID	☐	
mileage_mileage	float	Kilometerstand	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_ena bled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_num ber	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_start_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
projectservice_until_date	string		☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
recurrence_id	string	Herhaling ID	☐	
recurrence_rrule_byday	string		☐	
recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
recurrence_rrule_count	int64		☐	
recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
recurrence_rrule_freq	int64		☐	
recurrence_rrule_interval	int64		☐	
recurrence_rrule_until	string		☐	
recurrence_rrule_wkst	string		☐	
recurrence_update	string	Herhalingsupdate	☐	
should_sync_to_cronofy	boolean	Moet Synchroniseren met Cronofy	☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_billable	float	Soort Factureerbaar	☐	
type_blocked	boolean	Soort Geblokkeerd	☐	
type_color	string	Kleursoort	☐	
type_id	string	Type ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_label	string	Soort Label	☐	
type_tariff	float	Soort Tarief	☐	
type_type	string	Soort	☐	
type_vatclass_code	string	Soort BTW-Klasse Code	☐	
type_vatclass_id	string	Soort BTW-Klasse ID	☐	
type_vatclass_label	string	Soort BTW-klasselabel	☐	
type_vatclass_name	string	Type BTW-klasse Naam	☐	
type_vatclass_percentage	float	Type BTW-klasse Percentage	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

HoursEmployeeexpense

Fetches the expenses of employees

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HoursEmployeeexpense worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
approval_status_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approval_status_label	string	Goedkeuringsstatuslabel	☐	
costtype_budgeted_amount	float	Kostentype Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_costtype_blocked	boolean	Geblokkeerde Kostensoort	☐	
costtype_costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_costtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
costtype_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_costtype_label	string		☐	
costtype_costtype_tariff	float		☐	
costtype_costtype_unit_name	string		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_purchase_margin	float	Kostensoort Aankoopmarge	☐	
costtype_purchase_tariff	float	Kostensoort Aankooptarief	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
date	string	Datum	☐	
default_costtype_blocked	boolean		☐	
default_costtype_id	string		☐	
default_costtype_is_attachment_allowed	boolean		☐	
default_costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
default_costtype_label	string		☐	
default_costtype_tariff	float		☐	
default_costtype_unit_name	string		☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_comments	string	Factuuropmerkingen	☐	
invoice_composition_type	string	Factuur Samenstelling Soort	☐	
invoice_contact_id	string	Factuurcontactpersoon ID	☐	
invoice_created_at	string	Factuur aangemaakt op	☐	
invoice_created	string	Factuur Aangemaakt	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_my_organization_profile_id_2	string		☐	
invoice_my_organization_profile_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_id	string		☐	
invoice_my_organization_profile_organization_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
invoice_organization_id_2	string		☐	
invoice_organization_id	string		☐	
invoice_organization_name	string		☐	
invoice_organization_relation_number	string		☐	
invoice_payment_term_days	int64		☐	
invoice_payment_term_id	string		☐	
invoice_payment_term_method	string		☐	
invoice_payment_term_name	string		☐	
invoice_person_full_name	string		☐	
invoice_person_id_2	string		☐	
invoice_person_id	string		☐	
invoice_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
invoice_project_id_2	string		☐	
invoice_project_id	string		☐	
invoice_project_name	string		☐	
invoice_project_organization_id	string		☐	
invoice_project_organization_name	string		☐	
invoice_project_organization_relation_number	string		☐	
invoice_project_person_full_name	string		☐	
invoice_project_person_id	string		☐	
invoice_project_person_relation_number	string		☐	
invoice_project_project_manager_amount	float		☐	
invoice_project_project_manager_declarable	string		☐	
invoice_project_project_manager_employee_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_id	string		☐	
invoice_project_project_manager_name	string		☐	
invoice_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
invoice_project_project_manager_tariff	float		☐	
invoice_project_project_number	string		☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_reminder_next_action	string		☐	
invoice_reminder_paused	boolean		☐	
invoice_reminder_set_disabled	boolean		☐	
invoice_reminder_set_label	string		☐	
invoice_reminder_status	string		☐	
invoice_sending_method	string		☐	
invoice_simplicate_url	string		☐	
invoice_status_2	string		☐	
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoice_subject	string	Factuuronderwerp	☐	
invoice_subscription_cycle_end_date	string		☐	
invoice_subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
invoice_subscription_cycle_start_date	string		☐	
invoice_timeline_email_address	string		☐	
invoice_total_excluding_vat	float		☐	
invoice_total_including_vat	float		☐	
invoice_total_outstanding	float		☐	
invoice_total_vat	float		☐	
invoice_updated_at	string		☐	
is_billable	boolean	Is Facturabel	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_price_total	float	Inkoopprijs Totaal	☐	
purchase_price_unit	float	Aankoop Eenheidsprijs	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
service_purchase_end_date	string		☐	
service_purchase_start_date	string		☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total_price	float	Totale Prijs	☐	

HourSubmissionsByDatesAndEmployeeId

Fetches hours submission status, by date, for an employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourSubmissionsByDatesAndEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
employee_id	string	☑		
end_date	string	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
start_date	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourSubmissionsByDatesAndEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	string	Datum	☐	Y-m-d, bijv. 2020-01-01
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
status	string	Status	☐	

HourTimesheetsByDatesAndEmployeeId

Fetches timesheet rows, by date, for an employee

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTimesheetsByDatesAndEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employee_id	string	☑		
end_date	string	☑		Y-m-d, moet de zondag zijn na de maandag van de start_datum
start_date	string	☑		Y-m-d, moet een maandag zijn

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTimesheetsByDatesAndEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
id	string	ID	☐	
itemtype_has_w orkflow	boolean		☐	
itemtype_id_2	string		☐	
itemtype_id	string		☐	
itemtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
itemtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
itemtype_name	string		☐	
itemtype_unit_name	string		☐	
order	int64	Volgorde	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
project_service_id_2	string		☐	
project_service_id	string		☐	
project_service_name	string		☐	
project_service_purchase_end_da te	string		☐	
project_service_purchase_start_d ate	string		☐	
project_service_start_date	string		☐	
project_service_until_date	string		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
type	string	Soort	☐	

HourTimesheetsMostRecentByDatesAndEmployeeId

Find the most recent timesheet row

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Hours

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTimesheetsMostRecentByDatesAndEmployeeId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
before_date	string	☑		
employee_id	string	☑		
type	string	☑		Waarden: uren, kilometers, kosten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTimesheetsMostRecentByDatesAndEmployeeId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
end_date	string	Einddatum	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	

HourTypeById: Simplicate Uursoort per ID

Fetches a single hour type by hour type id

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Uursoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
tariff	string	Tarief	☐	
type	string	Soort	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

HourTypes: Simplicate Uursoorten

Fetches all hour types

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: id

Label: Uursoorten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
tariff	string	Tarief	☐	
type	string	Soort	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

TimerById: Simplicate Timer per ID

Fetches a single timer by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Label: Timer per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimerById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimerByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
hourstype_billable	float		☐	
hourstype_blocked	boolean		☐	
hourstype_color	string		☐	
hourstype_id	string		☐	
hourstype_label	string		☐	
hourstype_tariff	float		☐	
hourstype_type	string		☐	
hourstype_vatclass_code	string		☐	
hourstype_vatclass_id	string		☐	
hourstype_vatclass_label	string		☐	
hourstype_vatclass_name	string		☐	
hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
id	string	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
metadata	string	Metadata	☐	JSON
min_seconds_step	float		☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
related_hours_address_country_code	string		☐	
related_hours_address_country_id	string		☐	
related_hours_address_line_1	string		☐	
related_hours_address_line_2	string		☐	
related_hours_address_locality	string		☐	
related_hours_address_postal_code	string		☐	
related_hours_address_province	string		☐	
related_hours_address_type	string		☐	
related_hours_assignment_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
related_hours_billable	boolean		☐	
related_hours_duration_in_minutes	int64		☐	
related_hours_end_date	string		☐	
related_hours_hours	float		☐	
related_hours_id	string		☐	
related_hours_is_external	boolean		☐	
related_hours_is_recurring	boolean		☐	
related_hours_is_time_defined	boolean		☐	
related_hours_note	string		☐	
related_hours_recurrence_id	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_byday	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_count	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_freq	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_interval	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_until	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_wkst	string		☐	
related_hours_recurrence_update	string		☐	
related_hours_should_sync_to_cronofy	boolean		☐	
related_hours_source	string		☐	
related_hours_start_date	string		☐	
seconds_spent	int64		☐	
state	string	Provincie	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Timers: Simplicate Timers

Fetches all timers

Catalogus: Simplicate

Schema: Hours

Primaire Sleutels: id

Label: Timers

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Timers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
hourstype_billable	float		☐	
hourstype_blocked	boolean		☐	
hourstype_color	string		☐	
hourstype_id	string		☐	
hourstype_label	string		☐	
hourstype_tariff	float		☐	
hourstype_type	string		☐	
hourstype_vatclass_code	string		☐	
hourstype_vatclass_id	string		☐	
hourstype_vatclass_label	string		☐	
hourstype_vatclass_name	string		☐	
hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
id	string	ID	☐	
metadata	string	Metadata	☐	JSON
min_seconds_step	float		☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
related_hours_address_country_code	string		☐	
related_hours_address_country_id	string		☐	
related_hours_address_line_1	string		☐	
related_hours_address_line_2	string		☐	
related_hours_address_locality	string		☐	
related_hours_address_postal_code	string		☐	
related_hours_address_province	string		☐	
related_hours_address_type	string		☐	
related_hours_assignment_id	string		☐	
related_hours_billable	boolean		☐	
related_hours_duration_in_minutes	int64		☐	
related_hours_end_date	string		☐	
related_hours_hours	float		☐	
related_hours_id	string		☐	
related_hours_is_external	boolean		☐	
related_hours_is_recurring	boolean		☐	
related_hours_is_time_defined	boolean		☐	
related_hours_note	string		☐	
related_hours_recurrence_id	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_byday	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
related_hours_recurrence_rrule_bysetpos	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_count	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_dtstart	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_freq	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_interval	int64		☐	
related_hours_recurrence_rrule_until	string		☐	
related_hours_recurrence_rrule_wkst	string		☐	
related_hours_recurrence_update	string		☐	
related_hours_should_sync_to_cronofy	boolean		☐	
related_hours_source	string		☐	
related_hours_start_date	string		☐	
seconds_spent	int64		☐	
state	string	Provincie	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

3.1.6 Schema: HRM

3.1.6.1 Tabellen

AbsenceById

Fetches a single absence by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencetype_blocked	boolean		☐	
absencetype_color	string		☐	
absencetype_id	string		☐	
absencetype_label	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
year	int64	Jaar	☐	

Absences

Fetches all absence for employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Absences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
absencetype_blocked	boolean		☐	
absencetype_color	string		☐	
absencetype_id	string		☐	
absencetype_label	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
year	int64	Jaar	☐	

AbsenceTypeById

Fetches a single absence type by absence type id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AbsenceTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AbsenceTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

AbsenceTypes

Fetches all absence types

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CivilStatusById: Simplicate Burgerlijke staat op ID

Fetches a single contract type by id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Burgerlijke staat op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CivilStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CivilStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

CivilStatuses: Simplicate Burgerlijke Standen

Fetches all available civil statuses

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Burgerlijke Standen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CivilStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

ContractById: Simplicate Contract op ID

Fetches a single contract by id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Contract op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ContractById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_type_blocked	boolean		☐	
contract_type_id	string		☐	
contract_type_name	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
days_off	float	Dagen Afwezig	☐	
employee_avatar_color	string		☐	
employee_avatar_initials	string		☐	
employee_avatar_url_large	string		☐	
employee_avatar_url_small	string		☐	
employee_bank_account	string		☐	
employee_civil_status	string		☐	
employee_created_at	string		☐	
employee_created	string		☐	
employee_employment_status	string		☐	
employee_function	string		☐	
employee_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_is_user	boolean		☐	
employee_marital_status	string		☐	
employee_modified	string		☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_address_country_code	string		☐	
employee_person_address_country_id	string		☐	
employee_person_address_country	string		☐	
employee_person_address_id	string		☐	
employee_person_address_line_1	string		☐	
employee_person_address_line_2	string		☐	
employee_person_address_locality	string		☐	
employee_person_address_postal_code	string		☐	
employee_person_address_province	string		☐	
employee_person_address_type	string		☐	
employee_person_avatar_color	string		☐	
employee_person_avatar_initials	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_bank_account	string		☐	
employee_person_bank_bic	string		☐	
employee_person_created_at	string		☐	
employee_person_custom_salutation	string		☐	
employee_person_date_of_birth	string		☐	
employee_person_email	string		☐	
employee_person_facebook_url	string		☐	
employee_person_family_name_prefix	string		☐	
employee_person_family_name	string		☐	
employee_person_first_name	string		☐	
employee_person_full_name	string		☐	
employee_person_gender_id	string		☐	
employee_person_gender	string		☐	
employee_person_id_2	string		☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	
employee_person_initials	string		☐	
employee_person_invoice_receiver	string		☐	
employee_person_is_active	boolean		☐	
employee_person_is_employee	int64		☐	
employee_person_linkedin_url	string		☐	
employee_person_mailing_list_email	string		☐	
employee_person_note	string		☐	
employee_person_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_created_at	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_created	string		☐	
employee_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_function	string		☐	
employee_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_modified	string		☐	
employee_person_relation_manager_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
employee_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_note	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_status_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_status_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_type_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_type_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
employee_person_relation_number	string		☐	
employee_person_relation_type_color	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_type_id	string		☐	
employee_person_relation_type_label	string		☐	
employee_person_relation_type_type	string		☐	
employee_person_simplicate_url	string		☐	
employee_person_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_twitter_url	string		☐	
employee_person_updated_at	string		☐	
employee_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
employee_person_website_url	string		☐	
employee_simplicate_url	string		☐	
employee_social_security_number	string		☐	
employee_status_id	string		☐	
employee_status_label	string		☐	
employee_timeline_email_address	string		☐	
employee_type_id	string		☐	
employee_type_label	string		☐	
employee_updated_at	string		☐	
employee_work_email	string		☐	
employee_work_mobile	string		☐	
employee_work_phone	string		☐	
employer_id	string	Werkgever ID	☐	
employer_name	string	Werkgeversnaam	☐	
employment_type_blocked	boolean		☐	
employment_type_id	string		☐	
employment_type_name	string		☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
parttime_percentage	float	Deeltijdpercentage	☐	
salary_fulltime	float	Fulltime Salaris	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

Contracts: Simplicate Contracten

Fetches all contracts

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Contracten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contract_type_blocked	boolean		☐	
contract_type_id	string		☐	
contract_type_name	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
days_off	float	Dagen Afw ezig	☐	
employee_avatar_color	string		☐	
employee_avatar_initials	string		☐	
employee_avatar_url_large	string		☐	
employee_avatar_url_small	string		☐	
employee_bank_account	string		☐	
employee_civil_status	string		☐	
employee_created_at	string		☐	
employee_created	string		☐	
employee_employment_status	string		☐	
employee_function	string		☐	
employee_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_is_user	boolean		☐	
employee_marital_status	string		☐	
employee_modified	string		☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_address_countr y_code	string		☐	
employee_person_address_countr y_id	string		☐	
employee_person_address_countr y	string		☐	
employee_person_address_id	string		☐	
employee_person_address_line_1	string		☐	
employee_person_address_line_2	string		☐	
employee_person_address_localit y	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_address_postal_code	string		☐	
employee_person_address_province	string		☐	
employee_person_address_type	string		☐	
employee_person_avatar_color	string		☐	
employee_person_avatar_initials	string		☐	
employee_person_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_bank_account	string		☐	
employee_person_bank_bic	string		☐	
employee_person_created_at	string		☐	
employee_person_custom_salutation	string		☐	
employee_person_date_of_birth	string		☐	
employee_person_email	string		☐	
employee_person_facebook_url	string		☐	
employee_person_family_name_prefix	string		☐	
employee_person_family_name	string		☐	
employee_person_first_name	string		☐	
employee_person_full_name	string		☐	
employee_person_gender_id	string		☐	
employee_person_gender	string		☐	
employee_person_id_2	string		☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	
employee_person_initials	string		☐	
employee_person_invoice_receiver	string		☐	
employee_person_is_active	boolean		☐	
employee_person_is_employee	int64		☐	
employee_person_linkedin_url	string		☐	
employee_person_mailing_list_email	string		☐	
employee_person_note	string		☐	
employee_person_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_created	string		☐	
employee_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_function	string		☐	
employee_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_modified	string		☐	
employee_person_relation_manager_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
employee_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_note	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
employee_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
employee_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
employee_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
employee_person_relation_manager_status_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_status_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_relation_manager_type_id	string		☐	
employee_person_relation_manager_type_label	string		☐	
employee_person_relation_manager_updated_at	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
employee_person_relation_manager_work_email	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
employee_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
employee_person_relation_number	string		☐	
employee_person_relation_type_color	string		☐	
employee_person_relation_type_id	string		☐	
employee_person_relation_type_label	string		☐	
employee_person_relation_type_type	string		☐	
employee_person_simplicate_url	string		☐	
employee_person_timeline_email_address	string		☐	
employee_person_twitter_url	string		☐	
employee_person_updated_at	string		☐	
employee_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
employee_person_website_url	string		☐	
employee_simplicate_url	string		☐	
employee_social_security_number	string		☐	
employee_status_id	string		☐	
employee_status_label	string		☐	
employee_timeline_email_address	string		☐	
employee_type_id	string		☐	
employee_type_label	string		☐	
employee_updated_at	string		☐	
employee_work_email	string		☐	
employee_work_mobile	string		☐	
employee_work_phone	string		☐	
employer_id	string	Werkgever ID	☐	
employer_name	string	Werkgeversnaam	☐	
employment_type_blocked	boolean		☐	
employment_type_id	string		☐	
employment_type_name	string		☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgewerkt	☐	
parttime_percentage	float	Deeltijdpercentage	☐	
salary_fulltime	float	Fulltime Salaris	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ContractTypeById: Simplicate Contracttype op ID

Fetches a single contract type by id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Contracttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContractTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContractTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ContractTypes: Simplicate Contractsoorten

Fetches all available contract types

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Contractsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContractTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

EmployeeById: Simplicate Werknemer op ID

Fetches a single employee by id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Werknemer op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
civil_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
employment_status	string	Dienstverbandstatus	☐	
function	string	Functie	☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id	string	ID	☐	
is_user	boolean	Is Gebruiker	☐	
marital_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
person_address_country_code	string		☐	
person_address_country_id	string		☐	
person_address_country	string	Persoon Adres Land	☐	
person_address_id	string	Persoonadres ID	☐	
person_address_line_1	string		☐	
person_address_line_2	string		☐	
person_address_locality	string	Persoon Adres Plaats	☐	
person_address_postal_code	string	Persoon Adres Postcode	☐	
person_address_province	string	Persoon Adres Provincie	☐	
person_address_type	string	Persoonadres Type	☐	
person_avatar_color	string	Persoon Avatar Kleur	☐	
person_avatar_initials	string	Avatar-initialen van Persoon	☐	
person_avatar_url_large	string	Persoon Avatar URL Groot	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_avatar_url_small	string	Persoon Avatar URL Klein	☐	
person_bank_account	string		☐	
person_bank_bic	string		☐	
person_created_at	string		☐	
person_custom_salutation	string		☐	
person_date_of_birth	string		☐	
person_email	string		☐	
person_facebook_url	string		☐	
person_family_name_prefix	string		☐	
person_family_name	string		☐	
person_first_name	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_gender_id	string		☐	
person_gender	string		☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_initials	string		☐	
person_invoice_receiver	string		☐	
person_is_active	boolean		☐	
person_is_employee	int64		☐	
person_linkedin_url	string		☐	
person_mailing_list_email	string		☐	
person_note	string		☐	
person_phone	string		☐	
person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_function	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
_url				
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	
person_simplicate_url	string		☐	
person_timeline_email_address	string		☐	
person_twitter_url	string		☐	
person_updated_at	string		☐	
person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_website_url	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
social_security_number	string	Burgerservicenummer	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeCustomFieldById: Simplicate Werknemer Maatwerkveld per ID

Fetches a single custom field available for employee

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Werknemer Maatwerkveld per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

EmployeeCustomFieldGroupById: Simplicate Maatwerkveld voor werknemer groeperen op ID

Fetches a single custom field group available for employee

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Maatwerkveld voor werknemer groeperen op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeCustomFieldGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

EmployeeCustomFieldGroups: Simplicate Aangepaste Veldgroepen voor Medewerkers

Fetches all custom field groups available for employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Aangepaste Veldgroepen voor Medewerkers

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

EmployeeCustomFieldOptions

Fetches all employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
civil_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
employment_status	string	Dienstverbandstatus	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
function	string	Functie	☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_user	boolean	Is Gebruiker	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
marital_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
person_address_country_code	string		☐	
person_address_country_id	string		☐	
person_address_country	string	Persoon Adres Land	☐	
person_address_id	string	Persoonadres ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_address_line_1	string		☐	
person_address_line_2	string		☐	
person_address_locality	string	Persoon Adres Plaats	☐	
person_address_postal_code	string	Persoon Adres Postcode	☐	
person_address_province	string	Persoon Adres Provincie	☐	
person_address_type	string	Persoonadres Type	☐	
person_avatar_color	string	Persoon Avatar Kleur	☐	
person_avatar_initials	string	Avatar-initialen van Persoon	☐	
person_avatar_url_large	string	Persoon Avatar URL Groot	☐	
person_avatar_url_small	string	Persoon Avatar URL Klein	☐	
person_bank_account	string		☐	
person_bank_bic	string		☐	
person_created_at	string		☐	
person_custom_salutation	string		☐	
person_date_of_birth	string		☐	
person_email	string		☐	
person_facebook_url	string		☐	
person_family_name_prefix	string		☐	
person_family_name	string		☐	
person_first_name	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_gender_id	string		☐	
person_gender	string		☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_initials	string		☐	
person_invoice_receiver	string		☐	
person_is_active	boolean		☐	
person_is_employee	int64		☐	
person_linkedin_url	string		☐	
person_mailing_list_email	string		☐	
person_note	string		☐	
person_phone	string		☐	
person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_phone	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	
person_simplicate_url	string		☐	
person_timeline_email_address	string		☐	
person_twitter_url	string		☐	
person_updated_at	string		☐	
person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_website_url	string		☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
social_security_number	string	Burgerservicenummer	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type_2_id	string		☐	
type_2_label	string		☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
w ork_email	string	Werk E-mail	☐	
w ork_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
w ork_phone	string	Werktelefoon	☐	

EmployeeCustomFields: Simplicate Medewerker Maatwerkvelden

Fetches all employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Medewerker Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
civil_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
employment_status	string	Dienstverbandstatus	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
function	string	Functie	☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_user	boolean	Is Gebruiker	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
marital_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
person_address_country_code	string		☐	
person_address_country_id	string		☐	
person_address_country	string	Persoon Adres Land	☐	
person_address_id	string	Persoonadres ID	☐	
person_address_line_1	string		☐	
person_address_line_2	string		☐	
person_address_locality	string	Persoon Adres Plaats	☐	
person_address_postal_code	string	Persoon Adres Postcode	☐	
person_address_province	string	Persoon Adres Provincie	☐	
person_address_type	string	Persoonadres Type	☐	
person_avatar_color	string	Persoon Avatar Kleur	☐	
person_avatar_initials	string	Avatar-initialen van Persoon	☐	
person_avatar_url_large	string	Persoon Avatar URL Groot	☐	
person_avatar_url_small	string	Persoon Avatar URL Klein	☐	
person_bank_account	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_bank_bic	string		☐	
person_created_at	string		☐	
person_custom_salutation	string		☐	
person_date_of_birth	string		☐	
person_email	string		☐	
person_facebook_url	string		☐	
person_family_name_prefix	string		☐	
person_family_name	string		☐	
person_first_name	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_gender_id	string		☐	
person_gender	string		☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_initials	string		☐	
person_invoice_receiver	string		☐	
person_is_active	boolean		☐	
person_is_employee	int64		☐	
person_linkedin_url	string		☐	
person_mailing_list_email	string		☐	
person_note	string		☐	
person_phone	string		☐	
person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_stat	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
us				
person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_status_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	
person_simplicate_url	string		☐	
person_timeline_email_address	string		☐	
person_twitter_url	string		☐	
person_updated_at	string		☐	
person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_website_url	string		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
social_security_number	string	Burgerservicenummer	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type_2_id	string		☐	
type_2_label	string		☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeCustomFields2: Simplicate Medewerker Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Medewerker Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

Employees: Simplicate Werknemers

Fetches all employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Werknemers

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
avatar_color	string	Avatarkleur	☐	
avatar_initials	string	Avatar initialen	☐	
avatar_url_large	string	Avatar Groot (URL)	☐	
avatar_url_small	string	Avatar klein (URL)	☐	
bank_account	string	Bankrekening	☐	
civil_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
employment_status	string	Dienstverbandstatus	☐	
function	string	Functie	☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id	string	ID	☐	
is_user	boolean	Is Gebruiker	☐	
marital_status	string	Burgerlijke Staat	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
name	string	Naam	☐	
person_address_country_code	string		☐	
person_address_country_id	string		☐	
person_address_country	string	Persoon Adres Land	☐	
person_address_id	string	Persoonadres ID	☐	
person_address_line_1	string		☐	
person_address_line_2	string		☐	
person_address_locality	string	Persoon Adres Plaats	☐	
person_address_postal_code	string	Persoon Adres Postcode	☐	
person_address_province	string	Persoon Adres Provincie	☐	
person_address_type	string	Persoonadres Type	☐	
person_avatar_color	string	Persoon Avatar Kleur	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_avatar_initials	string	Avatar-initialen van Persoon	☐	
person_avatar_url_large	string	Persoon Avatar URL Groot	☐	
person_avatar_url_small	string	Persoon Avatar URL Klein	☐	
person_bank_account	string		☐	
person_bank_bic	string		☐	
person_created_at	string		☐	
person_custom_salutation	string		☐	
person_date_of_birth	string		☐	
person_email	string		☐	
person_facebook_url	string		☐	
person_family_name_prefix	string		☐	
person_family_name	string		☐	
person_first_name	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_gender_id	string		☐	
person_gender	string		☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_initials	string		☐	
person_invoice_receiver	string		☐	
person_is_active	boolean		☐	
person_is_employee	int64		☐	
person_linkedin_url	string		☐	
person_mailing_list_email	string		☐	
person_note	string		☐	
person_phone	string		☐	
person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_civil_status	string		☐	
person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_created	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_country	string		☐	
person_relation_manager_person_address_id	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_1	string		☐	
person_relation_manager_person_address_line_2	string		☐	
person_relation_manager_person_address_locality	string		☐	
person_relation_manager_person_address_postal_code	string		☐	
person_relation_manager_person_address_province	string		☐	
person_relation_manager_person_address_type	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_family_name	string		☐	
person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_created	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_function	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff	float		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_modified	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active	boolean		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee	int64		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_cu	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
stom_salutation				
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_number	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_manager_person_relation_type_type	string		☐	
person_relation_manager_person_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_person_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_person_twitter_url	string		☐	
person_relation_manager_person_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_relation_manager_person_website_url	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_manager_simplicate_url	string		☐	
person_relation_manager_social_security_number	string		☐	
person_relation_manager_status_id	string		☐	
person_relation_manager_status_label	string		☐	
person_relation_manager_timeline_email_address	string		☐	
person_relation_manager_type_id	string		☐	
person_relation_manager_type_label	string		☐	
person_relation_manager_updated_at	string		☐	
person_relation_manager_work_email	string		☐	
person_relation_manager_work_mobile	string		☐	
person_relation_manager_work_phone	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
person_relation_type_color	string		☐	
person_relation_type_id	string		☐	
person_relation_type_label	string		☐	
person_relation_type_type	string		☐	
person_simplicate_url	string		☐	
person_timeline_email_address	string		☐	
person_twitter_url	string		☐	
person_updated_at	string		☐	
person_use_custom_salutation	boolean		☐	
person_website_url	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
social_security_number	string	Burgerservicenummer	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
work_email	string	Werk E-mail	☐	
work_mobile	string	Werk Mobiel	☐	
work_phone	string	Werktelefoon	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmployeeTypeById: Simplicate Werknemersoort op ID

Fetches a single employee type by id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Werknemersoort op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeeTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmployeeTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

EmployeeTypes: Simplicate Werknemersoorten

Fetches all available employee types

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Werknemersoorten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

EmploymentTypeById: Simplicate Dienstverbandtype op ID

Fetches a single contract type by id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Dienstverbandtype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

EmploymentTypes: Simplicate Dienstverbandsoorten

Fetches all available contract types

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Dienstverbandsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

HrmDocumentById: Simplicate HRM-document per ID

Fetches a single document for HRM by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: HRM-document per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HrmDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HrmDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

HrmDocuments: Simplicate HRM-documenten

Fetches all available documents for HRM

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: HRM-documenten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

HrmDocumentTypeById: Simplicate HRM-documentsoort per ID

Fetches a single document type for HRM by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: HRM-documentsoort per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HrmDocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HrmDocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

HrmDocumentTypes: Simplicate HRM-documentsoorten

Fetches all available document types for HRM

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: HRM-documentsoorten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

HrmLinkedDocuments: Simplicate HRM-gekoppelde Documenten

Fetches all available documents for HRM

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: HRM-gekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

LeaveBalances: Simplicate Verlofsaldi

Fetches all leave balances for employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Verlofsaldi

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveBalances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balance	float	Saldo	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
first_change	string	Eerste w ijziging	☐	
last_change	float	Laatste Wijziging	☐	
leavetype_affects_balance	boolean		☐	
leavetype_blocked	boolean		☐	
leavetype_color	string		☐	
leavetype_id	string		☐	
leavetype_label	string		☐	
year	int64	Jaar	☐	

LeaveById: Simplicate Verlof per ID

Fetches a single leave by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Verlof per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
leavetype_affects_balance	boolean		☐	
leavetype_blocked	boolean		☐	
leavetype_color	string		☐	
leavetype_id	string		☐	
leavetype_label	string		☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
year	int64	Jaar	☐	

Leaves: Simplicate Verloven

Fetches all leave for employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: id

Label: Verloven

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Leaves worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_amount	float	Medewerkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medewerker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
leavetype_affects_balance	boolean		☐	
leavetype_blocked	boolean		☐	
leavetype_color	string		☐	
leavetype_id	string		☐	
leavetype_label	string		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
year	int64	Jaar	☐	

LeaveTypeById: Simplicate Verlaat Type op ID

Fetches a single leave type by leave type id

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: HRM

Label: Verlaat Type op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeaveTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeaveTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
affects_balance	boolean	Invloed op balans	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

LeaveTypes: Simplicate Verlofsoorten

Fetches all leave types

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Verlofsoorten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
affects_balance	boolean	Invloed op balans	☐	
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

OptionEmployeeCustomFields: Simplicate Optie Medewerker Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for employees

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Optie Medewerker Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionEmployeeCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

TeamById: Simplicate Team per ID

Fetches a single team by id

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Team per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TeamById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TeamById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

Teams: Simplicate Teams

Fetches all teams

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Teams

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Teams worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

TimeTables: Simplicate Tijd Tabellen

Fetches all available timetables

Catalogus: Simplicate

Schema: HRM

Label: Tijd Tabellen

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeTables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
even_w eek_day_1_end_time	float		☐	
even_w eek_day_1_hours	float		☐	
even_w eek_day_1_start_time	float		☐	
even_w eek_day_2_end_time	float		☐	
even_w eek_day_2_hours	float		☐	
even_w eek_day_2_start_time	float		☐	
even_w eek_day_3_end_time	float		☐	
even_w eek_day_3_hours	float		☐	
even_w eek_day_3_start_time	float		☐	
even_w eek_day_4_end_time	float		☐	
even_w eek_day_4_hours	float		☐	
even_w eek_day_4_start_time	float		☐	
even_w eek_day_5_end_time	float		☐	
even_w eek_day_5_hours	float		☐	
even_w eek_day_5_start_time	float		☐	
even_w eek_day_6_end_time	float		☐	
even_w eek_day_6_hours	float		☐	
even_w eek_day_6_start_time	float		☐	
even_w eek_day_7_end_time	float		☐	
even_w eek_day_7_hours	float		☐	
even_w eek_day_7_start_time	float		☐	
hourly_cost_tariff	float	Tarief per Uur	☐	
hourly_sales_tariff	float	Verkooptarief per Uur	☐	
id	string	ID	☐	employee_id, Zie /hrm/employee
odd_w eek_day_1_end_time	float		☐	
odd_w eek_day_1_hours	float		☐	
odd_w eek_day_1_start_time	float		☐	
odd_w eek_day_2_end_time	float		☐	
odd_w eek_day_2_hours	float		☐	
odd_w eek_day_2_start_time	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
odd_week_day_3_end_time	float		☐	
odd_week_day_3_hours	float		☐	
odd_week_day_3_start_time	float		☐	
odd_week_day_4_end_time	float		☐	
odd_week_day_4_hours	float		☐	
odd_week_day_4_start_time	float		☐	
odd_week_day_5_end_time	float		☐	
odd_week_day_5_hours	float		☐	
odd_week_day_5_start_time	float		☐	
odd_week_day_6_end_time	float		☐	
odd_week_day_6_hours	float		☐	
odd_week_day_6_start_time	float		☐	
odd_week_day_7_end_time	float		☐	
odd_week_day_7_hours	float		☐	
odd_week_day_7_start_time	float		☐	
productivity_target	int64	Productiviteitsdoel	☐	
should_write_hours	boolean		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

3.1.7 Schema: Invoices

3.1.7.1 Tabellen

InvoiceById: Simplicate Factuur op ID

Fetches a single invoice by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string	Aantekeningen	☐	
composition_type	string	Compositietype	☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
date	string	Datum	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
payment_term_days	int64	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_id	string	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_method	string	Betaaltermijn Methode	☐	
payment_term_name	string	Betalingstermijn Naam	☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
reference	string	Verw ijzing	☐	
reminder_next_action	string		☐	
reminder_paused	boolean		☐	
reminder_set_disabled	boolean		☐	
reminder_set_label	string		☐	
reminder_status	string		☐	
sending_method	string	Verzendmethode	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
status	string	Status	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
subscription_cycle_end_date	string		☐	
subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
subscription_cycle_start_date	string		☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
total_excluding_vat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
total_including_vat	float	Totaal inclusief BTW	☐	
total_outstanding	float	Totaal Uitstaand	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
total_vat	float	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

InvoiceDocumentById: Simplicate Factuurdocument op ID

Fetches a single document for invoices by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurdocument op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

InvoiceDocuments: Simplicate Factuurdocumenten

Fetches all available documents for invoices

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurdocumenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

InvoiceDocumentTypeById: Simplicate Factuurdocumenttype op ID

Fetches a single document type for Invoices by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurdocumenttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceDocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceDocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

InvoiceDocumentTypes: Simplicate Factuurdocumentsoorten

Fetches all available document types for Invoices

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurdocumentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

InvoiceLineInvoices

Fetches all invoices

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceLineInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
comments	string	Aantekeningen	☐	
composition_type	string	Compositietype	☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
created_2	string		☐	
created_at_2	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
date_2	string		☐	
date	string	Datum	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
is_advance_deposit	boolean		☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
payment_term_days	int64	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_id	string	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_method	string	Betaaltermijn Methode	☐	
payment_term_name	string	Betalingstermijn Naam	☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
price	float	Prijs	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
reference	string	Verwijzing	☐	
reminder_next_action	string		☐	
reminder_paused	boolean		☐	
reminder_set_disabled	boolean		☐	
reminder_set_label	string		☐	
reminder_status	string		☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
sending_method	string	Verzendmethode	☐	
service_id	string	Service-ID	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
status	string	Status	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
subscription_cycle_end_date	string		☐	
subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
subscription_cycle_start_date	string		☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
total_excluding_vat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
total_including_vat	float	Totaal inclusief BTW	☐	
total_outstanding	float	Totaal Uitstaand	☐	
total_vat_2	float		☐	
total_vat	float	Totaal BTW	☐	
updated_at_2	string		☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw-Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

InvoiceLinkedDocuments

Fetches all available documents for invoices

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel InvoiceLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

InvoicePaymentById: Simplicate Factuurbetaling per ID

Fetches a single payment by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurbetaling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicePaymentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoicePaymentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
date	string	Datum	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	

InvoicePayments: Simplicate Factuurbetalingen

Fetches all payments

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Primaire Sleutels: id

Label: Factuurbetalingen

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel InvoicePayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
date	string	Datum	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	

InvoicePaymentTermById: Simplicate Factuur Betalingstermijn per ID

Fetches a single payment term by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuur Betalingstermijn per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicePaymentTermById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoicePaymentTermById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
days	int64	Dagen	☐	
id	string	ID	☐	
method	string	Methode	☐	
name	string	Naam	☐	

InvoicePaymentTerms: Simplicate Factuur Betalingsvoorwaarden

Fetches all paymentterms

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuur Betalingsvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoicePaymentTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
days	int64	Dagen	☐	
id	string	ID	☐	
method	string	Methode	☐	
name	string	Naam	☐	

InvoiceProjects: Simplicate Factuurprojecten

Fetches all invoices

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurprojecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string	Aantekeningen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
composition_type	string	Compositietype	☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
date	string	Datum	☐	
has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name	string	Naam	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id_3	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name_2	string		☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number_2	string		☐	
organization_relation_number	string		☐	
payment_term_days	int64	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_id	string	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_method	string	Betaaltermijn Methode	☐	
payment_term_name	string	Betalingstermijn Naam	☐	
person_full_name_2	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id_3	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number_2	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_manager_amount	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
reference	string	Verw ijzing	☐	
reminder_next_action	string		☐	
reminder_paused	boolean		☐	
reminder_set_disabled	boolean		☐	
reminder_set_label	string		☐	
reminder_status	string		☐	
sending_method	string	Verzendmethode	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
status	string	Status	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
subscription_cycle_end_date	string		☐	
subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
subscription_cycle_start_date	string		☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
total_excluding_vat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
total_including_vat	float	Totaal inclusief BTW	☐	
total_outstanding	float	Totaal Uitstaand	☐	
total_vat	float	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

InvoicePropositions: Simplicate Factuurvoorstellen

Show all available propositions

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurvoorstellen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoicePropositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
total_advance_deposit	float		☐	
total_fixed	float	Totaal Fixed	☐	
total_future	float	Totale toekomst	☐	
total_hours	float	Totaal Aantal Uren	☐	
total_mileage	float	Totaal aantal kilometers	☐	
total_purchase	float	Totale Aankoop	☐	
total_terms	float	Totale Termijnen	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

InvoiceReminderSetById: Simplicate Ingestelde Factuurherinnering per ID

Fetches a single invoice reminder set by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Ingestelde Factuurherinnering per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceReminderSetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceReminderSetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

InvoiceRemindersets: Simplicate Factuurherinneringssets

Fetches all invoice reminder sets

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurherinneringssets

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceRemindersets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

InvoiceReminderSetTemplates: Simplicate Factoorherinnering Set Sjablonen

Fetches all invoice reminder sets

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factoorherinnering Set Sjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceReminderSetTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
disabled	boolean	Uitgeschakeld	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	
send_after	int64	Verzenden na	☐	

InvoiceReminderTemplateById: Simplicate Factuurherinneringssjabloon op ID

Fetches a single invoice reminder template by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurherinneringssjabloon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceReminderTemplateById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceReminderTemplateById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attach_invoice	boolean	Factuur Bijvoegen	☐	
body	string	Hoofdtekst	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	

InvoiceReminderTemplates: Simplicate Factuurherinnering Sjablonen

Fetches all invoice reminder templates

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurherinnering Sjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceReminderTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attach_invoice	boolean	Factuur Bijvoegen	☐	
body	string	Hoofdtekst	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	

Invoices: Simplicate Facturen

Fetches all invoices

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Primaire Sleutels: id

Label: Facturen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
comments	string	Aantekeningen	☐	
composition_type	string	Compositietype	☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
date	string	Datum	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
payment_term_days	int64	Betalingstermijn Dagen	☐	
payment_term_id	string	Betalingstermijn-ID	☐	
payment_term_method	string	Betaaltermijn Methode	☐	
payment_term_name	string	Betalingstermijn Naam	☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id_2	string		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
reference	string	Verw ijzing	☐	
reminder_next_action	string		☐	
reminder_paused	boolean		☐	
reminder_set_disabled	boolean		☐	
reminder_set_label	string		☐	
reminder_status	string		☐	
sending_method	string	Verzendmethode	☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
status	string	Status	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
subscription_cycle_end_date	string		☐	
subscription_cycle_is_invoiced	boolean		☐	
subscription_cycle_start_date	string		☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
total_excluding_vat	float	Totaal exclusief BTW	☐	
total_including_vat	float	Totaal inclusief BTW	☐	
total_outstanding	float	Totaal Uitstaand	☐	
total_vat	float	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

InvoiceStatusById: Simplicate Factuurstatus op ID

Fetches a single invoice status by id

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Invoices

Label: Factuurstatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

InvoiceStatuses: Simplicate Factuurstatussen

Fetches all invoice status

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuurstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

InvoiceVatClassById: Simplicate Factureren BTW-klasse op ID

Fetches a single vat class by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factureren BTW-klasse op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceVatClassById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceVatClassById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
name	string	Naam	☐	
percentage	float	Percentage	☐	

InvoiceVatclasses: Simplicate Factuur BTW-klassen

Fetches all to vat class

Catalogus: Simplicate

Schema: Invoices

Label: Factuur BTW-klassen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceVatclasses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string	Code	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
name	string	Naam	☐	
percentage	float	Percentage	☐	

3.1.8 Schema: Mileage

3.1.8.1 Tabellen

MileageById: Simplicate Mileage op ID

Fetches a single mileage by mileage id

Catalogus: Simplicate

Schema: Mileage

Label: Mileage op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MileageById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MileageById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur
mileage	float	Kilometerstand	☐	
note	string	Notitie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
related_hours_id	string		☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_billable	float	Soort Factureerbaar	☐	
type_blocked	boolean	Soort Geblokkeerd	☐	
type_color	string	Kleursoort	☐	
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
type_tariff	float	Soort Tarief	☐	
type_type	string	Soort	☐	
type_vatclass_code	string	Soort BTW-Klasse Code	☐	
type_vatclass_id	string	Soort BTW-Klasse ID	☐	
type_vatclass_label	string	Soort BTW-klasselabel	☐	
type_vatclass_name	string	Type BTW-klasse Naam	☐	
type_vatclass_percentage	float	Type BTW-klasse Percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

Mileages: Simplicate Kilometerstanden

Fetches all mileages

Catalogus: Simplicate

Schema: Mileage

Primaire Sleutels: id

Label: Kilometerstanden

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Mileages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
approvalstatus_description	string	Goedkeuringsstatus Omschrijving	☐	
approvalstatus_id	string	Goedkeuringsstatus ID	☐	
approvalstatus_label	string	Goedkeuringsstatusla bel	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
employee_amount	float	Medew erkerbedrag	☐	
employee_declarable	string	Declarabele Medew erker	☐	
employee_employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
employee_name	string	Naam Werknemer	☐	
employee_person_id	string	Werknemer Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
employee_tariff	float	Personeelstarief	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	Zie /facturen/factuur
invoice_status	string	Factuurstatus	☐	
invoiceline_id	string	Factuurregel ID	☐	Zie /facturen/factuur

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
mileage	float	Kilometerstand	☐	
note	string	Notitie	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
related_hours_id	string		☐	
source	string	Bron	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
type_billable	float	Soort Factureerbaar	☐	
type_blocked	boolean	Soort Geblokkeerd	☐	
type_color	string	Kleursoort	☐	
type_id	string	Type ID	☐	
type_label	string	Soort Label	☐	
type_tariff	float	Soort Tarief	☐	
type_type	string	Soort	☐	
type_vatclass_code	string	Soort BTW-Klasse Code	☐	
type_vatclass_id	string	Soort BTW-Klasse ID	☐	
type_vatclass_label	string	Soort BTW-klasselabel	☐	
type_vatclass_name	string	Type BTW-klasse Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
type_vatclass_percentage	float	Type BTW-klasse Percentage	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vatclass_code	string	BTW-klassecode	☐	
vatclass_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vatclass_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vatclass_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vatclass_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

3.1.9 Schema: Native

3.1.9.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Simplicate Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Simplicate

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Simplicate API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Simplicate API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.10 Schema: Projects
3.1.10.1 Tabellen
ProjectAssignmentBudgets: Simplicate Projecttoewijzingsbudgetten

Get budget information (planned amount, spent amount etc.) of assignment within given date range

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projecttoewijzingsbudgetten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectAssignmentBudgets in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
assignment_id	string	☑		
employee_id	string	☑		
range_start	string	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectAssignmentBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
assignment_id	string	Opdracht-ID	☐	
budget_range_end	string		☐	
budget_range_start	string		☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
range_end	string	Einde Bereik	☐	
range_start	string	Bereik Start	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectAssignmentById: Simplicate Projecttoewijzing op ID

Fetches all a single assignment by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projecttoewijzing op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectAssignmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectAssignmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_total	float	Uren Totaal	☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
is_planned	boolean	Is Gepland	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	string	Naam	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projecthourstype_billable	boolean		☐	
projecthourstype_budgeted_amount	float		☐	
projecthourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_billable	float		☐	
projecthourstype_hourstype_blocked	boolean		☐	
projecthourstype_hourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_tariff	float		☐	
projecthourstype_hourstype_type	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_code	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_label	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projecthourstype_hourstype_vatclass_name	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
projecthourstype_id	string		☐	
projecthourstype_tariff	float		☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
spent_amount	string	Besteed bedrag	☐	
spread	string		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_color	string	Statuskleur	☐	
status_created_at	string	Status Aangemaakt op	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_is_blocked	boolean	Status is Geblokkeerd	☐	
status_is_done	boolean	Status is Voltooid	☐	
status_name	string	Statusnaam	☐	
status_order	int64	Orderstatus	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_spread	boolean	Gebruik Spread	☐	

ProjectAssignments: Simplicate Projectopdrachten

Fetches all available assignments for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Primaire Sleutels: id

Label: Projectopdrachten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ProjectAssignments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_total	float	Uren Totaal	☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
is_planned	boolean	Is Gepland	☐	
name	string	Naam	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projecthourstype_billable	boolean		☐	
projecthourstype_budgeted_amount	float		☐	
projecthourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_billable	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projecthourstype_hourstype_blocked	boolean		☐	
projecthourstype_hourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_tariff	float		☐	
projecthourstype_hourstype_type	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_code	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_name	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
projecthourstype_id	string		☐	
projecthourstype_tariff	float		☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
spent_amount	string	Besteed bedrag	☐	
spread	string		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_color	string	Statuskleur	☐	
status_created_at	string	Status Aangemaakt op	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_is_blocked	boolean	Status is Geblokkeerd	☐	
status_is_done	boolean	Status is Voltooid	☐	
status_name	string	Statusnaam	☐	
status_order	int64	Orderstatus	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_spread	boolean	Gebruik Spread	☐	

ProjectAssignmentStatuses: Simplicate Projecttoewijzingsstatussen

Fetches all available assignment statuses for projects

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Projects

Primaire Sleutels: id

Label: Projecttoewijzingsstatussen

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectAssignmentStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_done	boolean	Is Klaar	☐	
name	string	Naam	☐	
order	int64	Volgorde	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectById: Simplicate Project op ID

Fetches a single project by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afw ijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afw ijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afw ijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectCostTypeServices: Simplicate Projectkosten Type Services

Fetches all services

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectkosten Type Services

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCostTypeServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
budgeted_amount	float	Gebudgetteerd Bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
costtype_blocked	boolean		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
costtype_unit_name	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verw achte factuurdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
label	string	Label	☐	
name	string	Naam	☐	
price	float	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_tariff	float	Aankooptarief	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
w rite_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
w rite_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectCustomFieldById: Simplicate Project Maatwerkveld op ID

Fetches a single custom field available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Maatwerkveld op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCustomFieldById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCustomFieldById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

ProjectCustomFieldGroupById: Simplicate Project Maatwerkveldgroep per ID

Fetches a single custom field group available for project

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Maatwerkveldgroep per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCustomFieldGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCustomFieldGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectCustomFieldGroups: Simplicate Project Aangepaste Veldgroepen

Fetches all custom field groups available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Aangepaste Veldgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectCustomFieldOptions

Fetches all projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afw ijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
divergent_payment_term_id	string	Afwijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afwijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

ProjectCustomFields: Simplicate Project Maatwerkvelden

Fetches all projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afwijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afwijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afwijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_relation_number	string		☐	
position	int64	Positie	☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

ProjectCustomFields2: Simplicate Project Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
value	string	Waarde	☐	

ProjectDocumentById: Simplicate Projectdocument op ID

Fetches a single document for projects by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectdocument op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectDocuments: Simplicate Projectdocumenten

Fetches all available documents for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectdocumenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectDocumentTypeById: Simplicate Projectdocumentsoort op ID

Fetches a single document type for Projects by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectdocumentsoort op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectDocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectDocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

ProjectDocumentTypes: Simplicate Projectdocumentsoorten

Fetches all available document types for Projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectdocumentsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

ProjectEmployeeAssignments: Simplicate Projectmedewerker Opdrachten

Fetches all available assignments for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectmedewerker Opdrachten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectEmployeeAssignments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
declarable	string	Declareerbaar	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_total	float	Uren Totaal	☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
hours	float	Uren	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_planned	boolean	Is Gepland	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projecthourstype_billable	boolean		☐	
projecthourstype_budgeted_amount	float		☐	
projecthourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_billable	float		☐	
projecthourstype_hourstype_blocked	boolean		☐	
projecthourstype_hourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_tariff	float		☐	
projecthourstype_hourstype_type	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_code	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_name	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
projecthourstype_id	string		☐	
projecthourstype_tariff	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
spent_amount	string	Besteed bedrag	☐	
spread	string		☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_color	string	Statuskleur	☐	
status_created_at	string	Status Aangemaakt op	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_is_blocked	boolean	Status is Geblokkeerd	☐	
status_is_done	boolean	Status is Voltooid	☐	
status_name	string	Statusnaam	☐	
status_order	int64	Orderstatus	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_spread	boolean	Gebruik Spread	☐	

ProjectEmployeeProjects: Simplicate Projectmedewerker Projecten

Fetches all projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectmedewerker Projecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectEmployeeProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
declarable	string	Declareerbaar	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afw ijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afw ijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afw ijkende Betalingstermijn Naam	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id_3	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectFilterById: Simplicate Projectfilter per ID

Fetches a single filter available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectfilter per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFilterById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFilterById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name	string	Naam	☐	

ProjectFilters: Simplicate Projectfilters

Fetches all filters available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectfilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name	string	Naam	☐	

ProjectHourTypeServices: Simplicate Project Uurtype Services

Fetches all services

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Uurtype Services

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectHourTypeServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
budgeted_amount	float	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
color	string	Kleur	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verw achte factuurdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
hourstype_billable	float		☐	
hourstype_blocked	boolean		☐	
hourstype_color	string		☐	
hourstype_id	string		☐	
hourstype_label	string		☐	
hourstype_tariff	float		☐	
hourstype_type	string		☐	
hourstype_vatclass_code	string		☐	
hourstype_vatclass_id	string		☐	
hourstype_vatclass_label	string		☐	
hourstype_vatclass_name	string		☐	
hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
price	float	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
w rite_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
w rite_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectInstallmentServices: Simplicate Projectafbetalingsdiensten

Fetches all services

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectafbetalingsdiensten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectInstallmentServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verw achte factuurdatum	☐	
expiration_date	string	Uiterste Houdbaarheidsdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_line_id	string	Factuurregel ID	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
invoiced_date	string	Factuurdatum	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
order	int64	Volgorde	☐	
percentage	double	Percentage	☐	
price_2	float		☐	
price	double	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_2	string		☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
w rite_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
w rite_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectLinkedDocuments: Simplicate Projectgekoppelde Documenten

Fetches all available documents for projects

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Projects

Label: Projectgekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectOptionCustomFields: Simplicate Projectoptie Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Projectoptie Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectOptionCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatwerkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatwerkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatwerkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatwerkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

ProjectPlanningBudgetById

Fetches the assignment budget info of a project

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPlanningBudgetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
by	string	☐		Waarden: projectservice, projectservicehourstype.
id	string	☑		De id van de sjabloon
until_date	string	☐		Y-m-d

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectPlanningBudgetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)		☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden geretourneerd.

ProjectPurchaseById: Simplicate Project Aankoop op ID

Fetches a single project purchase record

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Aankoop op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPurchaseById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectPurchaseById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
supplier	string	Leverancier	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectPurchases: Simplicate Projectaankopen

Fetches all project purchase records

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectaankopen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPurchases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
supplier	string	Leverancier	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectPurchases2: Simplicate Projectaankopen

Fetches all project purchase records

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectaankopen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPurchases2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
name	string	Naam	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_name_2	string		☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number_2	string		☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name_2	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number_2	string		☐	
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
supplier	string	Leverancier	☐	
type	string	Soort	☐	

ProjectPurchaseTypeById: Simplicate Projectaankooptype op ID

Fetches a single purchase type by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectaankooptype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPurchaseTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectPurchaseTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
is_attachment_allow ed	boolean		☐	
is_unit_tariff	boolean		☐	
label	string	Label	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
unit_name	string	Eenheidsnaam	☐	

ProjectPurchaseTypes: Simplicate Projectaankoop Typen

Fetches all purchase types

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectaankoop Typen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPurchaseTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
is_attachment_allow ed	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_unit_tariff	boolean		☐	
label	string	Label	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
unit_name	string	Eenheidsnaam	☐	

ProjectReverseInvoiceById: Simplicate Project Omgekeerde Factuur op ID

Fetches a single project reverse invoice

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Project Omgekeerde Factuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectReverseInvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectReverseInvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	string	Datum	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
invoice_invoice_date	string		☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_status_color	string		☐	
invoice_status_id	string		☐	
invoice_status_name	string		☐	
price	float	Prijs	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
status	string	Status	☐	

ProjectReverseInvoices: Simplicate Retourfacturen Project

Fetches all reverse invoice records

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Retourfacturen Project

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectReverseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
date	string	Datum	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
invoice_invoice_date	string		☐	
invoice_invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_number	string	Factuurnummer	☐	
invoice_status_color	string		☐	
invoice_status_id	string		☐	
invoice_status_name	string		☐	
price	float	Prijs	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
status	string	Status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Projects: Simplicate Projecten

Fetches all projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Primaire Sleutels: id

Label: Projecten

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afw ijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afw ijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	
divergent_payment_term_name	string	Afw ijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectsAssignmentStatusById: Simplicate Projecttoewijzingsstatus op ID

Fetches a single assignment status by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projecttoewijzingsstatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectsAssignmentStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectsAssignmentStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_done	boolean	Is Klaar	☐	
name	string	Naam	☐	
order	int64	Volgorde	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectServiceById: Simplicate Projectservice op ID

Fetches a single service by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectservice op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectServiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectServiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verw achte factuurdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
price	float	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
w rite_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
w rite_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectServices: Simplicate Projectdiensten

Fetches all services

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Primaire Sleutels: id

Label: Projectdiensten

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
budget_financial_hours	string	Financieel Budget (uren)	☐	
budget	float	Budget	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
expected_invoice_date	string	Verw achte factuurdatum	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_in_installments	boolean	Factuur in Termijnen	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
price	float	Prijs	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
related_service_id	string	Gerelateerde Service ID	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
service_number	string	Service Nummer	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status	string	Status	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_in_resource_planner	boolean	Gebruik in resourceplanner	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
w rite_hours_end_date	string	Uren Schrijven Einddatum	☐	
w rite_hours_start_date	string	Schrijf Uren Startdatum	☐	

ProjectSpreadAssignments: Simplicate Projectspreiding Opdrachten

Fetches all available assignments for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectspreiding Opdrachten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectSpreadAssignments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	string	Omschrijving	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_total	float	Uren Totaal	☐	
hours_type	string	Urensoort	☐	
hours	float	Uren	☐	
id	string	ID	☐	
is_planned	boolean	Is Gepland	☐	
name	string	Naam	☐	
project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
project_id	string	Project ID	☐	
project_name	string	Projectnaam	☐	
project_organization_id	string	Projectorganisatie-ID	☐	
project_organization_name	string	Naam Projectorganisatie	☐	
project_organization_relation_number	string		☐	
project_person_full_name	string	Project Persoon Volledige naam	☐	
project_person_id	string	Projectpersoon-ID	☐	
project_person_relation_number	string		☐	
project_project_manager_amount	float	Projectmanager Bedrag	☐	
project_project_manager_declarable	string	Projectmanager Declarable	☐	
project_project_manager_employee_id	string	Projectmanager Werknemer ID	☐	
project_project_manager_id	string	Projectmanager ID	☐	
project_project_manager_name	string	Projectmanager Naam	☐	
project_project_manager_person_id	string	Projectmanager Persoon ID	☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
project_project_manager_tariff	float	Projectmanager Tarief	☐	
project_project_number	string	Projectnummer	☐	
projecthourstype_billable	boolean		☐	
projecthourstype_budgeted_amount	float		☐	
projecthourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_billable	float		☐	
projecthourstype_hourstype_blocked	boolean		☐	
projecthourstype_hourstype_color	string		☐	
projecthourstype_hourstype_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_label	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
projecthourstype_hourstype_tariff	float		☐	
projecthourstype_hourstype_type	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_code	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_id	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_label	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_name	string		☐	
projecthourstype_hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
projecthourstype_id	string		☐	
projecthourstype_tariff	float		☐	
projectservice_default_service_id	string		☐	
projectservice_id	string	Projectdienst ID	☐	
projectservice_name	string	Projectservicenaam	☐	
projectservice_revenue_group_id	string		☐	
projectservice_use_in_resource_planner	boolean		☐	
spent_amount	string	Besteed bedrag	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_color	string	Statuskleur	☐	
status_created_at	string	Status Aangemaakt op	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_is_blocked	boolean	Status is Geblokkeerd	☐	
status_is_done	boolean	Status is Voltooid	☐	
status_name	string	Statusnaam	☐	
status_order	int64	Orderstatus	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
TEXT	int64		☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
use_spread	boolean	Gebruik Spread	☐	

ProjectStatusById: Simplicate Projectstatus op ID

Fetches a single projects status by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectstatus op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

ProjectStatuses: Simplicate Projectstatussen

Fetches all projects statusses

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

ProjectTeamProjects: Simplicate Projectteam Projecten

Fetches all projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectteam Projecten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTeamProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
abnormal_address	boolean	Abnormaal Adres	☐	
abnormal_contact_id	string	Abnormaal contact-ID	☐	
abnormal_organization_id	string	Abnormale Organisatie ID	☐	
abnormal_person_id	string	Abnormaal Persoon ID	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	
budget_costs_value_budget	float		☐	
budget_costs_value_spent	float		☐	
budget_hours_amount_budget	float		☐	
budget_hours_amount_spent	float		☐	
budget_hours_value_budget	float		☐	
budget_hours_value_spent	float		☐	
budget_total_value_budget	float		☐	
budget_total_value_invoiced	float		☐	
budget_total_value_spent	float		☐	
can_register_mileage	boolean	Kan Kilometerstand Registreren	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_organization_id	string	Contact Organisatie ID	☐	
contact_organization_name	string	Naam Contactorganisatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_organization_relation_number	string		☐	
contact_person_full_name	string	eiContact Person Full Name	☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
copied_from_project_id	string		☐	
copied_from_project_name	string		☐	
copied_from_project_organization_id	string		☐	
copied_from_project_organization_name	string		☐	
copied_from_project_organization_relation_number	string		☐	
copied_from_project_person_full_name	string		☐	
copied_from_project_person_id	string		☐	
copied_from_project_person_relation_number	string		☐	
copied_from_project_project_manager_amount	float		☐	
copied_from_project_project_manager_declarable	string		☐	
copied_from_project_project_manager_employee_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_id	string		☐	
copied_from_project_project_manager_name	string		☐	
copied_from_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
copied_from_project_project_manager_tariff	float		☐	
copied_from_project_project_number	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
divergent_payment_term_days	int64	Afw ijkende Betalingstermijn (dagen)	☐	
divergent_payment_term_id	string	Afw ijkende Betalingstermijn-ID	☐	
divergent_payment_term_method	string	Uiteenlopende Betalingstermijn Methode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
divergent_payment_term_name	string	Afwijkende Betalingstermijn Naam	☐	
end_date	string	Einddatum	☐	
hours_rate_type	string	Uren Tariefsoort	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_reference	string	Factuur Referentie	☐	
is_invoice_approval	boolean	Is Factuurgoedkeuring	☐	
is_reverse_billing	boolean	Is omgekeerde facturering	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id_2	string		☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
my_organization_profile_organization_id	string		☐	
my_organization_profile_organization_name	string		☐	
my_organization_profile_organization_relation_number	string		☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
project_manager_amount	float		☐	
project_manager_declarable	string		☐	
project_manager_employee_id	string		☐	
project_manager_id	string		☐	
project_manager_name	string		☐	
project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
project_manager_tariff	float		☐	
project_number	string	Projectnummer	☐	
project_status_color	string	Kleur Projectstatus	☐	
project_status_id	string	Projectstatus-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
project_status_label	string	Projectstatuslabel	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

ProjectValueFilters: Simplicate Projectwaardefilters

Fetches all filters available for projects

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Label: Projectwaardefilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ProjectValueFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
value	string	Waarde	☐	

ServicePlanningBudgetById

Fetches the assignment budget info of a project service

Catalogus: Simplicate

Schema: Projects

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ServicePlanningBudgetById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
by	string	☐		Waarden: projectservicehourstype.
id	string	☑		De id van de sjabloon
until_date	string	☐		Y-m-d

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ServicePlanningBudgetById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	string(1)		☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden geretourneerd.

3.1.11 Schema: Sales
3.1.11.1 Tabellen
Sales: Simplicate Verkoper

Fetches all sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Primaire Sleutels: id

Label: Verkoper

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Sales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_w ork_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_w ork_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_w ork_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_w ork_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
expected_closing_date	string	Verw achte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verw achte Inkomsten	☐	
id	string	ID	☐	
linked_project_has_register_mileage_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relation_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

SalesById: Simplicate Verkoop per ID

Fetches a single sales by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_w ork_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_w ork_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_w ork_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_w ork_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
expected_closing_date	string	Verw achte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verw achte Inkomsten	☐	
id	string	ID	☐	
linked_project_has_register_mileag e_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relatio n_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderwerp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesConvertToProjectById

Shows if the provided sale id can be converted to a project

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesConvertToProjectById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesConvertToProjectById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_w ork_email	string	Contact Werk E-mail	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_w ork_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_w ork_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_w ork_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
expected_closing_date	string	Verw achte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verw achte Inkomsten	☐	
id	string	ID	☐	
linked_project_has_register_mileag e_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relatio n_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_nu mber	string		☐	
linked_project_project_manager_a mount	float		☐	
linked_project_project_manager_d eclarable	string		☐	
linked_project_project_manager_e mployee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_n ame	string		☐	
linked_project_project_manager_p erson_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_ta riff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

SalesCostTypeServices: Simplicate Type verkoopkosten Diensten

Fetches all services

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Type verkoopkosten Diensten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCostTypeServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
budgeted_amount	float	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
costtype_blocked	boolean		☐	
costtype_id	string	Kostentype ID	☐	
costtype_is_attachment_allow ed	boolean		☐	
costtype_is_unit_tariff	boolean		☐	
costtype_label	string	Kostentypelabel	☐	
costtype_tariff	float	Kostensoorttarief	☐	
costtype_unit_name	string		☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
label	string	Label	☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	
purchase_margin	float	Inkoop Marge	☐	
purchase_tariff	float	Aankooptarief	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
show _itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesCustomFieldById: Simplicate Verkoop Maatwerkveld op ID

Fetches a single custom field available for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkveld op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesCustomFieldById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesCustomFieldById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesCustomFieldGroupById: Simplicate Verkoop Maatwerkveldgroep op ID

Fetches a single custom field group available for project

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkveldgroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesCustomFieldGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie SalesCustomFieldGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

SalesCustomFieldGroups: Simplicate Verkoop Maatwerkveldgroepen

Fetches all custom field groups available for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkveldgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCustomFieldGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
model_id	string	Model ID	☐	
model_label	string	Modellabel	☐	
name	string	Naam	☐	
position	string	Positie	☐	
type	string	Soort	☐	

SalesCustomFieldOptions

Fetches all sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCustomFieldOptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_w ork_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_w ork_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_w ork_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_w ork_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
expected_closing_date	string	Verw achte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verw achte Inkomsten	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id_3	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
linked_project_has_register_mileag e_enabled	boolean		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relation_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesCustomFields: Simplicate Verkoop Maatwerkvelden

Fetches all sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_w ork_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_w ork_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_w ork_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_w ork_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
expected_closing_date	string	Verw achte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verw achte Inkomsten	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
linked_project_has_register_mileag e_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relatio n_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_number	string		☐	
linked_project_project_manager_amount	float		☐	
linked_project_project_manager_declarable	string		☐	
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
mandatory	boolean		☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
position	int64	Positie	☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesCustomFields2: Simplicate Verkoop Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesCustomFields2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

SalesDocumentById: Simplicate Verkoop Document per ID

Fetches a single document for sales by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Document per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesDocumentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesDocumentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

SalesDocuments: Simplicate Verkoopdocumenten

Fetches all available documents for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopdocumenten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
id	string	ID	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

SalesDocumentTypeById: Simplicate Verkoopdocumenttype op ID

Fetches a single document type for Sales by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopdocumenttype op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesDocumentTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesDocumentTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

SalesDocumentTypes: Simplicate Soorten Verkoopdocumenten

Fetches all available document types for Sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Soorten Verkoopdocumenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesDocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
can_have_attachment	boolean	Kan Bijlage Hebben	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
is_for_contact	boolean	Is for Contact	☐	
is_for_crm	boolean	Is voor CRM	☐	
is_for_debtor	boolean	Is voor Debiteur	☐	
is_for_employee	boolean	Is voor Werknemer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_for_invoice	boolean	Is voor Factuur	☐	
is_for_myorganizationprofile	boolean	Is voor Mijn Organisatie Profiel	☐	
is_for_project	boolean	Is voor Project	☐	
is_for_sale	boolean	Is te koop	☐	
is_for_subscription	boolean	Is voor abonnement	☐	
is_visible_on_all	boolean	Is Zichtbaar op Allemaal	☐	
label	string	Label	☐	

SalesFilterById: Simplicate Verkoopfilter op ID

Fetches a single filter available for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopfilter op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesFilterById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesFilterById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesFilters: Simplicate Verkoopfilters

Fetches all filters available for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopfilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesHourTypeServices: Simplicate Diensten Verkoopuursoort

Fetches all services

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Diensten Verkoopuursoort

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesHourTypeServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
billable	boolean	Facturabel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
budgeted_amount	float	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
hourstype_billable	float		☐	
hourstype_blocked	boolean		☐	
hourstype_color	string		☐	
hourstype_id	string		☐	
hourstype_label	string		☐	
hourstype_tariff	float		☐	
hourstype_type	string		☐	
hourstype_vatclass_code	string		☐	
hourstype_vatclass_id	string		☐	
hourstype_vatclass_label	string		☐	
hourstype_vatclass_name	string		☐	
hourstype_vatclass_percentage	float		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
show_itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
tariff	float	Tarief	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesLinkedDocuments: Simplicate Verkoop Gekoppelde Documenten

Fetches all available documents for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Gekoppelde Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesLinkedDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_amount	float		☐	
created_by_declarable	string		☐	
created_by_employee_id	string		☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_name	string		☐	
created_by_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
created_by_tariff	float		☐	
description	string	Omschrijving	☐	
document_type_id	string	Documentsoort ID	☐	
document_type_label	string	Documenttypelabel	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesOptionCustomFields: Simplicate Verkoopoptie Maatwerkvelden

Fetches all custom fields available for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopoptie Maatwerkvelden

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOptionCustomFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
custom_field_group_id	string	Maatw erkveldgroep ID	☐	
custom_field_group_model_id	string	Maatw erkveldgroep Model ID	☐	
custom_field_group_model_label	string	Maatw erkveldgroep Modellabel	☐	
custom_field_group_name	string	Aangepast Veldgroepnaam	☐	
custom_field_group_position	string	Maatw erkveld Groeppositie	☐	
custom_field_group_type	string	Aangepast Veldgroepsoort	☐	
filterable	boolean	Filterbaar	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
label_2	string		☐	
label	string	Label	☐	
mandatory	boolean		☐	
name	string	Naam	☐	
position_2	int64		☐	
position	int64	Positie	☐	
render_type	string	Rendertype	☐	
searchable	boolean	Doorzoekbaar	☐	
type	string	Soort	☐	
value_2	string		☐	
value_type	string	Waardesoort	☐	
value	string	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesProgressById: Simplicate Verkoopvoortgang op ID

Fetches a single sales progress by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopvoortgang op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesProgressById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesProgressById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	

SalesProgresses: Simplicate Verkoopvoortgang

Fetches all sales progresses

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Sales

Label: Verkoopvoortgang

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesProgresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
position	int64	Positie	☐	

SalesQuoteById: Simplicate Verkoopofferte op ID

Fetches a single quote template for sales by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopofferte op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesQuoteById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesQuoteById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by	string	Gemaakt door	☐	
customer_reference	string	Referentie Klant	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
grand_totals	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	int64	Geblokkeerd	☐	
is_outdated	int64	Is Verouderd	☐	
is_sepa_authorization	int64		☐	
json	string	JSON	☐	
last_updated_approval_status	string		☐	
payment_term	string		☐	
quote_date	string	Offertedatum	☐	
quote_number	string	Quote Nummer	☐	
quote_subject	string	Onderw erp Offerte	☐	
quotestatus_color	string		☐	
quotestatus_id	string		☐	
quotestatus_label	string		☐	
quotetemplate_created_at	string		☐	
quotetemplate_description	string		☐	
quotetemplate_html	string		☐	
quotetemplate_id	string		☐	
quotetemplate_is_blocked	boolean		☐	
quotetemplate_json	string		☐	
quotetemplate_name	string		☐	
quotetemplate_type	string		☐	
quotetemplate_updated_at	string		☐	
receivers	string		☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
send_type	string	Verzendsoort	☐	
sent_at	string	Verzonden op	☐	
total_excl	string	Totaal excl	☐	
total_incl	string	Totaal incl	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
total_vat	string	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
valid_days	int64	Geldige dagen	☐	
vat	string		☐	

SalesQuotes: Simplicate Verkoopdoelen

Fetches all available quote templates for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Primaire Sleutels: id

Label: Verkoopdoelen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by	string	Gemaakt door	☐	
customer_reference	string	Referentie Klant	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
grand_totals	string		☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	int64	Geblokkeerd	☐	
is_outdated	int64	Is Verouderd	☐	
is_sepa_authorization	int64		☐	
json	string	JSON	☐	
last_updated_approval_status	string		☐	
payment_term	string		☐	
quote_date	string	Offertedatum	☐	
quote_number	string	Quote Nummer	☐	
quote_subject	string	Onderw erp Offerte	☐	
quotestatus_color	string		☐	
quotestatus_id	string		☐	
quotestatus_label	string		☐	
quotetemplate_created_at	string		☐	
quotetemplate_description	string		☐	
quotetemplate_html	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
quotetemplate_id	string		☐	
quotetemplate_is_blocked	boolean		☐	
quotetemplate_json	string		☐	
quotetemplate_name	string		☐	
quotetemplate_type	string		☐	
quotetemplate_updated_at	string		☐	
receivers	string		☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
send_type	string	Verzendsoort	☐	
sent_at	string	Verzonden op	☐	
total_excl	string	Totaal excl	☐	
total_incl	string	Totaal incl	☐	
total_vat	string	Totaal BTW	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
valid_days	int64	Geldige dagen	☐	
vat	string		☐	

SalesQuoteStatusById: Simplicate Status van verkoopofferte op ID

Fetches a single quote status for quotes by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Status van verkoopofferte op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesQuoteStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesQuoteStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesQuoteStatuses: Simplicate Verkoopofferte Statussen

Fetches all quote statuses

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopofferte Statussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesQuoteStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
color	string	Kleur	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesQuoteTemplateById: Simplicate Verkoopoffertesjabloon op ID

Fetches a single quote template for sales by its id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopoffertesjabloon op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesQuoteTemplateById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesQuoteTemplateById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
html	string	HTML	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
json	string	JSON	☐	
name	string	Naam	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

SalesQuoteTemplates: Simplicate Verkoopoffertesjabloon

Fetches all available quote templates for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Primaire Sleutels: id

Label: Verkoopoffertesjabloon

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesQuoteTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
description	string	Omschrijving	☐	
html	string	HTML	☐	
id	string	ID	☐	
is_blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
json	string	JSON	☐	
name	string	Naam	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

SalesReasonById: Simplicate Verkoopreden op ID

Fetches a single sales reason by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopreden op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesReasonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesReasonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesReasons: Simplicate Verkoopredenen:

Fetches all sales reasons

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopredenen:

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesRevenueGroupById: Simplicate Verkoopinkomstengroep op ID

Fetches a single revenue group by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopinkomstengroep op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesRevenueGroupById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesRevenueGroupById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesRevenueGroups: Simplicate Verkoopopbrengstgroepen

Fetches all revenue groups

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopopbrengstgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesRevenueGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesServiceById: Simplicate Verkoopdienst op ID

Fetches a single service by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopdienst op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesServiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesServiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
show _itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

SalesServiceQuotes: Simplicate Verkoop Service Doelen

Fetches all available quote templates for sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Service Doelen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesServiceQuotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by	string	Gemaakt door	☐	
customer_reference	string	Referentie Klant	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
dow nload_url	string	Dow nload URL	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
grand_totals	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
is_blocked	int64	Geblokkeerd	☐	
is_outdated	int64	Is Verouderd	☐	
is_sepa_authorization	int64		☐	
json	string	JSON	☐	
last_updated_approval_status	string		☐	
name	string	Naam	☐	
payment_term	string		☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	
quote_date	string	Offertedatum	☐	
quote_number	string	Quote Nummer	☐	
quote_subject	string	Onderwerp Offerte	☐	
quotestatus_color	string		☐	
quotestatus_id	string		☐	
quotestatus_label	string		☐	
quotetemplate_created_at	string		☐	
quotetemplate_description	string		☐	
quotetemplate_html	string		☐	
quotetemplate_id	string		☐	
quotetemplate_is_blocked	boolean		☐	
quotetemplate_json	string		☐	
quotetemplate_name	string		☐	
quotetemplate_type	string		☐	
quotetemplate_updated_at	string		☐	
receivers	string		☐	
sales_id_2	string		☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
send_type	string	Verzendsoort	☐	
sent_at	string	Verzonden op	☐	
show_itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
total_excl	string	Totaal excl	☐	
total_incl	string	Totaal incl	☐	
total_vat	string	Totaal BTW	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgewerkt op	☐	
valid_days	int64	Geldige dagen	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat	string		☐	

SalesServices: Simplicate Verkoopdienst

Fetches all services

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Primaire Sleutels: id

Label: Verkoopdienst

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
amount	float	Bedrag	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
default_service_id	string	Standaard Service ID	☐	
explanation	string	Toelichting	☐	
id	string	ID	☐	
invoice_date	string	Factuurdatum	☐	
invoice_method	string	Factuurmethode:	☐	
name	string	Naam	☐	
position	int64	Positie	☐	
price	float	Prijs	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
show_itemtype	int64	Weergeven Itemtype	☐	
subscription_cycle	string	Abonnementscyclus	☐	
total	string	Som	☐	
track_cost	boolean	Kosten Bijhouden	☐	
track_hours	boolean	Registreer Uren	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	
vat_code	string	BTW-code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vat_description	string	BTW Omschrijving	☐	

SalesSourceById: Simplicate Verkoopbron op ID

Fetches a single sales source by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopbron op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesSourceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesSourceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesSources: Simplicate Verkoopbronnen

Fetches all sales source

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopbronnen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
name	string	Naam	☐	

SalesStatusById: Simplicate Verkoopstatus per ID

Fetches a single sales status by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopstatus per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesStatusById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesStatusById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesStatuses: Simplicate Verkoopstatussen

Fetches all sales statusses

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoopstatussen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	

SalesTeamSales: Simplicate Verkoop Team Verkoop

Fetches all sales

Catalogus: Simplicate

Schema: Sales

Label: Verkoop Team Verkoop

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SalesTeamSales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
chance_to_score	float	Slagingskans	☐	
contact_family_name_prefix	string	Contact Familienaam Voorvoegsel	☐	
contact_family_name	string	Contact Familienaam	☐	
contact_first_name	string	Contactpersoon Voornaam	☐	
contact_id_2	string		☐	
contact_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_is_active	boolean		☐	
contact_person_id	string	Contactpersoon ID	☐	
contact_w ork_email	string	Contact Werk E-mail	☐	
contact_w ork_function	string	Contactpersoon Werk Functie	☐	
contact_w ork_mobile	string	Contactpersoon Werk Mobiel	☐	
contact_w ork_phone	string	Contactpersoon Werktelefoon	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
expected_closing_date	string	Verw achte sluitingsdatum	☐	
expected_revenue	float	Verw achte Inkomsten	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
linked_project_has_register_mileag e_enabled	boolean		☐	
linked_project_id	string	Gelinkt Project-ID	☐	
linked_project_name	string	Gelinkt Projectnaam	☐	
linked_project_organization_id	string	Gekoppeld project Organisatie ID	☐	
linked_project_organization_name	string	Gekoppeld Project Organisatienaam	☐	
linked_project_organization_relatio n_number	string		☐	
linked_project_person_full_name	string	Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon	☐	
linked_project_person_id	string	Gekoppeld Project Persoon ID	☐	
linked_project_person_relation_nu mber	string		☐	
linked_project_project_manager_a mount	float		☐	
linked_project_project_manager_d eclarable	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
linked_project_project_manager_employee_id	string		☐	
linked_project_project_manager_id	string		☐	
linked_project_project_manager_name	string		☐	
linked_project_project_manager_person_id	string		☐	Added in order to comply with the original sales/sales responsible_employee response
linked_project_project_manager_tariff	float		☐	
linked_project_project_number	string	Gekoppeld Projectnummer	☐	
lost_to_competitor_id	string	Verloren aan Concurrent ID	☐	
lost_to_competitor_name	string	Verloren aan naam van concurrent	☐	
modified	string	Gewijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
note	string	Notitie	☐	
organization_id_2	string		☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
organization_name	string	Organisatienaam	☐	
organization_relation_number	string		☐	
person_full_name	string	Volledige Naam Persoon	☐	
person_id_2	string		☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
person_relation_number	string		☐	
progress_chance_to_score	float	Vooruitgang Kans om te Scoren	☐	
progress_color	string	Voortgangskleur	☐	
progress_id	string	Voortgangs-ID	☐	
progress_label	string	Voortgangslabel	☐	
progress_position	int64	Voortgangspositie	☐	
reason_blocked	boolean		☐	
reason_id	string	Reden ID	☐	
reason_name	string	Reden Naam	☐	
responsible_employee_amount	float		☐	
responsible_employee_declarable	string		☐	
responsible_employee_employee_id	string		☐	
responsible_employee_id	string		☐	
responsible_employee_name	string		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
responsible_employee_person_id	string		☐	Added in order to comply w ith the original sales/sales responsible_employee response
responsible_employee_tariff	float		☐	
separate_invoice_recipient_contact_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient	boolean		☐	
separate_invoice_recipient_organization_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_organization_relation_number	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_full_name	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_id	string		☐	
separate_invoice_recipient_person_relation_number	string		☐	
simplicate_url	string	Simplicate URL	☐	
source_id	string	Koppelings-ID	☐	
source_name	string	Bronnaam	☐	
start_date	string	Startdatum	☐	
status_id	string	Status-ID	☐	
status_label	string	Statuslabel	☐	
status_updated_at	string	Status geüpdatet op	☐	
subject	string	Onderw erp	☐	
timeline_email_address	string	Tijdlijn e-mailadres	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

SalesValueFilters: Simplicate Verkoopwaardefilters

Fetches all filters available for sales

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Sales

Label: Verkoopwaardefilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesValueFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
key	string	Sleutel	☐	
name_2	string		☐	
name	string	Naam	☐	
value	string	Waarde	☐	

3.1.12 Schema: Services

3.1.12.1 Tabellen

DefaultServiceById: Simplicate Standaardservice per ID

Fetches a single default service by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Services

Label: Standaardservice per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DefaultServiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DefaultServiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
id	string	ID	☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
price_editable	boolean	Prijs Bew erkbaar	☐	
price	float	Prijs	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

DefaultServices: Simplicate Standaardservices

Fetches all default services

Catalogus: Simplicate

Schema: Services

Primaire Sleutels: id

Label: Standaardservices

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultServices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	string	ID	☐	
modified	string	Gew ijzigd	☐	
my_organization_profile_id	string	Mijn Organisatieprofiel ID	☐	
name	string	Naam	☐	
price_editable	boolean	Prijs Bew erkbaar	☐	
price	float	Prijs	☐	
revenue_group_id	string	Inkomstengroep-ID	☐	
revenue_group_label	string	Omzetgroep Label	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
vat_class_code	string	BTW-klassecode	☐	
vat_class_id	string	BTW-klasse ID	☐	
vat_class_label	string	Btw -Klasse Label	☐	
vat_class_name	string	BTW-klasse Naam	☐	
vat_class_percentage	float	BTW-Klasse Percentage	☐	

3.1.13 Schema: Shared

3.1.13.1 Tabellen

SharedItemById: Simplicate Gedeeld Artikel op ID

Fetches a single shared item by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Shared

Label: Gedeeld Artikel op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SharedItemById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SharedItemById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
data	string	Gegevens	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id	string	ID	☐	
shared	string	Gedeeld	☐	
tag	string	Label	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

SharedItems: Simplicate Gedeelde Items

Fetches all shared items

Catalogus: Simplicate

Schema: Shared

Primaire Sleutels: id

Label: Gedeelde Items

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SharedItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
data	string	Gegevens	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id	string	ID	☐	
shared	string	Gedeeld	☐	
tag	string	Label	☐	
type	string	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

3.1.14 Schema: Timeline

3.1.14.1 Tabellen

TimelineAttachmentMessages

Fetches all messages

Catalogus: Simplicate

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineAttachmentMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
attachment_type_id	string		☐	
attachment_type_label	string		☐	
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
document_id	string		☐	Zie /documenten/document
dow nload_link	string		☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgew erkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
title_2	string		☐	
title	string	Titel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

TimelineContentFieldMessages

Fetches all messages

Catalogus: Simplicate

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineContentFieldMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgew erkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
title_2	string		☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	
value	string	Waarde	☐	

TimelineLinkedMessages

Fetches all messages

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineLinkedMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
employee_id	string	Werknemer ID	☐	
id_2	string		☐	
id	string	ID	☐	
invoice_id	string	Factuur ID	☐	
label	string	Label	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgew erkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
organization_id	string	Organisatie ID	☐	
person_id	string	Persoon ID	☐	
project_id	string	Project ID	☐	
sales_id	string	Verkoop ID	☐	
title	string	Titel	☐	
type	string	Soort	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

TimelineMessageById

Fetches a single time line message by id

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimelineMessageById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimelineMessageById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgew erkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

TimelineMessages: Simplicate Tijdlijnberichten

Fetches all messages

Catalogus: Simplicate

Schema: Timeline

Primaire Sleutels: id

Label: Tijdlijnberichten

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineMessages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	string	Inhoud	☐	
created_at	string	Aangemaakt op	☐	
created_by_id	string	Gemaakt door ID	☐	
created_by_image	string	Gemaakt door Afbeelding	☐	
created_by_label	string	Gemaakt door Label	☐	
created_by_type	string	Gemaakt door Soort	☐	
created	string	Gemaakt	☐	
display_date	string	Weergavedatum	☐	
id	string	ID	☐	
last_updated	string	Laatst Bijgew erkt	☐	
message_type_blocked	boolean	Berichttype Geblokkeerd	☐	
message_type_id	string	Berichtsoort ID	☐	
message_type_label	string	Berichtsoortlabel	☐	
message_type_log_action	string	Berichtsoort Logboekactie	☐	
title	string	Titel	☐	
updated_at	string	Bijgew erkt op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimelineMessageTypeById

Fetches a single timeline message type by id

Catalogus: Simplicate

Schema: Timeline

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimelineMessageTypeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	string	☑		De id van de sjabloon

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimelineMessageTypeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
log_action	string	Logactie	☐	

TimelineMessageTypes: Simplicate Tijdlijnberichtsoorten

Fetches all message types

Catalogus: Simplicate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Timeline

Label: Tijdlijnberichtsoorten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Simplicate API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Simplicate ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Simplicate-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimelineMessageTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
blocked	boolean	Geblokkeerd	☐	
id	string	ID	☐	
label	string	Label	☐	
log_action	string	Logactie	☐	

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Simplicate Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aangemaakt op 33, 34, 36, 37, 40, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 226, 228, 229, 239, 243, 247, 255, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 334, 335, 338, 340, 341, 346, 348, 351, 352, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 385, 386, 390, 395, 399, 404, 405, 408, 410, 415, 417, 418, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 455, 459, 463, 468, 469, 473, 475, 478, 480, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505
Aangepast Veldgroepnaam 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Aangepast Veldgroepsoort 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Aangepast Veldopties 224
Aangepaste Organisatievelden 118, 128
Aangepaste OrganisatieVeldgroepen 106
Aangepaste Veldgroepen voor Medewerkers 305
Aangepaste Veldtypen 225
Aankoop Eenheidsprijs 18, 24, 28, 232, 250, 258
Aankooptarief 390, 455
Aantekeningen 348, 355, 361, 368
Abnormaal Adres 386, 395, 399, 410, 429, 440
Abnormaal contact-ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
Abnormaal Persoon ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
abnormal_address 386, 395, 399, 410, 429, 440
abnormal_contact_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
abnormal_organization_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
abnormal_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
Abnormale Organisatie ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
Abonnementscyclus 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
absence_id 239, 243, 247, 255
AbsenceById 273
Absences 274
absencetype_blocked 273, 274
absencetype_color 273, 274
absencetype_id 273, 274
absencetype_label 273, 274
AbsenceTypeById 275
AbsenceTypes 276
Accountancy - Is Belastingeenheid BTW-rol 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
accountancy_is_tax_unit_vat 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
accountancy_is_tax_unit_vpb 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
accountancy_tax_unit_vat_role 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
accountancy_tax_unit_vpb_role 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
accountancy_vat_number_fe 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Achternaam 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
add-odata-mandatory-filters 2
address_country 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
address_country_code 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
address_country_id 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
address_id 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
address_line_1 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
address_line_2 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
address_locality 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
address_postal_code 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
address_province 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
address_type 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
Adres ID 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Adres Land 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Adres Landcode 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
Adres Land-ID 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
Adres Plaats 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
Adres Postcode 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
Adres Provincie 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
Adresregel 1 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
Adresregel 2 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
Adressoort 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 239, 243, 247, 255
affects_balance 342, 343
Afgesloten 239, 243, 247, 255
Afwezigheid ID 239, 243, 247, 255

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Afwezigheid Status ID 239, 243, 247, 255
Afwezigheid Status Label 239, 243, 247, 255
Afwijkende Betalingstermijn (dagen) 386, 395, 399, 410, 429, 440
Afwijkende Betalingstermijn Naam 386, 395, 399, 410, 429, 440
Afwijkende Betalingstermijn-ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
allow_autocollect 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
amount 18, 24, 28, 232, 250, 258, 355, 358, 359, 390, 408, 410, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
analysis-enforce-row-uniqueness 2
Ander postadres 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
API Naam 45, 46, 56, 64, 183
api_name 45, 46, 56, 64, 183
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-pre-expiry-refresh-sec 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
api-url 2
approval_status_description 18, 24, 28, 232, 250, 258
approval_status_label 18, 24, 28, 232, 250, 258
approvalstatus_description 236, 237, 239, 243, 247, 255, 373, 376
approvalstatus_id 236, 237, 239, 243, 247, 255, 373, 376
approvalstatus_label 236, 237, 239, 243, 247, 255, 373, 376
assignment_id 239, 243, 247, 255, 380
attach_invoice 367, 368
attachment_type_id 501
attachment_type_label 501
Automatisch verzamelen 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Avatar Groot (URL) 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 294, 305, 314, 323
Avatar initialen 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 294, 305, 314, 323
Avatar klein (URL) 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 294, 305, 314, 323
avatar_color 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 294, 305, 314, 323
avatar_initials 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 294, 305, 314, 323
avatar_url_large 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 294, 305, 314, 323
avatar_url_small 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 294, 305, 314, 323
Avatar-initialen van Persoon 294, 305, 314, 323
Avatarkleur 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212, 294, 305, 314, 323

- B -

balance 339
Bank BIC 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323
bank_bic 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Bankrekening 46, 56, 65, 74, 84, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323
Bedrag 18, 24, 28, 232, 250, 258, 355, 358, 359, 390, 408, 410, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
before_date 264
Belangenorganisaties 46
Belanghebbenden 56
Bereik Start 380
Berichtsoort ID 501, 502, 503, 505
Berichtsoort Logboekactie 501, 502, 503, 505
Berichtsoortlabel 501, 502, 503, 505
Berichttype Geblokkeerd 501, 502, 503, 505
Besteed bedrag 381, 383, 408, 436
Betaaltermijn Methode 348, 355, 361, 368
Betalingstermijn Dagen 348, 355, 361, 368
Betalingstermijn Naam 348, 355, 361, 368
Betalingstermijn-ID 348, 355, 361, 368
Bezoekadres Adresregel 1 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Bezoekadres Adresregel 2 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Bezoekadres Country Code 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Bezoekadres Land 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Bezoekadres Land ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Bezoekadres Plaats 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Bezoekadres Postcode 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Bezoekadres Provincie 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bezoekadres-ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Bijgewerkt op 33, 34, 36, 37, 40, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 226, 228, 229, 239, 243, 247, 255, 267, 270, 274, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 334, 335, 338, 340, 341, 346, 348, 351, 352, 355, 357, 361, 364, 368, 374, 376, 381, 383, 385, 386, 390, 395, 399, 404, 405, 408, 410, 415, 417, 418, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 455, 459, 463, 468, 469, 473, 475, 478, 480, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505
billable 239, 243, 247, 255, 386, 395, 399, 410, 415, 429, 440, 473
BLOB Voorkeur 378
BLOB_PREFERRED 378
blocked 23, 24, 92, 93, 265, 266, 275, 276, 277, 293, 294, 333, 334, 342, 343, 424, 425, 484, 485, 506
body 367, 368
Boekhouding - BTW-nummer Fiscale Eenheid 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Boekhouding - Is Belastingdienst VPB-rol 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Boekhouding - Is Belastingeenheid BTW 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Boekhouding - Is Belastingeenheid VPB 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 378
Branchenaam 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Branches 43
Bron 239, 243, 247, 255, 373, 376
Bronnaam 445, 448, 452, 459, 463, 493
BTW Omschrijving 455, 473, 487, 488, 490
BTW-code 455, 473, 487, 488, 490
BTW-klasse ID 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
Btw-Klasse Label 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
BTW-klasse Naam 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
BTW-Klasse Percentage 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
BTW-klassecode 23, 24, 265, 266, 355, 373, 376, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
BTW-nummer 46, 74, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Budget 390, 415, 417, 433, 435
budget_costs_value_budget 386, 395, 399, 410, 429, 440
budget_costs_value_spent 386, 395, 399, 410, 429, 440
budget_financial_hours 390, 415, 417, 433, 435
budget_hours_amount_budget 386, 395, 399, 410, 429, 440
budget_hours_amount_spent 386, 395, 399, 410, 429, 440
budget_hours_value_budget 386, 395, 399, 410, 429, 440
budget_hours_value_spent 386, 395, 399, 410, 429, 440
budget_range_end 380
budget_range_start 380
budget_total_value_budget 386, 395, 399, 410, 429, 440
budget_total_value_invoiced 386, 395, 399, 410, 429, 440
budget_total_value_spent 386, 395, 399, 410, 429, 440
budgeted_amount 390, 415, 455, 473
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
Burgerlijke Staat 294, 305, 314, 323
Burgerlijke staat op ID 277
Burgerlijke Standen 277
Burgerservicenummer 294, 305, 314, 323
by 420, 444

- C -

can_have_attachment 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
can_register_mileage 386, 395, 399, 410, 429, 440
chance_to_score 445, 448, 452, 459, 463, 477, 493
civil_status 294, 305, 314, 323
CivilStatusById 277
CivilStatuses 277
coc_code 46, 74, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 202
color 23, 24, 200, 201, 265, 266, 275, 276, 342, 343, 370, 371, 385, 415, 432, 438, 439, 477, 481, 482
comments 348, 355, 361, 368
Compositietype 348, 355, 361, 368
composition_type 348, 355, 361, 368
contact 45, 46, 56, 64, 183
Contact Familienaam 445, 448, 452, 459, 463, 493
Contact Familienaam Voorvoegsel 445, 448, 452, 459, 463, 493
Contact Organisatie ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
Contact Werk E-mail 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_family_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_family_name_prefix 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_first_name 445, 448, 452, 459, 463, 493

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

contact_id 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_id_2 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_is_active 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_organization_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_organization_name 386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_organization_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_person_full_name 386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_person_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440
contact_work_email 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_work_function 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_work_mobile 445, 448, 452, 459, 463, 493
contact_work_phone 445, 448, 452, 459, 463, 493
ContactPersonById 33
Contactpersonen 34
ContactPersons 34
Contactpersoon 45, 46, 56, 64, 183
Contactpersoon ID 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Contactpersoon op ID 33
Contactpersoon Voornaam 445, 448, 452, 459, 463, 493
Contactpersoon Werk Functie 445, 448, 452, 459, 463, 493
Contactpersoon Werk Mobiel 445, 448, 452, 459, 463, 493
Contactpersoon Werktelefoon 445, 448, 452, 459, 463, 493
content 501, 502, 503, 505
CONTENT_TYPE 378
Contract op ID 278
contract_type_blocked 278, 285
contract_type_id 278, 285
contract_type_name 278, 285
ContractById 278
Contracten 285
Contracts 285
Contractsoorten 294
Contracttype op ID 293
ContractTypeById 293
ContractTypes 294
copied_from_project_has_register_mileage_enabled 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_name 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_organization_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_organization_name 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_organization_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_person_full_name 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_person_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_project_manager_amount 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_project_manager_declarable 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_project_manager_employee_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_project_manager_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_project_manager_name 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_project_manager_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_project_manager_tariff 386, 395, 399, 410, 429, 440
copied_from_project_project_number 386, 395, 399, 410, 429, 440
Correcties Bedrag 239, 243, 247, 255
Correctiewaarde 239, 243, 247, 255
corrections_amount 239, 243, 247, 255
corrections_last_correction_date 239, 243, 247, 255
corrections_value 239, 243, 247, 255
CostExpenseAttachments 18
costtype_blocked 390, 455
costtype_budgeted_amount 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_costtype_blocked 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_costtype_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_costtype_is_attachment_allowed 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_costtype_is_unit_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_costtype_label 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_costtype_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_costtype_unit_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_id 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
costtype_is_attachment_allowed 390, 455
costtype_is_unit_tariff 390, 455
costtype_label 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

costtype_purchase_margin 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_purchase_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258
costtype_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
costtype_unit_name 390, 455
CostTypeById 23
CostTypes 24
Countries 35
country_code 35
CountryById 35
created 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 340, 341, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 501, 502, 503, 505
created_2 355
created_at 33, 34, 36, 37, 40, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 226, 228, 229, 239, 243, 247, 255, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 334, 335, 338, 340, 341, 346, 348, 351, 352, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 385, 386, 390, 395, 399, 404, 405, 408, 410, 415, 417, 418, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 455, 459, 463, 468, 469, 473, 475, 478, 480, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505
created_at_2 355
created_by 478, 480, 488
created_by_amount 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
created_by_declarable 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
created_by_employee_id 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
created_by_id 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 501, 502, 503, 505
created_by_image 501, 502, 503, 505
created_by_label 501, 502, 503, 505
created_by_name 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
created_by_person_id 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
created_by_tariff 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
created_by_type 501, 502, 503, 505
CRM Documentsoorten 39
CRM-document per ID 36
CrmDocumentById 36
CRM-documenten 37
CrmDocuments 37
CRM-documenttype op ID 38
CrmDocumentTypeById 38
CrmDocumentTypes 39
CRM-gekoppelde Documenten 40
CrmLinkedDocuments 40
custom_field_group_id 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
custom_field_group_model_id 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
custom_field_group_model_label 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
custom_field_group_name 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
custom_field_group_position 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
custom_field_group_type 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
custom_salutation 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
customer_group_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
customer_group_name 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
customer_reference 478, 480, 488
CustomFieldGroupById 220
CustomFieldGroups 221
CustomFieldModelById 222
CustomFieldModels 223
CustomFieldOptionById 223
CustomFieldOptions 224
CustomFieldTypeById 224
CustomFieldTypes 225

- D -

Dagen 360, 361
Dagen Afwezig 278, 285
data 499, 500
Databasestuurprogramma 1
date 18, 24, 28, 232, 236, 237, 250, 258, 262, 348, 355, 358, 359, 361, 368, 426, 427
date_2 355
DATE_ENDED 378
date_of_birth 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
DATE_STARTED 378

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Datum 18, 24, 28, 232, 236, 237, 250, 258, 262, 348, 355, 358, 359, 361, 368, 426, 427
days 360, 361
days_off 278, 285
Debiteur Aandacht voor 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteur Aandacht voor (vast) 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteur Aandacht voor Persoon ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteur Automatisch Incasseren 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteur Betalingstermijn ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteur Betalingstermijn Methode 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteur Betalingstermijn Naam 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteurbetalingstermijn (dagen) 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debiteuren 41
Debiteurenfactuur Sjabloon-ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_attention_to 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_attention_to_fixed 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_attention_to_person_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_autocollect 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_autosend_subscription_invoice 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_invoicetemplate_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_payment_term_days 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_payment_term_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_payment_term_method 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_payment_term_name 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_provision_contactperson_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_provision_method 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_reminders 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_send_email_email 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_send_email_type 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_send_invoice_email_to_cc 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_send_invoice_email_to_contact 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_send_invoice_email_to_fixed_email 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
debtor_send_invoice_email_to_project_contact 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Debtors 41
Declarabele Medewerker 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
declarable 408, 410
Declareerbaar 408, 410
Deeltijdpercentage 278, 285
default_costtype_blocked 18, 24, 28, 232, 250, 258
default_costtype_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
default_costtype_is_attachment_allowed 18, 24, 28, 232, 250, 258
default_costtype_is_unit_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258
default_costtype_label 18, 24, 28, 232, 250, 258
default_costtype_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258
default_costtype_unit_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
default_service_id 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
DefaultServiceById 497
DefaultServices 498
Diensten Verkoopuursoort 473
Dienstverbandsoorten 334
Dienstverbandstatus 294, 305, 314, 323
Dienstverbandtype op ID 333
disabled 365, 366
display_date 501, 502, 503, 505
divergent_payment_term_days 386, 395, 399, 410, 429, 440
divergent_payment_term_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
divergent_payment_term_method 386, 395, 399, 410, 429, 440
divergent_payment_term_name 386, 395, 399, 410, 429, 440
DOCUMENT 227
Document Download op ID 227
Document Gekoppelde Documenten 228
Document per ID 226
document_id 501
document_type_id 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
document_type_label 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
DocumentById 226
DocumentDownloadById 227

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documenten 229
DocumentLinkedDocuments 228
Documents 229
Documentsoort ID 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
Documentsoorten 231
Documenttype op ID 230
DocumentTypeById 230
Documenttypelabel 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475
DocumentTypes 231
Doorzoekbaar 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Download URL 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 478, 480, 488
download_link 501
download_url 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 478, 480, 488
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 378
DRY_RUN 378
DUMMY 420, 444
duplicate-row-mode 2
duration_in_minutes 239, 243, 247, 255
DURATION_MS 378
Duur (ms) 378

- E -

Eenheidsnaam 424, 425
Eerste wijziging 339
eiContact Person Full Name 386, 395, 399, 410, 429, 440
Einddatum 239, 243, 247, 255, 263, 264, 273, 274, 278, 285, 340, 341, 346, 378, 381, 383, 386, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 417, 429, 433, 435, 436, 440
Einde Bereik 380
email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
E-mail 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
E-mail Verzenden 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
employee_amount 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
employee_avatar_color 278, 285
employee_avatar_initials 278, 285
employee_avatar_url_large 278, 285
employee_avatar_url_small 278, 285
employee_bank_account 278, 285
employee_civil_status 278, 285
employee_created 278, 285
employee_created_at 278, 285
employee_declarable 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
employee_employee_id 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
employee_employment_status 278, 285
employee_function 278, 285
employee_hourly_cost_tariff 278, 285
employee_hourly_sales_tariff 278, 285
employee_id 18, 24, 28, 40, 228, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 262, 263, 264, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 338, 339, 340, 341, 346, 357, 373, 376, 380, 408, 410, 418, 475, 499, 500, 502
employee_is_user 278, 285
employee_marital_status 278, 285
employee_modified 278, 285
employee_name 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 339, 340, 341, 346, 373, 376
employee_person_address_country 278, 285
employee_person_address_country_code 278, 285
employee_person_address_country_id 278, 285
employee_person_address_id 278, 285
employee_person_address_line_1 278, 285
employee_person_address_line_2 278, 285
employee_person_address_locality 278, 285
employee_person_address_postal_code 278, 285
employee_person_address_province 278, 285
employee_person_address_type 278, 285

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

employee_person_avatar_color 278, 285
employee_person_avatar_initials 278, 285
employee_person_avatar_url_large 278, 285
employee_person_avatar_url_small 278, 285
employee_person_bank_account 278, 285
employee_person_bank_bic 278, 285
employee_person_created_at 278, 285
employee_person_custom_salutation 278, 285
employee_person_date_of_birth 278, 285
employee_person_email 278, 285
employee_person_facebook_url 278, 285
employee_person_family_name 278, 285
employee_person_family_name_prefix 278, 285
employee_person_first_name 278, 285
employee_person_full_name 278, 285
employee_person_gender 278, 285
employee_person_gender_id 278, 285
employee_person_id 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 339, 340, 341, 346, 373, 376
employee_person_id_2 278, 285
employee_person_initials 278, 285
employee_person_invoice_receiver 278, 285
employee_person_is_active 278, 285
employee_person_is_employee 278, 285
employee_person_linkedin_url 278, 285
employee_person_mailing_list_email 278, 285
employee_person_note 278, 285
employee_person_phone 278, 285
employee_person_relation_manager_avatar_color 278, 285
employee_person_relation_manager_avatar_initials 278, 285
employee_person_relation_manager_avatar_url_large 278, 285
employee_person_relation_manager_avatar_url_small 278, 285
employee_person_relation_manager_bank_account 278, 285
employee_person_relation_manager_civil_status 278, 285
employee_person_relation_manager_created 278, 285
employee_person_relation_manager_created_at 278, 285
employee_person_relation_manager_employment_status 278, 285
employee_person_relation_manager_function 278, 285
employee_person_relation_manager_hourly_cost_tariff 278, 285
employee_person_relation_manager_hourly_sales_tariff 278, 285
employee_person_relation_manager_id 278, 285
employee_person_relation_manager_is_user 278, 285
employee_person_relation_manager_marital_status 278, 285
employee_person_relation_manager_modified 278, 285
employee_person_relation_manager_name 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_country 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_country_code 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_country_id 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_id 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_line_1 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_line_2 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_locality 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_postal_code 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_province 278, 285
employee_person_relation_manager_person_address_type 278, 285
employee_person_relation_manager_person_avatar_color 278, 285
employee_person_relation_manager_person_avatar_initials 278, 285
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_large 278, 285
employee_person_relation_manager_person_avatar_url_small 278, 285
employee_person_relation_manager_person_bank_account 278, 285
employee_person_relation_manager_person_bank_bic 278, 285
employee_person_relation_manager_person_created_at 278, 285
employee_person_relation_manager_person_custom_salutation 278, 285
employee_person_relation_manager_person_date_of_birth 278, 285
employee_person_relation_manager_person_email 278, 285
employee_person_relation_manager_person_facebook_url 278, 285
employee_person_relation_manager_person_family_name 278, 285
employee_person_relation_manager_person_family_name_prefix 278, 285

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

employee_person_relation_manager_person_first_name 278, 285
employee_person_relation_manager_person_full_name 278, 285
employee_person_relation_manager_person_gender 278, 285
employee_person_relation_manager_person_gendered 278, 285
employee_person_relation_manager_person_id 278, 285
employee_person_relation_manager_person_id_2 278, 285
employee_person_relation_manager_person_initials 278, 285
employee_person_relation_manager_person_invoicereceiver 278, 285
employee_person_relation_manager_person_is_active 278, 285
employee_person_relation_manager_person_is_employee 278, 285
employee_person_relation_manager_person_linkedin_url 278, 285
employee_person_relation_manager_person_mailinglist_email 278, 285
employee_person_relation_manager_person_note 278, 285
employee_person_relation_manager_person_phone 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_function 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_id 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_modified 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_name 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_number 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_type_color 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_type_id 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_type_label 278, 285
employee_person_relation_manager_person_relation_type_type 278, 285
employee_person_relation_manager_person_simplicate_url 278, 285
employee_person_relation_manager_person_timeline_email_address 278, 285
employee_person_relation_manager_person_twitter_url 278, 285
employee_person_relation_manager_person_updated_at 278, 285
employee_person_relation_manager_person_use_custom_salutation 278, 285
employee_person_relation_manager_person_website_url 278, 285
employee_person_relation_manager_simplicate_url 278, 285
employee_person_relation_manager_social_security_number 278, 285
employee_person_relation_manager_status_id 278, 285
employee_person_relation_manager_status_label 278, 285
employee_person_relation_manager_timeline_email_address 278, 285
employee_person_relation_manager_type_id 278, 285
employee_person_relation_manager_type_label 278, 285
employee_person_relation_manager_updated_at 278, 285

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

employee_person_relation_manager_work_email 278, 285
employee_person_relation_manager_work_mobile 278, 285
employee_person_relation_manager_work_phone 278, 285
employee_person_relation_number 278, 285
employee_person_relation_type_color 278, 285
employee_person_relation_type_id 278, 285
employee_person_relation_type_label 278, 285
employee_person_relation_type_type 278, 285
employee_person_simplicate_url 278, 285
employee_person_timeline_email_address 278, 285
employee_person_twitter_url 278, 285
employee_person_updated_at 278, 285
employee_person_use_custom_salutation 278, 285
employee_person_website_url 278, 285
employee_simplicate_url 278, 285
employee_social_security_number 278, 285
employee_status_id 278, 285
employee_status_label 278, 285
employee_tariff 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
employee_timeline_email_address 278, 285
employee_type_id 278, 285
employee_type_label 278, 285
employee_updated_at 278, 285
employee_work_email 278, 285
employee_work_mobile 278, 285
employee_work_phone 278, 285
EmployeeById 294
EmployeeCustomFieldById 303
EmployeeCustomFieldGroupById 304
EmployeeCustomFieldGroups 305
EmployeeCustomFieldOptions 305
EmployeeCustomFields 314
EmployeeCustomFields2 323
EmployeeExpenseAttachments 232
Employees 323
EmployeeTypeById 332
EmployeeTypes 332
employer_id 278, 285
employer_name 278, 285
employment_status 294, 305, 314, 323
employment_type_blocked 278, 285
employment_type_id 278, 285
employment_type_name 278, 285
EmploymentTypeById 333
EmploymentTypes 334
end_date 239, 243, 247, 255, 262, 263, 264, 273, 274, 278, 285, 340, 341, 346, 381, 383, 386, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 417, 429, 433, 435, 436, 440
environment 2
ERROR_MESSAGE_CODE 378
ERROR_MESSAGE_TEXT 378
even_week_day_1_end_time 346
even_week_day_1_hours 346
even_week_day_1_start_time 346
even_week_day_2_end_time 346
even_week_day_2_hours 346
even_week_day_2_start_time 346
even_week_day_3_end_time 346
even_week_day_3_hours 346
even_week_day_3_start_time 346
even_week_day_4_end_time 346
even_week_day_4_hours 346
even_week_day_4_start_time 346
even_week_day_5_end_time 346
even_week_day_5_hours 346
even_week_day_5_start_time 346
even_week_day_6_end_time 346
even_week_day_6_hours 346
even_week_day_6_start_time 346
even_week_day_7_end_time 346
even_week_day_7_hours 346
even_week_day_7_start_time 346
expected_closing_date 445, 448, 452, 459, 463, 493
expected_invoice_date 390, 415, 417, 433, 435
expected_revenue 445, 448, 452, 459, 463, 493
ExpenseCosts 24
ExpenseCostsById 28
expiration_date 417
explanation 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490

- F -

Faal bij Fouten 378
Facebook URL 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
facebook_url 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Factoorherinnering Set Sjablonen 366
Facturabel 239, 243, 247, 255, 386, 395, 399, 410, 415, 429, 440, 473
Facturen 368
Factureren BTW-klasse op ID 372
Factuur Aangemaakt 18, 24, 28, 232, 250, 258
Factuur aangemaakt op 18, 24, 28, 232, 250, 258
Factuur Betalingstermijn per ID 360

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuur Betalingsvoorwaarden 361
Factuur Bijvoegen 367, 368
Factuur BTW-klassen 373
Factuur ID 18, 24, 28, 40, 228, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 338, 357, 358, 359, 373, 376, 417, 418, 426, 427, 475, 502
Factuur in Termijnen 390, 415, 417, 433, 435
Factuur op ID 348
Factuur Referentie 18, 24, 28, 232, 250, 258, 386, 395, 399, 410, 429, 440
Factuur Samenstelling Soort 18, 24, 28, 232, 250, 258
Factuurbetaling per ID 358
Factuurbetalingen 359
Factuurcontactpersoon ID 18, 24, 28, 232, 250, 258
Factuurdatum 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490
Factuurdocument op ID 351
Factuurdocumenten 352
Factuurdocumentsoorten 354
Factuurdocumenttype op ID 353
Factuurherinnering Sjablonen 368
Factuurherinneringssets 366
Factuurherinneringssjabloon op ID 367
Factuurmethode: 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
Factuurnummer 18, 24, 28, 232, 250, 258, 348, 355, 361, 368, 421, 422, 423, 426, 427
Factuuronderwerp 18, 24, 28, 232, 250, 258
Factuurontvanger 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Factuuropmerkingen 18, 24, 28, 232, 250, 258
Factuurprojecten 361
Factuurregel ID 239, 243, 247, 255, 373, 376, 417
Factuurstatus 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376
Factuurstatus op ID 370
Factuurstatussen 371
Factuurvoorstellen 364
FAIL_ON_ERROR 378
family_name 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
family_name_prefix 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
file_hash 18, 232
file_name 18, 232
filterable 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Filterbaar 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Financieel Budget (uren) 390, 415, 417, 433, 435
first_change 339
first_name 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Foutmeldingcode 378
Foutmeldingtekst 378
full_name 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Fulltime Salaris 278, 285
Functie 294, 305, 314, 323
function 294, 305, 314, 323

- G -

Geblokkeerd 23, 24, 38, 39, 92, 93, 230, 231, 265, 266, 275, 276, 277, 293, 294, 333, 334, 336, 337, 342, 343, 353, 354, 385, 406, 407, 424, 425, 432, 470, 471, 478, 480, 482, 483, 484, 485, 488, 506
Geblokkeerde Kostensoort 18, 24, 28, 232, 250, 258
Geboortedatum 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Gebruik HTTP Diskcache 378
Gebruik HTTP-geheugencache 378
Gebruik in resourceplanner 390, 415, 417, 433, 435
Gebruik Spread 381, 383, 408, 436
Gebudgetteerd Bedrag 390, 415, 455, 473
Gedeeld 499, 500
Gedeeld Artikel op ID 499
Gedeelde Items 500
Gegevens 499, 500
Gekoppeld als Contact aan Organisatiepersonen 65
Gekoppeld Persoon Contactorganisaties 74
Gekoppeld project Organisatie ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
Gekoppeld Project Organisatienaam 445, 448, 452, 459, 463, 493
Gekoppeld Project Persoon ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
Gekoppeld Projectnummer 445, 448, 452, 459, 463, 493
Geldige dagen 478, 480, 488
Gelinkt Project-ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
Gelinkt Projectnaam 445, 448, 452, 459, 463, 493
Gemaakt 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 340, 341, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 501, 502, 503, 505
Gemaakt door 478, 480, 488
Gemaakt door Afbeelding 501, 502, 503, 505
Gemaakt door ID 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 501, 502, 503, 505

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Gemaakt door Label 501, 502, 503, 505
Gemaakt door Soort 501, 502, 503, 505
gender 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
gender_id 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
GenderById 42
Genders 43
Gerelateerde Service ID 390, 415, 417, 433, 435
Geslaagd 378
Geslacht 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Geslacht ID 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Geslacht per ID 42
Geslachten 43
Gewijzigd 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 294, 305, 314, 323, 340, 341, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 497, 498
Goedkeuringsstatus ID 236, 237, 239, 243, 247, 255, 373, 376
Goedkeuringsstatus Omschrijving 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376
Goedkeuringsstatuslabel 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376
grand_totals 478, 480, 488

- H -

has_different_postal_address 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
has_register_mileage_enabled 361, 423
Herhaling ID 239, 243, 247, 255
Herhalingsupdate 239, 243, 247, 255
Herinneringen 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Hoofdtekst 367, 368
HourApprovalById 236
HourApprovals 237
HourApprovalStatusById 238
HourApprovalStatuses 239
HourById 239
HourCustomFieldOptions 243
HourCustomFields 247
HourEmployeeExpensesById 250
hourly_cost_tariff 294, 305, 314, 323, 346
hourly_sales_tariff 294, 305, 314, 323, 346
hours 239, 243, 247, 255, 273, 274, 340, 341, 381, 383, 408, 436
hours_rate_type 386, 395, 399, 410, 429, 440
hours_total 381, 383, 408, 436
hours_type 380, 381, 383, 408, 436
HoursEmployeeexpense 258
hourstype_billable 267, 270, 415, 473
hourstype_blocked 267, 270, 415, 473
hourstype_color 267, 270, 415, 473
hourstype_id 267, 270, 415, 473
hourstype_label 267, 270, 415, 473
hourstype_tariff 267, 270, 415, 473
hourstype_type 267, 270, 415, 473
hourstype_vatclass_code 267, 270, 415, 473
hourstype_vatclass_id 267, 270, 415, 473
hourstype_vatclass_label 267, 270, 415, 473
hourstype_vatclass_name 267, 270, 415, 473
hourstype_vatclass_percentage 267, 270, 415, 473
HourSubmissionsByDatesAndEmployeeId 262
HourTimesheetsByDatesAndEmployeeId 263
HourTimesheetsMostRecentByDatesAndEmployeeId 264
HourTypeById 265
HourTypes 266
HRM-document per ID 334
HrmDocumentById 334
HRM-documenten 335
HrmDocuments 335
HRM-documentsoort per ID 336
HRM-documentsoorten 337
HrmDocumentTypeById 336
HrmDocumentTypes 337
HRM-gekoppelde Documenten 338
HrmLinkedDocuments 338
HTML 482, 483
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 378
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 378
HTTP Status nummer 378
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 378
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 378
HTTP_DISK_CACHE_USE 378
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 378
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 378
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 378
HTTP_METHOD 378
HTTP_STATUS_CODE 378
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 378
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- I -

id 23, 28, 33, 35, 36, 38, 42, 44, 45, 93, 96, 107, 129, 150, 152, 161, 163, 200, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 230, 236, 238, 239, 250, 265, 267, 273, 275, 277, 278, 293, 294, 303, 304, 332, 333, 334, 336, 340, 342, 345, 348, 351, 353, 358, 360, 365, 367, 370, 372, 373, 381, 386, 392, 393, 404, 406, 414, 420, 421, 424, 426, 432, 433, 438, 444, 448, 452, 457, 458, 468, 470, 472, 477, 478, 481, 482, 484, 485, 487, 491, 492, 497, 499, 503, 506
id_2 40, 46, 56, 65, 74, 84, 94, 95, 108, 118, 140, 164, 173, 183, 202, 212, 228, 243, 247, 305, 314, 338, 344, 355, 357, 361, 366, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 418, 419, 423, 440, 455, 459, 463, 473, 475, 476, 493, 501, 502
id_3 108, 164, 183, 243, 305, 395, 459
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
ignore-unknown-path-type 2
ignore-values-unknown-path 2
Industrie ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Industrie op ID 44
Industries 43
industry_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
industry_name 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
IndustryById 44
Ingestelde Factuurherinnering per ID 365
Inhoud 501, 502, 503, 505
Inhoudssoort 378
Initialen 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
initials 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Inkomstengroep-ID 355, 390, 415, 417, 433, 435, 497, 498
Inkoop Marge 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
Inkoopprijs Totaal 18, 24, 28, 232, 250, 258
InterestById 45
InterestOrganizations 46
InterestPersons 56
Interests 64
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Invloed op balans 342, 343
invoice_comments 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_composition_type 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_contact_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_created 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_created_at 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_date 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490
invoice_id 18, 24, 28, 40, 228, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 338, 357, 358, 359, 373, 376, 417, 418, 426, 427, 475, 502
invoice_in_installments 390, 415, 417, 433, 435
invoice_invoice_date 426, 427
invoice_invoice_number 18, 24, 28, 232, 250, 258, 426, 427
invoice_line_id 417
invoice_method 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
invoice_my_organization_profile_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_my_organization_profile_id_2 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_my_organization_profile_organization_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_my_organization_profile_organization_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_my_organization_profile_organization_relation_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_number 348, 355, 361, 368, 421, 422, 423, 426, 427
invoice_organization_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_organization_id_2 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_organization_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_organization_relation_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_payment_term_days 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_payment_term_id 18, 24, 28, 232, 250, 258

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

invoice_payment_term_method 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_payment_term_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_person_full_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_person_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_person_id_2 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_person_relation_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_has_register_mileage_enabled 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_id_2 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_organization_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_organization_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_organization_relation_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_person_full_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_person_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_person_relation_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_project_manager_amount 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_project_manager_declarable 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_project_manager_employee_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_project_manager_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_project_manager_name 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_project_manager_person_id 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_project_manager_tariff 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_project_project_number 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_receiver 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
invoice_reference 18, 24, 28, 232, 250, 258, 386, 395, 399, 410, 429, 440
invoice_reminder_next_action 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_reminder_paused 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_reminder_set_disabled 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_reminder_set_label 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_reminder_status 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_sending_method 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_simplicate_url 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_status 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376
invoice_status_2 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_status_color 426, 427
invoice_status_id 426, 427
invoice_status_name 426, 427
invoice_subject 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_subscription_cycle_end_date 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_subscription_cycle_is_invoiced 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_subscription_cycle_start_date 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_timeline_email_address 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_total_excluding_vat 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_total_including_vat 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_total_outstanding 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_total_vat 18, 24, 28, 232, 250, 258
invoice_updated_at 18, 24, 28, 232, 250, 258
InvoiceById 348
invoiced_date 417
InvoiceDocumentById 351
InvoiceDocuments 352
InvoiceDocumentTypeById 353
InvoiceDocumentTypes 354
invoiceline_id 239, 243, 247, 255, 373, 376
InvoiceLineInvoices 355
InvoiceLinkedDocuments 357
InvoicePaymentById 358
InvoicePayments 359
InvoicePaymentTermById 360
InvoicePaymentTerms 361
InvoiceProjects 361
InvoicePropositions 364
InvoiceReminderSetById 365
InvoiceRemindersets 366
InvoiceReminderSetTemplates 366
InvoiceReminderTemplateById 367
InvoiceReminderTemplates 368
Invoices 368
InvoiceStatusById 370
InvoiceStatuses 371
InvoiceVatClassById 372
InvoiceVatclasses 373
Is Extern 239, 243, 247, 255
Is Facturabel 18, 24, 28, 232, 250, 258
Is Factuurgoedkeuring 386, 395, 399, 410, 429, 440

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Is for Contact 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is Gebruiker 294, 305, 314, 323
Is Gepland 381, 383, 408, 436
Is Klaar 385, 432
Is omgekeerde facturering 386, 395, 399, 410, 429, 440
Is te koop 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is Terugkerend 239, 243, 247, 255
Is tijd gedefinieerd 239, 243, 247, 255
Is Verouderd 478, 480, 488
Is voor abonnement 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is voor CRM 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is voor Debiteur 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is voor Factuur 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is voor Mijn Organisatie Profiel 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is voor Project 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is voor Werknemer 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Is Werknemer 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Is Zichtbaar op Allemaal 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_active 33, 34, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
is_active_2 65, 74, 183
is_advance_deposit 355
is_attachment_allowed 424, 425
is_billable 18, 24, 28, 232, 250, 258
is_blocked 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 385, 406, 407, 432, 470, 471, 478, 480, 482, 483, 488
is_collective_mutatable_configurable 224, 225
is_deletable_reason_message 239, 243, 247, 255
is_deletable_reason_translated_message 239, 243, 247, 255
is_deletable_value 239, 243, 247, 255
is_done 385, 432
is_editable_reason_message 239, 243, 247, 255
is_editable_reason_translated_message 239, 243, 247, 255
is_editable_value 239, 243, 247, 255
is_employee 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
is_external 239, 243, 247, 255
is_filterable_configurable 224, 225
is_for_contact 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_for_crm 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_for_debtor 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_for_employee 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_for_invoice 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_for_myorganizationprofile 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_for_project 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_for_sale 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_for_subscription 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
is_invoice_approval 386, 395, 399, 410, 429, 440
is_mandatory_configurable 224, 225
is_outdated 478, 480, 488
is_planned 381, 383, 408, 436
is_productive 239, 243, 247, 255
is_recurring 239, 243, 247, 255
is_reverse_billing 386, 395, 399, 410, 429, 440
is_searchable_configurable 224, 225
is_sepa_authorization 478, 480, 488
is_time_defined 239, 243, 247, 255
is_unit_tariff 424, 425
is_user 294, 305, 314, 323
is_visible_on_all 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
itemtype_has_workflow 263
itemtype_id 263
itemtype_id_2 263
itemtype_is_attachment_allowed 263
itemtype_is_unit_tariff 263
itemtype_name 263
itemtype_unit_name 263

- J -

Jaar 273, 274, 339, 340, 341
join-set-points-per-request 2
JSON 478, 480, 482, 483, 488

- K -

Kan Bijlage Hebben 38, 39, 230, 231, 336, 337, 353, 354, 406, 407, 470, 471
Kan Kilometerstand Registreren 386, 395, 399, 410, 429, 440
key 414, 415, 443, 472, 473, 496
Kilometer-ID 239, 243, 247, 255

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kilometerstand 239, 243, 247, 255, 373, 376
Kilometerstanden 376
Kleur 23, 24, 200, 201, 265, 266, 275, 276, 342, 343, 370, 371, 385, 415, 432, 438, 439, 477, 481, 482
Kleur Projectstatus 386, 395, 399, 410, 429, 440
Kleur Relatiesoort 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Kleursoort 239, 255, 373, 376
Koppelings-ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
Kosten Bijhouden 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
Kostensoort Aankoopmarge 18, 24, 28, 232, 250, 258
Kostensoort Aankooptarief 18, 24, 28, 232, 250, 258
Kostensoorten 24
Kostensoorttarief 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
Kostentype Gebudgetteerd Bedrag 18, 24, 28, 232, 250, 258
Kostentype ID 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
Kostentype op ID 23
Kostentypelabel 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
KvK Nummer 46, 74, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 202

- L -

Laatst Bijgewerkt 278, 285, 501, 502, 503, 505
Laatste Wijziging 339
Label 23, 24, 38, 39, 40, 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 200, 201, 222, 223, 224, 228, 230, 231, 238, 239, 243, 247, 265, 266, 275, 276, 277, 303, 305, 314, 323, 332, 336, 337, 338, 342, 343, 344, 353, 354, 357, 365, 366, 367, 368, 372, 373, 390, 392, 395, 399, 403, 406, 407, 418, 419, 424, 425, 438, 439, 455, 457, 459, 463, 467, 470, 471, 475, 476, 477, 481, 482, 485, 486, 492, 493, 499, 500, 502, 506
label_2 94, 95, 108, 164, 243, 305, 344, 366, 395, 419, 459, 476
Land per ID 35
Landcode 35
Landen 35
language_code 35
last_change 339
last_updated 278, 285, 501, 502, 503, 505
last_updated_approval_status 478, 480, 488
leave_id 239, 243, 247, 255
leave_status_id 239, 243, 247, 255
leave_status_label 239, 243, 247, 255
LeaveBalances 339
LeaveById 340
Leaves 341
leavetype_affects_balance 339, 340, 341
leavetype_blocked 339, 340, 341
leavetype_color 339, 340, 341
leavetype_id 339, 340, 341
leavetype_label 339, 340, 341
LeaveTypeById 342
LeaveTypes 343
Leverancier 421, 422, 423
limit-partition-calls-left 2
linked_project_has_register_mileage_enabled 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_organization_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_organization_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_organization_relation_number 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_person_full_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_person_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_person_relation_number 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_project_manager_amount 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_project_manager_declarable 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_project_manager_employee_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_project_manager_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_project_manager_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_project_manager_person_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_project_manager_tariff 445, 448, 452, 459, 463, 493
linked_project_project_number 445, 448, 452, 459, 463, 493
LinkedAsContactToOrganizationPersons 65
linkedin_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
LinkedIn-URL 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
LinkedPersonContactOrganizations 74
locked 239, 243, 247, 255
log_action 506
Logactie 506
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
lost_to_competitor_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
lost_to_competitor_name 445, 448, 452, 459, 463, 493

- M -

Maatwerkveld Groeppositie 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Maatwerkveld voor werknemer groeperen op ID 304
Maatwerkveldgroep ID 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Maatwerkveldgroep Model ID 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Maatwerkveldgroep Modellabel 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Maatwerkveldgroep op ID 220
Maatwerkveldgroepen 221
Maatwerkveldmodel op ID 222
Maatwerkveldmodellen 223
Maatwerkveldsoort per ID 224
mailing_list_email 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Mailinglijst E-mail 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Mailinglijst Personen 84
MailingListPersons 84
mandatory 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
marital_status 294, 305, 314, 323
maximum-discovered-column-count 2
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 378
maximum-length-identifiers 2
maximum-url-length 2
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Medewerker Maatwerkvelden 314, 323
Medewerkerbedrag 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
message_type_blocked 501, 502, 503, 505
message_type_id 501, 502, 503, 505
message_type_label 501, 502, 503, 505
message_type_log_action 501, 502, 503, 505
Metadata 267, 270
metadata-cache-max-age-sec 2
Method 360, 361
Methode 360, 361
Mijn Organisatieprofiel 92
Mijn Organisatieprofiel ID 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 497, 498
Mijn Organisatieprofiel op ID 93
mileage 373, 376
Mileage op ID 373
mileage_id 239, 243, 247, 255
mileage_mileage 239, 243, 247, 255
MileageById 373
Mileages 376
min_seconds_step 267, 270
Model ID 106, 107, 162, 163, 220, 221, 304, 305, 393, 394, 458, 459
model_id 106, 107, 162, 163, 220, 221, 304, 305, 393, 394, 458, 459
model_label 106, 107, 162, 163, 220, 221, 304, 305, 393, 394, 458, 459
Modellabel 106, 107, 162, 163, 220, 221, 304, 305, 393, 394, 458, 459
modified 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 294, 305, 314, 323, 340, 341, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 497, 498
Moet Synchroniseren met Cronofy 239, 243, 247, 255
my_organization_profile_id 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493, 497, 498
my_organization_profile_id_2 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440
my_organization_profile_organization_id 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440
my_organization_profile_organization_name 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440
my_organization_profile_organization_relation_number 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440
MyOrganizationProfile 92
MyOrganizationProfileById 93

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- N -

Naam 35, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 64, 65, 74, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 131, 140, 150, 151, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 202, 212, 220, 221, 224, 225, 243, 247, 293, 294, 303, 304, 305, 314, 323, 333, 334, 344, 345, 346, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 381, 383, 385, 386, 390, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 408, 410, 414, 415, 417, 419, 423, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 443, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 472, 473, 476, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498
Naam Contactorganisatie 386, 395, 399, 410, 429, 440
Naam Organisatiegrootte 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Naam Projectorganisatie 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Naam Werknemer 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 339, 340, 341, 346, 373, 376
name 35, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 64, 65, 74, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 131, 140, 150, 151, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 202, 212, 220, 221, 224, 225, 243, 247, 293, 294, 303, 304, 305, 314, 323, 333, 334, 344, 345, 346, 360, 361, 370, 371, 372, 373, 381, 383, 385, 386, 390, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 408, 410, 414, 415, 417, 419, 423, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 443, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 472, 473, 476, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498
name_2 46, 108, 118, 183, 202, 305, 314, 395, 399, 408, 410, 417, 440, 443, 496
Native Platform Scalar Verzoeken 378
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 378
Nettolading 378
note 18, 24, 28, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Notitie 18, 24, 28, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 373, 376, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
npt 378

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
odd_week_day_1_end_time 346
odd_week_day_1_hours 346
odd_week_day_1_start_time 346
odd_week_day_2_end_time 346
odd_week_day_2_hours 346
odd_week_day_2_start_time 346
odd_week_day_3_end_time 346
odd_week_day_3_hours 346
odd_week_day_3_start_time 346
odd_week_day_4_end_time 346
odd_week_day_4_hours 346
odd_week_day_4_start_time 346
odd_week_day_5_end_time 346
odd_week_day_5_hours 346
odd_week_day_5_start_time 346
odd_week_day_6_end_time 346
odd_week_day_6_hours 346
odd_week_day_6_start_time 346
odd_week_day_7_end_time 346
odd_week_day_7_hours 346
odd_week_day_7_start_time 346
Offertedatum 478, 480, 488
Omzetgroep Label 355, 390, 415, 417, 433, 435, 497, 498
Onderwerp 348, 355, 361, 367, 368, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Onderwerp Offerte 478, 480, 488
Onkosten Kosten 24
Onkosten per ID 28
Oorspronkelijk Systeemreferentie 378
Oorspronkelijke Systeemgroep 378
Opdracht-ID 239, 243, 247, 255, 380
Optie Medewerker Maatwerkvelden 344
Optie Organisatie Maatwerkvelden 94
Optie Persoon Maatwerkvelden 95
OptionEmployeeCustomFields 344
OptionOrganizationCustomFields 94
OptionPersonCustomFields 95
order 263, 385, 417, 432
Orderstatus 381, 383, 408, 436
Organisatie 45, 46, 56, 64, 183
Organisatie ID 33, 34, 40, 41, 65, 92, 93, 183, 228, 263, 338, 348, 355, 357, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 418, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 475, 493, 502
Organisatie Maatwerkveld Groeperen op ID 107
Organisatie Maatwerkvelden op ID 129
Organisatie per ID 96
Organisatiegoote ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Organisatiegrootte op ID 150
Organisatiegroottes 151

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Organisatienaam 33, 34, 41, 263, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Organisaties 131
organization 45, 46, 56, 64, 183
organization_id 33, 34, 40, 41, 65, 92, 93, 183, 228, 263, 338, 348, 355, 357, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 418, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 475, 493, 502
organization_id_2 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
organization_id_3 361
organization_name 33, 34, 41, 263, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
organization_name_2 361, 423
organization_relation_number 33, 34, 41, 263, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
organization_relation_number_2 361, 423
organization_relation_type_color 41
organization_relation_type_id 41
organization_relation_type_label 41
organization_relation_type_type 41
OrganizationById 96
OrganizationCustomFieldGroups 106
OrganizationCustomFieldGroupsById 107
OrganizationCustomFieldOptions 108
OrganizationCustomFields 118
OrganizationCustomFields2 128
OrganizationCustomFieldsById 129
Organizations 131
OrganizationSbiCodes 140
organizationsize_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
organizationsize_name 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
OrganizationSizeById 150
OrganizationSizes 151
ORIG_SYSTEM_GROUP 378
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 378

- P -

page-size-rows 2
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
parttime_percentage 278, 285
PAYLOAD_TEXT 378
payment_term 478, 480, 488
payment_term_days 348, 355, 361, 368
payment_term_id 348, 355, 361, 368
payment_term_method 348, 355, 361, 368
payment_term_name 348, 355, 361, 368
Percentage 372, 373, 417
person 45, 46, 56, 64, 183
person_address_country 294, 305, 314, 323
person_address_country_code 294, 305, 314, 323
person_address_country_id 294, 305, 314, 323
person_address_id 294, 305, 314, 323
person_address_line_1 294, 305, 314, 323
person_address_line_2 294, 305, 314, 323
person_address_locality 294, 305, 314, 323
person_address_postal_code 294, 305, 314, 323
person_address_province 294, 305, 314, 323
person_address_type 294, 305, 314, 323
person_avatar_color 294, 305, 314, 323
person_avatar_initials 294, 305, 314, 323
person_avatar_url_large 294, 305, 314, 323
person_avatar_url_small 294, 305, 314, 323
person_bank_account 294, 305, 314, 323
person_bank_bic 294, 305, 314, 323
person_created_at 294, 305, 314, 323
person_custom_salutation 294, 305, 314, 323
person_date_of_birth 294, 305, 314, 323
person_email 294, 305, 314, 323
person_facebook_url 294, 305, 314, 323
person_family_name 294, 305, 314, 323
person_family_name_prefix 294, 305, 314, 323
person_first_name 294, 305, 314, 323
person_full_name 33, 34, 41, 263, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
person_full_name_2 361, 423
person_gender 294, 305, 314, 323
person_gender_id 294, 305, 314, 323
person_id 33, 34, 40, 41, 74, 228, 263, 294, 305, 314, 323, 338, 348, 355, 357, 361, 368, 386, 395, 399, 408, 410, 418, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 475, 493, 502
person_id_2 33, 34, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
person_id_3 361, 410
person_initials 294, 305, 314, 323
person_invoice_receiver 294, 305, 314, 323
person_is_active 294, 305, 314, 323
person_is_employee 294, 305, 314, 323
person_linkedin_url 294, 305, 314, 323
person_mailing_list_email 294, 305, 314, 323
person_note 294, 305, 314, 323
person_phone 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_avatar_color 294, 305, 314, 323

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

person_relation_manager_avatar_initials 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_avatar_url_large 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_avatar_url_small 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_bank_account 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_civil_status 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_created 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_created_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_employment_status 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_function 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_hourly_cost_tariff 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_hourly_sales_tariff 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_is_user 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_marital_status 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_modified 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_name 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_country 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_country_code 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_country_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_line_1 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_line_2 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_locality 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_postal_code 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_province 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_address_type 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_avatar_color 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_avatar_initials 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_avatar_url_large 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_avatar_url_small 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_bank_account 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_bank_bic 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_created_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_custom_salutation 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_date_of_birth 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_email 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_facebook_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_family_name 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_family_name_prefix 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_first_name 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_full_name 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_gender 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_gender_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_id_2 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_initials 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_invoice_receiver 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_is_active 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_is_employee 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_linkedin_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_mailing_list_email 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_note 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_phone 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_color 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials 294, 305, 314, 323

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_created 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_created_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_function 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_is_user 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_modified 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_name 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_created_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_email 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_first_name 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_full_name 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_id_2 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_initials 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_active 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_note 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_phone 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_person_website_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_status_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_status_label 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_type_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_type_label 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_work_email 294, 305, 314, 323

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_number 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_type_color 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_type_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_type_label 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_relation_type_type 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_simplicate_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_twitter_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_updated_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_use_custom_salutation 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_person_website_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_simplicate_url 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_social_security_number 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_status_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_status_label 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_type_id 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_type_label 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_updated_at 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_work_email 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_work_mobile 294, 305, 314, 323
person_relation_manager_work_phone 294, 305, 314, 323
person_relation_number 33, 34, 41, 263, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
person_relation_number_2 361, 423
person_relation_type_color 41, 294, 305, 314, 323
person_relation_type_id 41, 294, 305, 314, 323
person_relation_type_label 41, 294, 305, 314, 323
person_relation_type_type 41, 294, 305, 314, 323
person_simplicate_url 294, 305, 314, 323
person_timeline_email_address 294, 305, 314, 323
person_twitter_url 294, 305, 314, 323
person_updated_at 294, 305, 314, 323
person_use_custom_salutation 294, 305, 314, 323
person_website_url 294, 305, 314, 323
PersonById 152
PersonCustomFieldById 161
PersonCustomFieldGroups 162
PersonCustomFieldGroupsById 163
PersonCustomFieldOptions 164
PersonCustomFields 173
PersonCustomFields2 182
Personeelstarief 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 339, 340, 341, 346, 373, 376
Personen 192
PersonInterests 183
Persons 192
Persoon 45, 46, 56, 64, 183
Persoon Adres Land 294, 305, 314, 323
Persoon Adres Plaats 294, 305, 314, 323
Persoon Adres Postcode 294, 305, 314, 323
Persoon Adres Provincie 294, 305, 314, 323
Persoon Avatar Kleur 294, 305, 314, 323
Persoon Avatar URL Groot 294, 305, 314, 323
Persoon Avatar URL Klein 294, 305, 314, 323
Persoon ID 33, 34, 40, 41, 74, 228, 263, 294, 305, 314, 323, 338, 348, 355, 357, 361, 368, 386, 395, 399, 408, 410, 418, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 475, 493, 502
Persoon Maatwerkveld op ID 161
Persoon Maatwerkvelden 173, 182
Persoon Maatwerkveldgroepen 162
Persoon Maatwerkveldgroepen per ID 163
Persoon op ID 152
Persoonadres ID 294, 305, 314, 323
Persoonadres Type 294, 305, 314, 323
phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Positie 94, 95, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 220, 221, 223, 224, 225, 243, 247, 303, 304, 305, 314, 323, 344, 366, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 419, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 473, 476, 477, 487, 488, 490
position 94, 95, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 220, 221, 223, 224, 225, 243, 247, 303, 304, 305, 314, 323, 344, 366, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 419, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 473, 476, 477, 487, 488, 490
position_2 94, 95, 108, 164, 243, 305, 344, 395, 419, 459, 476

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Postadres ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadres Land 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadres Land ID 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadres Landcode 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadres Plaats 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadres Postcode 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadres Provincie 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadresregel 1 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadresregel 2 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Postadrestype 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_country 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_country_code 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_country_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_line_1 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_line_2 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_locality 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_postal_code 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_province 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
postal_address_type 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
pre-request-delay-ms 2
price 355, 390, 415, 417, 426, 427, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490, 497, 498
price_2 417
price_editable 497, 498
Prijs 355, 390, 415, 417, 426, 427, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490, 497, 498
Prijs Bewerkbaar 497, 498
Productiviteitsdoel 346
productivity_target 346
progress_chance_to_score 445, 448, 452, 459, 463, 493
progress_color 445, 448, 452, 459, 463, 493
progress_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
progress_label 445, 448, 452, 459, 463, 493
progress_position 445, 448, 452, 459, 463, 493
Project Aangepaste Veldgroepen 394
Project Aankoop op ID 421
Project ID 18, 24, 28, 40, 228, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 338, 348, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 390, 408, 415, 417, 418, 426, 427, 433, 435, 436, 475, 502
Project Maatwerkveld op ID 392
Project Maatwerkvelden 399, 403
Project Maatwerkveldgroep per ID 393
Project Omgekeerde Factuur op ID 426
Project op ID 386
Project Persoon Volledige naam 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Project Uurtype Services 415
project_has_register_mileage_enabled 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_id 18, 24, 28, 40, 228, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 338, 348, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 390, 408, 415, 417, 418, 426, 427, 433, 435, 436, 475, 502
project_id_2 263, 348, 355, 361, 368
project_manager_amount 361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
project_manager_declarable 361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
project_manager_employee_id 361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
project_manager_id 361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
project_manager_name 361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
project_manager_person_id 361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
project_manager_tariff 361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
project_name 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_number 361, 386, 395, 399, 410, 423, 429, 440
project_organization_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_organization_name 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_organization_relation_number 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_person_full_name 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

project_person_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_person_relation_number 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_project_manager_amount 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_project_manager_declarable 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_project_manager_employee_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_project_manager_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_project_manager_name 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_project_manager_person_id 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_project_manager_tariff 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_project_number 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
project_service_id 263
project_service_id_2 263
project_service_name 263
project_service_purchase_end_date 263
project_service_purchase_start_date 263
project_service_start_date 263
project_service_until_date 263
project_status_color 386, 395, 399, 410, 429, 440
project_status_id 386, 395, 399, 410, 429, 440
project_status_label 386, 395, 399, 410, 429, 440
Projectaankoop Typen 425
Projectaankooptype op ID 424
Projectaankopen 422, 423
Projectafbetalingsdiensten 417
ProjectAssignmentBudgets 380
ProjectAssignmentById 381
ProjectAssignments 383
ProjectAssignmentStatuses 385
ProjectById 386
ProjectCostTypeServices 390
ProjectCustomFieldById 392
ProjectCustomFieldGroupById 393
ProjectCustomFieldGroups 394
ProjectCustomFieldOptions 395
ProjectCustomFields 399
ProjectCustomFields2 403
Projectdienst ID 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
Projectdiensten 435
Projectdocument op ID 404
ProjectDocumentById 404
Projectdocumenten 405
ProjectDocuments 405
Projectdocumentsoort op ID 406
Projectdocumentsoorten 407
ProjectDocumentTypeById 406
ProjectDocumentTypes 407
ProjectEmployeeAssignments 408
ProjectEmployeeProjects 410
Projecten 429
Projectfilter per ID 414
ProjectFilterById 414
ProjectFilters 415
Projectgekoppelde Documenten 418
projecthourstype_billable 381, 383, 408, 436
projecthourstype_budgeted_amount 381, 383, 408, 436
projecthourstype_color 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_billable 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_blocked 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_color 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_id 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_label 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_tariff 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_type 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_vatclass_code 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_vatclass_id 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_vatclass_label 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_vatclass_name 381, 383, 408, 436
projecthourstype_hourstype_vatclass_percentage 381, 383, 408, 436
projecthourstype_id 381, 383, 408, 436
projecthourstype_tariff 381, 383, 408, 436
ProjectHourTypeServices 415
ProjectInstallmentServices 417
Projectkosten Type Services 390
ProjectLinkedDocuments 418

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Projectmanager Bedrag 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectmanager Declarable 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectmanager ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectmanager Naam 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectmanager Persoon ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectmanager Tarief 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectmanager Werknemer ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectmedewerker Opdrachten 408
Projectmedewerker Projecten 410
Projectnaam 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectnummer 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 263, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 386, 395, 399, 408, 410, 423, 426, 427, 429, 436, 440
Projectopdrachten 383
Projectoptie Maatwerkvelden 419
ProjectOptionCustomFields 419
Projectorganisatie-ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
Projectpersoon-ID 18, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 348, 355, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 408, 426, 427, 436
ProjectPlanningBudgetById 420
ProjectPurchaseById 421
ProjectPurchases 422
ProjectPurchases2 423
ProjectPurchaseTypeById 424
ProjectPurchaseTypes 425
ProjectReverseInvoiceById 426
ProjectReverseInvoices 427
Projects 429
ProjectsAssignmentStatusById 432
Projectservice op ID 433
projectservice_default_service_id 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
projectservice_id 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
projectservice_name 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
projectservice_revenue_group_id 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
projectservice_start_date 239, 243, 247, 255
projectservice_until_date 239, 243, 247, 255
projectservice_use_in_resource_planner 267, 270, 381, 383, 408, 436
ProjectServiceById 433
Projectservicenaam 239, 243, 247, 255, 267, 270, 381, 383, 408, 436
ProjectServices 435
ProjectSpreadAssignments 436
Projectspreiding Opdrachten 436
Projectstatus op ID 438
ProjectStatusById 438
ProjectStatuses 439
Projectstatus-ID 386, 395, 399, 410, 429, 440
Projectstatuslabel 386, 395, 399, 410, 429, 440
Projectstatussen 439
Projectteam Projecten 440
ProjectTeamProjects 440
Projecttoewijzing op ID 381
Projecttoewijzingsbudgetten 380
Projecttoewijzingsstatus op ID 432
Projecttoewijzingsstatussen 385
ProjectValueFilters 443
Projectwaardefilters 443
Provincie 267, 270
purchase_margin 18, 24, 28, 232, 250, 258, 390, 455
purchase_price_total 18, 24, 28, 232, 250, 258
purchase_price_unit 18, 24, 28, 232, 250, 258
purchase_tariff 390, 455

- Q -

Quote Nummer 478, 480, 488
quote_date 478, 480, 488
quote_number 478, 480, 488
quote_subject 478, 480, 488
quotestatus_color 478, 480, 488
quotestatus_id 478, 480, 488
quotestatus_label 478, 480, 488
quotetemplate_created_at 478, 480, 488
quotetemplate_description 478, 480, 488
quotetemplate_html 478, 480, 488
quotetemplate_id 478, 480, 488
quotetemplate_is_blocked 478, 480, 488
quotetemplate_json 478, 480, 488
quotetemplate_name 478, 480, 488

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

quotetemplate_type 478, 480, 488
quotetemplate_updated_at 478, 480, 488

- R -

range_end 380
range_start 380
reason_blocked 445, 448, 452, 459, 463, 493
reason_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
reason_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
receivers 478, 480, 488
recurrence_id 239, 243, 247, 255
recurrence_rrule_byday 239, 243, 247, 255
recurrence_rrule_bysetpos 239, 243, 247, 255
recurrence_rrule_count 239, 243, 247, 255
recurrence_rrule_dtstart 239, 243, 247, 255
recurrence_rrule_freq 239, 243, 247, 255
recurrence_rrule_interval 239, 243, 247, 255
recurrence_rrule_until 239, 243, 247, 255
recurrence_rrule_wkst 239, 243, 247, 255
recurrence_update 239, 243, 247, 255
Reden ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
Reden Naam 445, 448, 452, 459, 463, 493
reference 348, 355, 361, 368
Referentie Klant 478, 480, 488
Registreer Uren 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
related_hours_address_country_code 267, 270
related_hours_address_country_id 267, 270
related_hours_address_line_1 267, 270
related_hours_address_line_2 267, 270
related_hours_address_locality 267, 270
related_hours_address_postal_code 267, 270
related_hours_address_province 267, 270
related_hours_address_type 267, 270
related_hours_assignment_id 267, 270
related_hours_billable 267, 270
related_hours_duration_in_minutes 267, 270
related_hours_end_date 267, 270
related_hours_hours 267, 270
related_hours_id 267, 270, 373, 376
related_hours_is_external 267, 270
related_hours_is_recurring 267, 270
related_hours_is_time_defined 267, 270
related_hours_note 267, 270
related_hours_recurrence_id 267, 270
related_hours_recurrence_rrule_byday 267, 270
related_hours_recurrence_rrule_bysetpos 267, 270
related_hours_recurrence_rrule_count 267, 270
related_hours_recurrence_rrule_dtstart 267, 270
related_hours_recurrence_rrule_freq 267, 270
related_hours_recurrence_rrule_interval 267, 270
related_hours_recurrence_rrule_until 267, 270
related_hours_recurrence_rrule_wkst 267, 270
related_hours_recurrence_update 267, 270
related_hours_should_sync_to_cronofy 267, 270
related_hours_source 267, 270
related_hours_start_date 267, 270
related_service_id 390, 415, 417, 433, 435
Relatiemanager E-mailadres 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Relatiemanager ID 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Relatiemanager Naam 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Relatienummer: 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Relatiesoort 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Relatiesoorten 201
Relatietype op ID 200
Relatietype-ID 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
Relatietypelabel 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_avatar_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_avatar_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_avatar_url_large 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_avatar_url_small 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_civil_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_created 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_created_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_employment_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_function 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_hourly_cost_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

relation_manager_hourly_sales_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_is_user 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_marital_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_modified 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_country 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_country_code 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_country_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_line_1 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_line_2 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_locality 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_postal_code 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_province 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_address_type 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_avatar_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_avatar_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_avatar_url_large 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_avatar_url_small 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_bank_bic 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_created_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_custom_salutation 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_date_of_birth 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_facebook_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_family_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_family_name_prefix 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_first_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_full_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_gender 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_gender_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_id_2 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_invoice_receiver 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_is_active 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_is_employee 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

relation_manager_person_linkedin_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_mailing_list_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_note 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_avatar_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_avatar_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_large 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_avatar_url_small 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_civil_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_created 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_created_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_employment_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_function 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_is_user 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_marital_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_modified 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_code 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_country_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_1 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_line_2 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_locality 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_postal_code 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_province 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_address_type 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_large 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_avatar_url_small 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

relation_manager_person_relation_manager_person_bank_bic 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_created_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_custom_salutation 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_date_of_birth 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_facebook_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_family_name_prefix 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_first_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_full_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_gender 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_gender_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_id_2 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_initials 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_invoice_receiver 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_is_active 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_is_employee 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_linkedin_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_mailing_list_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_note 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_bank_account 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_civil_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_created_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_employment_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_function 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_cost_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_hourly_sales_tariff 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_is_user 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_marital_status 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_modified 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_name 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_person_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_simplicate_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_social_security_number 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_updated_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_mobile 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_manager_work_phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_number 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_relation_type_type 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_simplicate_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_timeline_email_address 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_twitter_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_updated_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_use_custom_salutation 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_person_website_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_simplicateurl 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_social_security_number 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_status_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_status_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_timeline_email_address 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_type_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_type_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_updated_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_work_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_work_mobile 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_manager_work_phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_number 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_type_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_type_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_type_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_relation_type_type 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

relation_manager_person_simplicate_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_timeline_email_address 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_twitter_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_updated_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_use_custom_salutation 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_person_website_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_simplicate_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_social_security_number 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_status_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_status_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_timeline_email_address 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_type_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_type_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_updated_at 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_work_email 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_work_mobile 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_manager_work_phone 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_number 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_type_color 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_type_id 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_type_label 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
relation_type_type 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
RelationTypeById 200
RelationTypes 201
reminder_next_action 348, 355, 361, 368
reminder_paused 348, 355, 361, 368
reminder_set_disabled 348, 355, 361, 368
reminder_set_label 348, 355, 361, 368
reminder_status 348, 355, 361, 368
render_type 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Rendertype 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Rente per ID 45
Rentes 64
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
responsible_employee_amount 445, 448, 452, 459, 463, 493
responsible_employee_declarable 445, 448, 452, 459, 463, 493
responsible_employee_employee_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
responsible_employee_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
responsible_employee_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
responsible_employee_person_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
responsible_employee_tariff 445, 448, 452, 459, 463, 493
RESULT_BLOB 378
RESULT_DATE_TIME_UTC 378
RESULT_NUMBER 378
RESULT_TEXT 378
Resultaat BLOB 378
Resultaat Datum Tijd 378
Resultaat Nummer 378
Resultaat Tekst 378
Retourfacturen Project 427
revenue_group_id 355, 390, 415, 417, 433, 435, 497, 498
revenue_group_label 355, 390, 415, 417, 433, 435, 497, 498

- S -

salary_fulltime 278, 285
Saldo 339

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Sales 445
sales_id 40, 228, 338, 357, 418, 455, 473, 475, 478, 480, 487, 488, 490, 502
sales_id_2 488
SalesById 448
SalesConvertToProjectById 452
SalesCostTypeServices 455
SalesCustomFieldById 457
SalesCustomFieldGroupById 458
SalesCustomFieldGroups 459
SalesCustomFieldOptions 459
SalesCustomFields 463
SalesCustomFields2 467
SalesDocumentById 468
SalesDocuments 469
SalesDocumentTypeById 470
SalesDocumentTypes 471
SalesFilterById 472
SalesFilters 473
SalesHourTypeServices 473
SalesLinkedDocuments 475
SalesOptionCustomFields 476
SalesProgressById 477
SalesProgresses 477
SalesQuoteById 478
SalesQuotes 480
SalesQuoteStatusById 481
SalesQuoteStatuses 482
SalesQuoteTemplateById 482
SalesQuoteTemplates 483
SalesReasonById 484
SalesReasons 485
SalesRevenueGroupById 485
SalesRevenueGroups 486
SalesServiceById 487
SalesServiceQuotes 488
SalesServices 490
SalesSourceById 491
SalesSources 492
SalesStatusById 492
SalesStatuses 493
SalesTeamSales 493
SalesValueFilters 496
SBI-codes van Organisaties 140
Schrijf Uren Startdatum 390, 415, 417, 433, 435
searchable 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
seconds_spent 267, 270
send_after 366
send_type 478, 480, 488
sending_method 348, 355, 361, 368
sent_at 478, 480, 488
separate_invoice_recipient_contact_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_contact_organization_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_contact_organization_name 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_contact_organization_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_contact_person_full_name 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_contact_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_contact_person_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_is_separate_invoice_recipient 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_organization_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_organization_name 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_organization_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_person_full_name 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_person_id 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
separate_invoice_recipient_person_relation_number 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Service Nummer 390, 415, 417, 433, 435
service_id 18, 24, 28, 232, 250, 258, 355
service_number 390, 415, 417, 433, 435
service_purchase_end_date 18, 24, 28, 232, 250, 258
service_purchase_start_date 18, 24, 28, 232, 250, 258
Service-ID 18, 24, 28, 232, 250, 258, 355
ServicePlanningBudgetById 444
shared 499, 500
SharedItemById 499
SharedItems 500
should_sync_to_cronofy 239, 243, 247, 255
should_write_hours 346
show_itemtype 455, 473, 487, 488, 490

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Simplicate 1, 18, 23, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 64, 65, 74, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 131, 140, 150, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 192, 200, 201, 202, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 285, 293, 294, 303, 304, 305, 314, 323, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 380, 381, 383, 385, 386, 390, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 404, 405, 408, 407, 408, 410, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 448, 452, 455, 457, 458, 459, 463, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506
Simplicate URL 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 364, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
simplicate_url 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 364, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 378
Sla HTTP Memory Cache op 378
Slagingskans 445, 448, 452, 459, 463, 477, 493
Sleutel 414, 415, 443, 472, 473, 496
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
social_security_number 294, 305, 314, 323
Som 455, 473, 487, 488, 490
Soort 23, 24, 40, 94, 95, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 200, 201, 220, 221, 224, 225, 228, 239, 243, 247, 255, 263, 265, 266, 303, 304, 305, 314, 323, 338, 344, 357, 373, 376, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 418, 419, 421, 422, 423, 457, 458, 459, 463, 467, 475, 476, 482, 483, 499, 500, 502
Soort BTW-Klasse Code 239, 255, 373, 376
Soort BTW-Klasse ID 239, 255, 373, 376
Soort BTW-klasselabel 239, 255, 373, 376
Soort Factureerbaar 239, 255, 373, 376
Soort Geblokkeerd 239, 255, 373, 376
Soort Label 239, 255, 294, 323, 373, 376
Soort Tarief 239, 255, 373, 376
Soorten Verkoopdocumenten 471
source 239, 243, 247, 255, 373, 376
source_id 445, 448, 452, 459, 463, 493
source_name 445, 448, 452, 459, 463, 493
spe 1
spent_amount 381, 383, 408, 436
spread 381, 383, 408
Standaard Service ID 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
Standaardservice per ID 497
Standaardservices 498
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
start_date 239, 243, 247, 255, 262, 263, 264, 273, 274, 278, 285, 340, 341, 346, 373, 376, 381, 383, 386, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 417, 429, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Startdatum 239, 243, 247, 255, 263, 264, 273, 274, 278, 285, 340, 341, 346, 373, 376, 378, 381, 383, 386, 390, 395, 399, 408, 410, 415, 417, 429, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
state 267, 270
Status 239, 243, 247, 255, 262, 348, 355, 361, 368, 390, 415, 417, 426, 427, 433, 435
Status Aangemaakt op 381, 383, 408, 436
Status geüpdatet op 381, 383, 408, 436, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Status is Geblokkeerd 381, 383, 408, 436
Status is Voltooid 381, 383, 408, 436
Status van verkoopofferte op ID 481
status_2 417
status_color 381, 383, 408, 436

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

status_created_at 381, 383, 408, 436
status_id 294, 305, 314, 323, 381, 383, 408, 436, 445, 448, 452, 459, 463, 493
status_is_blocked 381, 383, 408, 436
status_is_done 381, 383, 408, 436
status_label 294, 305, 314, 323, 445, 448, 452, 459, 463, 493
status_name 381, 383, 408, 436
status_order 381, 383, 408, 436
status_updated_at 381, 383, 408, 436, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Status-ID 294, 305, 314, 323, 381, 383, 408, 436, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Statuskleur 381, 383, 408, 436
Statuslabel 294, 305, 314, 323, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Statusnaam 381, 383, 408, 436
subject 348, 355, 361, 367, 368, 445, 448, 452, 459, 463, 493
subscription_cycle 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
subscription_cycle_end_date 348, 355, 361, 368
subscription_cycle_is_invoiced 348, 355, 361, 368
subscription_cycle_start_date 348, 355, 361, 368
SUCCESSFUL 378
supplier 421, 422, 423
swagger-specification-download-tries 2
swagger-specification-file 2
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
swagger-specification-url 2

- T -

Taalcode 35
tag 499, 500
Tarief 18, 23, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 265, 266, 373, 376, 390, 408, 410, 415, 424, 425, 455, 473
Tarief per Uur 294, 305, 314, 323, 346
tariff 18, 23, 24, 28, 232, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 265, 266, 373, 376, 390, 408, 410, 415, 424, 425, 455, 473
Team per ID 345
Team Personen 212
TeamById 345
Teamorganisaties 202
TeamOrganizations 202
TeamPersons 212
Teams 346
Telefoon 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212
TEXT 436
Tijd Tabellen 346
Tijdlijn e-mailadres 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Tijdlijnberichten 505
Tijdlijnberichtsoorten 506
timeline_email_address 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
TimelineAttachmentMessages 501
TimelineContentFieldMessages 502
TimelineLinkedMessages 502
TimelineMessageById 503
TimelineMessages 505
TimelineMessageTypeById 506
TimelineMessageTypes 506
Time-out (sec) 378
TIMEOUT_SEC 378
Timer per ID 267
TimerById 267
Timers 270
TimeTables 346
Titel 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 501, 502, 503, 505
title 36, 37, 40, 226, 228, 229, 334, 335, 338, 351, 352, 357, 404, 405, 418, 468, 469, 475, 501, 502, 503, 505
title_2 501, 502
Toelichting 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
Totaal aantal kilometers 364
Totaal Aantal Uren 364
Totaal BTW 348, 355, 361, 368, 478, 480, 488
Totaal excl 478, 480, 488
Totaal exclusief BTW 348, 355, 361, 368
Totaal Fixed 364
Totaal incl 478, 480, 488
Totaal inclusief BTW 348, 355, 361, 368
Totaal Uitstaand 348, 355, 361, 368
total 455, 473, 487, 488, 490
total_advance_deposit 364
total_excl 478, 480, 488
total_excluding_vat 348, 355, 361, 368
total_fixed 364
total_future 364
total_hours 364
total_incl 478, 480, 488
total_including_vat 348, 355, 361, 368
total_mileage 364

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

total_outstanding 348, 355, 361, 368
total_price 18, 24, 28, 232, 250, 258
total_purchase 364
total_terms 364
total_vat 348, 355, 361, 368, 478, 480, 488
total_vat_2 355
Totale Aankoop 364
Totale Prijs 18, 24, 28, 232, 250, 258
Totale Termijnen 364
Totale toekomst 364
totp-secret 2
track_cost 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
track_hours 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 488, 490
Transactie ID 378
TRANSACTION_ID 378
twitter_url 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Twitter-URL 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
type 23, 24, 40, 94, 95, 106, 107, 108, 118, 128, 129, 161, 162, 163, 164, 173, 182, 200, 201, 220, 224, 224, 225, 228, 243, 247, 263, 264, 265, 266, 303, 304, 305, 314, 323, 338, 344, 357, 392, 393, 394, 395, 399, 403, 418, 419, 421, 422, 423, 457, 458, 459, 463, 467, 475, 476, 482, 483, 499, 500, 502
Type Bezoekadres 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Type BTW-klasse Naam 239, 255, 373, 376
Type BTW-klasse Percentage 239, 255, 373, 376
Type ID 239, 255, 294, 323, 373, 376
Type verkoopkosten Diensten 455
type_2_billable 243, 247
type_2_blocked 243, 247
type_2_color 243, 247
type_2_id 243, 247, 305, 314
type_2_label 243, 247, 305, 314
type_2_tariff 243, 247
type_2_type 243, 247
type_2_vatclass_code 243, 247
type_2_vatclass_id 243, 247
type_2_vatclass_label 243, 247
type_2_vatclass_name 243, 247
type_2_vatclass_percentage 243, 247
type_billable 239, 255, 373, 376
type_blocked 239, 255, 373, 376
type_color 239, 255, 373, 376
type_id 239, 255, 294, 323, 373, 376
type_label 239, 255, 294, 323, 373, 376
type_tariff 239, 255, 373, 376
type_type 239, 255, 373, 376
type_vatclass_code 239, 255, 373, 376
type_vatclass_id 239, 255, 373, 376
type_vatclass_label 239, 255, 373, 376
type_vatclass_name 239, 255, 373, 376
type_vatclass_percentage 239, 255, 373, 376

- U -

Uiteenlopende Betalingstermijn Methode 386, 395, 399, 410, 429, 440
Uiterste Houdbaarheidsdatum 417
Uitgeschakeld 365, 366
unit_name 424, 425
until_date 420, 444
updated_at 33, 34, 36, 37, 40, 46, 56, 65, 74, 84, 96, 108, 118, 131, 140, 152, 164, 173, 183, 192, 202, 212, 226, 228, 229, 239, 243, 247, 255, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 294, 305, 314, 323, 334, 335, 338, 340, 341, 346, 348, 351, 352, 355, 357, 361, 364, 368, 373, 376, 381, 383, 385, 386, 390, 395, 399, 404, 405, 408, 410, 415, 417, 418, 429, 432, 433, 435, 436, 440, 445, 448, 452, 455, 459, 463, 468, 469, 473, 475, 478, 480, 482, 483, 487, 488, 490, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505
updated_at_2 355
Uren 239, 243, 247, 255, 273, 274, 340, 341, 381, 383, 408, 436
Uren Personeelskosten per ID 250
Uren Schrijven Einddatum 390, 415, 417, 433, 435
Uren Tariefsoort 386, 395, 399, 410, 429, 440
Uren Totaal 381, 383, 408, 436
Urensoort 380, 381, 383, 408, 436
URL 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202, 378
use_custom_salutation 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
use_in_resource_planner 390, 415, 417, 433, 435
use_spread 381, 383, 408, 436
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
Uur Aangepaste Velden 247
Uur per ID 239
Uurgoedkeuring op ID 236
Uurgoedkeuringen 237
Uurgoedkeuringsstatus op ID 238
Uurgoedkeuringstatussen 239
Uursoort per ID 265
Uursoorten 266

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- V -

valid_days 478, 480, 488
value 45, 46, 56, 64, 84, 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 183, 223, 224, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 443, 457, 459, 463, 467, 476, 496, 502
value_2 94, 95, 108, 164, 243, 305, 344, 395, 419, 459, 476
value_type 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
vat 478, 480, 488
vat_class_code 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
vat_class_id 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
vat_class_label 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
vat_class_name 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
vat_class_percentage 355, 390, 415, 417, 433, 435, 455, 473, 487, 490, 497, 498
vat_code 455, 473, 487, 488, 490
vat_description 455, 473, 487, 488, 490
vat_number 46, 74, 92, 93, 96, 108, 118, 131, 140, 202
vatclass_code 23, 24, 265, 266, 373, 376
vatclass_id 23, 24, 265, 266, 373, 376
vatclass_label 23, 24, 265, 266, 373, 376
vatclass_name 23, 24, 265, 266, 373, 376
vatclass_percentage 23, 24, 265, 266, 373, 376
Verkoop Document per ID 468
Verkoop Gekoppelde Documenten 475
Verkoop ID 40, 228, 338, 357, 418, 455, 473, 475, 478, 480, 487, 488, 490, 502
Verkoop Maatwerkveld op ID 457
Verkoop Maatwerkvelden 463, 467
Verkoop Maatwerkveldgroep op ID 458
Verkoop Maatwerkveldgroepen 459
Verkoop per ID 448
Verkoop Service Doelen 488
Verkoop Team Verkoop 493
Verkoopbron op ID 491
Verkoopbronnen 492
Verkoopdienst 490
Verkoopdienst op ID 487
Verkoopdocumenten 469
Verkoopdocumenttype op ID 470
Verkoopdoelen 480
Verkoopfilter op ID 472
Verkoopfilters 473
Verkoopinkomstengroep op ID 485
Verkoopofferte op ID 478
Verkoopofferte Statussen 482
Verkoopoffertesjabloon 483
Verkoopoffertesjabloon op ID 482
Verkoopopbrengstgroepen 486
Verkoopoptie Maatwerkvelden 476
Verkoopreden op ID 484
Verkoopredenen: 485
Verkoopstatus per ID 492
Verkoopstatussen 493
Verkooptarief per Uur 294, 305, 314, 323, 346
Verkoopvoortgang 477
Verkoopvoortgang op ID 477
Verkoopwaardefilters 496
Verkoper 445
Verlaat Type op ID 342
Verlof per ID 340
Verlofsaldi 339
Verlofsoorten 343
Verloren aan Concurrent ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
Verloren aan naam van concurrent 445, 448, 452, 459, 463, 493
Verloven 341
Versturen E-mailsoort 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Verwachte factuurdatum 390, 415, 417, 433, 435
Verwachte Inkomsten 445, 448, 452, 459, 463, 493
Verwachte sluitingsdatum 445, 448, 452, 459, 463, 493
Verwijzing 348, 355, 361, 368
Verzenden na 366
Verzendmethode 348, 355, 361, 368
Verzendsoort 478, 480, 488
Verzonden op 478, 480, 488
visiting_address_country 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
visiting_address_country_code 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
visiting_address_country_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
visiting_address_id 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
visiting_address_line_1 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
visiting_address_line_2 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
visiting_address_locality 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
visiting_address_postal_code 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

visiting_address_province 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
visiting_address_type 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202
Volgorde 263, 385, 417, 432
Volledige Naam 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Volledige Naam Persoon 33, 34, 41, 263, 294, 305, 314, 323, 348, 355, 361, 368, 386, 395, 399, 410, 421, 422, 423, 429, 440, 445, 448, 452, 459, 463, 493
Volledige Naam van Gekoppelde Projectpersoon 445, 448, 452, 459, 463, 493
Voornaam 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Voortgangs-ID 445, 448, 452, 459, 463, 493
Voortgangskleur 445, 448, 452, 459, 463, 493
Voortgangslabel 445, 448, 452, 459, 463, 493
Voortgangspositie 445, 448, 452, 459, 463, 493
Vooruitgang Kans om te Scoren 445, 448, 452, 459, 463, 493
Voorvoegsel Familienaam 56, 65, 74, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Voorzieningsmethode 46, 74, 96, 108, 118, 131, 140, 202

- W -

Waarde 45, 46, 56, 64, 84, 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 183, 223, 224, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 443, 457, 459, 463, 467, 476, 496, 502
Waardesoort 94, 95, 108, 118, 128, 129, 161, 164, 173, 182, 243, 247, 303, 305, 314, 323, 344, 392, 395, 399, 403, 419, 457, 459, 463, 467, 476
Website URL 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
website_url 56, 65, 84, 152, 164, 173, 183, 192, 212
Weergavedatum 501, 502, 503, 505
Weergeven Itemtype 455, 473, 487, 488, 490
Werk E-mail 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
Werk Functie 33, 34, 65, 74, 183
Werk Mobiel 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
Werkgever ID 278, 285
Werkgeversnaam 278, 285
Werknemer ID 18, 24, 28, 40, 228, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 262, 263, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 338, 339, 340, 341, 346, 357, 373, 376, 408, 410, 418, 475, 499, 500, 502
Werknemer Maatwerkveld per ID 303
Werknemer op ID 294
Werknemer Persoon ID 18, 24, 28, 232, 236, 237, 239, 243, 247, 250, 255, 258, 267, 270, 273, 274, 278, 285, 339, 340, 341, 346, 373, 376
Werknemers 323
Werknemersoort op ID 332
Werknemersoorten 332
Werktelefoon 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
work_email 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
work_function 33, 34, 65, 74, 183
work_mobile 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
work_phone 33, 34, 65, 74, 183, 294, 305, 314, 323
write_hours_end_date 390, 415, 417, 433, 435
write_hours_start_date 390, 415, 417, 433, 435

- Y -

year 273, 274, 339, 340, 341

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:50
ISBN 978-94-6302-000-8: