SnelStart API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor SnelStart API 1

2 SQL Driverattributen 2

3 Catalogus: SnelStart 19

3.1 Schema's ... 19
3.1.1 Schema: Actieprijzen ... 19
3.1.2 Schema: Artikelen ... 23
3.1.3 Schema: Artikelomzetgroepen ... 35
3.1.4 Schema: Authorization ... 37
3.1.5 Schema: Bankboekingen ... 38
3.1.6 Schema: Btw aangiftes ... 55
3.1.7 Schema: Btw tarieven ... 62
3.1.8 Schema: CompanyInfo ... 63
3.1.9 Schema: Documenten ... 69
3.1.10 Schema: Echo ... 71
3.1.11 Schema: Grootboek ... 72
3.1.12 Schema: Grootboeken ... 81
3.1.13 Schema: Grootboekmutaties ... 87
3.1.14 Schema: Handel ... 95
3.1.15 Schema: Inkoopboekingen ... 110
3.1.16 Schema: Kasboekingen ... 118
3.1.17 Schema: Kostenplaatsen ... 133
3.1.18 Schema: Landen ... 134
3.1.19 Schema: Memoriaalboekingen ... 136
3.1.20 Schema: Native ... 143
3.1.21 Schema: Offertes ... 144
3.1.22 Schema: Prijsafspraken ... 162
3.1.23 Schema: Rapportages ... 163
3.1.24 Schema: Relaties ... 168
3.1.25 Schema: Vatrates ... 216
3.1.26 Schema: Verkoopboekingen ... 219
3.1.27 Schema: Verkoopfacturen ... 227
3.1.28 Schema: Verkooporders ... 233
3.1.29 Schema: Verkoopordersjablonen ... 255
3.1.30 Schema: Views ... 263

4 Package: dcr_metadata 269

4.1 Procedures ... 269
4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: SnelStart Data container metadata package ... 269

5 Package: snr_artikelen 269

5.1 Procedures ... 269
5.1.1 snr_artikelen.v2_artikelen_id_customfields_put: SnelStart Package for artikelen operations that could not be mapped to a table.

6 Package: snr_bankafschriftbestanden 270

6.1 Procedures ... 270
6.1.1 snr_bankafschriftbestanden.v2_bankafschriftbestanden_post: SnelStart Package for bankafschriftbestanden operations that could n

7 Package: snr_btwaangiftes 270

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

7.1 Procedures 270
7.1.1 snr_btw aangiftes.v2_btw aangiftes_id_externaangeven_put: SnelStart Package for btw aangiftes operations that could not be mappe

8 Package: snr_companyinfo 271

8.1 Procedures 271
8.1.1 snr_companyinfo.v2_companyinfo_put: SnelStart Package for companyInfo operations that could not be mapped to a table.

9 Package: snr_documenten 274

9.1 Procedures 274
9.1.1 snr_documenten.v2_documenten_documenttype_post: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a t
9.1.2 snr_documenten.v2_documenten_id_delete: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.
9.1.3 snr_documenten.v2_documenten_id_put: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.

10 Package: snr_inkoopboekingen 277

10.1 Procedures 277
10.1.1 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_createfromattachment_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could
10.1.2 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_delete: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to
10.1.3 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_put: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a ta
10.1.4 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a tab
10.1.5 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_ubl_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a

11 Package: snr_memoriaalboekingen 281

11.1 Procedures 281
11.1.1 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_delete: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be m
11.1.2 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_put: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be map
11.1.3 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_post: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be mapp

12 Package: snr_relaties 284

12.1 Procedures 284
12.1.1 snr_relaties.v2_relaties_id_customfields_put: SnelStart Package for relaties operations that could not be mapped to a table.

13 Package: snr_verkoopboekingen 285

13.1 Procedures 285
13.1.1 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_delete: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mappe
13.1.2 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_put: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped t
13.1.3 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_post: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped to

14 Package: snr_verkooporders 289

14.1 Procedures 289
14.1.1 snr_verkooporders.v2_verkooporders_id_processtatus_put: SnelStart Package for verkooporders operations that could not be mapp

Index 291

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor SnelStart API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de SnelStart-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

SnelStart is an online accounting package for Dutch businesses and accountants.

De SnelStart-driver omvat 140 tabellen en 2429 kolommen.

SnelStart-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De SnelStart Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor SnelStart, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de SnelStart-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch SnelStart-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een SnelStart ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor SnelStart met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de SnelStart-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de SnelStart-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor SnelStart ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in SnelStart om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op SnelStart is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het SnelStart SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de SnelStart sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `SnelStart`

Alias: `snelstart`

Aanbevolen alias: `snr`

Meer technische documentatie van de leverancier van SnelStart over de gebruikte verbinding is te vinden op https://b2bapi-developer.snelstart.nl/api-details.

The default key will only provide access to inBalans, inZicht, inControle and inHandel. There is no API access with the default key on inStap, inKaart and Accountant subscriptions.

2 SQL Driverattributen

Het SQL-stuurprogramma voor SnelStart heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van SnelStart of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de SnelStart-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor SnelStart is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De SnelStart-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	verwerven.						
api-redirect-url	De omleidings-URI is de website waarnaar een browsersessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token-URI is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
app-short-name	Korte naam van de SnelStart-applicatie.	{res:it-gen_snel-start}		✓		✓	✓
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
tries							
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
duplicate-row-mode	Configureer het gedrag wanneer meerdere rijen worden ontdekt tijdens een beperkte zoekopdracht op basis van een vingerafdruk gegenereerd uit de primaire sleutelwaarde, of alle kolomwaarden wanneer er geen primaire sleutel bekend is.. De volgende waarden kunnen worden gebruikt: "error" om een foutmelding te geven bij dubbele vingerafdrukwaardes in een API-pagina met rijen, "keep" om dubbele vingerafdrukwaardes stil te negeren, "skip" zoals "keep" maar met logging naar trace om dubbele waardes op te sporen of "null" voor standaardgedrag (meestal "error")..			✓	✓	✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
http-public-disk-cache-directory	{res:itgen_pae_http_public_disk_cache_directory}		C:\Users\guido\Invantive\Cache\public	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-unknown-path-type	Of nog niet-ondersteunde padtypes moeten worden genegeerd. Bij een		True	✓	✓	✓	✓

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	niet-ondersteund type wordt een fout opgewekt.						
ignore-values-unknown-path	Of waarden buiten de verwerkte paden moeten worden genegeerd. Anders wordt een fout opgewekt wanneer een waarde buiten een pad voorkomt.		True	✓	✓	✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
containers							
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		1180	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		1000	✓	✓	✓	
maximum-discovered-column-	Maximum aantal ontdekte kolommen. Een foutmelding wordt opgewekt in-		250	✓	✓	✓	✓

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
count	dien de kolom deze waarde overschrijdt.						
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-maximum-usable-partitions	Aangevraagd Maximaal Aantal Bruikbare Partities	Shared		✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	HTTP-eindpunt.						
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
subscription-key	Abonnementssleutel.	{res:itgen_snelstart}		✓		✓	✓
swagger-specification-allow-fallback	Of terugval op een mogelijk gebundelde Swagger-specificatie moet worden toegestaan in geval van een probleem met de internetverbinding.		True	✓		✓	✓
swagger-specification-download-tries	Specificatie Downloadpogingen		5	✓	✓	✓	
swagger-specification-file	Het Swagger-bestandspad zoals C:\temp\swagger.json.			✓	✓	✓	✓
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van Swagger-specificatiedata in de HTTP-schijfcache.		86400	✓	✓	✓	
swagger-specification-url	De Swagger-URL zoals https://example.org/rest/swagger.json.			✓	✓	✓	✓

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een betere beveiliging handmatig het eenmalige wachtwoord in dat gevraagd werd tijdens het aanmelden.	OData		✓		✓	✓
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.			✓	✓	✓	

3 Catalogus: SnelStart

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: Actieprijzen

3.1.1.1 Tabellen

Actieprijzen

Geeft alle beschikbare actieprijzen (ActieprijzenModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Actieprijzen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Actieprijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Actieprijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de actie prijs
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de actie prijs
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van de actie prijs
status	varchar2	Status	☐	De status van de actie prijs ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.ActieprijsStatusModel})

ActieprijzenArtikelPrijzen: SnelStart Actieprijs Artikelprijzen

Geeft alle beschikbare actieprijzen (ActieprijzenModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Actieprijzen

Label: Actieprijs Artikelprijzen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	varchar2	Artikelcode	☐	Artikelcode
artikelOmschrijving	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Artikel omschrijving
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de actie prijs
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de actie prijs
prijsIngave	varchar2	Prijsinvoer	☐	Prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.PrijsIngaveModel})

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van de actie prijs
status	varchar2	Status	☐	De status van de actie prijs ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.ActieprijsStatusModel})

ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen: SnelStart Actieprijs Artikelprijzen

Geeft alle beschikbare actieprijzen (ActieprijzenModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Actieprijzen

Label: Actieprijs Artikelprijzen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	varchar2	Artikelcode	☐	Artikelcode
artikelOmschrijving	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Artikel omschrijving
basisprijs	double	Basisprijs	☐	Basisprijs
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de actie prijs
korting	double	Korting	☐	Korting percentage
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de actie prijs
prijsIngave	varchar2	Prijsinvoer	☐	Prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.PrijsIngaveModel})
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van de actie prijs
status	varchar2	Status	☐	De status van de actie prijs ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.ActieprijsStatusModel})
vanaf	double		☐	Vanaf aantal
verkoopprijs	double	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs

3.1.2 Schema: Artikelen

3.1.2.1 Tabellen

ArtikelById

Geeft een artikel terug op basis van zijn {id} en de (optioneel) opgegeven relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
aantal		☐		Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
id		☑		De identifier als System.Guid uit het ArtikelModel van het op te halen artikel.
relatieId		☐		De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	varchar2	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	varchar2	Eenheid	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	char	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	char	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	char	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	

ArtikelCustomFieldDefinitionPropertiesByArtikelId

Geeft alle beschikbare extra velden (CustomFieldModel) voor een artikel. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelCustomFieldDefinitionPropertiesByArtikelId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" tar-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				get="_blank">System.Guid van een ArtikelModel

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelCustomFieldDefinitionPropertiesByArtikelId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name_2	varchar2		☐	
name	varchar2	Naam	☐	
type	varchar2	Soort	☐	
value_2	varchar2		☐	
value	varchar2		☐	
xPosition	int32		☐	
yPosition	int32		☐	

ArtikelCustomFieldsByArtikelId: SnelStart Artikel Aangepaste Velden op Artikel-ID

Geeft alle beschikbare extra velden (CustomFieldModel) voor een artikel. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikel Aangepaste Velden op Artikel-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelCustomFieldsByArtikelId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid van een ArtikelModel

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelCustomFieldsByArtikelId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
definition_name	varchar2	Definitienaam	☐	
definition_type	varchar2	Definitiesoort	☐	
definition_xPosition	int32	Definitie X-Positie	☐	
definition_yPosition	int32	Definitie Y-Positie	☐	
value	varchar2		☐	

ArtikelenPrijsAfsprakenKlantAfspraken: SnelStart Artikel Prijsafspraak Klantafspraken

Geeft alle beschikbare prijs afspraken (ArtikelPrijsAfsprakenModel) per artikel/klant. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikel Prijsafspraak Klantafspraken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelenPrijsAfsprakenKlantAfspraken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelenPrijsAfsprakenKlantAfspraken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelCode	varchar2	Artikelcode	☐	De artikelcode
artikelOmschrijving	varchar2	Artikelomschrijving	☐	De artikel omschrijving
basisprijs	double	Basisprijs	☐	Basisprijs
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de prijsafspraak
korting	double	Korting	☐	Korting percentage
prijsIngave	varchar2	Prijsinvoer	☐	De prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.PrijsIngaveModel})
relatieCode	int32	Relatiecode	☐	De klantcode
relatieNaam	varchar2	Relatienaam	☐	De klant naam
relatiePublicIdentifier	guid	Relatie Publieke Identificatie	☐	De openbare identificatiecode van de klant
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De startdatum van de prijs afspraak
status	varchar2	Status	☐	De status van de prijs afspraak ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.StatusModel})
vanaf	double		☐	Vanaf aantal
verkoopprijs	double	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ArtikelExtraVeldenByArtikelId: SnelStart Artikel Extra Velden op Artikel-ID

Geeft een artikel terug op basis van zijn {id} en de (optioneel) opgegeven relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikel Extra Velden op Artikel-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelExtraVeldenByArtikelId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
aantal		☐		Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
id		☑		De identifier als System.Guid uit het ArtikelModel van het op te halen artikel.
relatieId		☐		De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelExtraVeldenByArtikelId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	varchar2	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	varchar2	Eenheid	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	char	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	char	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
naam	varchar2	Naam	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	char	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	
w aarde	varchar2	Waarde	☐	

ArtikelPrijsAfspraken: SnelStart Artikelprijsafspraken

Geeft alle beschikbare prijs afspraken (ArtikelPrijsAfsprakenModel) per artikel/klant. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikelprijsafspraken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelPrijsAfspraken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelPrijsAfspraken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelCode	varchar2	Artikelcode	☐	De artikelcode
artikelOmschrijving	varchar2	Artikelomschrijving	☐	De artikel omschrijving
basisprijs	double	Basisprijs	☐	Basisprijs
einddatum	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de prijsafspraak
prijsIngave	varchar2	Prijsinvoer	☐	De prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.PrijsIngaveModel})
relatieCode	int32	Relatiecode	☐	De klantcode
relatieNaam	varchar2	Relatienaam	☐	De klant naam
relatiePublicIdentifier	guid	Relatie Publieke Identificatie	☐	De openbare identificatiecode van de klant

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
startdatum	datetime	Startdatum	☐	De startdatum van de prijs afspraak
status	varchar2	Status	☐	De status van de prijs afspraak ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Artikelen.StatusModel})

ArtikelPrijzen

Geeft alle beschikbare prijs afspraken (ArtikelPrijsAfsprakenModel) per artikel/klant. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelPrijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelPrijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelCode	varchar2	Artikelcode	☐	De artikelcode
artikelOmschrijving	varchar2	Artikelomschrijving	☐	De artikel omschrijving
basisprijs	double	Basisprijs	☐	Basisprijs

ArtikelSubartikelenByArtikelId: SnelStart Artikel Subartikelen op Artikel-ID

Geeft een artikel terug op basis van zijn {id} en de (optioneel) opgegeven relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelen

Label: Artikel Subartikelen op Artikel-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelSubartikelenByArtikelId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
aantal		☐		Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
id		☑		De identifier als System.Guid uit het ArtikelModel van het op te halen artikel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
relatieId		☐		De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelSubartikelenByArtikelId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	double	Aantal	☐	
artikelcode_2	varchar2		☐	
artikelcode	varchar2	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	varchar2	Eenheid	☐	
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	char	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	char	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
voorraadControle	char	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	

3.1.3 Schema: Artikelomzetgroepen

3.1.3.1 Tabellen

ArtikelOmzetGroepById

Geeft een artikel omzet groep terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelomzetgroepen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelOmzetGroepById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het ArtikelOmzetGroepModel van de het te halen artikel omzet groep.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelOmzetGroepById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nummer	int32	Nummer	☐	Omzetgroep nummer
omschrijving	varchar2(50)	Omschrijving	☐	Omschijving van de omzet groep
verkoopGrootboekNederlandIdentifier_id	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopNederlandBtw Soort	varchar2		☐	De verkoop btw soort van omzetgroep nederland

ArtikelOmzetGroepen

Geeft alle beschikbare artikel omzet groepen (ArtikelOmzetGroepModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Artikelomzetgroepen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ArtikelOmzetGroepen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nummer	int32	Nummer	☐	Omzetgroep nummer
omschrijving	varchar2(50)	Omschrijving	☐	Omschijving van de omzet groep
verkoopGrootboekNederlandIdentifier_id	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopNederlandBtw Soort	varchar2		☐	De verkoop btw soort van omz-etgroep nederland

3.1.4 Schema: Authorization

3.1.4.1 Tabellen

AuthorizationHasUserAccessToAdministration: SnelStart Autorisatie Heeft Gebruiker Toegang tot Bedrijf

Heeft gebruiker toegang tot administratie.

Catalogus: SnelStart

Schema: Authorization

Label: Autorisatie Heeft Gebruiker Toegang tot Bedrijf

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Author-izationHasUserAccessToAdministration in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
userIdentifier		☑		De identifier als System.Guid van de gebruiker.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie AuthorizationHasUserAccessToAdministration worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
hasAccess	char	Heeft Toegang	☐	Geeft de toegang aan (false = geen toegang, true = w el toegang)

3.1.5 Schema: Bankboekingen

3.1.5.1 Tabellen

BankboekingBTWBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingBTWBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingBTWBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
tarief	varchar2	Koers	☐	
type	varchar2	Soort	☐	

BankboekingBTWBoekingsRegelsByBoekingId

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingBTWBoekingsRegelsByBoekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het BankboekingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingBTWBoekingsRegelsByBoekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gewijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gewijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
tarief	varchar2	Koers	☐	
type	varchar2	Soort	☐	

BankboekingById: SnelStart Bankboeking op ID

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Label: Bankboeking op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het Bankboek-ingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

Bankboekingen: SnelStart Bankboekingen

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Primaire Sleutels: id

Label: Bankboekingen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Bankboekingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Bankboekingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

BankboekingenGrootboekBoekingsRegels: SnelStart Bankboeking Grootboekboekingsregels

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Label: Bankboeking Grootboekboekingsregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Bank-boekingenGrootboekBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingenGrootboekBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels: SnelStart Bankboekingen Inkoopinvoerregels

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Label: Bankboekingen Inkoopinvoerregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				laatst is gewijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	

BankboekingenVerkoopboekingBoekingsRegels: SnelStart Bankboekingen Verkoopboekingsregels

Geeft alle beschikbare bankboekinen (BankboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Label: Bankboekingen Verkoopboekingsregels

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingenVerkoopboekingBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingenVerkoopboekingBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	

BankboekingGrootboekBoekingsRegelsByBoekingId

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingGrootboekBoekingsRegelsByBoekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het BankboekingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingGrootboekBoekingsRegelsByBoekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

BankboekingInkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingInkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId in te stellen. Voor verplichte parameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het BankboekingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingInkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
debet	decimal	Debiteren	☐	
gewijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de bankboeking is aangemaakt of voor het laatst is gewijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	

BankboekingVerkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId

Geeft een Bankboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Bankboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankboekingVerkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het Bankboek-ingModel van de op te halen Bankboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BankboekingVerkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de bankboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze bankboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze bankboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de bankboek-ing is aangemaakt of voor het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				laatst is gewijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	

3.1.6 Schema: Btwaangiftes

3.1.6.1 Tabellen

BTWAangifteById

Geeft een btw aangifte terug uit een administratie.De identifier als System.Guid uit het BtwAangifteModel van het op te halen btw aangifte.Geeft een BtwAangifteModel terug.HTTP 200 OKHTTP 400 Bad Request, wanneer geen {id} wordt meegegeven.HTTP 404 Not Found, wanneer een niet-bestaande {id} wordt meegegeven. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- btwaangiftes:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Btwaangiftes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BTWAangifteById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BTWAangifteById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aangiftePeriodeBeginDatum	datetime	Aangifte Periode Be-gindatum	☐	
betalenVoor	datetime	Betalen voor	☐	
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	
boekjaar_endDate	datetime	Boekjaar Einddatum	☐	
boekjaar_startDate	datetime	Boekjaar Startdatum	☐	
btw AangiftePeriode	varchar2	BTW-aangifteperiode	☐	
btw AangifteStatus	varchar2	BTW-aangiftestatus	☐	
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	
btw PercentageHoog	double	BTW-percentage Hoog	☐	
btw PercentageLaag	double	BTW-percentage Laag	☐	
btw PercentageOverig	double	BTW-percentage Overige	☐	
datumTijdBerekening	datetime	Datum/tijd Berekening	☐	
datumTijdVerzending	datetime	Datum/tijd Verzending	☐	Indien verzonden, het tijdstip van verzending
foutBericht	varchar2	Foutmelding	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isAangifteGeschat	char	Is Aangifte Gestart	☐	
isSuppletie	char	Is Suppletie	☐	
rubriek1A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1D_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1D_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek1D_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1D_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1E_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1E_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1E_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1E_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek2A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek2A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek2A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek2A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek4A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek4A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek4A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek4A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek4B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek4B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek4B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek4B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek5A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5D_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5D_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5D_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5D_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5E_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5E_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5E_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5E_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5F_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5F_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5F_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5F_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5G_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5G_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5G_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5G_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	

BTWAangiftes

Geeft alle btw aangiftes terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- btwaangiftes:read

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Btwaangiftes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BTWAangiftes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BTWAangiftes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aangiftePeriodeBeginDatum	datetime	Aangifte Periode Begindatum	☐	
betalenVoor	datetime	Betalen voor	☐	
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	
boekjaar_endDate	datetime	Boekjaar Einddatum	☐	
boekjaar_startDate	datetime	Boekjaar Startdatum	☐	
btw AangiftePeriode	varchar2	BTW-aangifteperiode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
btw AangifteStatus	varchar2	BTW-aangiftestatus	☐	
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	
btw PercentageHoog	double	BTW-percentage Hoog	☐	
btw PercentageLaag	double	BTW-percentage Laag	☐	
btw PercentageOverig	double	BTW-percentage Overige	☐	
datumTijdBerekening	datetime	Datum/tijd Berekening	☐	
datumTijdVerzending	datetime	Datum/tijd Verzending	☐	Indien verzonden, het tijdstip van verzending
foutBericht	varchar2	Foutmelding	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isAangifteGeschat	char	Is Aangifte Gestart	☐	
isSuppletie	char	Is Suppletie	☐	
rubriek1A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1D_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1D_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1D_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek1D_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek1E_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek1E_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek1E_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek1E_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek2A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek2A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek2A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek2A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek3C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek3C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek3C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek3C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek4A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek4A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek4A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek4A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek4B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek4B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek4B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek4B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5A_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5A_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5A_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5A_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5B_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5B_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
rubriek5B_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5B_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5C_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5C_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5C_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5C_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5D_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5D_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5D_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5D_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5E_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5E_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5E_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5E_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5F_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5F_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5F_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5F_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	
rubriek5G_btw	int32	Categorie {0} BTW	☐	
rubriek5G_btw Schatting	int32	Categorie {0} Geschatte BTW	☐	
rubriek5G_omzet	int32	Categorie {0} Omzet	☐	
rubriek5G_omzetSchatting	int32	Categorie {0} Geschatte Omzet	☐	

3.1.7 Schema: Btwtarieven

3.1.7.1 Tabellen

BTWTarieven

Geeft historie van btw tarieven (BtwTariefModel) uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Btwtarieven

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BTWTarieven worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
btw Percentage	decimal	BTW-percentage	☐	Het btw -percentage.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	Het btw soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Boekingen.Btw SoortModel})
datumTotEnMet	datetime	Datum tot/met	☐	De datum tot en met w anneer het btw -percentage geldig is.
datumVanaf	datetime	Datum vanaf	☐	De datum vanaf w anneer het btw -percentage geldig is.

3.1.8 Schema: CompanyInfo

3.1.8.1 Tabellen

MijnAdministratie

Geeft bedrijfsinformatie (CompanyInfoModel) terug voor een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MijnAdministratie worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantalDecimalenArtikelaantallen	int32	Aantal Decimalen Artikelaantallen	☐	
aantalDecimalenArtikelprijzen	int32	Aantal Decimalen Artikelprijzen	☐	
aantalVoorloopnullenGrootboekrekeningen	int32	Aantal Voorloopnullen Grootboekrekeningen	☐	
abonnementOvernemen	char	Abonnement Overdragen	☐	
administratieIdentifier	guid	Administratie-identificatie	☐	
administratieNaam	varchar2	Naam bedrijf	☐	
adres	varchar2	Adres	☐	
artikelcodeMaxLengte	int32	Artikelcode Maximale Lengte	☐	
artikelcodeSoort	varchar2	Artikelcodesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
backorderGebruiken	char	Backorder Gebruiken	☐	
bankrekeningnummer	varchar2	Bankrekeningnummer	☐	
bedrijfsnaam	varchar2	Naam bedrijf	☐	
begindatumVoorraadtelling	datetime	Startdatum Voorraad-telling	☐	
beginmaandFiscaleBoekjaar	int32	Eerste Maand Fiscale Boekjaar	☐	
bic	varchar2	BIC	☐	
btw AangiftePeriodeSoort	varchar2	BTW-aangifteperi-odesoort	☐	
btw IdentificatieNummer	varchar2	BTW-identificatienum-mer	☐	
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	
btw NummerFiscaleEenheid	varchar2	BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
btw PercentageAangifteKrediet-beperking	decimal	BTW-percentage Aangifte Kredietlimiet	☐	
buitenlandseBtw Grootboek_id	guid	Buitenlandse BTW Grootboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
contactpersoon	varchar2	Contactpersoon	☐	
dagboekVoorraadverschillen_id	guid	Dagboekvoorraad-verschillen ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
deelleveringOrdersDefaultAan	char	Deellevering Orders Standaard naar	☐	
drempelbedragVerkooporderbe-heer	decimal	Drempelbedrag Verkooporderbeheer	☐	
drempelbedragVerkooporderbe-heerMaxDagenUitstel	int32	Drempelbedrag Verkooporderbeheer Maximaal Aantal Da-gen Vertraging	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
factureerBuitenlandsBtw	char	Factuur Buitenlandse BTW	☐	
factuurAlsBijlageVerkoopboeking	char	Factuur als Bijlage Verkoopboeking	☐	
fax	varchar2	Fax	☐	
huidigBoekjaar	int32	Huidig Boekjaar	☐	
iban	varchar2	IBAN	☐	
icpAangiftePeriodeSoort	varchar2	ICP Aangifteperi-odesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
inkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw	char	Inkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW	☐	
kleineOndernemersregeling_isKleineOndernemersRegelingActief	char	Is KOR Actief	☐	
kleineOndernemersregeling_maximaalBedragKleineOndernemersRegeling	decimal	Maximumbedrag KOR	☐	
kleineOndernemersregeling_maximaalBedragVolledigeVerrekening	decimal	Maximaal Verrekend Bedrag KOR	☐	
kolomGeleverdAutomatischVullen	char	Automatisch Vullen Kolom Verscheept	☐	
kvKNummer	varchar2	Kamer van Koophandel-nummer	☐	
mapUBLBestanden	varchar2	Map UBL-bestanden	☐	
markeergedragInlezenBankafschriften	varchar2	Markeergedrag Laden Bankafschriften	☐	
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	
momentVoorraadBijwerken	varchar2	Moment Voorraad Bijwerken	☐	
plaats	varchar2	Plaats	☐	
postcode	varchar2	Postcode	☐	
rechtsvorm	varchar2	Juridische Entiteitsoort	☐	
regelkortingVerkooporder	varchar2	Regelkorting Verkooporder	☐	
rekeningTeOntvangenInkoopfacturen_id	guid	Factuur te Ontvangen Inkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
tekstregelsOvernemenNaarBackorder	varchar2	Kopieer Tekstregels naar Backorder	☐	
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	
tussentijdseSuppletiesBerekenen	char	Bereken Tussentijdse Suppleties	☐	
verkooporderVoorraadVanafNiveau	varchar2	Verkooporderv oorraadniveau vanaf	☐	
verkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw	char	Verkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW	☐	
volgendContantbonnummer	int32	Volgend Contant Bonnummer	☐	
volgendFactuurnummer	int32	Volgend Factuurnummer	☐	
volgendInkooporder nummer	int32	Volgend Inkooporder nummer	☐	
volgendVerkooporder nummer	int32	Volgend Verkooporder nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
voorkeurenTijdensBoeken	char	Voorkeur tijdens Boeken	☐	
voorraadcontroleOrderinvoer	char	Voorraadcontrole Orderinvoer	☐	
voorraadkolommenTonenInInkoop	char	Voorraadkolommen Tonen bij Inkoop	☐	
voorraadSysteem	varchar2	Voorraadsysteem	☐	
voorraadTonenInZoekvenster	char	Toon Voorraad in Zoekvenster	☐	
vrijeTekst1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
vrijeTekst2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
vrijeTekst3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
vrijeTekst4	varchar2	Vrije Tekst 4	☐	
website	varchar2	Website	☐	

MijnAdministratieFacturatieBuitenlandInstellingen

Geeft bedrijfsinformatie (CompanyInfoModel) terug voor een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MijnAdministratieFacturatieBuitenlandInstellingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantalDecimalenArtikelaantallen	int32	Aantal Decimalen Artikelaantallen	☐	
aantalDecimalenArtikelprijzen	int32	Aantal Decimalen Artikelprijzen	☐	
aantalVoorloopnullenGrootboekrekeningen	int32	Aantal Voorloopnullen Grootboekrekeningen	☐	
abonnementOvernemen	char	Abonnement Overdragen	☐	
administratieIdentifier	guid	Administratie-identificatie	☐	
administratieNaam	varchar2	Naam bedrijf	☐	
adres	varchar2	Adres	☐	
artikelcodeMaxLengte	int32	Artikelcode Maximale Lengte	☐	
artikelcodeSoort	varchar2	Artikelcodesoort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
backorderGebruiken	char	Backorder Gebruiken	☐	
bankrekeningnummer	varchar2	Bankrekeningnummer	☐	
bedrijfsnaam	varchar2	Naam bedrijf	☐	
begindatumVoorraadtelling	datetime	Startdatum Voorraad-telling	☐	
beginmaandFiscaleBoekjaar	int32	Eerste Maand Fiscale Boekjaar	☐	
bic	varchar2	BIC	☐	
btw AangiftePeriodeSoort	varchar2	BTW-aangifteperi-odesoort	☐	
btw IdentificatieNummer	varchar2	BTW-identificatienum-mer	☐	
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	
btw NummerFiscaleEenheid	varchar2	BTW-nummer Fiscale Eenheid	☐	
btw PercentageAangifteKrediet-beperking	decimal	BTW-percentage Aangifte Kredietlimiet	☐	
buitenlandseBtw Grootboek_id	guid	Buitenlandse BTW Grootboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
contactpersoon	varchar2	Contactpersoon	☐	
dagboekVoorraadverschillen_id	guid	Dagboekvoorraad-verschillen ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
deelleveringOrdersDefaultAan	char	Deellevering Orders Standaard naar	☐	
drempelbedragVerkooporderbe-heer	decimal	Drempelbedrag Verkooporderbeheer	☐	
drempelbedragVerkooporderbe-heerMaxDagenUitstel	int32	Drempelbedrag Verkooporderbeheer Maximaal Aantal Da-gen Vertraging	☐	
email	varchar2	E-mail	☐	
factureerBuitenlandsBtw	char	Factuur Buitenlandse BTW	☐	
factuurAlsBijlageVerkoopboeking	char	Factuur als Bijlage Verkoopboeking	☐	
fax	varchar2	Fax	☐	
from	int64	Van	☐	
huidigBoekjaar	int32	Huidig Boekjaar	☐	
iban	varchar2	IBAN	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
icpAangiftePeriodeSoort	varchar2	ICP Aangifteperi-odesoort	☐	
inkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	char	Inkoopprijs Artikelbest-and exclusief BTW	☐	
kleineOndernemersreg-eling_isKleineOndernemersRe-gelingActief	char	Is KOR Actief	☐	
kleineOndernemersregeling_max-imaalBedragKleineOndernemer-sRegeling	decimal	Maximumbedrag KOR	☐	
kleineOndernemersregeling_max-imaalBedragVolledigeVerrekening	decimal	Maximaal Verrekend Bedrag KOR	☐	
kolomGeleverdAutomatischVullen	char	Automatisch Vullen Kolom Verscheept	☐	
kvKNummer	varchar2	Kamer van Koophan-del-nummer	☐	
mapUBLBestanden	varchar2	Map UBL-bestanden	☐	
markeergedragInlezenBankafs-chriften	varchar2	Markeergedrag Laden Bankafschriften	☐	
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	
momentVoorraadBijw erken	varchar2	Moment Voorraad Bijw erken	☐	
plaats	varchar2	Plaats	☐	
postcode	varchar2	Postcode	☐	
rechtsvorm	varchar2	Juridische Entiteitsoort	☐	
regelkortingVerkooporder	varchar2	Regelkorting Verkooporder	☐	
rekeningTeOntvangenInkoopfac-turen_id	guid	Factuur te Ontvangen Inkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
tekstregelsOvernemenNaarBack-order	varchar2	Kopieer Tekstregels naar Backorder	☐	
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	
to	int64	Aan	☐	
tussentijdseSuppletiesBerekenen	char	Bereken Tussentijdse Suppleties	☐	
verkooporderVoor-raadVanafNiveau	varchar2	Verkoopordervoor-raadniveau vanaf	☐	
verkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	char	Verkoopprijs Artikel-bestand exclusief BTW	☐	
volgendContantbonnummer	int32	Volgend Contant Bon-nummer	☐	
volgendFactuurnummer	int32	Volgend Factuurnum-mer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
volgendInkoopordernummer	int32	Volgend Inkoopordernummer	☐	
volgendVerkoopordernummer	int32	Volgend Verkoopordernummer	☐	
voorkeurenTijdensBoeken	char	Voorkeur tijdens Boeken	☐	
voorraadcontroleOrderinvoer	char	Voorraadcontrole Orderinvoer	☐	
voorraadkolommenTonenInInkoop	char	Voorraadkolommen Tonen bij Inkoop	☐	
voorraadSysteem	varchar2	Voorraadsysteem	☐	
voorraadTonenInZoekvenster	char	Toon Voorraad in Zoekvenster	☐	
vrijeTekst1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
vrijeTekst2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
vrijeTekst3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
vrijeTekst4	varchar2	Vrije Tekst 4	☐	
website	varchar2	Website	☐	

3.1.9 Schema: Documenten

3.1.9.1 Tabellen

DocumentenById

Geeft een document terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- documenten:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Documenten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het DocumentIdentifier-Model van het op te halen document.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
content	blob	Inhoud	☐	De inhoud van het document.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
parentIdentifier	guid	Ouder Identific-atiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

DocumentenByTypeAndPid

Geeft alle bijlagen voor het opgegeven documenttype terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- documenten:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Documenten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Docu-mentenByTypeAndPid in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
documenttype		☑		Het documenttype (mogelijke w aarde: Inkoopboekingen, Verkoopboekingen of Relaties), w aarvan de documenten w orden opgevraagd.
pid		☑		De identifier als <seealso cref="T:System.Guid" /> uit het <seealso cref="T:SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Documenten.DocumentIdentifierModel" /> van document van het opgegeven DocumentType/>.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentenByTypeAndPid worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	De naam van de bijlage.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	De bijlage is alleen-lezen.
verkoopBoekingId	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke identifier van de gekoppelde verkoopboeking.

3.1.10 Schema: Echo

3.1.10.1 Tabellen

EchoInput

Test de SnelStart B2B Api door de {input} terug te geven.

Catalogus: SnelStart

Schema: Echo

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EchoInput in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
input		☑		De terug te geven tekst (optioneel).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EchoInput worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	varchar2(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden geretourneerd.

3.1.11 Schema: Grootboek

3.1.11.1 Tabellen

BuitenlandseBTWTariefGroepen

Geeft alle beschikbare vat rates definitions (VatRateDefinitionModel) terug. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:-settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefGroepen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefGroepen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name	varchar2	Naam	☐	De naam van deze btw
rateCode	varchar2	Tariefcode	☐	De interne code van deze btw
shortName	varchar2	Korte Naam	☐	De korte naam van dit btw -tarief

BuitenlandseBTWTarieven

Geeft alle beschikbare vat rates (VatRatesModel) terug. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTarieven in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTarieven worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	varchar2	Landcode	☐	De driecijferige ISO landcode <voorbeeld> NLD, DEU, FRA </voorbeeld>
rate	decimal	Koers	☐	Het btw -percentage
rateCode	varchar2	Tariefcode	☐	De interne code van het btw -tarief <see cref="F:SnelStart.B2B.Api.V2.Models.VatRates.VatRateDefinitionModel.ResourceName"></see>.
validFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Datum vannf dit percentage geldig is. Staat hier 2020-01-01

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				dan is dit percentage al op 1 januari geldig

Dagboeken

Geeft alle beschikbare dagboeken (DagboekModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Dagboeken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het dagboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het dagboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het dagboek
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het dagboek.
soort	varchar2	Soort	☐	Het dagboek soort.

GrootboekRekeningBTWSoorten: SnelStart Grootboekrekening BTW-soorten

Geeft alle beschikbare grootboeken (GrootboekModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Label: Grootboekrekening BTW-soorten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRekeningBTWSoorten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRekeningBTWSoorten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	char	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is gewijzigd
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan het grootboek als "verwijderd" worden beschouwd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
TEXT	varchar2	Tekst	☐	
vatRateCode	varchar2	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate

GrootboekRekeningen

Geeft alle beschikbare grootboeken (GrootboekModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRekeningen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		□		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conven-tions.html#sec_SystemQueryOp-tionfilter
$skip		□		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		□		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	□	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	□	De omschrijving van de groot-boek rubriek.
id	guid	ID	□	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	char	Kostenplaats Verplicht	□	Kostenplaats w el of niet verp-licht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	□	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	char	Inactief	□	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "ver-w ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	□	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	□	De omschrijving van het groot-boek.
rekeningCode	varchar2	Account Code	□	Rekening code van het groot-boek.
vatRateCode	varchar2	BTW-tariefcode	□	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kasboekingen

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Kasboekingen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Kasboekingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

Kostenplaatsen: SnelStart Kostenplaatsen

Geeft alle beschikbare kostenplaatsen (KostenplaatsModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboek

Primaire Sleutels: id

Label: Kostenplaatsen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Kostenplaatsen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een kostenplaats niet meer actief is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan er niet geboekt w orden op de kostenplaats.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van de kostenplaats.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de kostenp-laats.

3.1.12 Schema: Grootboeken

3.1.12.1 Tabellen

GrootboekBTWSoortenByGrootboekId

Geeft een grootboek terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Groot-boekBTWSoortenByGrootboekId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het GrootboekModel van het op te halen grootboek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekBTWSoortenByGrootboekId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	char	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
TEXT	varchar2	Tekst	☐	
vatRateCode	varchar2	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate

GrootboekRekeningById

Geeft een grootboek terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRekeningById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het GrootboekModel van het op te halen grootboek.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRekeningById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	char	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				kan het grootboek als "ver-wijderd" worden beschouwd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
vatRateCode	varchar2	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate

GrootboekRekeningRGSCodes

Geeft alle beschikbare grootboeken (GrootboekModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRekeningRGSCodes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRekeningRGSCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	char	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats w el of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het grootboek als "verw ijderd" w orden beschouw d.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
rgsCode	varchar2	RGS-code	☐	Rgs code
vatRateCode	varchar2	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate
versie	varchar2	Versie	☐	Rgs versie

GrootboekRGSCodesByGrootboekId

Geeft een grootboek terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboeken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekRGSCodesByGrootboekId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het GrootboekModel van het op te halen grootboek.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekRGSCodesByGrootboekId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaatsVerplicht	char	Kostenplaats Verplicht	☐	Kostenplaats wel of niet verplicht bij het boeken.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop het grootboek is aangemaakt of voor het laatst

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				is gewijzigd
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of het grootboek niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan het grootboek als "verwijderd" worden beschouwd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
rgsCode	varchar2	RGS-code	☐	Rgs code
vatRateCode	varchar2	BTW-tariefcode	☐	Vat rate code. Deze code mapped naar een vat rate
versie	varchar2	Versie	☐	Rgs versie

3.1.13 Schema: Grootboekmutaties

3.1.13.1 Tabellen

GrootboekMutatieById

Geeft een grootboekmutatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboekmutaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekMutatieById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het Groot-boekMutatieModel van het op te halen grootboekmutatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekMutatieById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	varchar2	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

GrootboekMutatieDocumenten

Geeft de eerste 500 beschikbare grootboekmutaties (GrootboekMutatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboekmutaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekMutatieDocumenten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekMutatieDocumenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	varchar2	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving
parentIdentifier	guid	Ouder Identific-atiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

GrootboekMutatieDocumentenByGrootboekMutatieId

Geeft een grootboekmutatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboekmutaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekMutatieDocumentenByGrootboekMutatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het Groot-boekMutatieModel van het op te halen grootboekmutatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekMutatieDocumentenByGrootboekMutatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	varchar2	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving
parentIdentifier	guid	Ouder Identific-atiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

GrootboekMutaties

Geeft de eerste 500 beschikbare grootboekmutaties (GrootboekMutatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Grootboekmutaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GrootboekMutaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GrootboekMutaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	varchar2	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.14 Schema: Handel
3.1.14.1 Tabellen
Artikelen

Geeft alle beschikbare artikelen (ArtikelModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Artikelen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.
aantal		☐		Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
relatieId		☐		De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie Artikelen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	varchar2	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	varchar2	Eenheid	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	char	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	char	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	char	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	

ArtikelExtraVelden

Geeft alle beschikbare artikelen (ArtikelModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ArtikelExtraVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.
aantal		☐		Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
relatieId		☐		De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ArtikelExtraVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
artikelcode	varchar2	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	varchar2	Eenheid	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	char	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	char	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
naam	varchar2	Naam	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	char	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	
w aarde	varchar2	Waarde	☐	

Inkoopfacturen

Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Inkoopfacturen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Inkoopfacturen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopBoeking_id	guid	Inkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoopfactuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de inkoopfactuur. Deze w ordt alleen bij uitlezen gevuld

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

Relaties

Geeft alle beschikbare relaties (RelatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Relaties in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Relaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	varchar2	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVer-sturen_shouldSend	char	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	varchar2	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de re-latie (optioneel).
bankieren	char	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	varchar2	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	char	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	varchar2	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	varchar2	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	char	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	varchar2(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	varchar2	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	varchar2	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	varchar2	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	varchar2	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	varchar2	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	char	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fax	varchar2	Fax	☐	Het fax nummer van de relatie.
iban	varchar2(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	varchar2	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.R elaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	varchar2	Inkoopdagboek URI	☐	Verw ijzing naar de inkoop-boekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in euro's) van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze re-latie w ordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	varchar2(12)	Kamer van Koophan-del-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	varchar2	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aan-vullende informatie.
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de re-latie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum w aarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	varchar2(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	varchar2	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	char	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	varchar2	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	char	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	varchar2(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
ublBestandAlsBijlage	char	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	varchar2	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	varchar2	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
websiteUrl	varchar2(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SubArtikelen

Geeft alle beschikbare artikelen (ArtikelModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubArtikelen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.
aantal		☐		Het (optioneel meegegeven) aantal van het artikel, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden bepaald.
relatieId		☐		De (optionele) identifier van de relatie, w aarvoor de prijsafspraak aan het op te halen artikel moet w orden toegevoegd.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie SubArtikelen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	double	Aantal	☐	
artikelcode_2	varchar2		☐	
artikelcode	varchar2	Artikelcode	☐	
artikelOmzetgroep_id	guid	Artikelomzetgroep ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenheid	varchar2	Eenheid	☐	
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
inkoopprijs	double	Inkoopprijs	☐	
isHoofdartikel	char	Is Hoofdartikel	☐	
isNonActief	char	Is Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een artikel niet meer actief is binnen de administratie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
technischeVoorraad	decimal	Technische Voorraad	☐	
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	
voorraadControle	char	Voorraadtelling	☐	Een vlag die aangeeft of voor een artikel w el of geen voorraad w ordt bijgehouden.
vrijeVoorraad	decimal	Vrije Voorraad	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VerkoopFacturen

Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopFacturen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopFacturen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopfactuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de verkoopfactuur. Deze w ordt alleen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopBoeking_id	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

VerkoopOrders

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Postcode	☐	De postcode van het adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	char	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de kredi ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	varchar2	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

3.1.15 Schema: Inkoopboekingen

3.1.15.1 Tabellen

InkoopboekingBoekingRegelsByInkoopboekingId

Geeft een inkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InkoopboekingBoekingRegelsByInkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het InkoopboekingModel van de op te halen inkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InkoopboekingBoekingRegelsByInkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	Het omzetbedrag van de regel, exclusief btw .
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	Mag leeg w orden gelaten of met de juiste w aarde w orden in-gevuld behalve als de grootboek-functie 30 (Inkopen kosten alle btw tarieven) of 34 (inkopen vraagposten) heeft.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopboeking.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de boekingsregel.

InkoopboekingBTWsByInkoopboekingId

Geeft een inkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InkoopboekingBTWsByInkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het Inkoopboek-ingModel van de op te halen inkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InkoopboekingBTWsByInkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
btw Bedrag	decimal	BTW-bedrag	☐	Het btw -bedrag dat voor de gegeven btw soort w ordt ge-boekt.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	De btw -soort w aarop het btw -bedrag w ordt geboekt.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de inkoopboeking voor het laatst is gewijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopboeking.

InkoopboekingDocumentenByInkoopboekingId

Geeft een inkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InkoopboekingDocumentenByInkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het InkoopboekingModel van de op te halen inkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie InkoopboekingDocumentenByInkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoop-boeking.
parentIdentifier	guid	Ouder Identific-atiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

InkoopboekingenById

Geeft een inkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InkoopboekingenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het InkoopboekingModel van de op te halen inkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InkoopboekingenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum waarop de inkoopboeking wordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gewijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de inkoopboeking voor het laatst is gewijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopboeking.

NieuweInkoopboekingStatusByInstanceId

Haalt de status op van het aanmaken van een nieuwe inkoopboeking Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Catalogus: SnelStart

Schema: Inkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NieuweInkoopboekingStatusByInstanceId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
instanceId		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NieuweInkoopboekingStatusByInstanceId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
inkoopboekingId	guid	Inkoopboeking ID	☐	Het id van de inkoopboeking als deze is aangemaakt
status	varchar2	Status	☐	Status van het aanmaken

3.1.16 Schema: Kasboekingen

3.1.16.1 Tabellen

KasboekingBTWBoekingRegelsByKasboekingId

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingBTWBoekingRegelsByKasboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingBTWBoekingRegelsByKasboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kas-boeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
tarief	varchar2	Koers	☐	
type	varchar2	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

KasboekingBTWBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingBTWBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingBTWBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
tarief	varchar2	Koers	☐	
type	varchar2	Soort	☐	

KasboekingenById

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

KasboekingGrootboekBoekingRegelsByKasboekingId

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingGrootboekBoekingRegelsByKasboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingGrootboekBoekingRegelsByKasboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

KasboekingGrootboekBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingGrootboekBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingGrootboekBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=net-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

KasboekingInkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Kas-boekingInkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingInkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gewijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gewijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	

KasboekingInkoopboekingBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingInkoopboekingBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingInkoopboekingBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	

KasboekingVerkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId

Geeft een Kasboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingVerkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het KasboekingModel van de op te halen Kasboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingVerkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	

KasboekingVerkoopboekingBoekingsRegels

Geeft alle beschikbare kasboekinen (KasboekingModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- kas:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kasboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KasboekingVerkoopboekingBoekingsRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KasboekingVerkoopboekingBoekingsRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedragOntvangen	decimal	Ontvangen Bedrag	☐	
bedragUitgegeven	decimal	Besteed Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de kasboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=net-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze kasboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze kasboeking verdient spe-ciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de kasboek-ing is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	

3.1.17 Schema: Kostenplaatsen

3.1.17.1 Tabellen

KostenplaatsById

Geeft een kostenplaats terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Kostenplaatsen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Kosten-plaatsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespe-cificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het KostenplaatsModel van de op te halen kostenplaats.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KostenplaatsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een kostenplaats niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan er niet geboekt w orden op de kostenplaats.
nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van de kostenplaats.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de kostenplaats.

3.1.18 Schema: Landen

3.1.18.1 Tabellen

LandById

Geeft een land terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Landen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LandByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het LandModel van de op te halen land.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LandByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
landcode	varchar2	Landcode	☐	De code van het land.
landcodeISO	varchar2	ISO-landcode	☐	De ISO-code van het land.
naam	varchar2	Naam	☐	De naam van het land.

Landen

Geeft alle beschikbare landen (LandModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Landen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Landen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
landcode	varchar2	Landcode	☐	De code van het land.
landcodeISO	varchar2	ISO-landcode	☐	De ISO-code van het land.
naam	varchar2	Naam	☐	De naam van het land.

3.1.19 Schema: Memoriaalboekingen

3.1.19.1 Tabellen

MemoriaalboekingById

Geeft een memoriaalboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Memoriaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MemoriaalboekingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het Memoriaalboek-ingModel van de op te halen memoriaalboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MemoriaalboekingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de me-moriaalboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze memoriaal-boeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de memoriaal-boeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

MemoriaalboekingInkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId

Geeft een memoriaalboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Memoriaalboekingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MemoriaalboekingInkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het MemoriaalboekingModel van de op te halen memoriaalboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MemoriaalboekingInkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze memoriaal-boeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de memoriaal-boeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

MemoriaalboekingMemoriaalBoekingRegelsByMemoriaalboekingId

Geeft een memoriaalboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Memoriaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Memori-aalboekingMemoriaalBoekingRegelsByMemoriaalboekingId in te stellen. Voor verplichte para-meters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het MemoriaalboekingModel van de op te halen memoriaalboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MemoriaalboekingMemoriaalBoekingRegelsByMemoriaalboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
credit	decimal	Credit	☐	
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze memoriaalboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de memoriaal-boeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

MemoriaalboekingVerkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId

Geeft een memoriaalboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Memoriaalboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Memori-aalboekingVerkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het <a href="#model-SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Ba

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				nkboekingen.Memoriaalboek-ingModel">Memoriaalboek-ingModel van de op te halen memoriaalboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MemoriaalboekingVerkoopboekBoekingRegelsByMemori-aalboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	
boekingId_id	guid	Boeking ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de me-moriaalboeking.
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
datum	datetime	Datum	☐	
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze memoriaal-boeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de memoriaal-boeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.20 Schema: Native

3.1.20.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: SnelStart Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: SnelStart

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the SnelStart API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the SnelStart API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

3.1.21 Schema: Offertes

3.1.21.1 Tabellen

OfferteById

Geeft een offerte terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferteByld in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het OfferteModel van het op te halen offerte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteByld worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	char	Is Offerte	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een offerte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de default w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	

OfferteRegelExtraRegelVelden

Geeft alle offertes (OfferteModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferteRegelExtraRegelVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		□		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		□		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		□		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteRegelExtraRegelVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	□	
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contact-persoon	□	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	□	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	□	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Post-code	□	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	□	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	□	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	□	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	□	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contact-persoon	□	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	□	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	□	De plaatsnaam van het adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	char	Is Offerte	☐	
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi-ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-ing van het artikel in dit veld gezet.
omschrijving_3	varchar2		☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een of-ferte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgeno-men.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de de-fault w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
w aarde	varchar2	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

OfferteRegelExtraVeldenByOfferteId

Geeft een offerte terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferteRegelExtraVeldenByOfferteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het Of-ferteModel van het op te halen offerte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteRegelExtraVeldenByOfferteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	char	Is Offerte	☐	
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi-ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-ing van het artikel in dit veld gezet.
omschrijving_3	varchar2		☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een of-ferte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgeno-men.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de de-fault w aarde order gebruikt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
w aarde	varchar2	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

OfferteRegels

Geeft alle offertes (OfferteModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferteRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	char	Is Offerte	☐	
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi-ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-ing van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een of-ferte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgeno-men.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de de-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				fault w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	

OfferteRegelsByOfferteId

Geeft een offerte terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OfferteRegelsByOfferteId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het Of-ferteModel van het op te halen offerte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OfferteRegelsByOfferteId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	char	Is Offerte	☐	
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi-ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-ing van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een of-ferte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgeno-men.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de de-fault w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	

Offertes

Geeft alle offertes (OfferteModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Offertes

Primaire Sleutels: id

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Offertes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Offertes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
isOfferte	char	Is Offerte	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredietttermijn	int32	Kredietttermijn	☐	De kredietttermijn (in dagen) van de offerte. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredietttermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de offerte voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De bestelreferentie van een offerte. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	Status van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de default w aarde order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-in-gavemodel	☐	

3.1.22 Schema: Prijsafspraken

3.1.22.1 Tabellen

Prijsafspraken

Geeft een prijsafspraken (PrijsafspraakModel) terug uit een administratie. Een $filter met Artikel/Id is verplicht. Het veld Relatie kan alleen worden opgegeven met Relatie/Id. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Prijsafspraken

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Prijsafspraken in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Prijsafspraken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	Het te leveren aantal. Dit veld is verplicht
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
basisprijs	decimal	Basisprijs	☐	De basis verkoopprijs van het artikel zonder prijsafspraken.
datum	datetime	Datum	☐	Een prijsafspraak kan afhankelijk zijn van een datum. Geef hier de datum op w aarop de prijsafspraak moet gelden. Optioneel veld
datumTotEnMet	datetime	Datum tot/met	☐	De datum tot en met de huidig geldende prijsafspraak is geldig. Dit veld is leeg indien niet van toepassing.
datumVanaf	datetime	Datum vanaf	☐	De datum vanaf w anneer de huidig geldende prijsafspraak geldig is. Dit veld is leeg indien niet van toepassing.
korting	decimal	Korting	☐	Het kortingspercentage van deze prijsafspraak. Dit is een readonly veld
prijsBepalingSoort	varchar2	Betalingsbepalingsoort	☐	De prijsbepalingsoort van de huidig geldende prijsafspraak is geldig.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopprijs	decimal	Verkoopprijs	☐	De verkoopprijs van het artikel obv de geldende prijsafspraak.

3.1.23 Schema: Rapportages

3.1.23.1 Tabellen

KolommenBalansenByStartAndEinde

Geeft een kolommenbalans (KolommenbalansRegelModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- rapportage

Catalogus: SnelStart

Schema: Rapportages

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie KolommenBalansenByStartAndEinde in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
end		☑		Eind datum
start		☑		Start datum

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie KolommenBalansenByStartAndEinde worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balansCredit	decimal	Balans Credit	☐	
balansDebet	decimal	Balans Debet	☐	
grootboekIdentifier_id	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboekNummer	int32	Grootboeknummer	☐	Het nummer van het grootboek.
grootboekOmschrijving	varchar2	Grootboekomschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
verliesEnWinstCredit	decimal	Winst en Verlies Credit	☐	
verliesEnWinstDebet	decimal	Winst en Verlies Debet	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PeriodebalansenByStartAndEinde: SnelStart Periodesaldi per Begin en Einde

Geeft een periodebalans (PeriodebalansRegelModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- rapportage

Catalogus: SnelStart

Schema: Rapportages

Label: Periodesaldi per Begin en Einde

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PeriodebalansenByStartAndEinde in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
end		☑		Eind datum
start		☑		Start datum

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PeriodebalansenByStartAndEinde worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
credit	decimal	Credit	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
eindSaldoPeriode	decimal	Eindsaldo Periode	☐	
grootboekIdentifier_id	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboekNummer	int32	Grootboeknummer	☐	Het nummer van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
grootboekOmschrijving	varchar2	Grootboekomschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
startSaldoBoekjaar	decimal	Saldo Start Boekjaar	☐	
startSaldoPeriode	decimal	Saldo Start Financiële Periode	☐	

RGSKolommenBalansenByStartAndEinde

Geeft een kolommenbalans (KolommenbalansRegelModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- rapportage

Catalogus: SnelStart

Schema: Rapportages

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RGSKolommenBalansenByStartAndEinde in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
end		☑		Eind datum
start		☑		Start datum

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RGSKolommenBalansenByStartAndEinde worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balansCredit	decimal	Balans Credit	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balansDebet	decimal	Balans Debet	☐	
grootboekIdentifier_id	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboekNummer	int32	Grootboeknummer	☐	Het nummer van het grootboek.
grootboekOmschrijving	varchar2	Grootboekomschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rgsCode	varchar2	RGS-code	☐	Rgs code
verliesEnWinstCredit	decimal	Winst en Verlies Credit	☐	
verliesEnWinstDebet	decimal	Winst en Verlies Debet	☐	
versie	varchar2	Versie	☐	Rgs versie

RGSPeriodeBalansenByStartAndEinde

Geeft een periodebalans (PeriodebalansRegelModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- rapportage

Catalogus: SnelStart

Schema: Rapportages

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RGSPeriodeBalansenByStartAndEinde in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
end		☑		Eind datum
start		☑		Start datum

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RGSPeriodeBalansenByStartAndEinde worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
credit	decimal	Credit	☐	
debet	decimal	Debiteren	☐	
eindSaldoPeriode	decimal	Eindsaldo Periode	☐	
grootboekIdentifier_id	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboekNummer	int32	Grootboeknummer	☐	Het nummer van het grootboek.
grootboekOmschrijving	varchar2	Grootboekomschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
rgsCode	varchar2	RGS-code	☐	Rgs code
startSaldoBoekjaar	decimal	Saldo Start Boekjaar	☐	
startSaldoPeriode	decimal	Saldo Start Financiële Periode	☐	
versie	varchar2	Versie	☐	Rgs versie

3.1.24 Schema: Relaties
3.1.24.1 Tabellen
RelatieById

Geeft een actieve relatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het RelatieModel van de op te halen relatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	varchar2	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	char	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	varchar2	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	char	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	varchar2	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVersturen_shouldSend	char	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	varchar2	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	varchar2	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	char	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	varchar2(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	varchar2	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	varchar2	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	varchar2	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	varchar2	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	varchar2	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	char	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fax	varchar2	Fax	☐	Het fax nummer van de relatie.
iban	varchar2(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	varchar2	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
inkoopBoekingenUri	varchar2	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in euro's) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	varchar2(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	varchar2	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	varchar2(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	varchar2	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	char	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	varchar2	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	char	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	varchar2(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
ublBestandAlsBijlage	char	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	varchar2	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	varchar2	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
websiteUrl	varchar2(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieCustomFieldKlantDefinitionPropertiesByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieCustomFieldKlantDefinitionPropertiesByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				van een RelatieModel

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieCustomFieldKlantDefinitionPropertiesByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name_2	varchar2		☐	Naam van het aangepaste veld
name	varchar2	Naam	☐	Naam
type	varchar2	Soort	☐	Type van het aangepaste veld
value_2	varchar2		☐	Waarde
value	varchar2		☐	Waarde

RelatieCustomFieldLeverancierDefinitionPropertiesByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieCustomFieldLeverancierDefinitionPropertiesByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieCustomFieldLeverancierDefinitionProper-tiesByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
name_2	varchar2		☐	Naam van het aangepaste veld
name	varchar2	Naam	☐	Naam
type	varchar2	Soort	☐	Type van het aangepaste veld
value_2	varchar2		☐	Waarde
value	varchar2		☐	Waarde

RelatieCustomFieldsByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieCustomFieldsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieCustomFieldsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	varchar2(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd om-dat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden gere-tourneerd.

RelatieDocumenten

Geeft alle beschikbare relaties (RelatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- re-laties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieDocumenten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespe-cificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieDocumenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	varchar2	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	char	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
aanmaningsoort	varchar2	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	char	Bankieren	☐	Geeft <see langword="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	varchar2	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
bestellingEmailVersturen_shouldSend	char	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bevestigingsEmailVersturen_email	varchar2	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	char	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	varchar2(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	varchar2	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	varchar2	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	varchar2	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	varchar2	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	varchar2	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	char	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fax	varchar2	Fax	☐	Het fax nummer van de relatie.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
iban	varchar2(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id_2	guid		☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
incassoSoort	varchar2	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	varchar2	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in euro's) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	varchar2(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	varchar2	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	varchar2(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	varchar2	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	char	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	varchar2	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	char	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	varchar2(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ublBestandAlsBijlage	char	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	varchar2	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	varchar2	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
websiteUrl	varchar2(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieDocumentenByRelatieId

Geeft een actieve relatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieDocumentenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het RelatieModel van de op te halen relatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieDocumentenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	varchar2	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVer-sturen_shouldSend	char	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	varchar2	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.R elaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de re-latie (optioneel).
bankieren	char	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Re laties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Re laties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Re laties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	varchar2	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	char	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	varchar2	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	varchar2	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	char	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	varchar2(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	varchar2	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	varchar2	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	varchar2	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	varchar2	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	varchar2	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	char	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fax	varchar2	Fax	☐	Het fax nummer van de relatie.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
iban	varchar2(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id_2	guid		☐	
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassoSoort	varchar2	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.R

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				elaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	varchar2	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in euro's) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	varchar2(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	varchar2	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	varchar2(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	varchar2	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	char	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	varchar2	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	char	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	varchar2(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
ublBestandAlsBijlage	char	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	varchar2	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	varchar2	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
websiteUrl	varchar2(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieDoorlopendeIncassoMachtigingenByRelatieId

Geeft de doorlopende incassomachtigingen (DoorlopendeIncassoMachtigingModel) voor de opgegeven relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieDoorlopendeIncassoMachtigingenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieDoorlopendeIncassoMachtigingenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afsluitDatum	datetime	Afsluitdatum	☐	De datum w aarop de machtiging is afgesloten.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
intrekkingsDatum	datetime	Intrekkingsdatum	☐	De datum w aarop deze incassomachtiging is ingetrokken.
kenmerk	varchar2	Referentie	☐	Het unieke kenmerk van de incassomachtiging.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging.

RelatieExtraKlantVelden

Geeft alle beschikbare relaties (RelatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieExtraKlantVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieExtraKlantVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	varchar2	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	char	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	varchar2	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	char	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	varchar2	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	char	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	varchar2	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	varchar2	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	char	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	varchar2(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	varchar2	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	varchar2	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	varchar2	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	varchar2	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	varchar2	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	char	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
fax	varchar2	Fax	☐	Het fax nummer van de relatie.
iban	varchar2(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	varchar2	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	varchar2	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in euro's) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	varchar2(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	varchar2	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam_2	varchar2(50)		☐	De volledige naam van de relatie.
naam	varchar2	Naam	☐	
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	varchar2	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	char	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	varchar2	Offerte E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	char	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
oin	varchar2(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
ublBestandAlsBijlage	char	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	varchar2	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	varchar2	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
waarde	varchar2	Waarde	☐	
websiteUrl	varchar2(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieExtraVeldenByRelatieId

Geeft een actieve relatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieExtraVeldenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het RelatieModel van de op te halen relatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieExtraVeldenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	varchar2	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	char	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	varchar2	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	char	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	varchar2	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVersturen_shouldSend	char	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bevestigingsEmailVersturen_email	varchar2	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	char	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	varchar2(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	varchar2	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	varchar2	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	varchar2	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	varchar2	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	varchar2	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	char	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fax	varchar2	Fax	☐	Het fax nummer van de relatie.
iban	varchar2(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	varchar2	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	varchar2	Inkoopdagboek URI	☐	Verw ijzing naar de inkoop-boekingen voor de relatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in euro's) van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	varchar2(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	varchar2	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum w aarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam_2	varchar2(50)		☐	De volledige naam van de relatie.
naam	varchar2	Naam	☐	
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan de relatie als "verw ijderd" w orden beschouw d.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	varchar2	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	char	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	varchar2	Offerte E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	char	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
oin	varchar2(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
ublBestandAlsBijlage	char	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet w orden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	varchar2	Verkoopboekingen URI	☐	Verw ijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	varchar2	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
w aarde	varchar2	Waarde	☐	
w ebsiteUrl	varchar2(100)	Website (URL)	☐	De URL van de w ebsite van de relatie.

RelatieInkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId

Geeft alle beschikbare inkoopboekingen (InkoopboekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read-boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	Het omzetbedrag van de regel, exclusief btw .
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	Mag leeg w orden gelaten of met de juiste w aarde w orden in-gevuld behalve als de grootboek-functie 30 (Inkopen kosten alle btw tarieven) of 34 (inkopen vraagposten) heeft.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoop-boeking.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de boeking-sregel.

RelatieInkoopboekingBTWsByRelatieId

Geeft alle beschikbare inkoopboekingen (InkoopboekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read-boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingBTWsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingBTWsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
btw Bedrag	decimal	BTW-bedrag	☐	Het btw -bedrag dat voor de gegeven btw soort w ordt ge-boekt.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	De btw -soort w aarop het btw -bedrag w ordt geboekt.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoop-boeking.

RelatieInkoopboekingDocumentenByRelatieId

Geeft alle beschikbare inkoopboekingen (InkoopboekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read-boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingDocumentenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingDocumentenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de accountant.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoopboeking.
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

RelatieInkoopboekingenByRelatieId

Geeft alle beschikbare inkoopboekingen (InkoopboekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read-boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieInkoopboekingenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Ac-countant	☐	Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
leverancier_id	guid	Leverancier-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de inkoop-boeking.

RelatieKlantCustomFieldsByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieKlantCustomFieldsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieKlantCustomFieldsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
definition_name	varchar2	Definitienaam	☐	Naam van het aangepaste veld
definition_type	varchar2	Definitiesoort	☐	Type van het aangepaste veld
value	varchar2		☐	Waarde

RelatieLeverancierCustomFieldsByRelatieId

Geeft alle beschikbare extra velden (RelatieCustomFieldsModel) voor een relatie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieLeverancierCustomFieldsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid van een RelatieModel

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieLeverancierCustomFieldsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
definition_name	varchar2	Definitienaam	☐	Naam van het aangepaste veld
definition_type	varchar2	Definitiesoort	☐	Type van het aangepaste veld
value	varchar2		☐	Waarde

RelatieRelatiesoorten

Geeft alle beschikbare relaties (RelatieModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieRelatiesoorten in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieRelatiesoorten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	varchar2	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	char	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	varchar2	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.R

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				elaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	char	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is. Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	varchar2	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	char	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	varchar2	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	varchar2	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	char	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	varchar2(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	varchar2	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	varchar2	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	varchar2	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	varchar2	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de relatie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	varchar2	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurEmailVersturen_shouldSend	char	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fax	varchar2	Fax	☐	Het fax nummer van de relatie.
iban	varchar2(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	varchar2	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	varchar2	Inkoopdagboek URI	☐	Verwijzing naar de inkoopboekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in euro's) van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie wordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	varchar2(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	varchar2	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Datum waarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	varchar2(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan de relatie als "verwijderd" worden beschouwd.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	varchar2	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres waarnaar email moet worden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	char	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet worden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres waarnaar email moet worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	varchar2	Offerte E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	char	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
oin	varchar2(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
TEXT	varchar2	Tekst	☐	
ublBestandAlsBijlage	char	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet w orden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	varchar2	Verkoopboekingen URI	☐	Verw ijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	varchar2	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
w ebsiteUrl	varchar2(100)	Website (URL)	☐	De URL van de w ebsite van de relatie.

RelatieRelatieSoortenByRelatieId

Geeft een actieve relatie terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieRelatieSoortenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het RelatieModel van de op te halen relatie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieRelatieSoortenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aanmaningEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Herinnering CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
aanmaningEmailVersturen_email	varchar2	Herinnering E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
aanmaningEmailVersturen_shouldSend	char	Herinnering E-mail Verzenden	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
aanmaningsoort	varchar2	Herinneringsoort	☐	Het soort aanmaning ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.AanmaningsoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
bankieren	char	Bankieren	☐	Geeft <see langw ord="true" /> terug als {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.IncassoSoort} {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.Core} of {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel.B2B} is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Dit veld komt overeen met het veld Betaalopdracht in SnelStart Desktop
bestellingEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Inkoop CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bestellingEmailVersturen_email	varchar2	Inkoop E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bestellingEmailVer-sturen_shouldSend	char	Inkoop E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVersturen_ccE-mail	varchar2	Bevestiging CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
bevestigingsEmailVersturen_email	varchar2	Bevestiging E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
bevestigingsEmailVer-sturen_shouldSend	char	Bevestiging E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
bic	varchar2(15)	BIC	☐	De BIC-code van de bank van het {SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.RelatieModel.Iban}-nummer.
btw Nummer	varchar2	BTW-nummer	☐	Het BTW-nummer van de relatie.
correspondentieAdres_contact-persoon	varchar2	Postadres Contactper-soon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
correspondentieAdres_land_id	guid	Postadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
correspondentieAdres_plaats	varchar2	Postadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
correspondentieAdres_postcode	varchar2	Postadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
correspondentieAdres_straat	varchar2	Postadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
email	varchar2	E-mail	☐	Het hoofd-emailadres van de re-latie.
factuurEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Factuur CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
factuurEmailVersturen_email	varchar2	Factuur E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
factuurEmailVer-sturen_shouldSend	char	Factuur E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	De standaard factuurkorting die aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
factuurRelatie_id	guid	Factuurrelatie-ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
fax	varchar2	Fax	☐	Het fax nummer van de relatie.
iban	varchar2(50)	IBAN	☐	Het IBAN-rekeningnummer van de relatie.
id	guid	ID	☐	
incassoSoort	varchar2	Incassosoort	☐	Het soort incasso ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Relaties.IncassosoortModel}) dat van toepassing is op de relatie (optioneel).
inkoopBoekingenUri	varchar2	Inkoopdagboek URI	☐	Verw ijzing naar de inkoop-boekingen voor de relatie
kredietLimiet	double	Kredietlimiet	☐	Het standaard kredietlimiet (in euro's) van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	Het standaard aantal dagen krediettermijn van aan deze relatie w ordt gegeven (optioneel).
kvkNummer	varchar2(12)	Kamer van Koophandel-nummer	☐	Het nummer van de Kamer van Koophandel van de relatie.
memo	varchar2	Memo	☐	Een optioneel tekstveld voor aanvullende informatie.
mobieleTelefoon	varchar2	Mobiele Telefoon	☐	Het mobiele nummer van de relatie.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum w aarop de gegevens van deze relatie zijn aangepast
naam	varchar2(50)	Naam	☐	De volledige naam van de relatie.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een relatie niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan de relatie als "verw ijderd" w orden beschouw d.
offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerteaanvraag CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteAanvraagEmailVersturen_email	varchar2	Offerteaanvraag E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend	char	Offerteaanvragen E-mail Versturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_ccEmail	varchar2	Offerte CC E-mail	☐	Het (optionele) emailadres w aarnaar email moet w orden ge-Cc-eed.
offerteEmailVersturen_email	varchar2	Offerte E-mail	☐	Het emailadres w aarnaar email moet w orden verstuurd.
offerteEmailVersturen_shouldSend	char	Offerte E-mail Sturen	☐	Geeft aan (lezen/schrijven) of er e-mail moet w orden verstuurd.
oin	varchar2(20)	OIN	☐	Organisatie-identificatienummer dan ten behoeve van het identificeren van overheidsorganisaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatiecode	int32	Relatiecode	☐	Het relatienummer
telefoon	varchar2	Telefoon	☐	Het telefoonnummer van de relatie.
TEXT	varchar2	Tekst	☐	
ublBestandAlsBijlage	char	UBL-bestand als Bijlage	☐	Een vlag die aangeeft of een UBL-bestand als bijlage bij een e-mail moet worden toegevoegd bij het versturen van facturen.
verkoopBoekingenUri	varchar2	Verkoopboekingen URI	☐	Verwijzing naar de verkoopboekingen voor de relatie
vestigingsAdres_contactpersoon	varchar2	Bezoekadres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
vestigingsAdres_land_id	guid	Bezoekadres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vestigingsAdres_plaats	varchar2	Bezoekadres Stad	☐	De plaatsnaam van het adres.
vestigingsAdres_postcode	varchar2	Bezoekadres Postcode	☐	De postcode van het adres.
vestigingsAdres_straat	varchar2	Bezoekadres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
websiteUrl	varchar2(100)	Website (URL)	☐	De URL van de website van de relatie.

RelatieVerkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId

Geeft alle beschikbare verkoopboekingen (VerkoopBoekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	Het omzetbedrag van de regel, exclusief btw .
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	Mag leeg w orden gelaten of met de juiste w aarde w orden ingevuld behalve als de grootboekfunctie 30 (Inkopen kosten alle btw tarieven) of 34 (inkopen vraagposten) heeft.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	varchar2(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	varchar2(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
gewijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de verkoopboeking voor het laatst is gewijzigd.
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoopboeking.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de boekingsregel.

RelatieVerkoopboekingBTWsByRelatieId

Geeft alle beschikbare verkoopboekingen (VerkoopBoekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingBTWsByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingBTWsByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
btw Bedrag	decimal	BTW-bedrag	☐	Het btw -bedrag dat voor de gegeven btw soort w ordt geboekt.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	De btw -soort w aarop het btw -bedrag w ordt geboekt.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	varchar2(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	varchar2(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoopboeking.

RelatieVerkoopboekingDocumentenByRelatieId

Geeft alle beschikbare verkoopboekingen (VerkoopBoekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingDocumentenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingDocumentenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	varchar2(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	varchar2(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoopboeking.
parentIdentifier	guid	Ouder Identificatiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

RelatieVerkoopboekingenByRelatieId

Geeft alle beschikbare verkoopboekingen (VerkoopBoekingModel) voor de actieve relatie terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:read- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Relaties

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingenByRelatieId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RelatieVerkoopboekingenByRelatieId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	varchar2(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	varchar2(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoop-boeking.

3.1.25 Schema: Vatrates

3.1.25.1 Tabellen

BuitenlandseBTWTariefLanden

Geeft alle beschikbare vat rates (VatRatesModel) terug. Op deze operatie is OData function-aliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Vatrates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Buiten-landseBTWTariefLanden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te som-men. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefLanden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	varchar2	Landcode	☐	De driecijferige ISO landcode <voorbeeld> NLD, DEU, FRA </voorbeeld>

BuitenlandseBTWTariefLandenById

Geeft alle beschikbare vat rates (VatRatesModel) terug bij een landcode. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Vatrates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefLandenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTariefLandenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	varchar2	Landcode	☐	De driecijferige ISO landcode <voorbeeld> NLD, DEU, FRA </voorbeeld>

BuitenlandseBTWTarievenById

Geeft alle beschikbare vat rates (VatRatesModel) terug bij een landcode. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Vatrates

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTarievenById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie BuitenlandseBTWTarievenById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
countryCode	varchar2	Landcode	☐	De driecijferige ISO landcode <voorbeeld> NLD, DEU, FRA </voorbeeld>
rate	decimal	Koers	☐	Het btw-percentage
rateCode	varchar2	Tariefcode	☐	De interne code van het btw-tarief <see cref="F:SnelStart.B2B.Api.V2.Models.VatRates.VatRateDefinitionModel.ResourceName"></see>.
validFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Datum vannf dit percentage geldig is. Staat hier 2020-01-01 dan is dit percentage al op 1 januari geldig

3.1.26 Schema: Verkoopboekingen

3.1.26.1 Tabellen

VerkoopboekingBoekingRegelsByVerkoopboekingId

Geeft een verkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopboekingBoekingRegelsByVerkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Het id uit het VerkoopBoekingModel van de op te halen verkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopboekingBoekingRegelsByVerkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
bedrag	decimal	Bedrag	☐	Het omzetbedrag van de regel, exclusief btw .
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	Mag leeg w orden gelaten of met de juiste w aarde w orden ingevuld behalve als de grootboekfunctie 30 (Inkopen kosten alle btw tarieven) of 34 (inkopen vraagposten) heeft.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	varchar2(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	varchar2(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoop-boeking.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de boeking-sregel.

VerkoopboekingBTWsByVerkoopboekingId

Geeft een verkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopboekingBTWsByVerkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Het id uit het VerkoopBoekingModel van de op te halen verkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopboekingBTWsByVerkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
btw Bedrag	decimal	BTW-bedrag	☐	Het btw -bedrag dat voor de gegeven btw soort w ordt geboekt.
btw Soort	varchar2	BTW-Soort	☐	De btw -soort w aarop het btw -bedrag w ordt geboekt.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	varchar2(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	varchar2(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoopboeking.

VerkoopboekingById

Geeft een verkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopboekingById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Het id uit het VerkoopBoekingModel van de op te halen verkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopboekingById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	varchar2(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	varchar2(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoopboeking.

VerkoopboekingDocumentenByVerkoopboekingId

Geeft een verkoopboeking terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopboekingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopboekingDocumentenByVerkoopboekingId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		Het id uit het VerkoopBoekingModel van de op te halen verkoopboeking.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopboekingDocumentenByVerkoopboekingId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
betalingstermijn	int32	Betalingstermijn	☐	De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
boekstuk	varchar2(25)	Boekstuk	☐	Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
doorlopendeIncassoMachtiging_id	guid	Doorlopende Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
eenmaligeIncassoMachtiging_datum	datetime	Eenmalige Incassomachtiging Datum	☐	De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk	varchar2(50)	Eenmalige Incassomachtiging Referentie	☐	Het kenmerk van de incassomachtiging.
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving	varchar2(250)	Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving	☐	De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
factuurbedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
factuurdatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer van de verkoopboeking.
fileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Geeft de bestandsnaam terug
gew ijzigdDoorAccountant	char	Veranderd door Accountant	☐	Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
klant_id	guid	Klant ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
markering	char	Markering	☐	Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkoop-boeking.
parentIdentifier	guid	Ouder Identific-atiecode	☐	De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
readOnly	char	Alleen-lezen	☐	Document is alleen te lezen

3.1.27 Schema: Verkoopfacturen

3.1.27.1 Tabellen

VerkoopFacturenAlsUblById: SnelStart Verkoopfacturen als UBL op ID

Geeft een UBL van een verkoopfactuur terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopfacturen

Label: Verkoopfacturen als UBL op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopFacturenAlsUblById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopfactuurModel van de op te halen verkoopfactuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopFacturenAlsUblById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DUMMY	varchar2(1)	Dummy	☑	Standaardkolom toegevoegd omdat in de specificatie staat dat er geen gegevens w orden geretourneerd.

VerkoopfactuurById

Geeft een verkoopfactuur terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopfactuurById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopfactuurModel van de op te halen verkoopfactuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopfactuurById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopfactuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de verkoopfactuur. Deze w ordt alleen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopBoeking_id	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip waarop de factuur is of zal vervallen

VerkoopFactuurVerkoopOrders

Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopFactuurVerkoopOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopFactuurVerkoopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoopfactuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de verkoopfactuur. Deze w ordt alleen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopBoeking_id	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

VerkoopFactuurVerkoopOrdersByVerkoopFactuurId

Geeft een verkoopfactuur terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopFactuurVerkoopOrdersByVerkoopFactuurId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopfactuurModel van de op te halen verkoopfactuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopFactuurVerkoopOrdersByVerkoopFactuurId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuurBedrag	decimal	Factuurbedrag	☐	Het totale bedrag van de factuur
factuurDatum	datetime	Factuurdatum	☐	De datum w aarop de factuur is aangemaakt
factuurnummer	varchar2(25)	Factuurnummer	☐	Het factuurnummer.
id_2	guid		☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =netframew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkoop-factuur voor het laatst is gew ijzigd.
openstaandSaldo	decimal	Open Bedrag	☐	Het openstaand saldo van de verkoopfactuur. Deze w ordt al-leen bij uitlezen gevuld
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopBoeking_id	guid	Verkoopboeking ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
vervalDatum	datetime	Vervaldatum	☐	Het tijdstip w aarop de factuur is of zal vervallen

3.1.28 Schema: Verkooporders

3.1.28.1 Tabellen

VerkoopOrderExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderId

Geeft een verkooporder terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel van het op te halen verkooporder.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Postcode	☐	De postcode van het adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	char	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	varchar2	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.
w aarde	varchar2	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

VerkoopOrderRegelExtraRegelVelden

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelExtraRegelVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelExtraRegelVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	char	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sjabloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredietttermijn	int32	Kredietttermijn	☐	De kredietttermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredietttermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijving van het artikel in dit veld gezet.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
omschrijving_3	varchar2		☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	varchar2	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.
w aarde	varchar2	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

VerkoopOrderRegelExtraRegelVeldenByVerkoopOrderId

Geeft een verkooporder terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelExtraRegelVeldenByVerkoopOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel van het op te halen verkooporder.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelExtraRegelVeldenByVerkoopOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	char	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>Indien dit veld leeg is dan wordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gewijzigd op	☐	Het tijdstip waarop de verkooporder voor het laatst is gewijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan wordt de omschrijving van het artikel in dit veld gezet.
omschrijving_3	varchar2		☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze wordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven wordt de standaardwaarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtwIngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkooporderdsjabloon_id	guid	Verkooporderdsjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	varchar2	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.
w aarde	varchar2	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

VerkoopOrderRegels

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderRegels in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderRegels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	char	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de kredi ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de bestelling.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijving van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	varchar2	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

VerkoopOrderRegelsByVerkoopOrderId

Geeft een verkooporder terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelsByVerkoopOrderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel van het op te halen verkooporder.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderRegelsByVerkoopOrderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
aantal	decimal	Aantal	☐	
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
artikel_id	guid	Artikel ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contact-persoon	☐	De volledige naam van de con-tactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	char	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kortingsPercentage	decimal	Kortingspercentage	☐	
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	varchar2(250)	Omschrijving	☐	De omschrijving van de verkooporderregel. Indien dit veld leeg is dan w ordt de omschrijv-ing van het artikel in dit veld gezet.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
stuksprijs	double	Prijs per Eenheid	☐	Stuksprijs van het artikel.
totaal	decimal	Totaal	☐	
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkooporderdsjabloon_id	guid	Verkooporderdsjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	varchar2	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

VerkoopOrdersById

Geeft een verkooporder terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrdersById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel van het op te halen verkooporder.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrdersById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view =net-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	char	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kredi ettermijn	int32	Kredi ettermijn	☐	De kredi ettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de kredi ettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-ingavemodel	☐	
verkooporderSjabloon_id	guid	Verkooporder sjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	varchar2	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.

VerkoopOrdersExtraHoofdVelden

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporders

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrdersExtraHoofdVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
$filter		☐		OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter
$skip		☐		Het aantal resultaten dat overgeslagen w ordt.
$top		☐		Het maximum aantal resultaten.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrdersExtraHoofdVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
afleveradres_contactpersoon	varchar2	Afleveradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
afleveradres_land_id	guid	Afleveradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
afleveradres_plaats	varchar2	Afleveradresstad	☐	De plaatsnaam van het adres.
afleveradres_postcode	varchar2	Afleveradres Postcode	☐	De postcode van het adres.
afleveradres_straat	varchar2	Afleveradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huisnummer).
betalingskenmerk	varchar2	Betalingskenmerk	☐	Het betalingskenmerk van de orde.
datum	datetime	Datum	☐	De orderdatum.
factuuradres_contactpersoon	varchar2	Factuuradres Contactpersoon	☐	De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.
factuuradres_land_id	guid	Factuuradres Land ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
factuuradres_plaats	varchar2	Factuuradres Plaats	☐	De plaatsnaam van het adres.
factuuradres_postcode	varchar2	Factuuradres Post-code	☐	De postcode van het adres.
factuuradres_straat	varchar2	Factuuradres Straat	☐	De straatnaam (inclusief huis-nummer).
factuurkorting	double	Factuurkorting	☐	
geblokkeerd	char	Geblokkeerd	☐	Blokkade op VerkoopOrder <re-marks>Indien dit veld leeg is dan w ordt de instelling van het sj-abloon gebruikt.</remarks>
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
incassomachtiging_id	guid	Incassomachtiging ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
krediettermijn	int32	Krediettermijn	☐	De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>In-dien dit veld leeg is dan w ordt de krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>
memo	varchar2	Memo	☐	
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Het tijdstip w aarop de verkooporder voor het laatst is gew ijzigd.
nummer	int32	Nummer	☐	Het bestelnummer.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de be-stelling.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving van het veld.
orderreferentie	varchar2	Order Referentie	☐	De orderreferentie van een verkooporder. Deze w ordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen.
procesStatus	varchar2	Processtatus	☐	DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar.
relatie_id	guid	Relatie ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				crosoft.com/en-us/dot-net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
totaalExclusiefBtw	decimal	Totaal Exclusief BTW	☐	
totaalInclusiefBtw	decimal	Totaal inclusief BTW	☐	
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer.
verkoopfactuur_id	guid	Verkoopfactuur ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkooporderBtw IngaveModel	varchar2	Verkooporder BTW-in-gavemodel	☐	
verkoopordersjabloon_id	guid	Verkoopordersjabloon ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
verkoopOrderStatus	varchar2	Verkooporderstatus	☐	Als deze niet is opgegeven w ordt de standaardw aarde InBehandeling gebruikt.
w aarde	varchar2	Waarde	☐	De Waarde van het veld.

3.1.29 Schema: Verkoopordersjablonen

3.1.29.1 Tabellen

VerkoopOrderSjablonen

Geeft alle verkooporderssjablonen (VerkoopOrderSjabloonModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopordersjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart onder-steunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerkoopOrderSjablonen worden hieronder weergegeven. Elke ko-lom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als <a href="https://docs.mi-crosoft.com/en-us/dot-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				net/api/System.Guid?view =net-framew ork-4.6.2" target="_b-lank">System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nieuw eOrdersBlokkeren	char	Nieuw e Orders Blok-keren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuw e orders automatisch geblokkeerd w orden.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sj-abloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het sjabloon als "verw ijderd" w orden beschouw d.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sj-abloon.
prijsIngaveExclusiefBtw	char	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw : In dat geval w orden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw w eergegeven; Inclusief btw : In dat geval w orden de verkoop-prijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur in-clusief btw w eergegeven.

VerkoopOrderSjabloonById

Geeft een verkooporderssjabloon terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkoopordersjablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderSj-abloonModel van de op te halen sjabloon.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
nieuw eOrdersBlokkeren	char	Nieuw e Orders Blok-keren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuw e orders automatisch geblokkeerd w orden.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sj-abloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langw ord="true" />, dan kan het sjabloon als "verw ijderd" w orden beschouw d.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sj-abloon.
prijsIngaveExclusiefBtw	char	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw : In dat geval w orden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw w eergegeven; Inclusief btw : In dat geval w orden de verkoop-prijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur in-clusief btw w eergegeven.

VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVelden

Geeft alle verkooporderssjablonen (VerkoopOrderSjabloonModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
ingaveMasker	varchar2	Invoermasker	☐	Het IngaveMasker
maximumTekstLengte	int32	Maximale Tekstlengte	☐	De MaximaleTekstLengte
nieuweOrdersBlokkeren	char	Nieuwe Orders Blokkeren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuwe orders automatisch geblokkeerd worden.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sjabloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan het sjabloon als "verwijderd" worden beschouwd.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sjabloon.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving
prijsIngaveExclusiefBtw	char	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw weergegeven; Inclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur inclusief btw weergegeven.
soortVeld	varchar2	Veldsoort	☐	Het SoortVeld ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Verkooporderssjablonen.IngaveGegevenSoortVeldModel})
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer

VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderSjabloonId

Geeft een verkooporderssjabloon terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderSjabloonId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderSjabloonModel van de op te halen sjabloon.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderSjabloonId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
ingaveMasker	varchar2	Invoermasker	☐	Het IngaveMasker
maximumTekstLengte	int32	Maximale Tekstlengte	☐	De MaximaleTekstLengte

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
nieuweOrdersBlokkeren	char	Nieuwe Orders Blokkeren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuwe orders automatisch geblokkeerd worden.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sjabloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan het sjabloon als "verwijderd" worden beschouwd.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sjabloon.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving
prijsIngaveExclusiefBtw	char	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw : In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw weergegeven; Inclusief btw : In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur inclusief btw weergegeven.
soortVeld	varchar2	Veldsoort	☐	Het SoortVeld ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Verkooporderssjablonen.IngaveGegevenSoortVeldModel})
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer

VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVelden

Geeft alle verkooporderssjablonen (VerkoopOrderSjabloonModel) terug uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ingaveMasker	varchar2	Invoermasker	☐	Het IngaveMasker
maximumTekstLengte	int32	Maximale Tekstlengte	☐	De MaximaleTekstLengte
nieuweOrdersBlokkeren	char	Nieuwe Orders Blokkeren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuwe orders automatisch geblokkeerd worden.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sjabloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan het sjabloon als "verwijderd" worden beschouwd.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sjabloon.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving
prijsIngaveExclusiefBtw	char	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw weergegeven; Inclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur inclusief btw weergegeven.
soortVeld	varchar2	Veldsoort	☐	Het SoortVeld ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Verkooporderssjablonen.IngaveGegevenSoortVeldModel})
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer

VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVeldenByVerkoopOrderSjabloonId

Geeft een verkooporderssjabloon terug op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Verkooporderssjablonen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVeldenByVerkoopOrderSjabloonId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id		☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderSjabloonModel van de op te halen sjabloon.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVeldenByVerkoopOrderSjabloonId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
ingaveMasker	varchar2	Invoermasker	☐	Het IngaveMasker
maximumTekstLengte	int32	Maximale Tekstlengte	☐	De MaximaleTekstLengte
nieuweOrdersBlokkeren	char	Nieuwe Orders Blokkeren	☐	Een vlag die aangeeft of nieuwe orders automatisch geblokkeerd worden.
nonactief	char	Inactief	☐	Een vlag die aangeeft of een sjabloon niet meer actief is binnen de administratie. Indien <see langword="true" />, dan kan het sjabloon als "verwijderd" worden beschouwd.
omschrijving_2	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het sjabloon.
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De Omschrijving
prijsIngaveExclusiefBtw	char	Prijsinvoer exclusief BTW	☐	Exclusief btw: In dat geval worden de verkoopprijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur exclusief btw weergegeven; Inclusief btw: In

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				dat geval worden de verkoop-prijzen in het verkoopscherm van SnelStart 12 en op de factuur in-clusief btw weergegeven.
soortVeld	varchar2	Veldsoort	☐	Het SoortVeld ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Verkooporders j-ablonen.IngaveGegevenSoortVeldModel})
veldNummer	int32	Veldnummer	☐	Het VeldNummer

3.1.30 Schema: Views
3.1.30.1 Views
FinancieleJaren: SnelStart Boekjaren

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Boekjaren

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancieleJaren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
JAAR	varchar2		☐	
TOTDATUM	datetime		☐	
TOTMETDATUM	datetime		☐	
VanafDatum	date	Dag Datum	☑	De datum van de dag.

FinancielePeriodes: SnelStart Boekperiodes

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Boekperiodes

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view FinancielePeriodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIODE	varchar2		☐	
TOTDATUM	datetime		☐	
TOTMETDATUM	datetime		☐	
VanafDatum	date	Dag Datum	☑	De datum van de dag.

GrootboekmutatiesUitgebreid

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GrootboekmutatiesUitgebreid worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
boekstuk	varchar2	Boekstuk	☐	Boekstuk
credit	decimal	Credit	☐	Krediet
dagboek_id	guid	Dagboek ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
dagboek_nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het dagboek
dagboek_omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het dagboek.
datum	datetime	Datum	☐	Datum
debet	decimal	Debiteren	☐	Debet
factuurNummer	varchar2	Factuurnummer	☐	FactuurNummer
grootboek_id	guid	Grootboek-ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
grootboek_omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboek_rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
id	guid	ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_id	guid	Kostenplaats ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
kostenplaats_nummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van de kostenplaats.
kostenplaats_omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de kostenplaats.
modifiedOn	datetime	Gew ijzigd op	☐	Datum aangemaakt of voor het laatst gew ijzigd
omschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving
PERIODE	varchar2		☐	
relatiePublicIdentifier_id	guid	Relatie Publieke Identificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
saldo	decimal	Saldo	☐	Waarde Debet - Krediet

KolommenBalansPerJaar: SnelStart Proefbalans per Jaar

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Proefbalans per Jaar

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view KolommenBalansPerJaar worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREDIT	decimal		☐	
DEBET	decimal		☐	
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
GrootboekRekeningOmschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
JAAR	varchar2		☐	
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
SALDO	decimal		☐	

KolommenBalansPerPeriode: SnelStart Trial Balans per Periode

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Trial Balans per Periode

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view KolommenBalansPerPeriode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREDIT	decimal		☐	
DEBET	decimal		☐	
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GrootboekRekeningOmschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
PERIODE	varchar2		☐	
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
SALDO	decimal		☐	

OpeningsbalansPerJaar: SnelStart Openingssaldo per Jaar

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Label: Openingssaldo per Jaar

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view OpeningsbalansPerJaar worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
balansCredit	decimal	Balans Credit	☐	
balansDebet	decimal	Balans Debet	☐	
BALANSSALDO	decimal		☐	
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
GrootboekRekeningOmschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
JAAR	varchar2		☐	
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SaldiPerJaar

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SaldiPerJaar worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Credit	decimal	Credit	☐	
Debet	decimal	Debiteren	☐	
eindSaldoPeriode	decimal	Eindsaldo Periode	☐	
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
GrootboekRekeningOmschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
JAAR	varchar2		☐	
MUTATIESALDO	decimal		☐	
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
STARTSALDOPERIODE	decimal		☐	

SaldiPerPeriode

Catalogus: SnelStart

Schema: Views

Dit is een alleen-lezen view. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view SaldiPerPeriode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Credit	decimal	Credit	☐	
Debet	decimal	Debiteren	☐	
eindSaldoPeriode	decimal	Eindsaldo Periode	☐	
grootboekfunctie	varchar2	Grootboekfunctie	☐	De grootboekfunctie van het grootboek.
GrootboekId	guid	Grootboekidentificatie ID	☐	De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
GrootboekRekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
GrootboekRekeningNummer	int32	Nummer	☐	Het nummer van het grootboek.
GrootboekRekeningOmschrijving	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van het grootboek.
grootboekRubriek	varchar2	Grootboekrubriek	☐	De omschrijving van de grootboek rubriek.
MUTATIESALDO	decimal		☐	
PERIODE	varchar2		☐	
rekeningCode	varchar2	Account Code	☐	Rekening code van het grootboek.
STARTSALDOPERIODE	decimal		☐	

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: SnelStart Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

5 Package: snr_artikelen

5.1 Procedures

5.1.1 snr_artikelen.v2_artikelen_id_customfields_put: SnelStart Package for artikelen operations that could not be mapped to a table.

Werkt de extra velden van een bestaande relatie bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- artikelen:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_artikelen.v2_artikelen_id_customfields_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid uit het ArtikelModel w aarvan de extra velden w orden bijgew erkt.

6 Package: snr_bankafschriftbestanden

6.1 Procedures

6.1.1 snr_bankafschriftbestanden.v2_bankafschriftbestanden_post: SnelStart Package for bankafschriftbestanden operations that could not be mapped to a table.

Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- bankieren:write

7 Package: snr_btwaangiftes

7.1 Procedures

7.1.1 snr_btwaangiftes.v2_btwaangiftes_id_externaangeven_put: SnelStart Package for btwaangiftes operations that could not be mapped to a table.

Maakt het mogelijk om aan te geven dat een btw aangifte is aangegeven buiten SnelStart.<param name="id">De identifier als System.Guid uit het BtwAangifteModel waarvan de status wordt bijgewerkt.</param><param name="aangifteStatus">De bij te werken status UpdateBtwAangifteStatusModel.</param><response code="200">HTTP 200 OK</response><response code="400">HTTP 400 Bad Request, wanneer er geen {id} of {aangifteStatus} wordt meegegeven.</response><response code="404">HTTP 404 Not Found, wanneer deze functionalitieit niet beschikbaar is</response> Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- btwaangiftes:write

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_btwaangiftes.v2_btwaangiftes_id_externaangeven_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		
isExternAangegeven	boolean	☐		

8 Package: snr_companyinfo

8.1 Procedures

8.1.1 snr_companyinfo.v2_companyinfo_put: SnelStart Package for companyInfo operations that could not be mapped to a table.

Updates bedrijfsinformatie (CompanyInfoModel) van een administratie.Op dit moment wordt alleen het updaten van de setting FactureerBuitenlandsBtw ondersteund Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_companyinfo.v2_companyinfo_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administratieldentifier	guid	☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
administratieNaam	string	☐		
bedrijfsnaam	string	☐		
contactpersoon	string	☐		
adres	string	☐		
postcode	string	☐		
plaats	string	☐		
telefoon	string	☐		
mobieleTelefoon	string	☐		
fax	string	☐		
bankrekeningnummer	string	☐		
iban	string	☐		
bic	string	☐		
rechtsvorm	string	☐		Values: NotSet, Eenmanszaak, Vof, Bv, Nv, Overige.
btw Nummer	string	☐		
btw IdentificatieNummer	string	☐		
kvKNummer	string	☐		
email	string	☐		
w ebsite	string	☐		
vrijeTekst1	string	☐		
vrijeTekst2	string	☐		
vrijeTekst3	string	☐		
vrijeTekst4	string	☐		
huidigBoekjaar	int32	☐		
beginmaandFiscaleBoekjaar	int32	☐		
btw AangiftePeriodeSoort	string	☐		Values: Maand, Kw artaal, Jaar.
icpAangiftePeriodeSoort	string	☐		Values: Maand, Kw artaal, Jaar.
btw NummerFiscaleEenheid	string	☐		
tussentijdseSuppletiesBerekenen	boolean	☐		
mapUBLBestanden	string	☐		
btw PercentageAangifteKrediet-beperking	decimal	☐		
markeergedragInlezenBankafs-chriften	string	☐		Values: AlleenBelangrijkste, Altijd.
voorkeurenTijdensBoeken	boolean	☐		
aantalVoorloopnullenGrootboekrek-eningen	int32	☐		
isKleineOndernemersRe-gelingActief	boolean	☐		
maximaalBedragVolledigeVerrek-ening	decimal	☐		
maximaalBedragKleineOnderne-mersRegeling	decimal	☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
volgendFactuurnummer	int32	☐		
volgendVerkoopordernummer	int32	☐		
volgendContantbonnummer	int32	☐		
volgendInkoopordernummer	int32	☐		
voorraadcontroleOrderinvoer	boolean	☐		
abonnementOvernemen	boolean	☐		
kolomGeleverdAutomatischVullen	boolean	☐		
voorraadkolommenTonenInInkoop	boolean	☐		
backorderGebruiken	boolean	☐		
deelleveringOrdersDefaultAan	boolean	☐		
factuurAlsBijlageVerkoopboeking	boolean	☐		
tekstregelsOvernemenNaarBack-order	string	☐		Values: Geen, BovenArtikel, OnderArtikel, Alle.
regelkortingVerkooporder	string	☐		Values: BerekenenOverRegel-Bedrag, BerekenenOverStuk-prijs.
drempelbedragVerkooporderbe-heer	decimal	☐		
drempelbedragVerkooporderbe-heerMaxDagenUitstel	int32	☐		
verkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	boolean	☐		
inkoopprijsArtikelbestandEx-clusiefBtw	boolean	☐		
artikelcodeSoort	string	☐		Values: Numeriek, Alfanumeriek.
artikelcodeMaxLengte	int32	☐		
begindatumVoorraadtelling	datetime	☐		
voorraadTonenInZoekvenster	boolean	☐		
aantalDecimalenArtikelprijzen	int32	☐		
aantalDecimalenArtikelaantallen	int32	☐		
verkooporderVoor-raadVanafNiveau	string	☐		Values: Alle, Offerte, BackOrder, Bevestiging, Werkbon, Pak-bonEnAfhaalbon, Fac-tuurEnContantbon.
voorraadSysteem	string	☐		Values: Fifo, Lifo.
momentVoorraadBijw erken	string	☐		Values: BijBoekenOntvangst, BijBoekenInkoopfactuur.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id_2	guid	□		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri_2	string	□		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
id_3	guid	□		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri_3	string	□		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
factureerBuitenlandsBtw	boolean	□		

9 Package: snr_documenten

9.1 Procedures

9.1.1 snr_documenten.v2_documenten_documenttype_post: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.

Upload een document (DocumentContentModel) voor een documenttype in een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write- documenten:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_documenten.v2_documenten_documenttype_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_documenttype	string	☑		Het documenttype (mogelijke w aarde: Inkoopboekingen, Verkoopboekingen of Relaties) van het op te halen document.
content	byte[]	☐		De inhoud van het document.
parentIdentifier	guid	☐		De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
fileName	string	☐		Geeft de bestandsnaam terug
readOnly	boolean	☐		Document is alleen te lezen
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

9.1.2 snr_documenten.v2_documenten_id_delete: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.

Verwijdert een document (DocumentContentModel) voor een verkoopboeking uit een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write- documenten:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_documenten.v2_documenten_id_delete. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				uit het DocumentIdentifierModel van het te verw ijderen document.

9.1.3 snr_documenten.v2_documenten_id_put: SnelStart Package for documenten operations that could not be mapped to a table.

Wijzig een document (DocumentContentModel) voor een documenttype in de administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write- documenten:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_documenten.v2_documenten_id_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier van het te w ijzigen document.
content	byte[]	☐		De inhoud van het document.
parentIdentifier	guid	☐		De publieke identifier van de gekoppelde ouder.
fileName	string	☐		Geeft de bestandsnaam terug
readOnly	boolean	☐		Document is alleen te lezen
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

10 Package: snr_inkoopboekingen

10.1 Procedures

10.1.1 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_createfromattachment_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Start het aanmaken van een nieuwe inkoopboeking aan obv van een attachment.Het attachment mag niet groter zijn dan 5 Mb, Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_createfromattachment_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
fileName	string	☐		Bestandsnaam van de bijlage
content	byte[]	☐		64 bit encoded bijlage data

10.1.2 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_delete: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Verwijdert een actieve inkoopboeking op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_delete. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid uit het InkoopboekingModel van de te verwijderen inkoopboeking.

10.1.3 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_put: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Werkt een bestaande inkooppboeking bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_id_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid uit het InkoopboekingModel van de te wijziging inkoopboeking.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de inkoop-boeking voor het laatst is gew ijzigd.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de account-ant.
markering	boolean	☐		Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
factuurdatum	datetime	☑		De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoop-boeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string	☑		Het factuurnummer van de inkoopboeking.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
omschrijving	string	☐		De omschrijving van de inkoop-boeking.
factuurbedrag	decimal	☐		Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
id2	guid	☐		De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri2	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

10.1.4 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Maakt een nieuwe inkoopboeking aan. Voor deze operatie zijn de volgende scopes ben-odigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de inkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de inkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze inkoopboeking is aangepast door de accountant.
markering	boolean	☐		Deze inkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
factuurdatum	datetime	☑		De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de inkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string	☑		Het factuurnummer van de inkoopboeking.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
omschrijving	string	☐		De omschrijving van de inkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	☐		Het factuurbedrag van de inkoopboeking.
id2	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri2	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

10.1.5 snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_ubl_post: SnelStart Package for inkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Upload een inkoopboeking factuur (UblContentModel). Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write- orders:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_inkoopboekingen.v2_inkoopboekingen_ubl_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
fileName	string	☐		De naam van de factuur UBL.
content	byte[]	☐		De inhoud van de factuur UBL.
pdfContent	byte[]	☐		De inhoud van de factuur PDF.
forcePersist	boolean	☐		Negeer validatie fouten

11 Package: snr_memoriaalboekingen

11.1 Procedures

11.1.1 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_delete: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be mapped to a table.

Verwijdert een memoriaalboeking op basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_delete. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid uit het MemoriaalboekingModel van de te verwijderen memoriaalboeking.

11.1.2 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_put: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be mapped to a table.

Werkt een bestaande Kostenplaats bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_id_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid uit het Memoriaalboek-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				ingModel van de te w ijziging kostenplaats.
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de memoriaalboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
datum	datetime	☑		
markering	boolean	☐		Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze memoriaalboeking is aangepast door de accountant.
omschrijving	string	☐		
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
id2	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri2	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

11.1.3 snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_post: SnelStart Package for memoriaalboekingen operations that could not be mapped to a table.

Maakt een nieuwe memoriaalboeking aan. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- memoriaal:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_memoriaalboekingen.v2_memoriaalboekingen_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de memoriaalboeking is aangemaakt of voor het laatst is gew ijzigd
datum	datetime	☑		
markering	boolean	☐		Deze memoriaalboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de memoriaalboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze memoriaalboeking is aangepast door de accountant.
omschrijving	string	☐		
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
id2	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri2	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

12 Package: snr_relaties

12.1 Procedures

12.1.1 snr_relaties.v2_relaties_id_customfields_put: SnelStart Package for relaties operations that could not be mapped to a table.

Werkt de extra velden van een bestaande relatie bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- relaties:write

Procedureparameters

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_relaties.v2_relaties_id_customfields_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid uit het RelatieModel waarvan de extra velden worden bijgewerkt.

13 Package: snr_verkoopboekingen

13.1 Procedures

13.1.1 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_delete: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Verwijdert een verkoopboeking p basis van zijn {id}. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_delete. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3);

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		Het id uit het VerkoopBoekingModel van de te verw ijderen verkoopboeking.

13.1.2 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_put: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Werkt een bestaande verkoopboeking bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_id_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopBoekingModel van de te w ijziging verkoopboeking.
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip w aarop de verkoopboeking voor het laatst is gew ijzigd.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
gew ijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
markering	boolean	☐		Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart w ordt dit visueel benadrukt.
factuurdatum	datetime	☐		De datum van de factuur, dit is ook de datum w aarop de verkoopboeking w ordt geboekt.
factuurnummer	string	☑		Het factuurnummer van de verkoopboeking.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
omschrijving	string	☐		De omschrijving van de verkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	☐		Het factuurbedrag van de verkoopboeking.
betalingstermijn	int32	☐		De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
kenmerk	string	☐		Het kenmerk van de incassomachtiging.
omschrijving_2	string	☐		De omschrijving van de incassomachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
datum	datetime	☐		De datum van de incassomachtiging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
id_2	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri_2	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
id2	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri2	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

13.1.3 snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_post: SnelStart Package for verkoopboekingen operations that could not be mapped to a table.

Maakt een nieuwe verkoopboeking aan. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- boekhouden:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_verkoopboekingen.v2_verkoopboekingen_post. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
modifiedOn	datetime	☐		Het tijdstip waarop de verkoopboeking voor het laatst is gewijzigd.
boekstuk	string	☐		Het boekstuknummer van de verkoopboeking.
gewijzigdDoorAccountant	boolean	☐		Geeft aan of deze verkoopboeking is aangepast door de accountant.
markering	boolean	☐		Deze verkoopboeking verdient speciale aandacht, in SnelStart wordt dit visueel benadrukt.
factuurdatum	datetime	☐		De datum van de factuur, dit is ook de datum waarop de verkoopboeking wordt geboekt.
factuurnummer	string	☑		Het factuurnummer van de verkoopboeking.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object waartoe de identifier behoort.
omschrijving	string	☐		De omschrijving van de verkoopboeking.
factuurbedrag	decimal	☐		Het factuurbedrag van de verkoopboeking.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
betalingstermijn	int32	☐		De betalingstermijn (in dagen) van de verkoopboeking.
kenmerk	string	☐		Het kenmerk van de incas-somachtiging.
omschrijving_2	string	☐		De omschrijving van de incas-somachtiging. Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
datum	datetime	☐		De datum van de incassomachti-ging Deze is verplicht bij een eenmalige machtiging.
id_2	guid	☐		De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri_2	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.
id2	guid	☐		De publieke sleutel (public identi-fier, als System.Guid) dat uniek een object identificeert.
uri2	string	☐		Geeft de relatieve Uri terug van het object w aartoe de identifier behoort.

14 Package: snr_verkooporders

14.1 Procedures

14.1.1 snr_verkooporders.v2_verkooporders_id_processtatus_put: SnelStart Package for verkooporders operations that could not be mapped to a table.

Werkt de proces status van een bestaande verkooporder bij. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:write

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure snr_verkooporders.v2_verkooporders_id_processtatus_put. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
p_id	guid	☑		De identifier als System.Guid uit het VerkoopOrderModel de te wijzigen verkooporder.
id	guid	☐		De publieke sleutel (public identifier, als System.Guid) van de verkooporder.
procesStatus	string	☐		DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven wordt de default waarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar. (Values: Order, Offerte, Bevestiging, Werkbon, Pakbon, Afhaalbon, Contantbon, Factuur)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- $ -

$filter 19, 20, 22, 27, 30, 32, 38, 42, 44, 46, 48, 58, 72, 73, 75, 77, 79, 84, 89, 93, 95, 96, 98, 100, 104, 106, 107, 120, 124, 128, 131, 147, 153, 159, 162, 175, 184, 200, 216, 230, 236, 243, 252
$skip 19, 20, 22, 27, 30, 32, 38, 42, 44, 46, 48, 58, 72, 73, 75, 77, 79, 84, 89, 93, 95, 96, 98, 100, 104, 106, 107, 120, 124, 128, 131, 147, 153, 159, 162, 175, 184, 200, 216, 230, 236, 243, 252
$top 19, 20, 22, 27, 30, 32, 38, 42, 44, 46, 48, 58, 72, 73, 75, 77, 79, 84, 89, 93, 95, 96, 98, 100, 104, 106, 107, 120, 124, 128, 131, 147, 153, 159, 162, 175, 184, 200, 216, 230, 236, 243, 252

- A -

Aan 66
Aangifte Periode Begindatum 55, 58
aangiftePeriodeBeginDatum 55, 58
aanmaningEmailVersturen_ccEmail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
aanmaningEmailVersturen_email 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
aanmaningEmailVersturen_shouldSend 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
aanmaningsoort 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Aantal 23, 29, 33, 95, 96, 104, 147, 150, 153, 156, 162, 236, 239, 243, 246
Aantal Decimalen Artikelaantallen 63, 66
Aantal Decimalen Artikelprijzen 63, 66
Aantal Voorloopnullen Grootboekrekeningen 63, 66
aantalDecimalenArtikelaantallen 63, 66
aantalDecimalenArtikelprijzen 63, 66
aantalVoorloopnullenGrootboekrekeningen 63, 66
Abonnement Overdragen 63, 66
abonnementOvernemen 63, 66
Account Code 75, 77, 81, 82, 84, 85, 264, 265, 266, 267, 268
Actieprijs Artikelprijzen 20, 22
Actieprijzen 19
ActieprijzenArtikelPrijzen 20
ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen 22
add-odata-mandatory-filters 2
Administratie-identificatie 63, 66
administratieIdentifier 63, 66
administratieNaam 63, 66
Adres 63, 66
Afleveradres Contactpersoon 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Afleveradres Land ID 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Afleveradres Postcode 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Afleveradres Straat 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
afleveradres_contactpersoon 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
afleveradres_land_id 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
afleveradres_plaats 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
afleveradres_postcode 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
afleveradres_straat 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Afleveradresstad 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Afsluitdatum 183
Alleen-lezen 69, 70, 89, 91, 114, 175, 179, 195, 212, 225
analysis-enforce-row-uniqueness 2
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-pre-expiry-refresh-sec 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
api-url 2
app-short-name 2
Artikel Aangepaste Velden op Artikel-ID 26
Artikel Extra Velden op Artikel-ID 29
Artikel ID 147, 150, 153, 156, 162, 236, 239, 243, 246
Artikel Prijsafspraak Klantafspraken 27
Artikel Subartikelen op Artikel-ID 33
artikel_id 147, 150, 153, 156, 162, 236, 239, 243, 246
ArtikelById 23
Artikelcode 20, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 95, 96, 104
Artikelcode Maximale Lengte 63, 66
artikelcode_2 33, 104
artikelcodeMaxLengte 63, 66
Artikelcodesoort 63, 66
ArtikelCustomFieldDefinitionPropertiesByArtikelId 25
ArtikelCustomFieldsByArtikelId 26

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Artikelen 95
ArtikelenPrijsAfsprakenKlantAfspraken 27
ArtikelExtraVelden 96
ArtikelExtraVeldenByArtikelId 29
Artikelomschrijving 20, 22, 27, 30, 32
Artikelomzetgroep ID 23, 29, 33, 95, 96, 104
artikelOmzetgroep_id 23, 29, 33, 95, 96, 104
ArtikelOmzetGroepById 35
ArtikelOmzetGroepen 36
ArtikelPrijsAfspraken 30
ArtikelPrijzen 32
ArtikelSubartikelenByArtikelId 33
AuthorizationHasUserAccessToAdministration 37
Automatisch Vullen Kolom Verscheept 63, 66
Autorisatie Heeft Gebruiker Toegang tot Bedrijf 37

- B -

Backorder Gebruiken 63, 66
backorderGebruiken 63, 66
Balans Credit 163, 166, 267
Balans Debet 163, 166, 267
balansCredit 163, 166, 267
balansDebet 163, 166, 267
BALANSSALDO 267
Bankboeking Grootboekboekingsregels 44
Bankboeking op ID 41
BankboekingBTWBoekingsRegels 38
BankboekingBTWBoekingsRegelsByBoekingId 39
BankboekingById 41
Bankboekingen 42
Bankboekingen Inkoopinvoerregels 46
Bankboekingen Verkoopboekingsregels 48
BankboekingenGrootboekBoekingsRegels 44
BankboekingenInkoopboekingBoekingsRegels 46
BankboekingenVerkoopboekingBoekingsRegels 48
BankboekingGrootboekBoekingsRegelsByBoekingId 49
BankboekingInkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId 51
BankboekingVerkoopboekingBoekingsRegelsByBoekingId 53
Bankieren 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Bankrekeningnummer 63, 66
Basisprijs 22, 27, 30, 32, 162
Bedrag 110, 137, 141, 192, 208, 219
bedragOntvangen 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131
bedragUitgegeven 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131
bedrijfsnaam 63, 66
begindatumVoorraadtelling 63, 66
beginmaandFiscaleBoekjaar 63, 66
Bereken Tussentijdse Suppleties 63, 66
Bestandsnaam 69, 70, 89, 91, 114, 175, 179, 195, 212, 225
Besteed Bedrag 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131
bestellingEmailVersturen_ccEmail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
bestellingEmailVersturen_email 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
bestellingEmailVersturen_shouldSend 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Betalen voor 55, 58
betalenVoor 55, 58
Betalingsbepalingsoort 162
Betalingskenmerk 55, 58, 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Betalingstermijn 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
Bevestiging CC E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Bevestiging E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Bevestiging E-mail Sturen 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
bevestigingsEmailVersturen_ccEmail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
bevestigingsEmailVersturen_email 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
bevestigingsEmailVersturen_shouldSend 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Bezoekadres Contactpersoon 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Bezoekadres Land ID 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Bezoekadres Postcode 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Bezoekadres Stad 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Bezoekadres Straat 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
BIC 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
BLOB Voorkeur 143
BLOB_PREFERRED 143
Boeking ID 46, 48, 51, 53, 126, 128, 130, 131, 137, 141
boekingId_id 46, 48, 51, 53, 126, 128, 130, 131, 137, 141
Boekjaar Einddatum 55, 58
Boekjaar Startdatum 55, 58
boekjaar_endDate 55, 58
boekjaar_startDate 55, 58
Boekjaren 263

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Boekperiodes 263
Boekstuk 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 87, 89, 91, 93, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 192, 194, 195, 197, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225, 264
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 143
BTWAangifteById 55
btwAangiftePeriode 55, 58
BTW-aangifteperiode 55, 58
btwAangiftePeriodeSoort 63, 66
BTW-aangifteperiodesoort 63, 66
BTWAangiftes 58
btwAangifteStatus 55, 58
BTW-aangiftestatus 55, 58
btwBedrag 112, 194, 210, 221
BTW-bedrag 112, 194, 210, 221
btwIdentificatieNummer 63, 66
BTW-identificatienummer 63, 66
btwNummer 55, 58, 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
BTW-nummer 55, 58, 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
BTW-nummer Fiscale Eenheid 63, 66
btwNummerFiscaleEenheid 63, 66
btwPercentage 62
BTW-percentage 62
BTW-percentage Aangifte Kredietlimiet 63, 66
BTW-percentage Hoog 55, 58
BTW-percentage Laag 55, 58
BTW-percentage Overige 55, 58
btwPercentageAangifteKredietbeperking 63, 66
btwPercentageHoog 55, 58
btwPercentageLaag 55, 58
btwPercentageOverig 55, 58
btwSoort 44, 49, 62, 110, 112, 123, 124, 192, 194, 208, 210, 219, 221
BTW-Soort 44, 49, 62, 110, 112, 123, 124, 192, 194, 208, 210, 219, 221
BTW-tariefcode 75, 77, 81, 82, 84, 85
BTWTarieven 62
Buitenlandse BTW Grootboek ID 63, 66
buitenlandseBtwGrootboek_id 63, 66
BuitenlandseBTWTariefGroepen 72
BuitenlandseBTWTariefLanden 216
BuitenlandseBTWTariefLandenById 217
BuitenlandseBTWTarieven 73
BuitenlandseBTWTarievenById 218
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

Categorie {0} BTW 55, 58
Categorie {0} Geschatte BTW 55, 58
Categorie {0} Geschatte Omzet 55, 58
Categorie {0} Omzet 55, 58
Contactpersoon 63, 66
content 69
CONTENT_TYPE 143
correspondentieAdres_contactpersoon 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
correspondentieAdres_land_id 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
correspondentieAdres_plaats 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
correspondentieAdres_postcode 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
correspondentieAdres_straat 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
countryCode 73, 216, 217, 218
Credit 38, 39, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 87, 89, 91, 93, 118, 120, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 139, 165, 167, 264, 265, 266, 268

- D -

Dag Datum 263
Dagboek ID 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 87, 89, 91, 93, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 264
dagboek_id 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 87, 89, 91, 93, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 264
dagboek_nummer 264
dagboek_omschrijving 264
Dagboeken 75
Dagboekvoorraadverschillen ID 63, 66
dagboekVoorraadverschillen_id 63, 66
Databasestuurprogramma 1
DATE_ENDED 143
DATE_STARTED 143
Datum 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 87, 89, 91, 93, 107, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 264
Datum tot/met 62, 162
Datum vanaf 62, 162
Datum/tijd Berekening 55, 58
Datum/tijd Verzending 55, 58
datumTijdBerekening 55, 58
datumTijdVerzending 55, 58

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

datumTotEnMet 62, 162
datumVanaf 62, 162
Debet 38, 39, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 87, 89, 91, 93, 118, 120, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 139, 165, 167, 264, 265, 266, 268
Debiteren 38, 39, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 87, 89, 91, 93, 118, 120, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 139, 165, 167, 264, 268
Deellevering Orders Standaard naar 63, 66
deelleveringOrdersDefaultAan 63, 66
Definitie X-Positie 26
Definitie Y-Positie 26
Definitienaam 26, 198, 199
Definitiesoort 26, 198, 199
definition_name 26, 198, 199
definition_type 26, 198, 199
definition_xPosition 26
definition_yPosition 26
DocumentenById 69
DocumentenByTypeAndPid 70
documenttype 70
Doorlopende Incassomachtiging ID 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
doorlopendeIncassoMachtiging_id 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 143
Drempelbedrag Verkooporderbeheer 63, 66
Drempelbedrag Verkooporderbeheer Maximaal Aantal Dagen Vertraging 63, 66
drempelbedragVerkooporderbeheer 63, 66
drempelbedragVerkooporderbeheerMaxDagenUitstel 63, 66
DRY_RUN 143
DUMMY 71, 174, 227
duplicate-row-mode 2
DURATION_MS 143
Duur (ms) 143

- E -

EchoInput 71
Eenheid 23, 29, 33, 95, 96, 104
Eenmalige Incassomachtiging Datum 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
Eenmalige Incassomachtiging Omschrijving 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
Eenmalige Incassomachtiging Referentie 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
eenmaligeIncassoMachtiging_datum 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
eenmaligeIncassoMachtiging_kenmerk 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
eenmaligeIncassoMachtiging_omschrijving 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
Eerste Maand Fiscale Boekjaar 63, 66
Einddatum 19, 20, 22, 27, 30, 143
Eindsaldo Periode 165, 167, 268
eindSaldoPeriode 165, 167, 268
email 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
E-mail 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
end 163, 165, 166, 167
ERROR_MESSAGE_CODE 143
ERROR_MESSAGE_TEXT 143

- F -

Faal bij Fouten 143
factureerBuitenlandsBtw 63, 66
Factuur als Bijlage Verkoopboeking 63, 66
Factuur Buitenlandse BTW 63, 66
Factuur CC E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Factuur E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Factuur E-mail Sturen 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuur te Ontvangen Inkoopfactuur ID 63, 66
Factuuradres Contactpersoon 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Factuuradres Land ID 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Factuuradres Plaats 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Factuuradres Postcode 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Factuuradres Straat 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
factuuradres_contactpersoon 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
factuuradres_land_id 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
factuuradres_plaats 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
factuuradres_postcode 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
factuuradres_straat 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
factuurAlsBijlageVerkoopboeking 63, 66
Factuurbedrag 98, 106, 110, 112, 114, 115, 192, 194, 195, 197, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225, 228, 230, 231
Factuurdatum 98, 106, 110, 112, 114, 115, 192, 194, 195, 197, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225, 228, 230, 231
factuurEmailVersturen_ccEmail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
factuurEmailVersturen_email 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
factuurEmailVersturen_shouldSend 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Factuurkorting 100, 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Factuurnummer 87, 89, 91, 93, 98, 106, 110, 112, 114, 115, 192, 194, 195, 197, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225, 228, 230, 231, 264
factuurRelatie_id 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Factuurrelatie-ID 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
FAIL_ON_ERROR 143
Fax 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
fileName 69, 70, 89, 91, 114, 175, 179, 195, 212, 225
FinancieleJaren 263
FinancielePeriodes 263
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
foutBericht 55, 58
Foutmelding 55, 58
Foutmeldingcode 143
Foutmeldingtekst 143
from 66

- G -

Geblokkeerd 107, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Gebruik HTTP Diskcache 143
Gebruik HTTP-geheugencache 143
Geldig vanaf 73, 218
Geslaagd 143
Gewijzigd op 23, 29, 33, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 100, 104, 106, 107, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 168, 175, 179, 184, 188, 192, 194, 195, 197, 200, 204, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225, 228, 230, 231, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 264
gewijzigdDoorAccountant 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 192, 194, 195, 197, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
grootboek_id 44, 49, 87, 89, 91, 93, 110, 123, 124, 139, 192, 208, 219, 264
grootboek_omschrijving 264
grootboek_rekeningCode 264
GrootboekBTWSoortenByGrootboekId 81
Grootboekfunctie 75, 77, 81, 82, 84, 85, 265, 266, 267, 268
GrootboekId 265, 266, 267, 268
Grootboek-ID 44, 49, 87, 89, 91, 93, 110, 123, 124, 139, 192, 208, 219, 264
Grootboekidentificatie ID 163, 165, 166, 167, 265, 266, 267, 268
grootboekIdentifier_id 163, 165, 166, 167
GrootboekMutatieById 87
GrootboekMutatieDocumenten 89
GrootboekMutatieDocumentenByGrootboekMutatieId 91
GrootboekMutaties 93
GrootboekmutatiesUitgebreid 264
Grootboeknummer 163, 165, 166, 167
Grootboekomschrijving 163, 165, 166, 167
Grootboekrekening BTW-soorten 75
GrootboekRekeningBTWSoorten 75
GrootboekRekeningById 82
GrootboekRekeningCode 265, 266, 267, 268
GrootboekRekeningen 77
GrootboekRekeningNummer 265, 266, 267, 268
GrootboekRekeningOmschrijving 265, 266, 267, 268
GrootboekRekeningRGSCodes 84

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GrootboekRGSCodesByGrootboekId 85
Grootboekrubriek 75, 77, 81, 82, 84, 85, 265, 266, 267, 268

- H -

hasAccess 37
Heeft Toegang 37
Herinnering CC E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Herinnering E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Herinnering E-mail Verzenden 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Herinneringsoort 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 143
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 143
HTTP Status nummer 143
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 143
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 143
HTTP_DISK_CACHE_USE 143
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 143
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 143
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 143
HTTP_METHOD 143
HTTP_STATUS_CODE 143
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 143
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
http-public-disk-cache-directory 2
Huidig Boekjaar 63, 66
huidigBoekjaar 63, 66

- I -

IBAN 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
ICP Aangifteperiodesoort 63, 66
icpAangiftePeriodeSoort 63, 66
id 23, 25, 26, 29, 33, 35, 39, 41, 49, 51, 53, 55, 69, 81, 82, 85, 87, 91, 110, 112, 114, 115, 118, 121, 123, 126, 130, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 144, 150, 156, 168, 172, 173, 174, 179, 183, 188, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 204, 208, 210, 212, 214, 217, 218, 219, 221, 223, 225, 227, 228, 231, 233, 239, 246, 249, 256, 258, 261
id_2 33, 89, 91, 104, 114, 175, 179, 195, 212, 225, 230, 231
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
ignore-unknown-path-type 2
ignore-values-unknown-path 2
Inactief 75, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 100, 133, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204, 255, 256, 257, 258, 260, 261
Incassomachtiging ID 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
incassomachtiging_id 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Incassosoort 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
ingaveMasker 257, 258, 260, 261
Inhoud 69
Inhoudssoort 143
Inkoop CC E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Inkoop E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Inkoop E-mail Sturen 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Inkoopboeking ID 98, 117
inkoopBoeking_id 98
InkoopboekingBoekingRegelsByInkoopboekingId 110
InkoopboekingBTWsByInkoopboekingId 112
InkoopboekingDocumentenByInkoopboekingId 114
InkoopboekingenById 115
inkoopBoekingenUri 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
inkoopboekingId 117
Inkoopdagboek URI 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Inkoopfacturen 98
Inkoopprijs 23, 29, 33, 95, 96, 104

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Inkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW 63, 66
inkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw 63, 66
input 71
instanceId 117
Intrekkingsdatum 183
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Invoermasker 257, 258, 260, 261
Is Aangifte Gestart 55, 58
Is Hoofdartikel 23, 29, 33, 95, 96, 104
Is Inactief 23, 29, 33, 95, 96, 104
Is KOR Actief 63, 66
Is Offerte 144, 147, 150, 153, 156, 159
Is Suppletie 55, 58
isAangifteGeschat 55, 58
isHoofdartikel 23, 29, 33, 95, 96, 104
isNonActief 23, 29, 33, 95, 96, 104
isOfferte 144, 147, 150, 153, 156, 159
ISO-landcode 134, 135
isSuppletie 55, 58

- J -

JAAR 263, 265, 267, 268
join-set-points-per-request 2
Juridische Entiteitsoort 63, 66

- K -

Kamer van Koophandel-nummer 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
KasboekingBTWBoekingRegelsByKasboekingId 118
KasboekingBTWBoekingsRegels 120
Kasboekingen 79
KasboekingenById 121
KasboekingGrootboekBoekingRegelsByKasboekingId 123
KasboekingGrootboekBoekingsRegels 124
KasboekingInkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId 126
KasboekingInkoopboekingBoekingsRegels 128
KasboekingVerkoopboekBoekingRegelsByKasboekingId 130
KasboekingVerkoopboekingBoekingsRegels 131
kenmerk 183
Klant ID 183, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
klant_id 183, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
kleineOndernemersregeling_isKleineOndernemersRegelingActief 63, 66
kleineOndernemersregeling_maximaalBedragKleineOndernemersRegeling 63, 66
kleineOndernemersregeling_maximaalBedragVolledigeVerrekening 63, 66
Koers 38, 39, 73, 118, 120, 218
KolomGeleverdAutomatischVullen 63, 66
KolommenBalansenByStartAndEinde 163
KolommenBalansPerJaar 265
KolommenBalansPerPeriode 266
Kopieer Tekstregels naar Backorder 63, 66
Korte Naam 72
Korting 22, 27, 162
Kortingspercentage 147, 150, 153, 156, 236, 239, 243, 246
Kostenplaats ID 44, 49, 87, 89, 91, 93, 107, 110, 123, 124, 139, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 192, 208, 219, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 264
Kostenplaats Verplicht 75, 77, 81, 82, 84, 85
kostenplaats_id 44, 49, 87, 89, 91, 93, 107, 110, 123, 124, 139, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 192, 208, 219, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 264
kostenplaats_nummer 264
kostenplaats_omschrijving 264
KostenplaatsById 133
Kostenplaatsen 80
kostenplaatsVerplicht 75, 77, 81, 82, 84, 85
Kredietlimiet 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Kredietтermijn 100, 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
kvkNummer 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204

- L -

LandById 134
Landcode 73, 134, 135, 216, 217, 218

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

landcodeISO 134, 135
Landen 135
leverancier_id 110, 112, 114, 115, 192, 194, 195, 197
Leverancier-ID 110, 112, 114, 115, 192, 194, 195, 197
limit-partition-calls-left 2
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2

- M -

Map UBL-bestanden 63, 66
mapUBLBestanden 63, 66
Markeergedrag Laden Bankafschriften 63, 66
markeergedragInlezenBankafschriften 63, 66
Markering 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 192, 194, 195, 197, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
Maximaal Verrekend Bedrag KOR 63, 66
Maximale Tekstlengte 257, 258, 260, 261
Maximumbedrag KOR 63, 66
maximum-discovered-column-count 2
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 143
maximum-length-identifiers 2
maximumTekstLengte 257, 258, 260, 261
max-odata-filters 2
max-odata-rewrite-in-count 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Memo 100, 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
MemoriaalboekingById 136
MemoriaalboekingInkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId 137
MemoriaalboekingMemoriaalBoekingRegelsByMemoriaalboekingId 139
MemoriaalboekingVerkoopboekBoekingRegelsByMemoriaalboekingId 141
metadata-cache-max-age-sec 2
MijnAdministratie 63
MijnAdministratieFacturatieBuitenlandInstellingen 66
Mobiele Telefoon 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
mobieleTelefoon 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
modifiedOn 23, 29, 33, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 100, 104, 106, 107, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 168, 175, 179, 184, 188, 192, 194, 195, 197, 200, 204, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225, 228, 230, 231, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 264
Moment Voorraad Bijwerken 63, 66
momentVoorraadBijwerken 63, 66
MUTATIESALDO 268

- N -

Naam 25, 29, 72, 96, 100, 134, 135, 168, 172, 173, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Naam bedrijf 63, 66
naam_2 184, 188
name 25, 72, 172, 173
name_2 25, 172, 173
Native Platform Scalar Verzoeken 143
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 143
Nettolading 143
Nieuwe Orders Blokkeren 255, 256, 257, 258, 260, 261
NieuweInkoopboekingStatusByInstanceId 117
nieuweOrdersBlokkeren 255, 256, 257, 258, 260, 261
nonactief 75, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 100, 133, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204, 255, 256, 257, 258, 260, 261
npt 143
Nummer 35, 36, 75, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 107, 133, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 264, 265, 266, 267, 268

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Offerte CC E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Offerte E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Offerte E-mail Sturen 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Offerteaanvraag CC E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Offerteaanvraag E-mail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

offerteAanvraagEmailVersturen_ccEmail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
offerteAanvraagEmailVersturen_email 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
offerteAanvraagEmailVersturen_shouldSend 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Offerteaanvragen E-mail Versturen 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
OfferteById 144
offerteEmailVersturen_ccEmail 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
offerteEmailVersturen_email 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
offerteEmailVersturen_shouldSend 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
OfferteRegelExtraRegelVelden 147
OfferteRegelExtraVeldenByOfferteId 150
OfferteRegels 153
OfferteRegelsByOfferteId 156
Offertes 159
OIN 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
omschrijving 19, 20, 22, 23, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 104, 107, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 133, 136, 137, 139, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 183, 192, 194, 195, 197, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 264
omschrijving_2 44, 46, 48, 49, 51, 53, 110, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 137, 139, 141, 147, 150, 153, 156, 192, 208, 219, 233, 236, 239, 243, 246, 252, 257, 258, 260, 261
omschrijving_3 147, 150, 236, 239
Ontvangen Bedrag 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131
Oorspronkelijk Systeemreferentie 143
Oorspronkelijke Systeemgroep 143
Open Bedrag 98, 106, 228, 230, 231
OpeningsbalansPerJaar 267
Openingssaldo per Jaar 267
openstaandSaldo 98, 106, 228, 230, 231
Order Referentie 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
orderreferentie 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
ORIG_SYSTEM_GROUP 143
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 143
Ouder Identificatiecode 69, 89, 91, 114, 175, 179, 195, 212, 225

- P -

parentIdentifier 69, 89, 91, 114, 175, 179, 195, 212, 225
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PAYLOAD_TEXT 143
PERIODE 263, 264, 266, 268
PeriodebalansenByStartAndEinde 165
Periodesaldi per Begin en Einde 165
pid 70
Plaats 63, 66
Postadres Contactpersoon 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Postadres Land ID 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Postadres Postcode 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Postadres Stad 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Postadres Straat 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Postcode 63, 66
pre-request-delay-ms 2
Prijs per Eenheid 147, 150, 153, 156, 236, 239, 243, 246
Prijsafspraken 162
prijsBepalingSoort 162
prijsIngave 20, 22, 27, 30
prijsIngaveExclusiefBtw 255, 256, 257, 258, 260, 261
Prijsinvoer 20, 22, 27, 30
Prijsinvoer exclusief BTW 255, 256, 257, 258, 260, 261
Processtatus 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Proefbalans per Jaar 265

- R -

rate 73, 218
rateCode 72, 73, 218
readOnly 69, 70, 89, 91, 114, 175, 179, 195, 212, 225
rechtsvorm 63, 66
Referentie 183
Regelkorting Verkooporder 63, 66
regelkortingVerkooporder 63, 66
rekeningCode 75, 77, 81, 82, 84, 85, 265, 266, 267, 268
rekeningTeOntvangenInkoopfacturen_id 63, 66

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Relatie ID 23, 29, 33, 95, 96, 98, 104, 106, 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 228, 230, 231, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Relatie Publieke Identificatie 27, 30
Relatie Publieke Identificatie ID 87, 89, 91, 93, 264
relatie_id 23, 29, 33, 95, 96, 98, 104, 106, 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 228, 230, 231, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
RelatieById 168
Relatiecode 27, 30, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
RelatieCustomFieldKlantDefinitionPropertiesByRelatieId 172
RelatieCustomFieldLeverancierDefinitionPropertiesByRelatieId 173
RelatieCustomFieldsByRelatieId 174
RelatieDocumenten 175
RelatieDocumentenByRelatieId 179
RelatieDoorlopendeIncassoMachtigingenByRelatieId 183
RelatieExtraKlantVelden 184
RelatieExtraVeldenByRelatieId 188
relatieId 23, 29, 33, 95, 96, 104
RelatieInkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId 192
RelatieInkoopboekingBTWsByRelatieId 194
RelatieInkoopboekingDocumentenByRelatieId 195
RelatieInkoopboekingenByRelatieId 197
RelatieKlantCustomFieldsByRelatieId 198
RelatieLeverancierCustomFieldsByRelatieId 199
Relatienaam 27, 30
relatiePublicIdentifier 27, 30
relatiePublicIdentifier_id 87, 89, 91, 93, 264
RelatieRelatiesoorten 200
RelatieRelatieSoortenByRelatieId 204
Relaties 100
RelatieVerkoopboekingBoekingsRegelsByRelatieId 208
RelatieVerkoopboekingBTWsByRelatieId 210
RelatieVerkoopboekingDocumentenByRelatieId 212
RelatieVerkoopboekingenByRelatieId 214
requested-maximum-usable-partitions 2
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
RESULT_BLOB 143
RESULT_DATE_TIME_UTC 143
RESULT_NUMBER 143
RESULT_TEXT 143
Resultaat BLOB 143
Resultaat Datum Tijd 143
Resultaat Nummer 143
Resultaat Tekst 143
rgsCode 84, 85, 166, 167
RGS-code 84, 85, 166, 167
RGSKolommenBalansenByStartAndEinde 166
RGSPeriodeBalansenByStartAndEinde 167
rubriek1A_btw 55, 58
rubriek1A_btwSchatting 55, 58
rubriek1A_omzet 55, 58
rubriek1A_omzetSchatting 55, 58
rubriek1B_btw 55, 58
rubriek1B_btwSchatting 55, 58
rubriek1B_omzet 55, 58
rubriek1B_omzetSchatting 55, 58
rubriek1C_btw 55, 58
rubriek1C_btwSchatting 55, 58
rubriek1C_omzet 55, 58
rubriek1C_omzetSchatting 55, 58
rubriek1D_btw 55, 58
rubriek1D_btwSchatting 55, 58
rubriek1D_omzet 55, 58
rubriek1D_omzetSchatting 55, 58
rubriek1E_btw 55, 58
rubriek1E_btwSchatting 55, 58
rubriek1E_omzet 55, 58
rubriek1E_omzetSchatting 55, 58
rubriek2A_btw 55, 58
rubriek2A_btwSchatting 55, 58
rubriek2A_omzet 55, 58
rubriek2A_omzetSchatting 55, 58
rubriek3A_btw 55, 58
rubriek3A_btwSchatting 55, 58
rubriek3A_omzet 55, 58
rubriek3A_omzetSchatting 55, 58
rubriek3B_btw 55, 58
rubriek3B_btwSchatting 55, 58
rubriek3B_omzet 55, 58
rubriek3B_omzetSchatting 55, 58
rubriek3C_btw 55, 58
rubriek3C_btwSchatting 55, 58
rubriek3C_omzet 55, 58
rubriek3C_omzetSchatting 55, 58
rubriek4A_btw 55, 58
rubriek4A_btwSchatting 55, 58
rubriek4A_omzet 55, 58
rubriek4A_omzetSchatting 55, 58
rubriek4B_btw 55, 58
rubriek4B_btwSchatting 55, 58
rubriek4B_omzet 55, 58
rubriek4B_omzetSchatting 55, 58
rubriek5A_btw 55, 58
rubriek5A_btwSchatting 55, 58
rubriek5A_omzet 55, 58

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

rubriek5A_omzetSchatting 55, 58
rubriek5B_btw 55, 58
rubriek5B_btwSchatting 55, 58
rubriek5B_omzet 55, 58
rubriek5B_omzetSchatting 55, 58
rubriek5C_btw 55, 58
rubriek5C_btwSchatting 55, 58
rubriek5C_omzet 55, 58
rubriek5C_omzetSchatting 55, 58
rubriek5D_btw 55, 58
rubriek5D_btwSchatting 55, 58
rubriek5D_omzet 55, 58
rubriek5D_omzetSchatting 55, 58
rubriek5E_btw 55, 58
rubriek5E_btwSchatting 55, 58
rubriek5E_omzet 55, 58
rubriek5E_omzetSchatting 55, 58
rubriek5F_btw 55, 58
rubriek5F_btwSchatting 55, 58
rubriek5F_omzet 55, 58
rubriek5F_omzetSchatting 55, 58
rubriek5G_btw 55, 58
rubriek5G_btwSchatting 55, 58
rubriek5G_omzet 55, 58
rubriek5G_omzetSchatting 55, 58

- S -

SaldiPerJaar 268
SaldiPerPeriode 268
SALDO 87, 89, 91, 93, 264, 265, 266
Saldo Start Boekjaar 165, 167
Saldo Start Financiële Periode 165, 167
shortName 72
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 143
Sla HTTP Memory Cache op 143
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
SnelStart 1, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 62, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 100, 104, 106, 107, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 179, 183, 184, 188, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 225, 227, 228, 230, 231, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Soort 25, 38, 39, 75, 118, 120, 172, 173
soortVeld 257, 258, 260, 261
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
start 163, 165, 166, 167
Startdatum 19, 20, 22, 27, 30, 143
Startdatum Voorraadtelling 63, 66
startSaldoBoekjaar 165, 167
STARTSALDOPERIODE 165, 167, 268
Status 19, 20, 22, 27, 30, 117
stuksprijs 147, 150, 153, 156, 236, 239, 243, 246
SubArtikelen 104
subscription-key 2
SUCCESSFUL 143
swagger-specification-allow-fallback 2
swagger-specification-download-tries 2
swagger-specification-file 2
swagger-specification-http-disk-cache-max-age-sec 2
swagger-specification-url 2

- T -

tarief 38, 39, 118, 120
Tariefcode 72, 73, 218
Technische Voorraad 23, 29, 33, 95, 96, 104
technischeVoorraad 23, 29, 33, 95, 96, 104

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tekst 75, 81, 200, 204
tekstregelsOvernemenNaarBackorder 63, 66
Telefoon 63, 66, 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
TEXT 75, 81, 200, 204
Time-out (sec) 143
TIMEOUT_SEC 143
to 66
Toon Voorraad in Zoekvenster 63, 66
Totaal 147, 150, 153, 156, 236, 239, 243, 246
Totaal Exclusief BTW 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Totaal inclusief BTW 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
totaalExclusiefBtw 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
totaalInclusiefBtw 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
TOTDATUM 263
TOTMETDATUM 263
totp-secret 2
Transactie ID 143
TRANSACTION_ID 143
Trial Balans per Periode 266
tussentijdseSuppletiesBerekenen 63, 66
type 25, 38, 39, 118, 120, 172, 173

- U -

UBL-bestand als Bijlage 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
ublBestandAlsBijlage 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
URL 143
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
userIdentifier 37

- V -

validFrom 73, 218
value 25, 26, 172, 173, 198, 199
value_2 25, 172, 173
Van 66
vanaf 22, 27
VanafDatum 263
vatRateCode 75, 77, 81, 82, 84, 85
Veldnummer 147, 150, 233, 236, 239, 252, 257, 258, 260, 261
Veldsoort 257, 258, 260, 261
Veranderd door Accountant 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 79, 110, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 141, 192, 194, 195, 197, 208, 210, 212, 214, 219, 221, 223, 225
Verkoopboeking ID 70, 106, 228, 230, 231
verkoopBoeking_id 106, 228, 230, 231
VerkoopboekingBoekingRegelsByVerkoopboekingId 219
VerkoopboekingBTWsByVerkoopboekingId 221
VerkoopboekingById 223
VerkoopboekingDocumentenByVerkoopboekingId 225
Verkoopboekingen URI 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
verkoopBoekingenUri 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
verkoopBoekingId 70
VerkoopFacturen 106
Verkoopfacturen als UBL op ID 227
VerkoopFacturenAlsUblById 227
Verkoopfactuur ID 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
verkoopfactuur_id 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
VerkoopfactuurById 228
VerkoopFactuurVerkoopOrders 230
VerkoopFactuurVerkoopOrdersByVerkoopFactuurId 231
verkoopGrootboekNederlandIdentifier_id 35, 36
verkoopNederlandBtwSoort 35, 36
Verkooporder BTW-ingavemodel 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
verkooporderBtwIngaveModel 107, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
VerkoopOrderExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderId 233
VerkoopOrderRegelExtraRegelVelden 236
VerkoopOrderRegelExtraRegelVeldenByVerkoopOrderId 239
VerkoopOrderRegels 243
VerkoopOrderRegelsByVerkoopOrderId 246
VerkoopOrders 107
VerkoopOrdersById 249
VerkoopOrdersExtraHoofdVelden 252
VerkoopOrderSjablonen 255
Verkoopordersjabloon ID 107, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
verkoopordersjabloon_id 107, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VerkoopOrderSjabloonById 256
VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVelden 257
VerkoopOrderSjabloonExtraHoofdVeldenByVerkoopOrderSjabloonId 258
VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVelden 260
VerkoopOrderSjabloonExtraRegelVeldenByVerkoopOrderSjabloonId 261
Verkooporderstatus 107, 233, 236, 239, 243, 246, 249, 252
Verkoopordervoorraadniveau vanaf 63, 66
verkooporderVoorraadVanafNiveau 63, 66
Verkoopprijs 22, 23, 27, 29, 33, 95, 96, 104, 162
Verkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW 63, 66
verkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw 63, 66
verliesEnWinstCredit 163, 166
verliesEnWinstDebet 163, 166
Versie 84, 85, 166, 167
Vervaldatum 98, 106, 228, 230, 231
vestigingsAdres_contactpersoon 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
vestigingsAdres_land_id 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
vestigingsAdres_plaats 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
vestigingsAdres_postcode 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
vestigingsAdres_straat 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Volgend Contant Bonnummer 63, 66
Volgend Factuurnummer 63, 66
Volgend Inkooporndernummer 63, 66
Volgend Verkooporndernummer 63, 66
volgendContantbonnummer 63, 66
volgendFactuurnummer 63, 66
volgendInkooporndernummer 63, 66
volgendVerkooporndernummer 63, 66
Voorkeur tijdens Boeken 63, 66
voorkeurenTijdensBoeken 63, 66
voorraadControle 23, 29, 33, 95, 96, 104
Voorraadcontrole Orderinvoer 63, 66
voorraadcontroleOrderinvoer 63, 66
Voorraadkolommen Tonen bij Inkoop 63, 66
voorraadkolommenTonenInInkoop 63, 66
Voorraadsysteem 63, 66
Voorraadtelling 23, 29, 33, 95, 96, 104
voorraadTonenInZoekvenster 63, 66
Vrije Tekst 1 63, 66
Vrije Tekst 2 63, 66
Vrije Tekst 3 63, 66
Vrije Tekst 4 63, 66
Vrije Voorraad 23, 29, 33, 95, 96, 104
vrijeTekst1 63, 66
vrijeTekst2 63, 66
vrijeTekst3 63, 66
vrijeTekst4 63, 66
vrijeVoorraad 23, 29, 33, 95, 96, 104

- W -

Waarde 29, 96, 147, 150, 184, 188, 233, 236, 239, 252
Website 63, 66
Website (URL) 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
websiteUrl 100, 168, 175, 179, 184, 188, 200, 204
Winst en Verlies Credit 163, 166
Winst en Verlies Debet 163, 166

- X -

xPosition 25

- Y -

yPosition 25

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:51
ISBN 978-94-6302-000-8: