

Twinfield API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Twinfield API 1

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api} 2

3 Catalogus: Twinfield 18

3.1 Schema's 18
3.1.1 Schema: ActiveAnalysis 18
3.1.2 Schema: Deleted 19
3.1.3 Schema: Dimensions 20
3.1.4 Schema: Native 53
3.1.5 Schema: Twinfield 54
3.1.6 Schema: Views 549

4 Package: dcr_metadata 565

4.1 Procedures 565
4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Twinfield Data container metadata package 565

Index 566

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Twinfield API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Twinfield-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Twinfield is an online accounting package used in the Netherlands and Belgium. Accounting professionals form a large part of the Twinfield user community.

De Twinfield-driver omvat 164 tabellen en 13851 kolommen.

Twinfield-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Twinfield Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Twinfield, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Twinfield-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Twinfield-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Twinfield ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Twinfield met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Twinfield-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Twinfield-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Twinfield ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom COMPANY_CODE geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Twinfield is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Twinfield SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Twinfield sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `Twinfield`

Alias: `twinfield`

Aanbevolen alias: `tfd`

Partitie Label: `Company`

Meer technische documentatie van de leverancier van Twinfield over de gebruikte verbinding is te vinden op https://c3.twinfield.com/webservices/documentation/.

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api}

Het SQL-stuurprogramma voor Twinfield heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Twinfield of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Twinfield-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Twinfield is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Twinfield-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	{res:itgen_pae_api_access_token_desc}			✓		✓	✓
api-client-id	{res:itgen_pae_api_client_id_desc}			✓		✓	✓
api-client-secret	{res:itgen_pae_api_client_secret_desc}			✓		✓	✓
api-redirect-url	{res:itgen_pae_api_redirect_url_desc}			✓		✓	✓
api-refresh-token	{res:itgen_pae_api_refresh_token_desc}			✓		✓	✓
api-scope	{res:itgen_pae_api_scope_desc}			✓		✓	
api-token-url	{res:itgen_pae_api_token_url_desc}			✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
debug-old-transaction-fields-nullable	Of transactienummer, regelnummer, kantoor en dagboek optioneel moeten zijn voor transacties.	Twinfield	True	✓		✓	
debug-old-transaction-number-as-string	Of het Twinfield transactienummer een tekst moet zijn in plaats van een getal.	Twinfield	True	✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 meldt (Verboden).		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte		30	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
unavailable-max-tries	gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
connect-timeout-max-tries							
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan		5000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
failure-sleep-initial-ms	worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een webverbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
environment	Omgevingscode die wordt gebruikt tijdens het aanmelden op Twinfield	Twinfield		✓		✓	✓
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		601000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		602000	✓	✓	✓	
http-public-disk-cache-directory	{res:itgen_pae_http_public_disk_cache_directory}		C:\Users\guido\Invantive\Cache\public	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
include-inaccessible-companies	Neem voor de huidige gebruiker ontoegankelijke bedrijven op in de lijst van partities, zoals sjabloonbedrijven die momenteel niet herkend worden in de API.	Twinfield	False	✓		✓	✓
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
data-containers							
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		8000	✓	✓	✓	
minimum-length-text	Vergroot alle tekstkolommen tot deze lengte om verwerking van XML mogelijk te maken waarbij langere tekstwaarden worden gebruikt dan de XSD aangeeft.	XML		✓			✓
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.						
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
reauthenticate-max-tries	Maximum aantal pogingen na een mislukte herauthenticatie.	Twinfield	5	✓		✓	
requested-maximum-usable-partitions	Aangevraagd Maximaal Aantal Bruikbare Partities	Shared		✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	4	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: stel in op 'empty' om leeg te maken.	XML			✓		
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
trace-uncompressed-xml	Stuur ongecomprimeerde XML-antwoordpayload naar trace logging.	Twinfield	False	✓	✓	✓	
trace-uncompressed-xml-cumulative	Stuur ongecomprimeerde XML respons payload naar tracelogging wanneer ophalen voltooid is.	Twinfield	False	✓	✓	✓	
transaction-tables-page-size	Gewenst aantal rijen dat per API-aanroep wordt opgehaald voor transactiegegevens.	Twinfield	50000	✓	✓	✓	✓
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden		True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.						
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	
use-result-memory-cache	Of u resultaatsets die de huidige query kunnen beantwoorden wilt gebruiken die in het cachegeheugen zijn opgeslagen voor eerdere query's.	XML	False	✓	✓	✓	

3 Catalogus: Twinfield

3.1 Schema's

3.1.1 Schema: ActiveAnalysis

3.1.1.1 Tabellen

ActiveAnalyses: Twinfield Actieve Analyses

Catalogus: Twinfield

Schema: ActiveAnalysis

Label: Actieve Analyses

Documentatie:

Twinfield build an Excel Addin to retrieve financial data into an Excel spreadsheet. The cubes allow users to build their own reports and other analysis based on the entered financial data in Twinfield.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiveAnalyses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BROWSECODE	varchar2	Bladercode	☐	Code voor het doorzoeken van de gegevens.
BROWSENAME	varchar2	Bladernaam	☐	Naam.
BROWSEOFFICES	varchar2	Administraties	☐	Kantoorcode, wanneer de kantoorcode '*' oplevert, is de kubus in alle kantoren beschikbaar.
BROWSESHORTNAME	varchar2	Blader Korte Naam	☐	Korte naam.
CODE	varchar2	Code	☐	Kubuscode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NAME	varchar2	Naam	☐	Kubusnaam.
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	Kubus korte naam.
STATUS	varchar2	Status	☐	Status van de kubus.

3.1.2 Schema: Deleted

3.1.2.1 Tabellen

DeletedTransactions: Twinfield Verwijderde Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Deleted

Label: Verwijderde Transacties

Documentatie:

Transactions deleted after entry into Twinfield. For each deleted transaction, audit information is made available plus the reason.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeletedTransactions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	☐		Twinfield bedrijf te ondervragen.
dateFrom	datetime	☐		Begindatum/tijdstip om verwijderde transacties op te halen voor.
dateTo	datetime	☐		Einddatum/tijd om verwijderde transacties op te halen voor.
dayBook	varchar2	☐		Code van het dagboek waarop gefilterd moet worden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeletedTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DAYBOOK	varchar2	Dagboek	☑	
DELETIONDATE	datetime	Datum Verwijderd	☑	
REASONFORDELETION	varchar2	Verwijderingsreden	☑	
TRANSACTIONDATE	datetime	Transactiedatum	☑	
TRANSACTIONNUMBER	int64	Transactienummer	☑	
USER	varchar2	Gebruiker	☑	

3.1.3 Schema: Dimensions

3.1.3.1 Tabellen

Activities: Twinfield Activiteiten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Activities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	varchar2	Gedrag	☑	
COCNUMBER	varchar2	KvK Nummer	☐	
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	char	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	varchar2	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	varchar2	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	varchar2	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	char	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	varchar2	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	char	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	varchar2	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	char	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	char	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	varchar2	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	varchar2	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	varchar2	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	char	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	varchar2	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	varchar2	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	varchar2	Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	varchar2	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	varchar2	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	varchar2	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	varchar2	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	varchar2	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	varchar2	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	char	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	varchar2	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	varchar2	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	varchar2	BTW-Soort	☐	
INUSE	char	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT	char		☐	
PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED	char		☐	
PROJECTS_AUTHORISER	varchar2	Autorisator	☐	
PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO	char	Pro-rato Facturabel	☐	
PROJECTS_BILLABLE_INHERIT	char		☐	
PROJECTS_BILLABLE_LOCKED	char		☐	
PROJECTS_BILLABLE	char	Facturabel	☐	
PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT	char		☐	
PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED	char		☐	
PROJECTS_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	
PROJECTS_RATE_INHERIT	char		☐	
PROJECTS_RATE_LOCKED	char		☐	
PROJECTS_RATE	varchar2	Koers	☐	De tariefcode van het project (hoeveelheid).
PROJECTS_VALIDFROM	datetime	Geldig vanaf	☐	
PROJECTS_VALIDTILL	varchar2	Geldig tot	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	varchar2	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	varchar2	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
STATUS	varchar2	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

ActivityChildValidations: Twinfield Activiteiten Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivityChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_CODE	varchar2	Activiteitsnaam	☑	
ACTIVITY_NAME	varchar2	Activiteitscode	☐	
ACTIVITY_SHORTNAME	varchar2	Activiteit Korte Naam	☐	
ACTIVITY_STATUS	varchar2	Activiteitsstatus	☑	
ACTIVITY_UID	guid	Activiteit UID	☑	
CHILDVALIDATION	varchar2	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

ActivityProjectQuantities: Twinfield Activiteiten Projecthoeveelheden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activiteiten Projecthoeveelheden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivityProjectQuantities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_CODE	varchar2	Activiteitsnaam	☑	
ACTIVITY_NAME	varchar2	Activiteitscode	☐	
ACTIVITY_SHORTNAME	varchar2	Activiteit Korte Naam	☐	
ACTIVITY_STATUS	varchar2	Activiteitsstatus	☑	
ACTIVITY_UID	guid	Activiteit UID	☑	
BILLABLE_INHERIT	char		☐	
BILLABLE_LOCKED	char		☐	
BILLABLE	char	Facturabel	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
LABEL	varchar2	Label	☑	
MANDATORY	char	Verplicht	☐	
RATE	varchar2	Koers	☑	De tariefcode van het project (hoeveelheid).

Assets: Twinfield Activa

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Activa

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Assets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEHAVIOUR	varchar2	Gedrag	☑	
COCNUMBER	varchar2	KvK Nummer	☐	
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	char	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	varchar2	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	varchar2	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	varchar2	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	char	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	varchar2	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	char	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	varchar2	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	char	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	char	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	varchar2	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_MATCHTYPE	varchar2	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	varchar2	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	char	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	varchar2	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	varchar2	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	varchar2	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	varchar2	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	varchar2	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	varchar2	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	varchar2	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	varchar2	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	varchar2	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	char	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	varchar2	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	varchar2	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	varchar2	BTW-Soort	☐	
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD	varchar2	Beginperiode	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT1_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT2_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT3_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FIXEDASSETS_FREETEXT4_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT4	varchar2	Vrije Tekst 4	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIXEDASSETS_FREETEXT5_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_FREETEXT5	varchar2	Vrije Tekst 5	☐	
FIXEDASSETS_METHOD_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_METHOD_NAME	varchar2	Methode Naam	☐	
FIXEDASSETS_METHOD_SHORTNAME	varchar2	Methode Korte Naam	☐	
FIXEDASSETS_METHOD	varchar2	Methode	☐	
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE	datetime	Aankoopdatum	☐	
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE	decimal	Restwaarde	☑	
FIXEDASSETS_SELLDATE_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_SELLDATE	datetime	Verkoopdatum	☐	
FIXEDASSETS_STATUS_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_STATUS	varchar2	Status	☑	
FIXEDASSETS_STOPVALUE_LOCKED	char		☑	
FIXEDASSETS_STOPVALUE	decimal	Stopwaarde	☑	
INUSE	char	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	varchar2	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	varchar2	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
STATUS	varchar2	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

BalancesheetBanks: Twinfield Banksaldo

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Banksaldo

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	varchar2	Rekeningnummer	☑	
ASCRIPTION	varchar2		☑	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DEFAULT	char	Standaard	☑	

BalancesheetChildValidations: Twinfield Saldi Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldi Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	varchar2	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

BalancesheetGroups: Twinfield Saldigroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldigroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BalancesheetGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
GROUP	varchar2	Groeperen	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	

Balancesheets: Twinfield Saldi

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Saldi

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Balancesheets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	varchar2	Gedrag	☑	
COCNUMBER	varchar2	KvK Nummer	☐	
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	char	Dimensienaam Bew erken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	varchar2	Relatiesoort	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	varchar2	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	varchar2	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	char	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	varchar2	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	char	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	varchar2	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	char	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	char	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	varchar2	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	varchar2	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	varchar2	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	char	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	varchar2	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	varchar2	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	varchar2	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	varchar2	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	varchar2	Sub-analyse	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	varchar2	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	varchar2	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	varchar2	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	varchar2	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	char	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	varchar2	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	varchar2	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	varchar2	BTW-Soort	☐	
INUSE	char	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	varchar2	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	varchar2	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
STATUS	varchar2	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

CostCenters: Twinfield Kostenplaatsen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	varchar2	Gedrag	☑	
COCNUMBER	varchar2	KvK Nummer	☐	
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	char	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	varchar2	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	varchar2	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	varchar2	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	char	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	varchar2	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	char	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	varchar2	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	char	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	char	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	varchar2	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	varchar2	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	varchar2	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	char	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	varchar2	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	varchar2	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	varchar2	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	varchar2	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	varchar2	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	varchar2	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	varchar2	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	varchar2	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	varchar2	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	char	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	varchar2	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	varchar2	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	varchar2	BTW-Soort	☐	
INUSE	char	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	varchar2	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	varchar2	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STATUS	varchar2	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

CustomerAddresses: Twinfield Klantadressen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klantadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
CONTACT	varchar2	Contactpersoon	☐	
COUNTRY_NAME	varchar2	Landnaam	☐	
COUNTRY_SHORTNAME	varchar2	Land Korte Naam	☐	
COUNTRY	varchar2	Land	☑	ISO landcode.
CUSTOMER_CODE	varchar2	Klantcode	☑	
CUSTOMER_NAME	varchar2	Klantnaam	☐	
CUSTOMER_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam Klant	☐	
CUSTOMER_STATUS	varchar2	Klantenstatus	☑	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	☑	
DEFAULT	char	Standaard	☑	
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
FIELD1	varchar2	Veld 1	☐	
FIELD2	varchar2	Veld 2	☐	
FIELD3	varchar2	Veld 3	☐	
FIELD4	varchar2	Veld 4	☐	
FIELD5	varchar2	Veld 5	☐	
FIELD6	varchar2	Veld 6	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ICTCOUNTRYCODE_LOCKED	char		☐	
ICTCOUNTRYCODE	varchar2	Landcode-ID	☐	
ID	int64	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
POSTCODE	varchar2	Postcode	☐	
TELEFAX	varchar2	Telefax	☐	
TELEPHONE	varchar2	Telefoon	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

CustomerBanks: Twinfield Klant Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klant Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	varchar2	Rekeningnummer	☐	Lokaal bankrekeningnummer.
ASCRIPTION	varchar2		☐	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
CUSTOMER_CODE	varchar2	Klantcode	☑	
CUSTOMER_NAME	varchar2	Klantnaam	☐	
CUSTOMER_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam Klant	☐	
CUSTOMER_STATUS	varchar2	Klantenstatus	☑	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	☑	
DEFAULT	char	Standaard	☑	

CustomerChildValidations: Twinfield Klant Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Klant Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	varchar2	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
CUSTOMER_CODE	varchar2	Klantcode	☑	
CUSTOMER_NAME	varchar2	Klantnaam	☐	
CUSTOMER_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam Klant	☐	
CUSTOMER_STATUS	varchar2	Klantenstatus	☑	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

CustomerPaymentConditions: Twinfield Betalingsvoorwaarden Klant

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Betalingsvoorwaarden Klant

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerPaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
CUSTOMER_CODE	varchar2	Klantcode	☑	
CUSTOMER_NAME	varchar2	Klantnaam	☐	
CUSTOMER_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CUSTOMER_STATUS	varchar2	Klantenstatus	☑	
CUSTOMER_UID	guid	Klant UID	☑	
DISCOUNTDAYS	int64	Kortingsdagen	☑	
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage	☑	

Customers: Twinfield Klanten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Klanten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Customers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	varchar2	Gedrag	☑	
COCNUMBER	varchar2	KvK Nummer	☐	
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	char	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	varchar2	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	varchar2	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	varchar2	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	char	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	varchar2	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	char	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	varchar2	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	char	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	char	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	varchar2	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	varchar2	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	varchar2	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	char	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	varchar2	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	varchar2	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	varchar2	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	varchar2	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	varchar2	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	varchar2	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	varchar2	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	varchar2	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	varchar2	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	char	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	varchar2	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	varchar2	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	varchar2	BTW-Soort	☐	
INUSE	char	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	varchar2	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	varchar2	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
STATUS	varchar2	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

ProfitAndLoss: Twinfield Winst en Verlies

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst en Verlies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLoss worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	varchar2	Gedrag	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COCNUMBER	varchar2	KvK Nummer	☐	
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	char	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	varchar2	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	varchar2	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	varchar2	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	char	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	varchar2	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	char	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	varchar2	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	char	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	char	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	varchar2	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	varchar2	Aflettersoort	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	varchar2	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	char	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	varchar2	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	varchar2	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	varchar2	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	varchar2	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	varchar2	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	varchar2	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	varchar2	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	varchar2	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	varchar2	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	char	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	varchar2	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	varchar2	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	varchar2	BTW-Soort	☐	
INUSE	char	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	varchar2	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	varchar2	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
STATUS	varchar2	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProfitAndLossBanks: Twinfield Winst- en Verliesrekening Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekening Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	varchar2	Rekeningnummer	☑	
ASCRIPTION	varchar2		☑	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DEFAULT	char	Standaard	☑	

ProfitAndLossChildValidations: Twinfield Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	varchar2	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProfitAndLossGroups: Twinfield Winst- en Verliesrekeninggroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Winst- en Verliesrekeninggroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitAndLossGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
GROUP	varchar2	Groeperen	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	

ProjectChildValidations: Twinfield Project Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Project Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	varchar2	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
PROJECT_CODE	varchar2	Projectcode	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PROJECT_NAME	varchar2	Projectnaam	☐	
PROJECT_SHORTNAME	varchar2	Korte Projectnaam	☐	
PROJECT_STATUS	varchar2	Projectstatus	☑	
PROJECT_UID	guid	Project UID	☑	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

ProjectQuantities: Twinfield Projecthoeveelheden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Projecthoeveelheden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectQuantities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BILLABLE_INHERIT	char		☐	
BILLABLE_LOCKED	char		☐	
BILLABLE	char	Facturabel	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
LABEL	varchar2	Label	☑	
MANDATORY	char	Verplicht	☐	
PROJECT_CODE	varchar2	Projectcode	☑	
PROJECT_NAME	varchar2	Projectnaam	☐	
PROJECT_SHORTNAME	varchar2	Korte Projectnaam	☐	
PROJECT_STATUS	varchar2	Projectstatus	☑	
PROJECT_UID	guid	Project UID	☑	
RATE	varchar2	Koers	☑	De tariefcode van het project (hoeveelheid).

Projects: Twinfield Projecten

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Projecten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	varchar2	Gedrag	☑	
COCNUMBER	varchar2	KvK Nummer	☐	
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	char	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	varchar2	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	varchar2	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	varchar2	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	char	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	varchar2	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	char	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	varchar2	Herinnering E-mail	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	char	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	char	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	varchar2	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	varchar2	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	varchar2	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	char	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	varchar2	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	varchar2	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	varchar2	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	varchar2	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	varchar2	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	varchar2	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	varchar2	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	varchar2	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	varchar2	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	char	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	varchar2	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	varchar2	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	varchar2	BTW-Soort	☐	
INUSE	char	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT	char		☐	
PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED	char		☐	
PROJECTS_AUTHORISER	varchar2	Autorisator	☐	
PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO	char	Pro-rato Facturabel	☐	
PROJECTS_BILLABLE_INHERIT	char		☐	
PROJECTS_BILLABLE_LOCKED	char		☐	
PROJECTS_BILLABLE	char	Facturabel	☐	
PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT	char		☐	
PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED	char		☐	
PROJECTS_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION	varchar2	Factuur Omschrijving	☐	
PROJECTS_RATE_INHERIT	char		☐	
PROJECTS_RATE_LOCKED	char		☐	
PROJECTS_RATE	varchar2	Koers	☐	De tariefcode van het project (hoeveelheid).
PROJECTS_VALIDFROM	datetime	Geldig vanaf	☐	
PROJECTS_VALIDTILL	varchar2	Geldig tot	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	varchar2	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	varchar2	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
STATUS	varchar2	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

SupplierAddresses: Twinfield Leveranciersadressen

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciersadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SupplierAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
CONTACT	varchar2	Contactpersoon	☐	
COUNTRY_NAME	varchar2	Landnaam	☐	
COUNTRY_SHORTNAME	varchar2	Land Korte Naam	☐	
COUNTRY	varchar2	Land	☑	ISO landcode.
DEFAULT	char	Standaard	☑	
EMAIL	varchar2	E-mail	☐	
FIELD1	varchar2	Veld 1	☐	
FIELD2	varchar2	Veld 2	☐	
FIELD3	varchar2	Veld 3	☐	
FIELD4	varchar2	Veld 4	☐	
FIELD5	varchar2	Veld 5	☐	
FIELD6	varchar2	Veld 6	☐	
ICTCOUNTRYCODE_LOCKED	char		☐	
ICTCOUNTRYCODE	varchar2	Landcode-ID	☐	
ID	int64	ID	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
POSTCODE	varchar2	Postcode	☐	
SUPPLIER_CODE	varchar2	Leverancierscode	☑	
SUPPLIER_NAME	varchar2	Leveranciersnaam	☐	
SUPPLIER_SHORTNAME	varchar2	Leverancier Korte Naam	☐	
SUPPLIER_STATUS	varchar2	Leveranciersstatus	☑	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	☑	
TELEFAX	varchar2	Telefax	☐	
TELEPHONE	varchar2	Telefoon	☐	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

SupplierBanks: Twinfield Leveranciersbanken

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciersbanken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNTNUMBER	varchar2	Rekeningnummer	☐	
ASCRIPTION	varchar2		☐	
CITY	varchar2	Plaats	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DEFAULT	char	Standaard	☑	
SUPPLIER_CODE	varchar2	Leverancierscode	☑	
SUPPLIER_NAME	varchar2	Leveranciersnaam	☐	
SUPPLIER_SHORTNAME	varchar2	Leverancier Korte Naam	☐	
SUPPLIER_STATUS	varchar2	Leveranciersstatus	☑	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	☑	

SupplierChildValidations: Twinfield Leverancier Kindvalidaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leverancier Kindvalidaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierChildValidations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILDVALIDATION	varchar2	Kindvalidatie	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
SUPPLIER_CODE	varchar2	Leverancierscode	☑	
SUPPLIER_NAME	varchar2	Leveranciersnaam	☐	
SUPPLIER_SHORTNAME	varchar2	Leverancier Korte Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SUPPLIER_STATUS	varchar2	Leveranciersstatus	☑	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	☑	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

SupplierPaymentConditions: Twinfield Leverancier Betalingsvoorwaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leverancier Betalingsvoorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierPaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DISCOUNTDAYS	int64	Kortingsdagen	☑	
DISCOUNTPERCENTAGE	decimal	Kortingspercentage	☑	
SUPPLIER_CODE	varchar2	Leverancierscode	☑	
SUPPLIER_NAME	varchar2	Leveranciersnaam	☐	
SUPPLIER_SHORTNAME	varchar2	Leverancier Korte Naam	☐	
SUPPLIER_STATUS	varchar2	Leveranciersstatus	☑	
SUPPLIER_UID	guid	Leverancier-UID	☑	

Suppliers: Twinfield Leveranciers

Catalogus: Twinfield

Schema: Dimensions

Label: Leveranciers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Suppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BEGINPERIOD	int16	Beginperiode	☑	
BEGINYEAR	int16	Beginjaar	☑	
BEHAVIOUR	varchar2	Gedrag	☑	
COCNUMBER	varchar2	KvK Nummer	☐	
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
EDITDIMENSIONNAME	char	Dimensienaam Bewerken	☑	
ENDPERIOD	int16	Eindperiode	☑	
ENDYEAR	int16	Einde Jaar	☑	
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE	varchar2	Relatiesoort	☑	
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA	varchar2	Incassoschema	☑	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID	varchar2	Incassomandaat-ID	☐	
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE	datetime	Incassomandaat Ondertekeningsdatum	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT	decimal	Basis Kredietlimiet	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED	char	Geblokkeerd/Vergrendeld	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED	varchar2	Geblokkeerd Gewijzigd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED	char	Geblokkeerd	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT	varchar2	Commentaar	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL	varchar2	Herinnering E-mail	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam	☐	
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER	varchar2	Verantwoordelijke Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER	char	Stuur Herinnering	☐	
FINANCIALS_DUEDAYS	int32	Vervaldagen	☑	
FINANCIALS_EBILLING	char	E-facturatie	☑	
FINANCIALS_EBILLMAIL	varchar2	Ebill E-mail	☐	E-mailadres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
FINANCIALS_LEVEL	int16	Niveau	☑	
FINANCIALS_MATCHTYPE	varchar2	Aflettersoort	☑	
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT	varchar2	Betaalmiddelen	☑	
FINANCIALS_PAYAVAILABLE	char	Betaal Beschikbaar	☑	
FINANCIALS_PAYCODE_NAME	varchar2	Betaalcode Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME	varchar2	Betaalcode Korte Naam	☐	
FINANCIALS_PAYCODE	varchar2	Betaalcode	☐	
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE	varchar2	Relatiesreferentie	☐	Klantreferentie, uw klantnummer door de leverancier.
FINANCIALS_SUBANALYSE	varchar2	Sub-analyse	☑	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE	varchar2	Vervang met Dimensiesoort	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID	guid	Vervang met ID	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME	varchar2	Vervang met Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME	varchar2	Vervang met Korte Naam	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH	varchar2	Vervang met	☐	
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL	int16	Vervangingsniveau	☑	
FINANCIALS_VATCODE_FIXED	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_NAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE_TYPE	varchar2		☐	
FINANCIALS_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	
FINANCIALS_VATOBLIGATORY	char	BTW Verplicht	☑	
FINANCIALS_VATTYPE_NAME	varchar2	BTW-type Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME	varchar2	BTW-type Korte Naam	☐	
FINANCIALS_VATTYPE	varchar2	BTW-Soort	☐	
INUSE	char	In Gebruik	☑	Zijn er financiële transacties op deze dimensie geboekt.
MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL	varchar2	Stuur E-mail	☐	
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE	varchar2	Verzendsoort	☐	
SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STATUS	varchar2	Status	☑	
TOUCHED	int16	Geraakt	☑	
UID	guid	UID	☑	
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	
WEBSITE	varchar2	Website	☐	

3.1.4 Schema: Native

3.1.4.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Twinfield Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: Twinfield

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Twinfield API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Twinfield API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

3.1.5 Schema: Twinfield

3.1.5.1 Tabellen

AnnualReportTotals: Twinfield Jaarverslagtotalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Jaarverslagtotalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	varchar2	Rapportagestructuur	☐	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

AnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Jaarverslag Totalen (Multi-valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Jaarverslag Totalen (Multi-valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	varchar2	Rapportagestructuur	☐	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

AnnualReportYtd: Twinfield Jaarverslag tot Heden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Jaarverslag tot Heden

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel AnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

AssetMethods: Twinfield Activa Methoden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Activa Methoden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

AssetTransactions: Twinfield Activetransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Activetransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

BankLinkDetails: Twinfield Bankkoppelingdetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Bankkoppelingdetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinkDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

BankLinkDetailsV2

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinkDetailsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

BankTransactions: Twinfield Banktransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Banktransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BANKCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (equal)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BillingSchedules: Twinfield Facturatieschema's

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Facturatieschema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillingSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

BudgetByCostCenter: Twinfield Begroting per Kostenplaats

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Begroting per Kostenplaats

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByCostCenter in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Code		☑		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE		☑		Bedrijfscode.
Dim1From		☐		Grootboek startcode.
Dim1To		☐		Grootboek eindcode.
Dim2From		☐		Cost center start code.
Dim2To		☐		Kostenplaats eindcode.
Dim3From		☐		Project start code.
Dim3To		☐		Project eindcode.
IncludeFinal		☐	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional		☐		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom		☐		Op te halen beginperiode.
PeriodTo		☐		Eindperiode die moet w orden opgehaald.
Status		☐		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year		☐		Jaar op te halen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByCostCenter worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
GROUP1	varchar2	Groep 1	☐	
GROUP2	varchar2	Groep 2	☐	
GROUP3	varchar2	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BudgetByProfitAndLoss: Twinfield Budget naar Winst & Verlies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budget naar Winst & Verlies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByProfitAndLoss in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Code		☑		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE		☑		Bedrijfscode.
Dim1From		☐		Grootboek startcode.
Dim1To		☐		Grootboek eindcode.
Dim2From		☐		Cost center start code.
Dim2To		☐		Kostenplaats eindcode.
Dim3From		☐		Project start code.
Dim3To		☐		Project eindcode.
IncludeFinal		☐	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional		☐		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom		☐		Op te halen beginperiode.
PeriodTo		☐		Eindperiode die moet worden opgehaald.
Status		☐		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year		☐		Jaar op te halen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByProfitAndLoss worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
GROUP1	varchar2	Groep 1	☐	
GROUP2	varchar2	Groep 2	☐	
GROUP3	varchar2	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

BudgetByProject: Twinfield Budget per Project

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budget per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Code		☑		Code van de op te vragen begroting.
COMPANY_CODE		☑		Bedrijfscode.
Dim1From		☐		Grootboek startcode.
Dim1To		☐		Grootboek eindcode.
Dim2From		☐		Cost center start code.
Dim2To		☐		Kostenplaats eindcode.
Dim3From		☐		Project start code.
Dim3To		☐		Project eindcode.
IncludeFinal		☐	True	Neem de laatste transacties op.
IncludeProvisional		☐		Inclusief voorlopige transacties.
PeriodFrom		☐		Op te halen beginperiode.
PeriodTo		☐		Eindperiode die moet w orden opgehaald.
Status		☐		Transactiestatus. Waarden: definitief, concept of beide.
Year		☐		Jaar op te halen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
GROUP1	varchar2	Groep 1	☐	
GROUP2	varchar2	Groep 2	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GROUP3	varchar2	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	int32	Jaar	☐	

Budgets: Twinfield Budgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

CashbooksAndBanks: Twinfield Kasboeken en Banken

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kasboeken en Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashbooksAndBanks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

CashTransactions: Twinfield Kastransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kastransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BANKCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (equal)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

Certificates: Twinfield Certificaten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Certificaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Certificates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Cheques: Twinfield Cheques

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Cheques

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Cheques worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	☐	
CHEQUE_NUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DEBIT_OR_CREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	
RELATION_CODE	varchar2	Relatiecode	☐	
RELATION_NAME	varchar2	Relatienaam	☐	

CommercialAnnualReportTotals

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

CommercialAnnualReportYtd

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CostCenters: Twinfield Kostenplaatsen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Kostenplaatsen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

Countries: Twinfield Landen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Landen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Countries in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
ctrtype		☐		Geeft alleen landen die kunnen worden gebruikt voor intracommunautaire leveringen in een Nederlandse btw-aangifte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				Waarden: icpcountry (identiek aan vatnl).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Countries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

CreditManagement: Twinfield Creditmanagement

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Creditmanagement

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_COSTCENTER (between)

* FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagement worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

CreditManagementActionCodes: Twinfield Creditmanagement Actiecodes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Creditmanagement Actiecodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementActionCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Currencies: Twinfield Valuta

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Valuta

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

Customers: Twinfield Klanten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Customers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

CustomersV2: Twinfield Klanten (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CustomersV3: Twinfield Klanten (V3)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanten (V3)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomersV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

CustomerTransactions: Twinfield Klanttransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Klanttransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_MATCHDATE (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

DaybooksTransactionTypes: Twinfield Dagboektransactiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dagboektransactiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaybooksTransactionTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
hidden		☐		Neem "verborgen" transactiecodes op in de resultatenreeks. Waarden: 0 of 1.
ic		☐		Toont alleen "Intercompany" transacties in de resultatenverzameling. Deze optie kan niet w orden gebruikt in combinatie met de "verborgen" optie. Waarden: 1.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaybooksTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

Declarations: Twinfield BTW-aangiftes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: BTW-aangiftes

Documentatie:

Declaration summaries.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: companyCode

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Declarations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelasting), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP), "TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
ID	int32		☑	
NAME	varchar2		☐	
PERIOD	varchar2		☑	
STATUSDESCRIPTION	varchar2		☐	
STATUSEXTRAINFORMATION	varchar2		☐	
STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gewijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgewezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
YEAR	int32		☑	

DeclarationsByRange: Twinfield BTW-aangiftes voor Bereik

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: BTW-aangiftes voor Bereik

Documentatie:

Declaration summaries.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: companyCode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationsByRange in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
count		☑		Tel.
startIndex		☑		Beginindex.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationsByRange worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DOCUMENTCODE	varchar2		☐	
ID	int32		☑	
NAME	varchar2		☐	
PERIOD	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STATUSDESCRIPTION	varchar2		☐	
STATUSEXTRAINFORMATION	varchar2		☐	
STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gewijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgewezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
YEAR	int32		☑	

DimensionGroups: Twinfield Dimensiegroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionGroups in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
dimtype		☐		Specificeert het maatsoort. De resultaatgegevens tonen alleen de maatgroepen van het gespecificeerde maatsoort. Waarden: BAS, PNL, CRD, DEB, KPL, PRJ, AST of ACT.
prefix		☐		Geeft aan dat het zoekveld moet beginnen met de opgegeven waarde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

DimensionsModifiedSince: Twinfield Dimensies Gewijzigd Sinds

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensies Gewijzigd Sinds

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionsModifiedSince in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
dimtype		☑		Geeft het type dimensie aan. Waarden: BAS, PNL, CRD, DEB, KPL, PRJ, AST of ACT.
group		☐		Specificeert de dimensiegroep (jokertekens toegestaan).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
level		☐		Specificeert het dimensie niveau. Deze optie is verplicht w anneer de sectie teq is. Waarden: 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Wanneer de sectie = teq zijn alleen niveau 1 of 2 beschikbaar.
matchtype		☐		Deze optie toont alleen de relaties (type dimensie: CRD en/of DEB). Waarden: nul of relatie.
modifiedsince		☐		Beperkt tot afmetingen die zijn gew ijzigd na, op of op de opgegeven datum (en tijd). Formaat: jjjjMMddHHmmss of jjjjMMdd.
section		☐		Beperkt tot financiële of tijd & uitgaven dimensies. Waarden: financieel of teq.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionsModifiedSince worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

DimensionTypes: Twinfield Dimensiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Dimensiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DimensionTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
dim		☐		Beperkt tot het type van de gespecificeerde dimensie. Waarden: ACT, AST, BAS, CRD, DEB, KPL, PNL of PRJ.
finlevel		☐		Specificeert het financiële niveau. Waarden: 1, 2, 3, 4, 5 of 6.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DimensionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

DistributionByPeriods: Twinfield Verdeling over Perioden

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Verdeling over Perioden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DistributionByPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

DocketInvoices: Twinfield Agenda Facturen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Agenda Facturen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocketInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

EconomicAnnualReportTotals: Twinfield Economisch Jaarverslag Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

EconomicAnnualReportYtd: Twinfield Economisch Jaarverslag YTD

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Economisch Jaarverslag YTD

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EconomicAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FilterMappings: Twinfield Filterafbeeldingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Filterafbeeldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FilterMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

FinancialDimensions: Twinfield Financiële Dimensies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Financiële Dimensies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialDimensions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FiscalAnnualReportTotals: Twinfield Fiscaal Jaarverslag Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Fiscaal Jaarverslag Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency: Twinfield Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

FiscalAnnualReportYtd: Twinfield Fiscaal Jaarverslag YTD

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Fiscaal Jaarverslag YTD

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel FiscalAnnualReportYtd worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		teken)		
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

FixedAssets: Twinfield Vaste Activa

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Vaste Activa

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FixedAssets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

Gateways: Twinfield Koppelingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Koppelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Gateways worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode: Twinfield Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode

Documentatie:

The contents are a office-specific list of hierarchy definitions, just like countries or currencies.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☑		Bedrijfscode.
hierarchyCode		☑		Code van de op te halen hiërarchie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCETYPE	varchar2	Balanssoort	☑	Saldotype: -1 = Credit, 0 = Balance, 1 = Debit.
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
HIERARCHYELEMENTID	int32	Hiërarchie Element ID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
PARENTCODE	varchar2	Oudercode	☐	
PARENTID	int32	Ouder ID	☐	
PATH	varchar2	Pad	☑	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode: Twinfield Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode

Documentatie:

The contents are a subscription-wide list of hierarchy definitions, just like countries or currencies.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
hierarchyCode		☑		Code van de op te halen hiërarchie.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
NAME	varchar2	Naam	☑	
PARENTCODE	varchar2	Oudercode	☐	
PARENTID	int32	Ouder ID	☐	
PATH	varchar2	Pad	☑	
TOUCHED	int32		☑	

GeneralLedgerDetails: Twinfield Grootboekdetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekdetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

GeneralLedgerDetailsV2: Twinfield Grootboekdetails (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Grootboekdetails (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetailsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

GeneralLedgerDetailsV3: Twinfield Grootboekdetails (V3)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboekdetails (V3)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerDetailsV3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	varchar2	Rapportagestructuur	☐	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

GeneralLedgerIntercompany: Twinfield Grootboek Intercompany

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboek Intercompany

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerIntercompany worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

GeneralLedgerIntercompanyV2: Twinfield Grootboek Intercompany (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Grootboek Intercompany (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_REGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerIntercompanyV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE	varchar2	Rapportagestructuur	☐	Code meldingsstructuur.
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

GeneralLedgerTransactions: Twinfield Grootboek Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

Hierarchies: Twinfield Hiërarchieën

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchieën

Documentatie:

Hierarchies is a subscription-wide list of hierarchies, just like countries or currencies.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Hierarchies in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accesstype		☐		Specificeert het minimaal vereiste toegangstype voor de rapportagestructuur. Waarden: gebruiken, binden of bew erken.
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
officegroup		☐		Stelt de kantoorgroep in.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Hierarchies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	

HierarchyAccess: Twinfield Hiërarchie Toegangsrechten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchie Toegangsrechten

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* HIE_XSS_TYPE (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HierarchyAccess worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

HierarchyNodes: Twinfield Hiërarchische Knopen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Hiërarchische Knopen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HierarchyNodes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accesstype		☐		Specificeert het minimaal vereiste toegangstype voor de rapportagestructuur. Waarden: gebruiken, binden of bew erken.
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
hierarchy		☐		Specificeert de rapportagestructuur.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HierarchyNodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

IctReturnAsXbrlByDocumentId: Twinfield ICP-teruggave als XBRL op Document-ID

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: ICP-teruggave als XBRL op Document-ID

Documentatie:

ICT return as XBRL (Dutch: ICP).

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IctReturnAsXbrlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
documentId		☑		Document ID.
isMessageIdRequired		☑	False	Of de vereiste bericht-ID is.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie IctReturnAsXbrlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
XBRL	varchar2		☐	

IctReturnAsXmlByDocumentId: Twinfield ICP-teruggave als XML op Document-ID

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: ICP-teruggave als XML op Document-ID

Documentatie:

ICT return as XML (Dutch: ICP).

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie IctReturnAsXmlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
documentId		☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie IctReturnAsXmlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
XML	varchar2		☐	

Invoices: Twinfield Facturen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Facturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
dim1		☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim2		☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim3		☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim4		☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim5		☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
dim6		☐		Specificeert een dimensiecode (en financieel niveau).
openvalue		☐		Specificeert de uitstaande w aarde met een punt als decimaal scheidingsteken en zonder groepsscheidingsteken.
value		☐		Specificeert de (oorspronkelijke factuur)w aarde met een punt als decimaal scheidingsteken en zonder groepsscheidingsteken.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DEBIT_OR_CREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	
INVOICE_NUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	
RELATION_CODE	varchar2	Relatiecode	☐	
RELATION_NAME	varchar2	Relatienaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoiceTypes: Twinfield Factuur Soorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Factuur Soorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
vat		☐		Geeft alleen factuurtypen terug die zijn geconfigureerd voor inclusief of exclusief BTW. Waarden: inclusief of exclusief.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Items: Twinfield Artikelen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Items in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
vat		☐		Retourneert alleen artikelen die zijn geconfigureerd met een w aarde inclusief of exclusief BTW. Waarden: inclusief of exclusief.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MatchingTypes: Twinfield Afletteringsoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Afletteringsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MatchingTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

NumberOfDeclarations: Twinfield Aantal Aangiftes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Aantal Aangiftes

Documentatie:

Number of declarations.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Filters op API-server: companyCode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NumberOfDeclarations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NumberOfDeclarations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
COUNT	int32		☑	

OfficeGroups: Twinfield Administratiegroepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Administratiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficeGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

Offices: Twinfield Administraties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Administraties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Offices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COUNTRY	varchar2	Land	☐	ISO landcode.
FIRST_PERIOD_TURNOVER_TAX	varchar2	Eerste Periode Omzetbelasting	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	
PERIOD_NAMING	varchar2	Naamgeving Periode	☐	

OfficesForInterCompanyTransactions: Twinfield Administraties voor Intercompany Transactions

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Administraties voor Intercompany Transactions

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficesForInterCompanyTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

PayinginSlips: Twinfield Betalingen Onderweg

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Betalingen Onderweg

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayinginSlips worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	decimal	Bedrag	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DEBIT_OR_CREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
PAYING_IN_SLIP_NUMBER	varchar2	Betalingsstrooknummer	☐	

PaymentFiles: Twinfield Betalingsbestandformaten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Betalingsbestandformaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentFiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

PaymentTypes: Twinfield Betalingssoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Betalingssoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
paytype		☐		Geeft aan w elk type betaling en collecte moet w orden teruggestuurd. Waarden: betaling of collecte.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

Periods: Twinfield Periodes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Periodes

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Periods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	
TITLE	varchar2	Titel	☐	

ProjectDimensions: Twinfield Project Dimensies

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Project Dimensies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectDimensions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	

ProjectTransactions: Twinfield Projecttransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Projecttransacties

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

ReminderScenarios: Twinfield Herinnering Scenario's

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Herinnering Scenario's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReminderScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

Reports: Twinfield Rapporten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Rapporten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Reports worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

Roles: Twinfield Rollen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Rollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Roles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

SubItemsByArticle: Twinfield Subartikelen per Artikel

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Subartikelen per Artikel

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubItemsByArticle in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
article		☑		Artikelcode.
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubItemsByArticle worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

Suppliers: Twinfield Leveranciers

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciers

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Suppliers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

SuppliersV2: Twinfield Leveranciers (V2)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciers (V2)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_CODE (like)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SuppliersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

SupplierTransactions: Twinfield Leveranciertransacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Leveranciertransacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_MATCHDATE (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TableColumnSpecifications: Twinfield Tabelkolomspecificaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tabelkolomspecificaties

Documentatie:

Contains the dynamic metadata acquired through browse-inspections of tables.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TableColumnSpecifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DISPLAY_FLAG	char	Weergave	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FILTER_FLAG	char	Filter	☑	
FILTER_OPERATOR	varchar2	Filteroperator	☐	
FINDER_PARAMETER_NAME	varchar2	Naam Zoekparameter	☐	
FULL_QUALIFIED_NAME	varchar2	Volledig Gekw alificeerde Tabelnaam	☑	
ID	int32	ID	☑	
LABEL_SINGULAR	varchar2	Label Enkelvoud	☐	
NAME	varchar2	Naam	☑	
VALUE_FROM	varchar2	Waarde (vanaf)	☐	
VALUE_TO	varchar2	Waarde (tot)	☐	

TaxGroups: Twinfield BTW-Groepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-Groepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return of a tax group as XBRL.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
documentId		☑		Document ID.
isMessageIdRequired		☑	False	Of de vereiste bericht-ID is.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
XBRL	varchar2		☐	

TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return of a tax group as XML.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
documentId		☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
XML	varchar2		☐	

TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return payment reference of a tax group.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
documentId		☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
PAYMENTREFERENCE	varchar2		☐	

TimeAndExpensesBillingDetails: Twinfield Tijd en Uitgaven Facturatiedetails

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Facturatiedetails

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw -balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw -code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeAndExpensesBillingPerPeriod: Twinfield Uren en Uitgaven Facturatie per Periode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Facturatie per Periode

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TimeAndExpensesBillingPerWeek: Twinfield Uren en Uitgaven Facturatie per Week

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Facturatie per Week

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesBillingPerWeek worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TimeAndExpensesDetails: Twinfield Tijd en Uitgaven Details

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Details

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeAndExpensesMulticurrency: Twinfield Tijd en Uitgaven (Multi-valuta)

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven (Multi-valuta)

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesMulticurrency worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TimeAndExpensesTotals: Twinfield Uren en Uitgaven Totalen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Totalen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TimeAndExpensesTotalsPerPeriod: Twinfield Tijd en Uitgaven Totalen per Periode

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Uitgaven Totalen per Periode

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)

* TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)

* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)

* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)

* TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotalsPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TimeAndExpensesTotalsPerWeek: Twinfield Uren en Uitgaven Totalen per Week

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Uren en Uitgaven Totalen per Week

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER (between)
* TEQ_TRS_HEAD_CODE (between)
* TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER (between)
* TEQ_TRS_HEAD_DATE (between)
* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 (between)
* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE (between)
* TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 (between)
* TEQ_TRS_HEAD_STATUS (equal)
* TEQ_TRS_HEAD_USER (between)
* TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE (between)
* TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndExpensesTotalsPerWeek worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TimeAndQuantitiesTransactionTypes: Twinfield Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndQuantitiesTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

TimeProjectRates: Twinfield Tijdprojecttarieven

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Tijdprojecttarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeProjectRates in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
ratetype		☐		Specificeert het tarieftype. Waarden: tijd of hoeveelheid.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeProjectRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

TransactionList: Twinfield Transactieslijst

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Transactieslijst

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CURCODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_DATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_MODIFIED (between)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_STATUS (equal)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

* FIN_TRS_HEAD_USER (equal)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM2 (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM3 (between)

* FIN_TRS_LINE_INVNUMBER (equal)

* FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED (between)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Tw infield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TransactionsToBeMatched: Twinfield Af te letteren Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Af te letteren Transacties

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME (equal)

* FIN_TRS_HEAD_CODE (equal)

* FIN_TRS_HEAD_NUMBER (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

* FIN_TRS_LINE_DIM1 (between)

* FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS (equal)

* FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionsToBeMatched worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitw aarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantw oordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	Datum/tijdstip w aarop de transactie voor het laatst is gew ijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startw aarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontw erp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of winst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 wordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Twinfield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

TransactionSummary: Twinfield Transacties Samenvatting

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Transacties Samenvatting

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_TRS_HEAD_INPDATE (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEAR (between)

* FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD (between)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionSummary worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal w aartoe deze transactie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiewaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basiswaarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basiswaarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basiswaarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingswaarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingswaarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingswaarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingswaarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingswaarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingswaarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingswaarde (absoluut)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-w aarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw , taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gew ijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of gew eigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kw artaal1..kw artaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bew erken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die w ordt gebruikt om de transactie te boeken.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

Translations: Twinfield Vertalingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Vertalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Translations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

Users: Twinfield Gebruikers

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Users in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accessrules		☐		Het uitschakelen van de toegangsregels is alleen mogelijk als de gebruiker toegang heeft tot gebruikersbeheer. Waarden: 0 of 1.
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
mutualoffices		☐		Toont alle gebruikers die toegang hebben tot een selectie van kantoren die overlapt met de gebruikersmachtigingen van de webdienst. Waarden: 0 of 1.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie Users worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

VATCodes: Twinfield BTW-codes

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

VATGroupCountries: Twinfield BTW Groep Landen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Groep Landen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATGroupCountries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
COUNTRY	varchar2	Land	☐	ISO landcode.
NAME	varchar2	Naam	☐	

VATGroups: Twinfield BTW Groepen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Groepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

VATNumberOfRelations: Twinfield BTW Nummer van Relaties

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Nummer van Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATNumberOfRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
COMPANY	varchar2	Bedrijf	☐	
COUNTRY	varchar2	Land	☐	ISO landcode.
NAME	varchar2	Naam	☐	
TOWN_OR_CITY	varchar2	Plaats	☐	
VAT_NUMBER	varchar2	BTW-nummer	☐	

VatReturnAsXbrlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return as XBRL.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatReturnAsXbrlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
documentId		☑		Document ID.
isMessageIdRequired		☑	False	Of de vereiste bericht-ID is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatReturnAsXbrlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
XBRL	varchar2		☐	

VatReturnAsXmlByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

VAT Return as XML.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatReturnAsXmlByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
documentId		☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie VatReturnAsXmlByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
XML	varchar2		☐	

VatReturnPaymentReferenceByDocumentId

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Documentatie:

???

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatReturnPaymentReferenceByDocumentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
COMPANY_CODE		☐		Bedrijfscode.
documentId		☑		Document ID.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatReturnPaymentReferenceByDocumentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
PAYMENTREFERENCE	varchar2		☐	

VatReturnStatus: Twinfield BTW-aangifte Statussen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW-aangifte Statussen

Documentatie:

The following filters specified using SQL where-clauses are forwarded to Twinfield:

* FIN_VAT_DECLYEAR (equal)

* FIN_VAT_STATUSNAME (equal)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatReturnStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Dagboekcode	☐	De code van het journaal waartoe deze transactie behoort, zoals MEMO of INK.
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
FIN_BNK_BANKLINKSTATUS	varchar2	Banklinkstatus	☐	geen, in behandeling of actief.
FIN_BNK_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_BNK_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_BNK_IBAN	varchar2	IBAN	☐	De internationale identificatiecode van de bank.
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE	varchar2	Transactiesoort	☐	
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT	int64	Herinneringen	☐	
FIN_RMD_HEAD_CODE	varchar2	Hoofdcode	☐	Dagboek code.
FIN_RMD_HEAD_ID	int64	Hoofd ID	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION	varchar2	Totale Dimensie	☐	
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE	varchar2	Totaal Dimensiesoort	☐	
FIN_TRS_COSTCENTER	varchar2	Kostenplaats	☐	
FIN_TRS_COSTCENTERNAME	varchar2	Kostenplaatsnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT	varchar2	Balans Regime Prompt	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE	varchar2	Bankcode	☐	Waarden: BNK, KAS of SPAARR.
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE	varchar2	Banksoort	☐	Waarden: bank of kasboek.
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME	varchar2	Blad Regime	☐	Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE	decimal	Sluitwaarde	☐	Eindsaldo.
FIN_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	int64	Aantal	☐	
FIN_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT	decimal	Klant Credit Limiet	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruiker	☐	
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME	varchar2	Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
FIN_TRS_HEAD_INPDATE	datetime	Invoerdatum	☐	
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED	datetime	Gewijzigd	☐	Datum/tijdstip waarop de transactie voor het laatst is gewijzigd.
FIN_TRS_HEAD_NAME	varchar2	Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_NUMBER	decimal	Number	☐	Transactienummer binnen dagboek.
FIN_TRS_HEAD_OFFICE	varchar2	Administratie	☐	Kantoorcode.
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME	varchar2	Administratie Naam	☐	Kantoornaam.
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN	varchar2	Herkomst	☐	De oorsprong van de dagboektransactie.
FIN_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	Boekjaar en periode in JJJJ/PP formaat.
FIN_TRS_HEAD_REGIME	varchar2	Regime	☐	Type regeling. Waarden: algemeen, commercieel, economisch of fiscaal.
FIN_TRS_HEAD_RELATION	varchar2	Relatie	☐	
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME	varchar2	Relatienaam	☐	
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME	varchar2	Korte Naam	☐	
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE	decimal	Startwaarde	☐	Openingssaldo.
FIN_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ontwerp, tijdelijk, definitief, in gebruik of normaal.
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER	int64	Afschriftnummer	☐	Verklaring nummer.
FIN_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruiker die de transactie heeft aangemaakt.
FIN_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Naam van de gebruiker.
FIN_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE	varchar2	Actiecode	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED	datetime	Aanmaakdatum Actie	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE	datetime	Actie Datum	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION	varchar2	Actieomschrijving	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME	varchar2	Actienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND	varchar2	Actie Herinneren?	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER	varchar2	Actiegebruiker	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME	varchar2	Actie Gebruikersnaam	☐	
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE	decimal	Actiew aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD	int64	Beginperiode Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR	int64	Beginjaar Activum	☐	
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM	int64	Activa Afschrijvingstermijn	☐	
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS	varchar2	Beschikbaar voor Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE	decimal	Basisw aarde	☐	Bedrag in de basisvaluta.
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS	decimal	Basisw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED	decimal	Basisw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER	varchar2	Chequenummer	☐	
FIN_TRS_LINE_COUNT	int64		☐	
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE	datetime	Valutadatum	☐	Alleen als het lijntype detail is. De lijndatum. Alleen toegestaan als de lijndatum in het journaalboek is ingesteld op Toegestaan of Verplicht.
FIN_TRS_LINE_DATEDUE	datetime	Vervaldag	☐	
FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT	varchar2	Debet/Credit	☐	Of de regel debet of credit is. Waarden: credit of debet.
FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	Tekstuele beschrijving van de lijn.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1	varchar2	Doeldimensie 1	☐	Indien lijntype = detail de journaalbalansrekening of w inst- en verliesrekening. Indien lijntype = btw de btw-balansrekening. Bij een lege dim1 w ordt standaard de grootboekrekening genomen zoals die bij de btw-code in Tw infield is ingevoerd.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME	varchar2	Doeldimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2	varchar2	Doeldimensie 2	☐	Indien lijntype = detail de klant of leverancier of de kostenplaats of leeg. Anders nul.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME	varchar2	Doeldimensie 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3	varchar2	Doeldimensie 3	☐	Als lijntype = detail het project of actief of leeg. Als lijntype = btw leeg.
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME	varchar2	Doeldimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4	varchar2	Doeldimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME	varchar2	Doeldimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5	varchar2	Doeldimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME	varchar2	Doeldimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6	varchar2	Doeldimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME	varchar2	Doeldimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE	varchar2	Doeladministratie	☐	
FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME	varchar2	Doeladministratienaam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP	varchar2	Dimensie 1 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1	varchar2	Dimensie 1 Groep 1	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2	varchar2	Dimensie 1 Groep 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 2 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3	varchar2	Dimensie 1 Groep 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME	varchar2	Dimensie 1 Groep 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4	varchar2	Groep 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME	varchar2	Groepsnaam 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5	varchar2	Groep 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME	varchar2	Groepsnaam 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME	varchar2	Dimensie 1 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 1 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE	varchar2	Dimensie 1 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS	varchar2	Dimensie 1 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE	varchar2	Dimensie 1 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP	varchar2	Dimensie 2 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME	varchar2	Dimensie 2 Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 2 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE	varchar2	Dimensie 2 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS	varchar2	Dimensie 2 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE	varchar2	Dimensie 2 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP	varchar2	Dimensie 3 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3NAME	varchar2	Dimensie 3 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 3 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE	varchar2	Dimensie 3 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS	varchar2	Dimensie 3 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE	varchar2	Dimensie 3 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4	varchar2	Dimensie 4	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP	varchar2	Dimensie 4 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4NAME	varchar2	Dimensie 4 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 4 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE	varchar2	Dimensie 4 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS	varchar2	Dimensie 4 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE	varchar2	Dimensie 4 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5	varchar2	Dimensie 5	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP	varchar2	Dimensie 5 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5NAME	varchar2	Dimensie 5 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 5 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE	varchar2	Dimensie 5 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS	varchar2	Dimensie 5 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE	varchar2	Dimensie 5 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6	varchar2	Dimensie 6	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP	varchar2	Dimensie 6 Groep	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME	varchar2	Dimensie 6 Naam	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE	varchar2	Dimensie 6 Betalen Beschikbaar	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE	varchar2	Dimensie 6 Betaalcode	☐	
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS	varchar2	Dimensie 6 Herinneringen	☐	Waarden: false, true, e-mail.
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE	varchar2	Dimensie 6 Soort	☐	
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1	varchar2	Vrije Tekst 1	☐	Vrije tekstveld 1 zoals ingevoerd op het transactietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2	varchar2	Vrije Tekst 2	☐	Vrije tekstveld 2 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3	varchar2	Vrije Tekst 3	☐	Vrij tekstveld 3 zoals ingevoerd op het transactietype.
FIN_TRS_LINE_ID	int64	ID	☐	Lijn ID.
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER	varchar2	Factuurnummer	☐	Factuurnummer (voor aankoop- en verkoopfactuurtransacties).
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE	datetime	Afletterdatum	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER	varchar2	Afletternummer	☐	
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS	varchar2	Afletterstatus	☐	Betalingsstatus van de transactie; niet te matchen, beschikbaar, gematcht of voorgesteld.
FIN_TRS_LINE_MODIFIED	datetime	Gew ijzigd	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE	decimal	Openingsw aarde (basis)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (basis, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED	decimal	Open Bedrag	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE	decimal	Openingsw aarde (rapportage)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE	decimal	Openingsw aarde	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS	decimal	Openingsw aarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED	decimal	Openingsw aarde (met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_PAYRUN	varchar2	Betalingsrun	☐	
FIN_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
FIN_TRS_LINE_RELATION	int64	Relatie	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUE	decimal	Waarde (rapportage)	☐	Bedrag in de rapporteringsvaluta.
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS	decimal	Waarde (rapportage, absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED	decimal	Waarde (rapportage, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	Indien regel type = detail bedrag zonder BTW. Indien regel type = BTW BTW bedrag.
FIN_TRS_LINE_VALUEABS	decimal	Waarde (absoluut)	☐	
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED	decimal	Waarde (met teken)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED	decimal	BTW-waarde (basis, met teken)	☐	
FIN_TRS_LINE_VATCODE	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code van de transactieregel.
FIN_TRS_MNG_TYPE	varchar2	Transactiesoortgroep	☐	
FIN_VAT_DECLTYPE	varchar2	Aangiftesoort	☐	Waarden: ict, btw, taxgroup, yearlysuppletion of taxgroupyearlysuppletion.
FIN_VAT_DECLYEAR	int64	Aangiftejaar	☐	
FIN_VAT_GATEWAY	varchar2	Koppeling	☐	
FIN_VAT_SENT	datetime	Verzonden	☐	
FIN_VAT_STATUS	int64	Status	☐	
FIN_VAT_STATUSNAME	varchar2	Statusnaam	☐	Waarden: aangemaakt, geautoriseerd, gewijzigd, verzonden, goedgekeurd, verzendtime-out of geweigerd.
FIN_VAT_TIMEFRAME	varchar2	Tijdsspanne	☐	jaar, halfjaar1, halfjaar7, viermaand1, viermaand5, viermaand9, kwartaal1..kwartaal12, bimonth1, bimonth3, bimonth5, bimonth7, bimonth9, bimonth11 of maand1..maand12.
HIE_XSS_HIERARCHY	varchar2	Hiërarchie	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN	varchar2	Hiërarchie Verborgen	☐	
HIE_XSS_HIERARCHYNAME	varchar2	Hiërarchienaam	☐	
HIE_XSS_ROLE	varchar2	Rol	☐	
HIE_XSS_ROLENAME	varchar2	Rolnaam	☐	
HIE_XSS_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: geen, gebruiken, koppelen of bewerken.
HIE_XSS_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
HIE_XSS_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
INV_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Number	☐	
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
IVB_TRS_HEAD_NUMBER	int64	Schemanummer	☐	
IVB_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
IVB_TRS_LINE_SOURCE	varchar2	Bron	☐	Waarden: marge, financieel, tijd, uitgaven, hoeveelheden of uitgesteld.
IVB_TRS_LINE_VALUE	decimal	Waarde	☐	
LINE	varchar2	Regelnummer	☐	Nummer van de transactieregel binnen de transactie.
NUMBER	varchar2	Transactienummer	☐	Het unieke nummer van de transactie binnen het dagboek.
OFFICE	varchar2	Kantoornummer	☐	Het Twinfield-officenummer. Per definitie gelijk aan COMPANY_CODE.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER	varchar2	Autorisatiegever	☐	
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME	varchar2	Autorisatiegevernaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CODE	varchar2	Code	☐	Transactie type code.
TEQ_TRS_HEAD_CURCODE	varchar2	Valuta Code	☐	Valuta gebruikt voor de transactie.
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER	varchar2	Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME	varchar2	Naam Klant	☐	
TEQ_TRS_HEAD_DATE	datetime	Datum	☐	Transactiedatum.
TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION	varchar2	Dimensie	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PERIOD	int64	Periode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1	varchar2	Project 1	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE	varchar2	Project 1 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME	varchar2	Project 1 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME	varchar2	Project 1 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2	varchar2	Project 2	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE	varchar2	Project 2 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME	varchar2	Project 2 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME	varchar2	Project 2 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3	varchar2	Project 3	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE	varchar2	Project 3 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME	varchar2	Project 3 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME	varchar2	Project 3 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4	varchar2	Project 4	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE	varchar2	Project 4 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME	varchar2	Project 4 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME	varchar2	Project 4 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5	varchar2	Project 5	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE	varchar2	Project 5 Kostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME	varchar2	Project 5 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME	varchar2	Project 5 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6	varchar2	Project 6	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE	varchar2	Project 6 Kostenplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME	varchar2	Project 6 Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME	varchar2	Project 6 Naam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_STATUS	varchar2	Status	☐	Waarden: ingevoerd, voorgesteld, geautoriseerd, afgewezen, in gebruik, gejournaliseerd.
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USER	varchar2	Gebruiker	☐	De gebruikerscode die wordt gebruikt om de transactie te boeken.
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE	varchar2	Gebruikerskostenplaats	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME	varchar2	Gebruiker Kostenplaatsnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
TEQ_TRS_HEAD_WEEK	int64	Week	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEAR	int64	Jaar	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH	varchar2	Jaarmaand	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD	varchar2	Jaarperiode	☐	
TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK	varchar2	Jaarweek	☐	
TEQ_TRS_LINE_BILLABLE	varchar2	Facturabel	☐	
TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE	varchar2	Uitgave Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB	decimal	Niet-Factureerbare Uitgaven	☐	
TEQ_TRS_LINE_EXPENSE	decimal	Uitgave	☐	
TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID	int64	Factuurbatch ID	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE	varchar2	Aantal Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT	decimal	Aantal Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB	decimal	Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT	decimal	Aantal Waarde Intern	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB	decimal	Niet-factureerbare Hoeveelheden	☐	
TEQ_TRS_LINE_QUANTITY	decimal	Aantal	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE	varchar2	Wisselkoerscode	☐	
TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME	varchar2	Wisselkoersnaam	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME_NB	decimal	Niet-facturabele Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIME	decimal	Tijdstip	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE	varchar2	Tijd Factureerbaar	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB	decimal	Niet-facturabele Externe Uren	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT	decimal	Externe Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB	decimal	Niet-facturabele Interne Uren	☐	
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT	decimal	Interne Waarde Tijd	☐	
TEQ_TRS_LINE_TOKEN	varchar2	Token	☐	
TEQ_TRS_LINE_TYPE	varchar2	Soort	☐	Waarden: tijd, kosten of hoeveelheid.
TEQ_TRS_LINE_UNITS	int64	Units	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT	decimal	Waarde Extern	☐	
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT	decimal	Interne Waarde	☐	

VatTypes: Twinfield BTW Soorten

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: BTW Soorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

WordTemplates: Twinfield Word-sjablonen

Catalogus: Twinfield

Schema: Twinfield

Label: Word-sjablonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_CODE.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WordTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

3.1.6 Schema: Views

3.1.6.1 Views

ActivityDimensionValues: Twinfield Activiteit Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Activiteit Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ActivityDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

BalanceSheetDimensionValues: Twinfield Balansdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Balansdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view BalanceSheetDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

CostCenterBudgets: Twinfield Kostenplaatsbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Kostenplaatsbudgetten

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CostCenterBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
budget_code	varchar2	Code	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BudgetName	varchar2	Naam	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
GROUP1	varchar2	Groep 1	☐	
GROUP2	varchar2	Groep 2	☐	
GROUP3	varchar2	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	decimal		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CostCenterDimensionValues: Twinfield Kostenplaatsdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Kostenplaatsdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CostCenterDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

CreditorDimensionValues: Twinfield Crediteur Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Crediteur Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CreditorDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

DebtorDimensionValues: Twinfield Debiteurdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Debiteurdimensiewaarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DebtorDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

FinancialYears: Twinfield Boekjaren

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Boekjaren

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancialYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
YEAR	decimal		☐	

FixedAssetDimensionValues: Twinfield Vaste Active Dimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Vaste Active Dimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view FixedAssetDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

GeneralLedgerAccountMappingAccounts: Twinfield Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GeneralLedgerAccountMappingAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCETYPE	varchar2	Balanssoort	☑	Saldotype: -1 = Credit, 0 = Balance, 1 = Debit.
CODE	varchar2	Code	☑	
COMPANY_CODE	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code van de partitie.
COMPANY_CODE2	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
hierarchy_CODE	varchar2	Code	☐	
hierarchy_NAME	varchar2	Naam	☐	
HIERARCHYELEMENTID	int32	Hiërarchie Element ID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
PARENTCODE	varchar2	Oudercode	☐	
PARENTID	int32	Ouder ID	☐	
PATH	varchar2	Pad	☑	
TYPE	varchar2	Soort	☑	

GeneralLedgerAccountMappings: Twinfield Grootboekrekeningtoewijzingen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Grootboekrekeningtoewijzingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GeneralLedgerAccountMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☐	
hierarchy_CODE	varchar2	Code	☐	
hierarchy_NAME	varchar2	Naam	☐	
ID	int32	ID	☑	
LEVEL	int32	Niveau	☑	
NAME	varchar2	Naam	☑	
PARENTCODE	varchar2	Oudercode	☐	
PARENTID	int32	Ouder ID	☐	
PATH	varchar2	Pad	☑	
TOUCHED	int32		☑	

IctReturnsAsXbrl: Twinfield ICT Teruggaves als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: ICT Teruggaves als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IctReturnsAsXbrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelasting), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP),

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				"TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	varchar2		☐	
DECLARATION_PERIOD	varchar2		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gewijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgewezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XBRL	varchar2		☐	

IctReturnsAsXml: Twinfield ICT Teruggaves als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: ICT Teruggaves als XML

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IctReturnsAsXml worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelasting), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP), "TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	varchar2		☐	
DECLARATION_PERIOD	varchar2		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gewijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgewezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XML	varchar2		☐	

PeriodsWithTransactions: Twinfield Perioden met Transacties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Perioden met Transacties

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PeriodsWithTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
FIN_TRS_HEAD_COUNT	number		☐	
fin_trs_head_yearperiod	varchar2	Jaarperiode	☐	

ProfitAndLossBudgets: Twinfield Winst- en verliesbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Winst- en verliesbudgetten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProfitAndLossBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
budget_code	varchar2	Code	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BudgetName	varchar2	Naam	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
GROUP1	varchar2	Groep 1	☐	
GROUP2	varchar2	Groep 2	☐	
GROUP3	varchar2	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	decimal		☐	

ProfitAndLossDimensionValues: Twinfield Winst- en verliesdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Winst- en verliesdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProfitAndLossDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

ProjectBudgets: Twinfield Projectbudgetten

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Projectbudgetten

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTUALCREDIT	decimal	Daadw erkelijke Krediet	☐	
ACTUALDEBIT	decimal	Daadw erkelijke Debet	☐	
ACTUALTOTAL	decimal	Daadw erkelijk Totaal	☐	
budget_code	varchar2	Code	☐	
BUDGETCREDIT	decimal	Budget Credit	☐	
BUDGETDEBIT	decimal	Budget Debet	☐	
BudgetName	varchar2	Naam	☐	
BUDGETTOTAL	decimal	Budgettotaal	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DIM1	varchar2	Dimensie 1	☐	
DIM2	varchar2	Dimensie 2	☐	
DIM3	varchar2	Dimensie 3	☐	
GROUP1	varchar2	Groep 1	☐	
GROUP2	varchar2	Groep 2	☐	
GROUP3	varchar2	Groep 3	☐	
PERIOD	int32	Periode	☐	
YEAR	decimal		☐	

ProjectDimensionValues: Twinfield Projectdimensiewaarden

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Projectdimensiewaarden

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectDimensionValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
NAME	varchar2	Naam	☐	

SubItems: Twinfield Subartikelen

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Subartikelen

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SubItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☐	
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemName	varchar2	Artikel Naam	☐	
NAME	varchar2	Naam	☐	

TaxGroupVatReturnPaymentReferences: Twinfield Belastinggroep BTW-betalingsreferenties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-betalingsreferenties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnPaymentReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelasting), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP), "TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	varchar2		☐	
DECLARATION_PERIOD	varchar2		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gewijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgewezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
PAYMENTREFERENCE	varchar2		☐	

TaxGroupVatReturnsAsXbrl: Twinfield Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnsAsXbrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelastin g), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP), "TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	varchar2		☐	
DECLARATION_PERIOD	varchar2		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTI ON	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINF ORMATION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gew ijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgew ezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XBRL	varchar2		☐	

TaxGroupVatReturnsAsXml: Twinfield Belastinggroep BTW-aangiften als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: Belastinggroep BTW-aangiften als XML

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view TaxGroupVatReturnsAsXml worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelasting), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP), "TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	varchar2		☐	
DECLARATION_PERIOD	varchar2		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gewijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgewezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XML	varchar2		☐	

VatReturnPaymentReferences: Twinfield BTW-aangiftebetalingsreferenties

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: BTW-aangiftebetalingsreferenties

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view VatReturnPaymentReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelasting), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP), "TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	varchar2		☐	
DECLARATION_PERIOD	varchar2		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gewijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgewezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
PAYMENTREFERENCE	varchar2		☐	

VatReturnsAsXbrl: Twinfield BTW-aangiftes als XBRL

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: BTW-aangiftes als XBRL

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view VatReturnsAsXbrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelastin g), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP), "TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	varchar2		☐	
DECLARATION_PERIOD	varchar2		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTI ON	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINF ORMATION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gew ijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgew ezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XBRL	varchar2		☐	

VatReturnsAsXml: Twinfield BTW-aangiftes als XML

Catalogus: Twinfield

Schema: Views

Label: BTW-aangiftes als XML

Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.

View Kolommen

De kolommen van de view VatReturnsAsXml worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_CODE	varchar2	Bedrijf ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_NAME	varchar2	Naam bedrijf	☑	
DECLARATION_ASSIGNEECODE	varchar2		☐	
DECLARATION_ASSIGNEENAME	varchar2		☐	
DECLARATION_DOCUMENTCODE	varchar2		☐	Typisch een van "VATTURNOVER" (omzetbelasting), "VATICT" (Europese intercommunautaire transacties a.k.a. ICP), "TAXGROUP" (belastinggroep a.k.a. Fiscale Eenheid Omzetbelasting), YEARLYSUPPLETION (suppletie a.k.a. "suppletie") of "TXGRPYRSP" (suppletie belastinggroep).
DECLARATION_ID	int32		☑	
DECLARATION_NAME	varchar2		☐	
DECLARATION_PERIOD	varchar2		☑	
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION	varchar2		☐	
DECLARATION_STATUSSTEP	int32		☑	Status: 1 = Aangemaakt, 2 = Gewijzigd, 3 = Verzonden, 4 = Fout tijdens verzenden, 5 = Verzonden, 6 = Afgewezen, 7 = Goedgekeurd, 8 = Geautoriseerd.
DECLARATION_YEAR	int32		☑	
XML	varchar2		☐	

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Twinfield Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aangiftejaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Aangiftesoort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Aankoopdatum 24
Aanmaakdatum Actie 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Aantal 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Aantal Aangiftes 379
Aantal Factureerbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Aantal Waarde Extern 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Aantal Waarde Intern 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
accessrules 533
accesstype 362, 372
ACCOUNTNUMBER 27, 35, 42, 48
Actie Datum 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Actie Gebruikersnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Actie Herinneren? 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Actiecode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Actiegebruiker 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Actienaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Actieomschrijving 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Actieve Analyses 18
Actiewaarde 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Activa 24
Activa Afschrijvingstermijn 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Activa Methoden 82
ActiveAnalyses 18
Activetransacties 83
Activiteit Dimensiewaarden 549
Activiteit Korte Naam 23
Activiteit UID 23
Activiteiten 20
Activiteiten Kindvalidaties 23
Activiteiten Projecthoeveelheden 23
Activiteitscode 23
Activiteitsnaam 23
Activiteitsstatus 23
Activities 20

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ACTIVITY_CODE 23
ACTIVITY_NAME 23
ACTIVITY_SHORTNAME 23
ACTIVITY_STATUS 23
ACTIVITY_UID 23
ActivityChildValidations 23
ActivityDimensionValues 549
ActivityProjectQuantities 23
ACTUALCREDIT 120, 122, 123, 550, 556, 558
ACTUALDEBIT 120, 122, 123, 550, 556, 558
ACTUALTOTAL 120, 122, 123, 550, 556, 558
Administratie 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Administratie Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Administratiegroepen 380
Administraties 18, 380
Administraties voor Intercompany Transactions 381
Af te letteren Transacties 514
Afletterdatum 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Afletteringsoorten 379
Afletternummer 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Aflettersoort 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Afletterstatus 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Afschriftnummer 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Agenda Facturen 229
AMOUNT 136, 375, 381
analysis-enforce-row-uniqueness 2
AnnualReportTotals 54
AnnualReportTotalsMulticurrency 64
AnnualReportYtd 73
api-access-token 2
api-client-id 2
api-client-secret 2
api-redirect-url 2
api-refresh-token 2
api-scope 2
api-token-url 2
article 395
Artikel Naam 559
Artikelcode 559
Artikelen 378
ASCRIPTION 27, 35, 42, 48
AssetMethods 82
Assets 24
AssetTransactions 83
ASSIGNEECODE 222, 223
ASSIGNEENAME 222, 223
Autorisatiegever 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Autorisatiegevernaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Autorisator 20, 44

- B -

BalancesheetBanks 27
BalancesheetChildValidations 28
BalanceSheetDimensionValues 549
BalancesheetGroups 28
Balancesheets 29
BALANCETYPE 304, 553
Balans Regime Prompt 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Balansdimensiewaarden 549
Balanssoort 304, 553
Bankcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Bankkoppelingdetails 92
BankLinkDetails 92
BankLinkDetailsV2 101

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Banklinkstatus 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Banksaldo 27
Banksoort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Banktransacties 110
BankTransactions 110
Basis Kredietlimiet 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Basiswaarde 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Basiswaarde (absoluut) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Basiswaarde (met teken) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Bedrag 136, 375, 381
Bedrijf 535
Bedrijf ID 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 64, 73, 82, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 125, 126, 135, 136, 145, 154, 164, 173, 174, 183, 184, 193, 203, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 238, 247, 256, 266, 267, 276, 285, 294, 303, 304, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 394, 395, 396, 405, 415, 425, 426, 427, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 503, 504, 514, 523, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Beginjaar 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Beginjaar Activum 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
BEGINPERIOD 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Beginperiode 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Beginperiode Activum 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
BEGINYEAR 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Begroting per Kostenplaats 120
BEHAVIOUR 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Belastinggroep BTW-aangiften als XBRL 560
Belastinggroep BTW-aangiften als XML 561
Belastinggroep BTW-betalingsreferenties 559
Beschikbaar voor Betalingsrun 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Betaal Beschikbaar 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Betaalcode 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Betaalcode Korte Naam 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Betaalcode Naam 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Betaalmiddelen 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Betalingen Onderweg 381
Betalingsbestandformaten 382
Betalingsrun 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Betalingssoorten 382
Betalingsstrooknummer 381
Betalingsvoorwaarden Klant 36
BILLABLE 23, 44
BILLABLE_INHERIT 23, 44
BILLABLE_LOCKED 23, 44
BillingSchedules 120
Blad Regime 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Blader Korte Naam 18
Bladercode 18
Bladernaam 18
BLOB Voorkeur 53
BLOB_PREFERRED 53
Boekjaren 552
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 53
Bron 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
BROWSECODE 18
BROWSENAME 18
BROWSEOFFICES 18
BROWSESHORTNAME 18
BTW Groep Landen 534

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BTW Groepen 535
BTW Nummer van Relaties 535
BTW Soorten 548
BTW Verplicht 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
BTW-aangifte Statussen 539
BTW-aangiftebetalingsreferenties 562
BTW-aangiftes 222
BTW-aangiftes als XBRL 563
BTW-aangiftes als XML 564
BTW-aangiftes voor Bereik 223
BTW-code 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
BTW-codes 534
BTW-Groepen 425
BTW-nummer 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 535
BTW-Soort 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
BTW-type Korte Naam 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
BTW-type Naam 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
BTW-waarde (basis, met teken) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Budget Credit 120, 122, 123, 550, 556, 558
Budget Debet 120, 122, 123, 550, 556, 558
Budget naar Winst & Verlies 122
Budget per Project 123
budget_code 550, 556, 558
BudgetByCostCenter 120
BudgetByProfitAndLoss 122
BudgetByProject 123
BUDGETCREDIT 120, 122, 123, 550, 556, 558
BUDGETDEBIT 120, 122, 123, 550, 556, 558
BudgetName 550, 556, 558
Budgets 125
Budgetten 125
Budgettotaal 120, 122, 123, 550, 556, 558
BUDGETTOTAL 120, 122, 123, 550, 556, 558
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

CashbooksAndBanks 125
CashTransactions 126
Certificaten 135
Certificates 135
CHEQUE_NUMBER 136
Chequenummer 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Cheques 136
CHILDVALIDATION 23, 28, 35, 42, 43, 49
CITY 27, 34, 35, 42, 47, 48
COCNUMBER 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
CODE 18, 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 54, 64, 73, 82, 83, 92, 101, 110, 120, 125, 126, 135, 136, 145, 154, 164, 173, 174, 183, 184, 193, 203, 212, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 238, 247, 256, 266, 267, 276, 285, 294, 303, 304, 305, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 362, 363, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 394, 395, 396, 405, 415, 425, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 503, 504, 514, 523, 532, 533, 534, 535, 539, 548, 549, 551, 552, 553, 557, 558, 559
Commentaar 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
CommercialAnnualReportTotals 136
CommercialAnnualReportTotalsMulticurrency 145
CommercialAnnualReportYtd 154
COMPANY 535
COMPANY_CODE 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 64, 73, 82, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 125, 126, 135, 136, 145, 154, 164, 173, 174, 183, 184, 193, 203, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 238, 247, 256, 266, 267, 276, 285, 294, 303, 304, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 362, 363, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 394, 395, 396, 405, 415, 425, 426, 427, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 503, 504, 514, 523, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
COMPANY_CODE2 553
COMPANY_NAME 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 64, 73, 82, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 125, 126, 135, 136, 145, 154, 164, 173, 174, 183, 184, 193, 203, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 238, 247, 256, 266, 267, 276, 285, 294, 303, 304, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 394, 395, 396, 405, 415, 425, 426, 427, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 503, 504, 514, 523, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
CONTACT 34, 47
Contactpersoon 34, 47
CONTENT_TYPE 53
CostCenterBudgets 550
CostCenterDimensionValues 551

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CostCenters 31, 164
COUNT 223, 379
Countries 173
COUNTRY 34, 47, 380, 534, 535
COUNTRY_NAME 34, 47
COUNTRY_SHORTNAME 34, 47
Crediteur Dimensiewaarden 551
CreditManagement 174
Creditmanagement Actiecodes 183
CreditManagementActionCodes 183
CreditorDimensionValues 551
ctrtype 173
Currencies 184
CUSTOMER 384
CUSTOMER_CODE 34, 35, 36
CUSTOMER_NAME 34, 35, 36
CUSTOMER_SHORTNAME 34, 35, 36
CUSTOMER_STATUS 34, 35, 36
CUSTOMER_UID 34, 35, 36
CustomerAddresses 34
CustomerBanks 35
CustomerChildValidations 35
CustomerPaymentConditions 36
Customers 37, 184
CustomersV2 193
CustomersV3 203
CustomerTransactions 212

- D -

Daadwerkelijk Totaal 120, 122, 123, 550, 556, 558
Daadwerkelijke Debet 120, 122, 123, 550, 556, 558
Daadwerkelijke Krediet 120, 122, 123, 550, 556, 558
Dagboek 19
Dagboekcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dagboektransactiesoorten 221
Databasestuurprogramma 1
DATE_ENDED 53
DATE_STARTED 53
dateFrom 19
dateTo 19
Datum 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Datum Verwijderd 19
DAYBOOK 19
DaybooksTransactionTypes 221
Debet/Credit 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 375, 381, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
DEBIT_OR_CREDIT 136, 375, 381
Debiteurdimensiewaarden 551
DebtorDimensionValues 551
debug-old-transaction-fields-nullable 2
debug-old-transaction-number-as-string 2
DECLARATION_ASSIGNEECODE 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_ASSIGNEENAME 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_DOCUMENTCODE 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_ID 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_NAME 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_PERIOD 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_STATUSDESCRIPTION 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_STATUSEXTRAINFORMATION 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_STATUSSTEP 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
DECLARATION_YEAR 554, 555, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Declarations 222
DeclarationsByRange 223
DEFAULT 27, 34, 35, 42, 47, 48
DeletedTransactions 19
DELETIONDATE 19
DESCRIPTION 305, 381, 553
dim 227
DIM1 120, 122, 123, 375, 550, 556, 558
Dim1From 120, 122, 123
Dim1To 120, 122, 123
DIM2 120, 122, 123, 375, 550, 556, 558
Dim2From 120, 122, 123
Dim2To 120, 122, 123
DIM3 120, 122, 123, 375, 550, 556, 558
Dim3From 120, 122, 123
Dim3To 120, 122, 123
dim4 375
dim5 375
dim6 375

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dimensie 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 550, 556, 558

Dimensie 1 Betaalcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Betalen Beschikbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Groep 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Groep 1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Groep 1 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Groep 2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Groep 2 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Groep 3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Groep 3 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Herinneringen 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 1 Soort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 550, 556, 558

Dimensie 2 Betaalcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 2 Betalen Beschikbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 2 Groep 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 2 Herinneringen 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 2 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 2 Soort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

Dimensie 3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 550, 556, 558

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dimensie 3 Betaalcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 3 Betalen Beschikbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 3 Groep 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 3 Herinneringen 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 3 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 3 Soort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 4 Betaalcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 4 Betalen Beschikbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 4 Groep 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 4 Herinneringen 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 4 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 4 Soort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 5 Betaalcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 5 Betalen Beschikbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 5 Groep 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 5 Herinneringen 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 5 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 5 Soort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 6 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 6 Betaalcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dimensie 6 Betalen Beschikbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 6 Groep 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 6 Herinneringen 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 6 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensie 6 Soort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Dimensiegroepen 225
Dimensienaam Bewerken 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Dimensies Gewijzigd Sinds 226
Dimensiesoorten 227
DimensionGroups 225
DimensionsModifiedSince 226
DimensionTypes 227
dimtype 225, 226
DISCOUNTDAYS 36, 50
DISCOUNTPERCENTAGE 36, 50
DISPLAY_FLAG 424
DistributionByPeriods 228
DocketInvoices 229
DOCUMENTCODE 222, 223
documentId 373, 374, 425, 426, 427, 536, 537, 538
Doeladministratie 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeladministratienaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 1 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 2 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 3 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 4 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 5 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Doeldimensie 6 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Doeldimensie 6 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-403-forbidden-max-tries 2
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 2
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2,
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2,
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unknown-max-tries 2
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 2
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 53
DRY_RUN 53
DURATION_MS 53
Duur (ms) 53

- E -

Ebill E-mail 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
EconomicAnnualReportTotals 238
EconomicAnnualReportTotalsMulticurrency 247
EconomicAnnualReportYtd 256
Economisch Jaarverslag Totalen 238
Economisch Jaarverslag Totalen (meerdere valuta) 247
Economisch Jaarverslag YTD 256
EDITDIMENSIONNAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Eerste Periode Omzetbelasting 380
E-facturatie 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Einddatum 53
Einde Jaar 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Eindperiode 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
EMAIL 34, 47
E-mail 34, 47
ENDPERIOD 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
ENDYEAR 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
environment 2
ERROR_MESSAGE_CODE 53
ERROR_MESSAGE_TEXT 53
Externe Waarde Tijd 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

- F -

Faal bij Fouten 53
Facturabel 20, 23, 44, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Facturatieschema's 120
Facturen 375
Factuur Omschrijving 20, 44
Factuur Soorten 377
Factuurbatch ID 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Factuurnummer 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 375, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FAIL_ON_ERROR 53
FIELD1 34, 47
FIELD2 34, 47
FIELD3 34, 47
FIELD4 34, 47
FIELD5 34, 47
FIELD6 34, 47
Filter 424
FILTER_FLAG 424
FILTER_OPERATOR 424
Filterafbeeldingen 266
FilterMappings 266
Filteroperator 424

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_BNK_BANKLINKSTATUS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_BNK_DIM1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_BNK_DIM1NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_BNK_IBAN 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_BNK_TRANSACTIONTYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_RMD_DETAIL_REMINDCOUNT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_RMD_HEAD_CODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_RMD_HEAD_ID 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_RMD_TOTAL_DIMENSION 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_RMD_TOTAL_DIMTYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_COSTCENTER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_COSTCENTERNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_BALANCEREGIMEPROMPT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_BANKCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_BANKTYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_BROWSEREGIME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_CLOSEVALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_CODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_COUNT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 556
FIN_TRS_HEAD_CURCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_CREDITLIMIT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_CUSTOMER_RESPUSERNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_DATE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_INPDATE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_MODIFIED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_NUMBER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_OFFICE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_OFFICENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_ORIGIN 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_PERIOD 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_REGIME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_RELATION 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_RELATIONNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_REPORTINGSTRUCTURE 54, 64, 325, 343
FIN_TRS_HEAD_SHORTNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_STARTVALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_STATUS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_STMNUMBER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_USER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_USERNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_HEAD_YEAR 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

fin_trs_head_yearperiod 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 556
FIN_TRS_LINE_ACTIONCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ACTIONCREATED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ACTIONDATE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ACTIONDESCRIPTION 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ACTIONNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ACTIONREMIND 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ACTIONUSERNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ACTIONVALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINPERIOD 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ASSET_BEGINYEAR 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ASSET_DEPRECIATIONTERM 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_AVAILABLEFORPAYRUNS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_BASEVALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_BASEVALUEABS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_BASEVALUESIGNED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_CHEQUENUMBER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_COUNT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_CURRENCYDATE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_DATEDUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DEBITCREDIT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESCRIPTION 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM1NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM2NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM3NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM4NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM5NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_DIM6NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DESTINATION_OFFICENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP1NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP2NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP3NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP4NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1GROUP5NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYAVAILABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1PAYCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1REMINDERS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM1TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM2GROUP 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM2NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYAVAILABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM2PAYCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM2REMINDERS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM2TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_DIM3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM3GROUP 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM3NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM3PAYAVAILABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM3PAYCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM3REMINDERS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM3TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM4GROUP 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM4NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM4PAYAVAILABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM4PAYCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM4REMINDERS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM4TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM5GROUP 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM5NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM5PAYAVAILABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM5PAYCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM5REMINDERS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM5TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

FIN_TRS_LINE_DIM6 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_DIM6GROUP 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM6NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYAVAILABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 539
FIN_TRS_LINE_DIM6PAYCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_DIM6REMINDERS 54, 64, 73, 83, 92, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 539
FIN_TRS_LINE_DIM6TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_FREETEXT1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_FREETEXT2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_FREETEXT3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_ID 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_INVNUMBER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_INVOICEBATCHID 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_MATCHDATE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_MATCHNUMBER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_MATCHSTATUS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_MODIFIED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUEABS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_OPENBASEVALUESIGNED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUEABS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_TRS_LINE_OPENREPVALUESIGNED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_OPENVALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_OPENVALUEABS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_OPENVALUESIGNED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_PAYRUN 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_QUANTITY 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_RELATION 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_REPVALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_REPVALUEABS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_REPVALUESIGNED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_VALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_VALUEABS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_VALUESIGNED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_VATBASEVALUESIGNED 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_LINE_VATCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_TRS_MNG_TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_VAT_DECLTYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_VAT_DECLYEAR 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_VAT_GATEWAY 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_VAT_SENT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_VAT_STATUS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIN_VAT_STATUSNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
FIN_VAT_TIMEFRAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Financiële Dimensies 266
FinancialDimensions 266
FINANCIALS_ACCOUNTTYPE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_COLLECTIONSCHEMA 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_ID 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_COLLECTMANDATE_SIGNATUREDATE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BASECREDITLIMIT 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_LOCKED 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_BLOCKED_MODIFIED 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_COMMENT 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT1 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT2 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_FREETEXT3 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_REMINDEREMAIL 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_NAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_RESPONSIBLEUSER_SHORTNAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_CREDITMANAGEMENT_SENDREMINDER 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_DUEDAYS 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_EBILLING 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_EBILLMAIL 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_LEVEL 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_MATCHTYPE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_MEANSOFPAYMENT 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_PAYAVAILABLE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_PAYCODE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_PAYCODE_NAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_PAYCODE_SHORTNAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_RELATIONSREFERENCE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_SUBANALYSE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_DIMENSIONTYPE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_ID 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_NAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_SUBSTITUTEWITH_SHORTNAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_SUBSTITUTIONLEVEL 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATCODE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATCODE_FIXED 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATCODE_NAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATCODE_SHORTNAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATCODE_TYPE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATOBLIGATORY 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATTYPE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATTYPE_NAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FINANCIALS_VATTYPE_SHORTNAME 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
FinancialYears 552
FINDER_PARAMETER_NAME 424
finlevel 227
FIRST_PERIOD_TURNOVER_TAX 380
Fiscaal Jaarverslag Totalen 267
Fiscaal Jaarverslag Totalen (meerdere valuta) 276
Fiscaal Jaarverslag YTD 285
FiscalAnnualReportTotals 267

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FiscalAnnualReportTotalsMulticurrency 276
FiscalAnnualReportYtd 285
FixedAssetDimensionValues 552
FixedAssets 294
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD 24
FIXEDASSETS_BEGINPERIOD_LOCKED 24
FIXEDASSETS_FREETEXT1 24
FIXEDASSETS_FREETEXT1_LOCKED 24
FIXEDASSETS_FREETEXT2 24
FIXEDASSETS_FREETEXT2_LOCKED 24
FIXEDASSETS_FREETEXT3 24
FIXEDASSETS_FREETEXT3_LOCKED 24
FIXEDASSETS_FREETEXT4 24
FIXEDASSETS_FREETEXT4_LOCKED 24
FIXEDASSETS_FREETEXT5 24
FIXEDASSETS_FREETEXT5_LOCKED 24
FIXEDASSETS_METHOD 24
FIXEDASSETS_METHOD_LOCKED 24
FIXEDASSETS_METHOD_NAME 24
FIXEDASSETS_METHOD_SHORTNAME 24
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE 24
FIXEDASSETS_PURCHASEDATE_LOCKED 24
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE 24
FIXEDASSETS_RESIDUALVALUE_LOCKED 24
FIXEDASSETS_SELLDATE 24
FIXEDASSETS_SELLDATE_LOCKED 24
FIXEDASSETS_STATUS 24
FIXEDASSETS_STATUS_LOCKED 24
FIXEDASSETS_STOPVALUE 24
FIXEDASSETS_STOPVALUE_LOCKED 24
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Foutmeldingcode 53
Foutmeldingtekst 53
FULL_QUALIFIED_NAME 424

- G -

Gateways 303
Geblokkeerd 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Geblokkeerd Gewijzigd 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Geblokkeerd/Vergrendeld 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Gebruik HTTP Diskcache 53
Gebruik HTTP-geheugencache 53
Gebruiker 19, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Gebruiker Kostenplaatsnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Gebruikers 533
Gebruikerskostenplaats 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Gebruikersnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Gedrag 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Geldig tot 20, 44
Geldig vanaf 20, 44
GeneralLedgerAccountMappingAccounts 553
GeneralLedgerAccountMappingAccountsByHierarchyCode 304
GeneralLedgerAccountMappingByHierarchyCode 305
GeneralLedgerAccountMappings 553
GeneralLedgerDetails 306
GeneralLedgerDetailsV2 315
GeneralLedgerDetailsV3 325
GeneralLedgerIntercompany 334
GeneralLedgerIntercompanyV2 343
GeneralLedgerTransactions 353
Geraakt 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Geslaagd 53
Gewijzigd 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Groep 1 120, 122, 123, 550, 556, 558
Groep 2 120, 122, 123, 550, 556, 558
Groep 3 120, 122, 123, 550, 556, 558
Groep 4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Groep 5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Groeperen 28, 43

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Groepsnaam 4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Groepsnaam 5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Grootboek Intercompany 334
Grootboek Intercompany (V2) 343
Grootboek Transacties 353
Grootboekdetails 306
Grootboekdetails (V2) 315
Grootboekdetails (V3) 325
Grootboekrekening Afbeeldingrekening op Hiërarchiecode 305
Grootboekrekening Afbeeldingrekeningen op Hiërarchiecode 304
Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen 553
Grootboekrekeningtoewijzingen 553
group 28, 43, 226
GROUP1 120, 122, 123, 550, 556, 558
GROUP2 120, 122, 123, 550, 556, 558
GROUP3 120, 122, 123, 550, 556, 558

- H -

Herinnering E-mail 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Herinnering Scenario's 394
Herinneringen 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Herkomst 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Hiërarchie Toegangsrechten 363
Hiërarchieën 362
Hiërarchische Knopen 372
hidden 221
HIE_XSS_HIERARCHY 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
HIE_XSS_HIERARCHYHIDDEN 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
HIE_XSS_HIERARCHYNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
HIE_XSS_ROLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
HIE_XSS_ROLENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
HIE_XSS_TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
HIE_XSS_USER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
HIE_XSS_USERNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Hiërarchie 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Hiërarchie Element ID 304, 553
Hiërarchie Verborgen 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Hiërarchienaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Hierarchies 362
hierarchy 372
hierarchy_CODE 553
hierarchy_NAME 553
HierarchyAccess 363

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hierarchyCode 304, 305
HIERARCHYELEMENTID 304, 553
HierarchyNodes 372
Hoofd ID 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Hoofdcode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 53
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 53
HTTP Status nummer 53
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 53
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 53
HTTP_DISK_CACHE_USE 53
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 53
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 53
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 53
HTTP_METHOD 53
HTTP_STATUS_CODE 53
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 53
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
http-public-disk-cache-directory 2

- I -

IBAN 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
ic 221
ICP-teruggave als XBRL op Document-ID 373
ICP-teruggave als XML op Document-ID 374
ICT Teruggaves als XBRL 554
ICT Teruggaves als XML 555
ICTCOUNTRYCODE 34, 47
ICTCOUNTRYCODE_LOCKED 34, 47
IctReturnAsXbrlByDocumentId 373
IctReturnAsXmlByDocumentId 374
IctReturnsAsXbrl 554
IctReturnsAsXml 555
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
In Gebruik 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Incassomandaat Ondertekeningsdatum 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Incassomandaat-ID 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Incassoschema 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
IncludeFinal 120, 122, 123
include-inaccessible-companies 2
IncludeProvisional 120, 122, 123
Inhoudssoort 53
Interne Waarde 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Interne Waarde Tijd 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
INUSE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
INV_TRS_HEAD_NUMBER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Invoerdatum 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
INVOICE_NUMBER 375
Invoices 375
InvoiceTypes 377
isMessageIdRequired 373, 425, 536
ItemCode 559
ItemName 559
Items 378
IVB_TRS_HEAD_DESCRIPTION 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
IVB_TRS_HEAD_NUMBER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
IVB_TRS_LINE_QUANTITY 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
IVB_TRS_LINE_SOURCE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
IVB_TRS_LINE_VALUE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

- J -

Jaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Jaarmaand 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Jaarperiode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 556
Jaarverslag tot Heden 73
Jaarverslag Totalen (Multi-valuta) 64
Jaarverslagtotalen 54
Jaarweek 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

- K -

Kantoornummer 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Kasboeken en Banken 125
Kastransacties 126
Kindvalidatie 23, 28, 35, 42, 43, 49
Klant 20, 44, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Klant Banken 35
Klant Credit Limiet 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Klant Kindvalidaties 35
Klant UID 34, 35, 36
Klantadressen 34
Klantcode 34, 35, 36
Klanten 37, 184
Klanten (V2) 193
Klanten (V3) 203
Klantenstatus 34, 35, 36
Klantnaam 34, 35, 36
Klanttransacties 212
Klantverantwoordelijke Gebruiker 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Klantverantwoordelijke Gebruikersnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Koers 20, 23, 44
Koppeling 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Koppelingen 303
Korte Naam 18, 20, 24, 28, 29, 31, 37, 39, 43, 44, 50, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Korte Naam Klant 34, 35, 36
Korte Projectnaam 43, 44
Kortingsdagen 36, 50
Kortingspercentage 36, 50
Kostenplaats 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Kostenplaatsbudgetten 550
Kostenplaatsdimensiewaarden 551
Kostenplaatsen 31, 164
Kostenplaatsnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
KvK Nummer 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50

- L -

LABEL 23, 44
Label Enkelvoud 424
LABEL_SINGULAR 424
Land 34, 47, 380, 534, 535
Land Korte Naam 34, 47
Landcode-ID 34, 47
Landen 173
Landnaam 34, 47
LEVEL 23, 28, 35, 42, 43, 49, 226, 304, 305, 553
Leverancier Betalingsvoorwaarden 50
Leverancier Kindvalidaties 49
Leverancier Korte Naam 47, 48, 49, 50
Leveranciers 50, 396
Leveranciers (V2) 405
Leveranciersadressen 47
Leveranciersbanken 48
Leverancierscode 47, 48, 49, 50
Leveranciersnaam 47, 48, 49, 50
Leveranciersstatus 47, 48, 49, 50
Leveranciertransacties 415
Leverancier-UID 47, 48, 49, 50
LINE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2

- M -

MANDATORY 23, 44
MatchingTypes 379
matchtype 226
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 53
maximum-length-identifiers 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Methode 24
Methode Korte Naam 24
Methode Naam 24
minimum-length-text 2
MODIFIED 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
modifiedsince 226
mutualoffices 533

- N -

Naam 18, 20, 24, 28, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 47, 50, 54, 64, 73, 82, 83, 92, 101, 110, 120, 125, 126, 135, 136, 145, 154, 164, 173, 174, 183, 184, 193, 203, 212, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 238, 247, 256, 266, 267, 276, 285, 294, 303, 305, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 362, 363, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 394, 395, 396, 405, 415, 424, 425, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 503, 504, 514, 523, 532, 533, 534, 535, 539, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 558, 559

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam bedrijf 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 64, 73, 82, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 125, 126, 135, 136, 145, 154, 164, 173, 174, 183, 184, 193, 203, 212, 229, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 238, 247, 256, 266, 267, 276, 285, 294, 303, 304, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 394, 395, 396, 405, 415, 425, 426, 427, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 503, 504, 514, 523, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Naam Klant 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Naam Zoekparameter 424
Naamgeving Periode 380
NAME 18, 20, 24, 28, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 44, 47, 50, 82, 120, 125, 135, 173, 183, 184, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 266, 303, 305, 362, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 394, 395, 424, 425, 503, 532, 533, 534, 535, 548, 549, 551, 552, 553, 557, 558, 559
Native Platform Scalar Verzoeken 53
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 53
Nettolading 53
Niet-facturabele Externe Uren 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Niet-facturabele Interne Uren 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Niet-facturabele Uren 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Niet-Factureerbare Externe Hoeveelheden 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Niet-factureerbare Hoeveelheden 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Niet-Factureerbare Interne Hoeveelheden 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Niet-Factureerbare Uitgaven 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Niveau 20, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 304, 305, 553
Npt 53
NUMBER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
NumberOfDeclarations 379

O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
OFFICE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
officegroup 362
OfficeGroups 380
Offices 380
OfficesForInterCompanyTransactions 381
Oorspronkelijk Systeemreferentie 53
Oorspronkelijke Systeemgroep 53
Open Bedrag 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Openingswaarde 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Openingswaarde (absoluut) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Openingswaarde (basis) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Openingswaarde (basis, absoluut) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Openingswaarde (met teken) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Openingswaarde (rapportage) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Openingswaarde (rapportage, absoluut) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Openingswaarde (rapportage, met teken) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
openvalue 375
ORIG_SYSTEM_GROUP 53
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 53
Ouder ID 304, 305, 553
Oudercode 304, 305, 553

- P -

Pad 304, 305, 553
PARENTCODE 304, 305, 553
PARENTID 304, 305, 553
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PATH 304, 305, 553
PAYING_IN_SLIP_NUMBER 381
PayinginSlips 381
PAYLOAD_TEXT 53
PaymentFiles 382
PAYMENTREFERENCE 427, 538, 559, 562
PaymentTypes 382
paytype 382
PERIOD 120, 122, 123, 222, 223, 550, 556, 558
PERIOD_NAMING 380
Periode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 550, 556, 558
Perioden met Transacties 556
Periodes 383
PeriodFrom 120, 122, 123
Periods 383
PeriodsWithTransactions 556
PeriodTo 120, 122, 123
Plaats 27, 34, 35, 42, 47, 48, 535
POSTCODE 34, 47
prefix 225
pre-request-delay-ms 2
ProfitAndLoss 39
ProfitAndLossBanks 42
ProfitAndLossBudgets 556
ProfitAndLossChildValidations 42
ProfitAndLossDimensionValues 557
ProfitAndLossGroups 43
Project 1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 1 Kostenplaats 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 1 Kostenplaatsnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 1 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 2 Kostenplaats 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Project 2 Kostenplaatsnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 2 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 3 Kostenplaats 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 3 Kostenplaatsnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 3 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 4 Kostenplaats 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 4 Kostenplaatsnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 4 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 5 Kostenplaats 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 5 Kostenplaatsnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 5 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 6 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 6 Kostenplaats 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 6 Kostenplaatsnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project 6 Naam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Project Dimensies 384
Project Kindvalidaties 43
Project UID 43, 44
PROJECT_CODE 43, 44
PROJECT_NAME 43, 44
PROJECT_SHORTNAME 43, 44
PROJECT_STATUS 43, 44
PROJECT_UID 43, 44
ProjectBudgets 558
Projectbudgetten 558
ProjectChildValidations 43
Projectcode 43, 44
Projectdimensiewaarden 558
ProjectDimensions 384
ProjectDimensionValues 558
Projecten 44
Projecthoeveelheden 44
Projectnaam 43, 44
ProjectQuantities 44

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Projects 44
PROJECTS_AUTHORISER 20, 44
PROJECTS_AUTHORISER_INHERIT 20, 44
PROJECTS_AUTHORISER_LOCKED 20, 44
PROJECTS_BILLABLE 20, 44
PROJECTS_BILLABLE_FORRATIO 20, 44
PROJECTS_BILLABLE_INHERIT 20, 44
PROJECTS_BILLABLE_LOCKED 20, 44
PROJECTS_CUSTOMER 20, 44
PROJECTS_CUSTOMER_INHERIT 20, 44
PROJECTS_CUSTOMER_LOCKED 20, 44
PROJECTS_INVOICEDESCRIPTION 20, 44
PROJECTS_RATE 20, 44
PROJECTS_RATE_INHERIT 20, 44
PROJECTS_RATE_LOCKED 20, 44
PROJECTS_VALIDFROM 20, 44
PROJECTS_VALIDTILL 20, 44
Projectstatus 43, 44
Projecttransacties 384
ProjectTransactions 384
Pro-rato Facturabel 20, 44

- R -

Rapportagestructuur 54, 64, 325, 343
Rapporten 394
RATE 23, 44
ratetype 503
REASONFORDELETION 19
reauthenticate-max-tries 2
Regelnummer 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Regime 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Rekeningnummer 27, 35, 42, 48
Relatie 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Relatiecode 136, 375
Relatienaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 375, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Relatiesoort 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Relatiesreferentie 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
RELATION_CODE 136, 375
RELATION_NAME 136, 375
ReminderScenarios 394
REMITTANCEADVICE_SENDMAIL 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
REMITTANCEADVICE_SENDTYPE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Reports 394
requested-maximum-usable-partitions 2
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
Restwaarde 24
RESULT_BLOB 53
RESULT_DATE_TIME_UTC 53
RESULT_NUMBER 53
RESULT_TEXT 53
Resultaat BLOB 53
Resultaat Datum Tijd 53
Resultaat Nummer 53
Resultaat Tekst 53
result-set-memory-cache 2
Rol 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Roles 395
Rollen 395
Rolnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

- S -

Saldi 29
Saldi Kindvalidaties 28
Saldigroepen 28
Schemanummer 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
section 226
SHORTNAME 18, 20, 24, 28, 29, 31, 37, 39, 43, 44, 50
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 53
Sla HTTP Memory Cache op 53
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Sluitwaarde 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Soort 23, 28, 34, 35, 42, 43, 47, 49, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 304, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539, 553
Standaard 27, 34, 35, 42, 47, 48
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Startdatum 53
startIndex 223
Startwaarde 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Status 18, 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
STATUSDESCRIPTION 222, 223
STATUSEXTRAINFORMATION 222, 223
Statusnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
STATUSSTEP 222, 223
Stopwaarde 24
Stuur E-mail 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Stuur Herinnering 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Sub-analyse 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Subartikelen 559
Subartikelen per Artikel 395
SubItems 559
SubItemsByArticle 395
SUCCESSFUL 53
SUPPLIER_CODE 47, 48, 49, 50
SUPPLIER_NAME 47, 48, 49, 50
SUPPLIER_SHORTNAME 47, 48, 49, 50
SUPPLIER_STATUS 47, 48, 49, 50
SUPPLIER_UID 47, 48, 49, 50
SupplierAddresses 47
SupplierBanks 48
SupplierChildValidations 49
SupplierPaymentConditions 50
Suppliers 50, 396
SuppliersV2 405
SupplierTransactions 415

- T -

Tabelkolomspecificaties 424
TableColumnSpecifications 424
TaxGroups 425
TaxGroupVatReturnAsXbrlByDocumentId 425
TaxGroupVatReturnAsXmlByDocumentId 426
TaxGroupVatReturnPaymentReferenceByDocumentId 427
TaxGroupVatReturnPaymentReferences 559
TaxGroupVatReturnsAsXbrl 560
TaxGroupVatReturnsAsXml 561
TELEFAX 34, 47
Telefoon 34, 47
TELEPHONE 34, 47
TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TEQ_TRS_HEAD_AUTHORISERNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_CODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_CURCODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_CUSTOMERNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_DATE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_DIMENSION 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PERIOD 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1COSTCENTRENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT1NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2COSTCENTRENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT2NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3COSTCENTRENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT3NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4COSTCENTRENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT4NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5COSTCENTRENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT5NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6COSTCENTRENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_PROJECT6NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_STATUS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_TOKEN 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_USER 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_USERCOSTCENTRENAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_USERNAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_WEEK 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_HEAD_YEAR 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TEQ_TRS_HEAD_YEARMONTH 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_YEARPERIOD 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_HEAD_YEARWEEK 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_BILLABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_DESCRIPTION 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_EXPBILLABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_EXPENSE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_EXPENSE_NB 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_INVOICEBATCHID 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_QTYBILLABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEEXT_NB 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_QTYVALUEINT_NB 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_QUANTITY 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_QUANTITY_NB 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_RATE_CODE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_RATE_NAME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_TIME 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_TIME_NB 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_TIMEBILLABLE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEEXT_NB 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_LINE_TIMEVALUEINT_NB 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_LINE_TOKEN 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_LINE_TYPE 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_LINE_UNITS 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_LINE_VALUEEXT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TEQ_TRS_LINE_VALUEINT 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Tijd en Hoeveelheid Transactiesoorten 503
Tijd en Uitgaven (Multi-valuta) 466
Tijd en Uitgaven Details 456
Tijd en Uitgaven Facturatiedetails 428
Tijd en Uitgaven Totalen per Periode 484
Tijd Factureerbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Tijdprojecttarieven 503
Tijdsspanne 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Tijdstip 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TimeAndExpensesBillingDetails 428
TimeAndExpensesBillingPerPeriod 438
TimeAndExpensesBillingPerWeek 447
TimeAndExpensesDetails 456
TimeAndExpensesMulticurrency 466
TimeAndExpensesTotals 475
TimeAndExpensesTotalsPerPeriod 484
TimeAndExpensesTotalsPerWeek 493
TimeAndQuantitiesTransactionTypes 503
Time-out (sec) 53
TIMEOUT_SEC 53
TimeProjectRates 503
Titel 383
TITLE 383
Token 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Totaal Dimensiesoort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Totale Dimensie 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TOUCHED 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 305, 553
TOWN_OR_CITY 535
trace-uncompressed-xml 2
trace-uncompressed-xml-cumulative 2
Transactie ID 53
Transactiedatum 19
Transactienummer 19, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Transacties Samenvatting 523
Transactieslijst 504

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Transactiesoort 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Transactiesoortgroep 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
TRANSACTION_ID 53
TRANSACTIONDATE 19
TransactionList 504
TRANSACTIONNUMBER 19
TransactionsToBeMatched 514
TransactionSummary 523
transaction-tables-page-size 2
Translations 532
Twinfield 1, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 64, 73, 82, 83, 92, 101, 110, 120, 122, 123, 125, 126, 135, 136, 145, 154, 164, 173, 174, 183, 184, 193, 203, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 238, 247, 256, 266, 267, 276, 285, 294, 303, 304, 305, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 362, 363, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 394, 395, 396, 405, 415, 424, 425, 426, 427, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 503, 504, 514, 523, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
TYPE 23, 28, 34, 35, 42, 43, 47, 49, 304, 553

- U -

UID 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Uitgave 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Uitgave Factureerbaar 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Units 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Uren en Uitgaven Facturatie per Periode 438
Uren en Uitgaven Facturatie per Week 447
Uren en Uitgaven Totalen 475
Uren en Uitgaven Totalen per Week 493
URL 53
use-http-disk-cache 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2
use-metadata-memory-cache 2
USER 19
use-result-memory-cache 2
Users 533

- V -

value 375
VALUE_FROM 424
VALUE_TO 424
Valuta 184
Valuta Code 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Valutadatum 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Vaste Activa 294
Vaste Active Dimensiewaarden 552
vat 377, 378
VAT_NUMBER 535
VATCodes 534
VATGroupCountries 534
VATGroups 535
VATNUMBER 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
VATNumberOfRelations 535
VatReturnAsXbrlByDocumentId 536
VatReturnAsXmlByDocumentId 537
VatReturnPaymentReferenceByDocumentId 538
VatReturnPaymentReferences 562
VatReturnsAsXbrl 563
VatReturnsAsXml 564
VatReturnStatus 539
VatTypes 548
Veld 1 34, 47
Veld 2 34, 47
Veld 3 34, 47
Veld 4 34, 47
Veld 5 34, 47
Veld 6 34, 47

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verantwoordelijke Gebruiker 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Verantwoordelijke Gebruiker Korte Naam 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Verantwoordelijke Gebruiker Naam 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Verdeling over Perioden 228
Verkoopdatum 24
Verplicht 23, 44
Vertalingen 532
Vervaldag 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Vervaldagen 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Vervang met 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Vervang met Dimensiesoort 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Vervang met ID 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Vervang met Korte Naam 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Vervang met Naam 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Vervangingsniveau 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Verwijderde Transacties 19
Verwijderingsreden 19
Verzendsoort 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Verzonden 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam 424
Vrije Tekst 1 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Vrije Tekst 2 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Vrije Tekst 3 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50, 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Vrije Tekst 4 24
Vrije Tekst 5 24

- W -

Waarde 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Waarde (absoluut) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Waarde (met teken) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Waarde (rapportage) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Waarde (rapportage, absoluut) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Waarde (rapportage, met teken) 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Waarde (tot) 424
Waarde (vanaf) 424
Waarde Extern 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
WEBSITE 20, 24, 29, 31, 37, 39, 44, 50
Week 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Weergave 424
Winst en Verlies 39
Winst- en verliesbudgetten 556
Winst- en verliesdimensiewaarden 557
Winst- en Verliesrekening Banken 42
Winst- en Verliesrekening Kindvalidaties 42
Winst- en Verliesrekeninggroepen 43

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Wisselkoerscode 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Wisselkoersnaam 54, 64, 73, 83, 92, 101, 110, 126, 136, 145, 154, 164, 174, 184, 193, 203, 212, 229, 238, 247, 256, 267, 276, 285, 294, 306, 315, 325, 334, 343, 353, 363, 384, 396, 405, 415, 428, 438, 447, 456, 466, 475, 484, 493, 504, 514, 523, 539
Word-sjablonen 548
WordTemplates 548

- X -

XBRL 373, 425, 536, 554, 560, 563
XML 374, 426, 537, 555, 561, 564

- Y -

YEAR 120, 122, 123, 222, 223, 550, 552, 556, 558

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:55
ISBN 978-94-6302-000-8: