

XAA 3.1 Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor XAA 3.1 1

2 SQL-Driverattributen voor XAA 3.1 2

3 Schema: 5

3.1 Tables 5
3.1.1 Articles: XAA 3.1 Artikelen 5
3.1.2 Companies: XAA 3.1 Bedrijven 6
3.1.3 CompanyPostalAddresses: XAA 3.1 Bedrijf Postadressen 7
3.1.4 CompanyStreetAddresses: XAA 3.1 Bedrijf Straatadressen 8
3.1.5 CounterParties: XAA 3.1 Tegenpartijen 9
3.1.6 CounterPartyPostalAddresses: XAA 3.1 Tegenpartij Postadressen 10
3.1.7 CounterPartyStreetAddresses: XAA 3.1 Tegenpartij Straatadressen 11
3.1.8 EmployeeRoles: XAA 3.1 Werknemerrollen 12
3.1.9 Employees: XAA 3.1 Werknemers 13
3.1.10 GeneralLedgerAccounts: XAA 3.1 Grootboekrekeningen 14
3.1.11 GeneralLedgerBasics: XAA 3.1 Grootboek Basis 15
3.1.12 GeneralLedgers: XAA 3.1 Grootboeken 16
3.1.13 Headers: XAA 3.1 Koppen 16
3.1.14 LocationBasics: XAA 3.1 Locatie Basisinstellingen 17
3.1.15 LocationCashRegisterCashTransactionDiscounts: XAA 3.1 Kassatransactie BTW's per Locatie 18
3.1.16 LocationCashRegisterCashTransactionLineDiscounts: XAA 3.1 Kassa Transactieregelkortingen per Locatie
3.1.17 LocationCashRegisterCashTransactionLineRaises: XAA 3.1 Kassatransactieregelverhogingen per Locatie
3.1.18 LocationCashRegisterCashTransactionLines: XAA 3.1 Kassatransactieregels per Locatie 23
3.1.19 LocationCashRegisterCashTransactionLineSavings: XAA 3.1 Kassatransactieregelbesparingen per Locatie
3.1.20 LocationCashRegisterCashTransactionLogistics: XAA 3.1 Kassatransactie Logistieke Bew egingen per Locatie
3.1.21 LocationCashRegisterCashTransactionPayments: XAA 3.1 Kassatransactiebetalingen per Locatie 29
3.1.22 LocationCashRegisterCashTransactionRaises: XAA 3.1 Kassatransactie BTW's per Locatie 31
3.1.23 LocationCashRegisterCashTransactions: XAA 3.1 Kassatransacties per Locatie 33
3.1.24 LocationCashRegisterCashTransactionSavings: XAA 3.1 Kassatransactie BTW's per Locatie 34
3.1.25 LocationCashRegisterCashTransactionVATs: XAA 3.1 Kassatransactie BTW's per Locatie 36
3.1.26 LocationCashRegisterEvents: XAA 3.1 Kassagebeurtenissen per Locatie 38
3.1.27 LocationCashRegisters: XAA 3.1 Kassa's per Locatie 39
3.1.28 Locations: XAA 3.1 Locaties 40
3.1.29 Periods: XAA 3.1 Periodes 41
3.1.30 VatCodes: XAA 3.1 BTW-codes 42

4 Schema: CodeValues 43

4.1 Tables 43
4.1.1 BasicTypeCodes: XAA 3.1 Domain BasicTypeCodes 43
4.1.2 PredefinedBasicID: XAA 3.1 Domain PredefinedBasicID 44

Index 47

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor XAA 3.1

Invantive SQL is de snelste, makkelijkste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met XAA 3.1.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://forums.invantive.com/">gebruikersgemeenschap</link>. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

XML Auditfile Afrekensystemen version 3.1. XAA ("XML Auditfile Afrekensystemen") is a file format for Dutch cash registers. It is generated by some cash registers for communication with accounting software and/or the tax office.

De XAA 3.1-driver omvat 32 tabellen en 767 kolommen.

XAA 3.1 Clients

Invantive SQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive SQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van XAA 3.1 naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met behulp van <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://data-replicator.cloud/" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive Data Replicator</link>. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch XAA 3.1-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een XAA 3.1 ADO.net-provider.

Specificaties

De SQL-driver voor XAA 3.1 ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in XAA 3.1 om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive SQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de <link displaytype="text" defaultstyle="true" type="weblink" href="https://go.invantive.com/sqlgrammar" target="_blank" styleclass="Normal" translate="true">Invantive SQL grammatica</link>.

The configuration can be changed using various attributes during log on and use. A full list of configuration options is listed in the driver attributes 2.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

The catalog name is used to compose the full qualified name of an object like a table or view. The schema name is used to compose the full qualified name of an object like a table or view. On XAA 3.1 the comparison of two texts is case sensitive by default.

Changes and bug fixes on the XAA 3.1 SQL driver can be found in the release notes. There is currently no specific section on the Invantive forums for XAA 3.1. Please reach out to other users of XAA 3.1 by leaving a question or contact request.

Driver code for use in settings.xml: `Xaa31`

Alias: `xaa`

Aanbevolen alias: `xa2`

More technical documentation as provided by the supplier of XAA 3.1 on the native connection used can be found at http://www.softwarepakket.nl/upload/auditfiles/xaa/XmlAuditfileAfrekensystemen_3.1.zip.

General documentation on XAA 3.1 is available at http://www.softwarepakket.nl/swpakketten/auditfiles/auditfile_afrekensystemen.php?bronw=6

Updated: 19-12-2022 16:36 using Invantive SQL version 22.1.113-BETA+3734.

2 SQL-Driverattributen voor XAA 3.1

De SQL-driver voor XAA 3.1 heeft vele instelmogelijkheden die kunnen worden verfijnd om de werking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen met de XAA 3.1-server of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de XAA 3.1-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

The connection string for XAA 3.1 can be found in the settings*.xml file used for the database. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map </text><text styleclass="Code Example In Regel" translate="true">%USERPROFILE% \invantive</text><text styleclass="Normal" translate="true"> in de meeste implementatiescenario's. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een </text><text styleclass="Code Example In Regel" translate="true">connectionString</text><text styleclass="Normal" translate="true"> element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: </text><text styleclass="Code Example In Regel" translate="true">set NAME VALUE</text><text styleclass="Normal" translate="true">, of voor een gedistribueerde database: </text><text styleclass="Code Example In Regel" translate="true">set NAME@ALIAS VALUE</text><text styleclass="Normal" translate="true">. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De XAA 3.1-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Herkomst	Standaardwaarde	Instellen vanuit Connection String	Instellen vanuit Set SQL-Statement	Instellen vanuit Driversbestand	Instellen vanuit Aanmelden
analysis-enforce-row-uniqueness	Use for analysis only! Enforce rows to be unique.	Shared	False	✓	✓	✓	
bulk-delete-page-size-rows	Number of rows to delete per batch when bulk deleting	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Approximate maximum size in bytes of batch when bulk inserting	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Number of rows to insert per batch when bulk inserting	Shared	10000	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Consider identifiers as case-sensitive independent of the platform capabilities.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing of identifiers. Choose from Unset, Lower, Upper and Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Whether to compress sparse arrays in result sets during compression.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Whether to correct dates considered invalid since they are before 01-01-1753. When nullable, they are removed. Otherwise they are replaced by 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Whether to forward filters to data containers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Whether to share the memory used by identical byte arrays in result sets during compression.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Whether to share the memory used by identical strings in result sets during compression.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Herkomst	Standaardwaarde	Instellen vanuit Connection String	Instellen vanuit Set SQL-Statement	Instellen vanuit Driversbestand	Instellen vanuit Aanmelden
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Whether to shuffle results fetched from data containers.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Whether to cache the results of a query.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum number of events to register from last activation.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum number of seconds to register from last activation.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registers native calls to data container backend as disk files when an error occurred.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registers native calls to data container backend as disk files when successful.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls to data container backend on the trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Non-default maximum length in characters of identifier names.	Shared		✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	The maximum accepted URL length before raising an error.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	The maximum desired URL length.	Shared	8000	✓	✓	✓	
minimum-length-text	Extend all text columns to this length to allow processing of XML that uses longer text values than the XSD specifies.	XML		✓			✓
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Total length in ms across all slots of a partition-based rate limit.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Number of slots per partition-based rate limit. Null means no slot-based rate limit	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Pre-request delay in milliseconds per request.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Preferred number of rows to exchange per round trip; only effective on limited platforms such as AFAS Online	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximum number of parallel data requests from individual partitions on the data container.	Shared	32	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Action: provide 'empty' to empty.	XML			✓		
slot-based-rate-limit-length-ms	Total length in ms across all slots of a slot-based rate limit.	Shared	60000	✓		✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Herkomst	Standaardwaarde	Instellen vanuit Connection String	Instellen vanuit Set SQL-Statement	Instellen vanuit Driversbestand	Instellen vanuit Aanmelden
slot-based-rate-limit-slots	Number of slots of a slot-based rate limit. Null means no slot-based rate limit	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Rewrite all identifiers to the preferred standards as configured by standardize-identifiers-casing and maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Rewrite all identifiers to the recommended standard platform-specific casing when changing a data model on a case-dependent platform.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Whether to use the metadata in memory calculated previously Has only practical use during development on a XML provider.	XML	True	✓	✓	✓	
use-result-memory-cache	Whether to use result sets cached in memory from previous queries that can answer the current query.	XML	False	✓	✓	✓	
xml-directories	Kommagescheiden lijst van mappen met XML-bestanden			✓	✓	✓	✓
xml-extension	Zoekpatroon voor XML-bestanden, inclusief ondersteuning voor * en ?		*.xaa	✓	✓	✓	✓
xml-namespaces	Comma-separated list of namespace prefixes and their URI		xaa=http://www.auditfiles.nl/XAA/3.1	✓	✓	✓	

3 Schema:
3.1 Tables
3.1.1 Articles: XAA 3.1 Artikelen

Catalogus: XAA

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:articles`

XPath: `/xaa:article`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Articles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ARTDESC	string(999)	Omschrijving		
ARTGROUPID	string(35)	Groeps-ID		
ARTID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
DATEOFENTRY	datetime	Boekdatum		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	

3.1.2 Companies: XAA 3.1 Bedrijven

Catalogus: XAA

Label: Bedrijven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile`

XPath: `/xaa:company`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Companies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
AUDITFILE_HEADER_COMPID	string(35)	Header itgen_xaa_comp_id		
AUDITFILE_HEADER_CURCODE	string(3)	Header Valuta Code		
AUDITFILE_HEADER_DATECREATED	datetime	Header Datum Aangemaakt		
AUDITFILE_HEADER_ENDDATE	datetime	Header Einddatum		
AUDITFILE_HEADER_FISCALYEAR	string(9)	Header Belastingjaar		
AUDITFILE_HEADER_SOFTWAREDESC	string(50)	Header Software Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDITFILE_HEADER_SOFTWAREVERSION	string(20)	Header Softwareversie		
AUDITFILE_HEADER_STARTDATE	datetime	Header Startdatum		
AUDITFILE_ID_ATTR	string	ID		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COMPANYIDENT	string(35)	Identificatie		
COMPANYNAME	string(999)	Naam		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
GENERALLEDGER_RGSVERSION	string(10)	Grootboek RGS Versie		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
TAXREGIDENT	string(30)	Belastingregistratie Identiteit		
TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Land Belastingregistratie		

3.1.3 CompanyPostalAddresses: XAA 3.1 Bedrijf Postadressen

Catalogus: XAA

Label: Bedrijf Postadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company`

XPath: `/xaa:postalAddress`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyPostalAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
CITY	string(50)	Plaats		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_COMPANYIDENT	string(35)	Bedrijf Identificatie		
COMPANY_COMPANYNAME	string(999)	Bedrijf Naam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_GENERALLEDGER_RGSVERSION	string(10)	Grootboek RGS Versie		
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COMPANY_TAXREGIDENT	string(30)	Bedrijf Belastingregistratie Identiteit		
COMPANY_TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Bedrijf Land Belastingregistratie		
COUNTRY	string(2)	Land		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
NUMBER	string(15)	Number		
NUMBEREXTENSION	string(999)	Doorkiesnummer		
POSTALCODE	string(10)	Postcode		
PROPERTY	string(50)	Eigenschap		
REGION	string(50)	Regio		
STREETNAME	string(999)	Straatnaam		

3.1.4 CompanyStreetAddresses: XAA 3.1 Bedrijf Straatadressen

Catalogus: XAA

Label: Bedrijf Straatadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company`

XPath: `/xaa:streetAddress`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyStreetAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
CITY	string(50)	Plaats		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_COMPANYIDENT	string(35)	Bedrijf Identificatie		
COMPANY_COMPANYNAME	string(999)	Bedrijf Naam		
COMPANY_GENERALLEDGER_RGSVERSION	string(10)	Grootboek RGS Versie		
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COMPANY_TAXREGIDENT	string(30)	Bedrijf Belastingregistratie Identiteit		
COMPANY_TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Bedrijf Land Belastingregistratie		
COUNTRY	string(2)	Land		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
NUMBER	string(15)	Number		
NUMBEREXTENSION	string(999)	Doorkiesnummer		
POSTALCODE	string(10)	Postcode		
PROPERTY	string(50)	Eigenschap		
REGION	string(50)	Regio		
STREETNAME	string(999)	Straatnaam		

3.1.5 CounterParties: XAA 3.1 Tegenpartijen

Catalogus: XAA

Label: Tegenpartijen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:customersSuppliers`

XPath: `/xaa:customerSupplier`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CounterParties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
CONTACT	string(50)	Contactpersoon		
CUSTSUPID	string(35)	ID		
EMAIL	string	E-mail		
FAX	string(30)	Fax		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
TAXREGIDENT	string(30)	Belastingregistratie Identiteit		
TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Land Belastingregistratie		
TELEPHONE	string(30)	Telefoon		
WEBSITE	string	Website		

3.1.6 CounterPartyPostalAddresses: XAA 3.1 Tegenpartij Postadressen

Catalogus: XAA

Label: Tegenpartij Postadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:customersSuppliers/xaa:customerSupplier`

XPath: `/xaa:postalAddress`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CounterPartyPostalAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
CITY	string(50)	Plaats		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COUNTRY	string(2)	Land		
CUSTOMERSUPPLIER_CONTACT	string(50)	Tegenpartij Contactpersoon		
CUSTOMERSUPPLIER_CUSTSUPID	string(35)	Tegenpartij ID		
CUSTOMERSUPPLIER_EMAIL	string	Tegenpartij E-mail		
CUSTOMERSUPPLIER_FAX	string(30)	Tegenpartij Fax		
CUSTOMERSUPPLIER_TAXREGIDENT	string(30)	Tegenpartij Belastingregistratie Identiteit		
CUSTOMERSUPPLIER_TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Tegenpartij Land Belastingregistratie		
CUSTOMERSUPPLIER_TELEPHONE	string(30)	Tegenpartij Telefoon		
CUSTOMERSUPPLIER_WEBSITE	string	Tegenpartij Website		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
NUMBER	string(15)	Number		
NUMBEREXTENSION	string(999)	Doorkiesnummer		
POSTALCODE	string(10)	Postcode		
PROPERTY	string(50)	Eigenschap		
REGION	string(50)	Regio		
STREETNAME	string(999)	Straatnaam		

3.1.7 CounterPartyStreetAddresses: XAA 3.1 Tegenpartij Straatadressen

Catalogus: XAA

Label: Tegenpartij Straatadressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:customersSuppliers/xaa:customerSupplier`

XPath: `/xaa:streetAddress`

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CounterPartyStreetAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
CITY	string(50)	Plaats		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COUNTRY	string(2)	Land		
CUSTOMERSUPPLIER_CONTACT	string(50)	Tegenpartij Contactpersoon		
CUSTOMERSUPPLIER_CUSTSUPID	string(35)	Tegenpartij ID		
CUSTOMERSUPPLIER_EMAIL	string	Tegenpartij E-mail		
CUSTOMERSUPPLIER_FAX	string(30)	Tegenpartij Fax		
CUSTOMERSUPPLIER_TAXREGIDENT	string(30)	Tegenpartij Belastingregistratie Identiteit		
CUSTOMERSUPPLIER_TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Tegenpartij Land Belastingregistratie		
CUSTOMERSUPPLIER_TELEPHONE	string(30)	Tegenpartij Telefoon		
CUSTOMERSUPPLIER_WEBSITE	string	Tegenpartij Website		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
NUMBER	string(15)	Number		
NUMBEREXTENSION	string(999)	Doorkiesnummer		
POSTALCODE	string(10)	Postcode		
PROPERTY	string(50)	Eigenschap		
REGION	string(50)	Regio		
STREETNAME	string(999)	Straatnaam		

3.1.8 EmployeeRoles: XAA 3.1 Werknemerrollen

Catalogus: XAA

Label: Werknemerrollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:employees/xaa:employee`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

XPath: `/xaa:employeeRole`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
EMPLOYEE_DATEOFENTRY	datetime	Medew erker Boekdatum		
EMPLOYEE_EMPID	string(35)	Medew erker Werknemer ID		
EMPLOYEE_FIRSTNAME	string(30)	Medew erker Voornaam		
EMPLOYEE_SURNAME	string(999)	Medew erker Achternaam		
EMPLOYEE_TIMEOFENTRY	datetime	Medew erker Invoer Tijd		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
ROLETYPE	string(15)	Rolsoort		

3.1.9 Employees: XAA 3.1 Werknemers

Catalogus: XAA

Label: Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:employees`

XPath: `/xaa:employee`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
DATEOFENTRY	datetime	Boekdatum		
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FIRSTNAME	string(30)	Voornaam		
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
SURNAME	string(999)	Achternaam		
TIMEOFENTRY	datetime	Invoer Tijd		

3.1.10 GeneralLedgerAccounts: XAA 3.1 Grootboekrekeningen

Catalogus: XAA

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:generalLedger`

XPath: `/xaa:ledgerAccount`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCDESC	string(999)	Omschrijving		
ACCID	string(35)	ID		
ACCTP	string(2)	Soort		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
GENERALLEDGER_RGSVERSION	string(10)	Grootboek RGS Versie		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
LEADREFERENCE	string(999)	Lead Referentie		

3.1.11 GeneralLedgerBasics: XAA 3.1 Grootboek Basis

Catalogus: XAA

Label: Grootboek Basis

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:generalLedger/xaa:basics`

XPath: `/xaa:basic`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgerBasics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
BASICDESC	string	Omschrijving		
BASICID	string(35)	ID		
BASICTYPE	string(2)	Soort		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
PREDEFINEDBASICID	string(5)	Voorgedefinieerd ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.12 GeneralLedgers: XAA 3.1 Grootboeken

Catalogus: XAA

Label: Grootboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company`

XPath: `/xaa:generalLedger`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralLedgers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_COMPANYIDENT	string(35)	Bedrijf Identificatie		
COMPANY_COMPANYNAME	string(999)	Bedrijf Naam		
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COMPANY_TAXREGIDENT	string(30)	Bedrijf Belastingregistratie Identiteit		
COMPANY_TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Bedrijf Land Belastingregistratie		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
RGSVERSION	string(10)	RGS Versie		

3.1.13 Headers: XAA 3.1 Koppen

Catalogus: XAA

Label: Koppen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

XPath: `/xaa:header`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Headers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
AUDITFILE_COMPANY_COMPANYIDENT	string(35)	Bedrijf Identificatie		
AUDITFILE_COMPANY_COMPANYNAME	string(999)	Bedrijf Naam		
AUDITFILE_COMPANY_GENERALLEDGER_RGSVERSION	string(10)	Grootboek RGS Versie		
AUDITFILE_COMPANY_TAXREGIDENT	string(30)	Bedrijf Belastingregistratie Identiteit		
AUDITFILE_COMPANY_TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Bedrijf Land Belastingregistratie		
AUDITFILE_ID_ATTR	string	ID		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COMPID	string(35)			
CURCODE	string(3)	Valuta Code		
DATECREATED	datetime	Datum Aangemaakt		
ENDDATE	datetime	Einddatum		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
FISCALYEAR	string(9)	Belastingjaar		
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
SOFTWAREDESC	string(50)	Software Omschrijving		
SOFTWAREVERSION	string(20)	Softwareversie		
STARTDATE	datetime	Startdatum		

3.1.14 LocationBasics: XAA 3.1 Locatie Basisinstellingen

Catalogus: XAA

Label: Locatie Basisinstellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:basics`

XPath: `/xaa:basic`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationBasics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
BASICDESC	string	Omschrijving		
BASICID	string(35)	ID		
BASICTYPE	string(2)	Soort		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
PREDEFINEDBASICID	string(5)	Voorgedefinieerd ID		

3.1.15 LocationCashRegisterCashTransactionDiscounts: XAA 3.1 Kassatransactie BTW's per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactie BTW's per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction`

XPath: `/xaa:discount`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	□	
CASHTRANSACTION_AMNTTP	string(1)	Locatie Kassatransactie Soort Bedrag		
CASHTRANSACTION_BOOKDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Boekdatum		
CASHTRANSACTION_BOOKTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Boekingstijd		
CASHTRANSACTION_CUSTSUPID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_DESC	string	Locatie Kassatransactie Omschrijving		
CASHTRANSACTION_EMPID	string(35)	Locatie Kassatransactie Werknemer ID		
CASHTRANSACTION_INVOICEID	string(35)	Locatie Kassatransactie Factuur ID		
CASHTRANSACTION_JRNID	string(35)	Locatie Kassatransactie Dagboek ID		
CASHTRANSACTION_NR	string(35)	Locatie Kassatransactie Number		
CASHTRANSACTION_PERIODNUMBER	int64	Locatie Kassatransactie Periodenummer		
CASHTRANSACTION_REFID	string	Locatie Kassatransactie Referentie ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ACCID	string(35)	Afronding ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ROUNDINGAMNT	decimal	Afronding Bedrag		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTEX	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag excl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTIN	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag incl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Transactiedatum		
CASHTRANSACTION_TRANSID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_TRANSTIME	datetime	Locatie Kassatransactie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Transactietijd		
CASHTRANSACTION_TRANSTYPE	string(35)	Locatie Kassatransactie Soort		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
DSCAMNT	decimal	Bedrag		
DSCTP	string(35)	Soort		
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	

3.1.16 LocationCashRegisterCashTransactionLineDiscounts: XAA 3.1 Kassa Transactieregelkortingen per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassa Transactieregelkortingen per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction/xaa:ctLine`

XPath: `/xaa:discount`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionLineDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
CTLINE_AMNTTP	string(1)	Soort Bedrag		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CTLINE_ARTGROUPID	string(35)	Groeps-ID		
CTLINE_ARTID	string(35)	ID		
CTLINE_CASHTRANSLINEDESCR	string	Omschrijving		
CTLINE_COSTID	string(35)	Kosten ID		
CTLINE_COSTOBJID	string(35)	Kosten Object ID		
CTLINE_COSTPRICE	decimal	Kostprijs		
CTLINE_COSTPRICEACCID	string(35)	Account ID voor Kostprijs		
CTLINE_EMPID	string(35)	Werknemer ID		
CTLINE_JRNID	string(35)	Dagboek ID		
CTLINE_LINEAMNTEX	decimal	Bedrag exclusief BTW		
CTLINE_LINEAMNTIN	decimal	Aantal inclusief BTW		
CTLINE_LINEAMNTINACCID	string(35)	Account ID voor Regelbedrag inclusief BTW		
CTLINE_LINEDATE	datetime	Datum		
CTLINE_LINEID	string(35)	Regel ID		
CTLINE_LINETIME	datetime	Tijdstip		
CTLINE_LINETYPE	string(35)	Regelsoort		
CTLINE_NR	string(35)	Number		
CTLINE_PPU	decimal	Prijs per Stuk		
CTLINE_PROJID	string(35)	Project ID		
CTLINE_QNT	decimal	Aantal		
CTLINE_RGSREFEXT	string(999)	itgen_xaa_rgsref_ext		
CTLINE_STOCKACCID	string(35)	Account ID voor Voorraad		
CTLINE_VAT_ACCID	string(35)			
CTLINE_VAT_VATAMNT	decimal			
CTLINE_VAT_VATAMNTTP	string(1)			
CTLINE_VAT_VATBASAMNT	decimal			
CTLINE_VAT_VATCODE	string(15)			
CTLINE_VAT_VATID	string(35)			
CTLINE_VAT_VATPERC	decimal			
DSCAMNT	decimal	Bedrag		
DSCTP	string(35)	Soort		
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.17 LocationCashRegisterCashTransactionLineRaises: XAA 3.1 Kassatransactieregelverhogingen per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactieregelverhogingen per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction/xaa:ctLine`

XPath: `/xaa:raise`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionLineRaises worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
CTLINE_AMNTTP	string(1)	Soort Bedrag		
CTLINE_ARTGROUPID	string(35)	Groeps-ID		
CTLINE_ARTID	string(35)	ID		
CTLINE_CASHTRANSLINEDESCR	string	Omschrijving		
CTLINE_COSTID	string(35)	Kosten ID		
CTLINE_COSTOBJID	string(35)	Kosten Object ID		
CTLINE_COSTPRICE	decimal	Kostprijs		
CTLINE_COSTPRICEACCID	string(35)	Account ID voor Kostprijs		
CTLINE_EMPID	string(35)	Werknemer ID		
CTLINE_JRNID	string(35)	Dagboek ID		
CTLINE_LINEAMNTEX	decimal	Bedrag exclusief BTW		
CTLINE_LINEAMNTIN	decimal	Aantal inclusief BTW		
CTLINE_LINEAMNTINACCID	string(35)	Account ID voor Regelbedrag inclusief BTW		
CTLINE_LINEDATE	datetime	Datum		
CTLINE_LINEID	string(35)	Regel ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CTLINE_LINETIME	datetime	Tijdstip		
CTLINE_LINETYPE	string(35)	Regelsoort		
CTLINE_NR	string(35)	Number		
CTLINE_PPU	decimal	Prijs per Stuk		
CTLINE_PROJID	string(35)	Project ID		
CTLINE_QNT	decimal	Aantal		
CTLINE_RGSREFEXT	string(999)	itgen_xaa_rgsref_ext		
CTLINE_STOCKACCID	string(35)	Account ID voor Voorraad		
CTLINE_VAT_ACCID	string(35)			
CTLINE_VAT_VATAMNT	decimal			
CTLINE_VAT_VATAMNTTP	string(1)			
CTLINE_VAT_VATBASAMNT	decimal			
CTLINE_VAT_VATCODE	string(15)			
CTLINE_VAT_VATID	string(35)			
CTLINE_VAT_VATPERC	decimal			
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
RAISEAMNT	decimal	Bedrag		
RAISETYPE	string(35)	Soort		

3.1.18 LocationCashRegisterCashTransactionLines: XAA 3.1 Kassatransactieregels per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactieregels per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction`

XPath: `/xaa:ctLine`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMNTTP	string(1)	Soort Bedrag		
ARTGROUPID	string(35)	Groeps-ID		
ARTID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	□	
CASHTRANSACTION_AMNTTP	string(1)	Locatie Kassatransactie Soort Bedrag		
CASHTRANSACTION_BOOKDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Boekdatum		
CASHTRANSACTION_BOOKTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Boekingstijd		
CASHTRANSACTION_CUSTSUPID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_DESC	string	Locatie Kassatransactie Omschrijving		
CASHTRANSACTION_EMPID	string(35)	Locatie Kassatransactie Werknemer ID		
CASHTRANSACTION_INVOICEID	string(35)	Locatie Kassatransactie Factuur ID		
CASHTRANSACTION_JRNID	string(35)	Locatie Kassatransactie Dagboek ID		
CASHTRANSACTION_NR	string(35)	Locatie Kassatransactie Number		
CASHTRANSACTION_PERIODNUMBER	int64	Locatie Kassatransactie Periodenummer		
CASHTRANSACTION_REFID	string	Locatie Kassatransactie Referentie ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ACCID	string(35)	Afronding ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ROUNDINGAMNT	decimal	Afronding Bedrag		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTEX	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag excl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTIN	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag incl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Transactiedatum		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CASHTRANSACTION_TRANSID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_TRANSTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Transactietijd		
CASHTRANSACTION_TRANSTYPE	string(35)	Locatie Kassatransactie Soort		
CASHTRANSLINEDESCR	string	Omschrijving		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COSTID	string(35)	Kosten ID		
COSTOBJID	string(35)	Kosten Object ID		
COSTPRICE	decimal	Kostprijs		
COSTPRICEACCID	string(35)	Account ID voor Kostprijs		
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
JRNID	string(35)	Dagboek ID		
LINEAMNTEX	decimal	Bedrag exclusief BTW		
LINEAMNTIN	decimal	Aantal inclusief BTW		
LINEAMNTINACCID	string(35)	Account ID voor Regelbedrag inclusief BTW		
LINEDATE	datetime	Datum		
LINEID	string(35)	Regel ID		
LINETIME	datetime	Tijdstip		
LINETYPE	string(35)	Regelsoort		
NR	string(35)	Number		
PPU	decimal	Prijs per Stuk		
PROJID	string(35)	Project ID		
QNT	decimal	Aantal		
RGSREFEXT	string(999)			
STOCKACCID	string(35)	Account ID voor Voorraad		
VAT_ACCID	string(35)	BTW ID		
VAT_VATAMNT	decimal	BTW BTW-bedrag		
VAT_VATAMNTTP	string(1)	BTW BTW Bedragsoort		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VAT_VATBASAMNT	decimal	BTW BTW-basisbedrag Aantal		
VAT_VATCODE	string(15)	BTW BTW-code		
VAT_VATID	string(35)	BTW BTW ID		
VAT_VATPERC	decimal	BTW Percentage		

3.1.19 LocationCashRegisterCashTransactionLineSavings: XAA 3.1 Kassatransactieregelbesparingen per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactieregelbesparingen per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction/xaa:ctLine`

XPath: `/xaa:savings`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionLineSavings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
CTLINE_AMNTTP	string(1)	Soort Bedrag		
CTLINE_ARTGROUPID	string(35)	Groeps-ID		
CTLINE_ARTID	string(35)	ID		
CTLINE_CASHTRANSLINEDESCR	string	Omschrijving		
CTLINE_COSTID	string(35)	Kosten ID		
CTLINE_COSTOBJID	string(35)	Kosten Object ID		
CTLINE_COSTPRICE	decimal	Kostprijs		
CTLINE_COSTPRICEACCID	string(35)	Account ID voor Kostprijs		
CTLINE_EMPID	string(35)	Werknemer ID		
CTLINE_JRNID	string(35)	Dagboek ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CTLINE_LINEAMNTEX	decimal	Bedrag exclusief BTW		
CTLINE_LINEAMNTIN	decimal	Aantal inclusief BTW		
CTLINE_LINEAMNTINACCID	string(35)	Account ID voor Regelbedrag inclusief BTW		
CTLINE_LINEDATE	datetime	Datum		
CTLINE_LINEID	string(35)	Regel ID		
CTLINE_LINETIME	datetime	Tijdstip		
CTLINE_LINETYPE	string(35)	Regelsoort		
CTLINE_NR	string(35)	Number		
CTLINE_PPU	decimal	Prijs per Stuk		
CTLINE_PROJID	string(35)	Project ID		
CTLINE_QNT	decimal	Aantal		
CTLINE_RGSREFEXT	string(999)	itgen_xaa_rgsref_ext		
CTLINE_STOCKACCID	string(35)	Account ID voor Voorraad		
CTLINE_VAT_ACCID	string(35)			
CTLINE_VAT_VATAMNT	decimal			
CTLINE_VAT_VATAMNTTP	string(1)			
CTLINE_VAT_VATBASAMNT	decimal			
CTLINE_VAT_VATCODE	string(15)			
CTLINE_VAT_VATID	string(35)			
CTLINE_VAT_VATPERC	decimal			
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
SAVINGSTYPE	string(35)	Opgeslagen Type		
SAVINGSUNITS	int64	Opgeslagen Units		

3.1.20 LocationCashRegisterCashTransactionLogistics: XAA 3.1 Kassatransactie Logistieke Bewegingen per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactie Logistieke Bewegingen per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction`

XPath: `/xaa:logistics`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionLogistics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ARTCD	string(999)	Artikelcode		
ARTSTTPCD	string(35)	Artikel Type Code		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	□	
CASHTRANSACTION_AMNTTP	string(1)	Locatie Kassatransactie Soort Bedrag		
CASHTRANSACTION_BOOKDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Boekdatum		
CASHTRANSACTION_BOOKTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Boekingstijd		
CASHTRANSACTION_CUSTSUPID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_DESC	string	Locatie Kassatransactie Omschrijving		
CASHTRANSACTION_EMPID	string(35)	Locatie Kassatransactie Werknemer ID		
CASHTRANSACTION_INVOICEID	string(35)	Locatie Kassatransactie Factuur ID		
CASHTRANSACTION_JRNID	string(35)	Locatie Kassatransactie Dagboek ID		
CASHTRANSACTION_NR	string(35)	Locatie Kassatransactie Number		
CASHTRANSACTION_PERIODNUMBER	int64	Locatie Kassatransactie Periodenummer		
CASHTRANSACTION_REFID	string	Locatie Kassatransactie Referentie ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ACCID	string(35)	Afronding ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ROUNDINGAMNT	decimal	Afronding Bedrag		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTEX	decimal	Locatie Kassatransactie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Transactiebedrag excl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTIN	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag incl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Transactiedatum		
CASHTRANSACTION_TRANSID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_TRANSTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Transactietijd		
CASHTRANSACTION_TRANSTYPE	string(35)	Locatie Kassatransactie Soort		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
LOC	string(999)	Locatie		
MOVID	string(35)	Beweging ID		
QNT	decimal	Aantal		
QNTID	string(35)	Hoeveelheid ID		
WRHS	string(999)	Magazijn		

3.1.21 LocationCashRegisterCashTransactionPayments: XAA 3.1 Kassatransactiebetalingen per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactiebetalingen per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction`

XPath: `/xaa:payment`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionPayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	□	
CASHTRANSACTION_AMNTTP	string(1)	Locatie Kassatransactie Soort Bedrag		
CASHTRANSACTION_BOOKDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Boekdatum		
CASHTRANSACTION_BOOKTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Boekingstijd		
CASHTRANSACTION_CUSTSUPID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_DESC	string	Locatie Kassatransactie Omschrijving		
CASHTRANSACTION_EMPID	string(35)	Locatie Kassatransactie Werknemer ID		
CASHTRANSACTION_INVOICEID	string(35)	Locatie Kassatransactie Factuur ID		
CASHTRANSACTION_JRNID	string(35)	Locatie Kassatransactie Dagboek ID		
CASHTRANSACTION_NR	string(35)	Locatie Kassatransactie Number		
CASHTRANSACTION_PERIODNUMBER	int64	Locatie Kassatransactie Periodenummer		
CASHTRANSACTION_REFID	string	Locatie Kassatransactie Referentie ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ACCID	string(35)	Afronding ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ROUNDINGAMNT	decimal	Afronding Bedrag		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTEX	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag excl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTIN	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag incl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSDATE	datetime	Locatie Kassatransactie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Transactiedatum		
CASHTRANSACTION_TRANSID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_TRANSTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Transactietijd		
CASHTRANSACTION_TRANSTYPE	string(35)	Locatie Kassatransactie Soort		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
CURCODE	string(3)	Valuta Code		
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
EXCHRT	decimal	Wisselkoers		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
PAIDAMNT	decimal	Betaald Bedrag		
PAYMENTTYPE	string(35)			

3.1.22 LocationCashRegisterCashTransactionRaises: XAA 3.1 Kassatransactie BTW's per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactie BTW's per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction`

XPath: `/xaa:raise`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionRaises worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCID	string(35)	ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
CASHTRANSACTION_AMNTTP	string(1)	Locatie Kassatransactie Soort Bedrag		
CASHTRANSACTION_BOOKDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Boekdatum		
CASHTRANSACTION_BOOKTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Boekingstijd		
CASHTRANSACTION_CUSTSUPID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_DESC	string	Locatie Kassatransactie Omschrijving		
CASHTRANSACTION_EMPID	string(35)	Locatie Kassatransactie Werknemer ID		
CASHTRANSACTION_INVOICEID	string(35)	Locatie Kassatransactie Factuur ID		
CASHTRANSACTION_JRNID	string(35)	Locatie Kassatransactie Dagboek ID		
CASHTRANSACTION_NR	string(35)	Locatie Kassatransactie Number		
CASHTRANSACTION_PERIODNUMBER	int64	Locatie Kassatransactie Periodenummer		
CASHTRANSACTION_REFID	string	Locatie Kassatransactie Referentie ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ACCID	string(35)	Afronding ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ROUNDINGAMNT	decimal	Afronding Bedrag		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTEX	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag excl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTIN	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag incl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Transactiedatum		
CASHTRANSACTION_TRANSID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_TRANSTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Transactietijd		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CASHTRANSACTION_TRANSTYPE	string(35)	Locatie Kassatransactie Soort		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
RAISEAMNT	decimal	Bedrag		
RAISETYPE	string(35)	Soort		

3.1.23 LocationCashRegisterCashTransactions: XAA 3.1 Kassatransacties per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransacties per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister`

XPath: `/xaa:cashtransaction`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMNTTP	string(1)	Soort Bedrag		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
BOOKDATE	datetime	Boekdatum		
BOOKTIME	datetime	Boekingstijd		
CASHREGISTER_REGDESC	string(999)	Kasregister Omschrijving		
CASHREGISTER_REGISTERID	string(35)	Kasregister ID		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CUSTSUPID	string(35)	ID		
DESC	string	Omschrijving		
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
INVOICEID	string(35)	Factuur ID		
JRNID	string(35)	Dagboek ID		
NR	string(35)	Number		
PERIODNUMBER	int64	Periodenummer		
REFID	string	Referentie ID		
ROUNDING_ACCID	string(35)	Afronding ID		
ROUNDING_ROUNDINGAMNT	decimal	Afronding Bedrag		
TRANSAMNTEX	decimal	Transactiebedrag excl. BTW		
TRANSAMNTIN	decimal	Transactiebedrag incl. BTW		
TRANSDATE	datetime	Transactiedatum		
TRANSID	string(35)	ID		
TRANSTIME	datetime	Transactietijd		
TRANSTYPE	string(35)	Soort		

3.1.24 LocationCashRegisterCashTransactionSavings: XAA 3.1 Kassatransactie BTW's per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactie BTW's per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction`

XPath: `/xaa:savings`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionSavings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	□	
CASHTRANSACTION_AMNTTP	string(1)	Locatie Kassatransactie Soort Bedrag		
CASHTRANSACTION_BOOKDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Boekdatum		
CASHTRANSACTION_BOOKTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Boekingstijd		
CASHTRANSACTION_CUSTSUPID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_DESC	string	Locatie Kassatransactie Omschrijving		
CASHTRANSACTION_EMPID	string(35)	Locatie Kassatransactie Werknemer ID		
CASHTRANSACTION_INVOICEID	string(35)	Locatie Kassatransactie Factuur ID		
CASHTRANSACTION_JRNID	string(35)	Locatie Kassatransactie Dagboek ID		
CASHTRANSACTION_NR	string(35)	Locatie Kassatransactie Number		
CASHTRANSACTION_PERIODNUMBER	int64	Locatie Kassatransactie Periodenummer		
CASHTRANSACTION_REFID	string	Locatie Kassatransactie Referentie ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ACCID	string(35)	Afronding ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ROUNDINGAMNT	decimal	Afronding Bedrag		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTEX	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag excl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTIN	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag incl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Transactiedatum		
CASHTRANSACTION_TRANSID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_TRANSTIME	datetime	Locatie Kassatransactie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Transactietijd		
CASHTRANSACTION_TRANSTYPE	string(35)	Locatie Kassatransactie Soort		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
SAVINGSTYPE	string(35)	Opgeslagen Type		
SAVINGSUNITS	int64	Opgeslagen Units		

3.1.25 LocationCashRegisterCashTransactionVATs: XAA 3.1 Kassatransactie BTW's per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassatransactie BTW's per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base
XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister/xaa:cashtransaction`

XPath: `/xaa:vat`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterCashTransactionVATs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCID	string(35)	ID		
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
CASHTRANSACTION_AMNTTP	string(1)	Locatie Kassatransactie Soort Bedrag		
CASHTRANSACTION_BOOKDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Boekdatum		
CASHTRANSACTION_BOOKTIME	datetime	Locatie Kassatransactie		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Boekingstijd		
CASHTRANSACTION_CUSTSUPID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_DESC	string	Locatie Kassatransactie Omschrijving		
CASHTRANSACTION_EMPID	string(35)	Locatie Kassatransactie Werknemer ID		
CASHTRANSACTION_INVOICEID	string(35)	Locatie Kassatransactie Factuur ID		
CASHTRANSACTION_JRNID	string(35)	Locatie Kassatransactie Dagboek ID		
CASHTRANSACTION_NR	string(35)	Locatie Kassatransactie Number		
CASHTRANSACTION_PERIODNUMBER	int64	Locatie Kassatransactie Periodenummer		
CASHTRANSACTION_REFID	string	Locatie Kassatransactie Referentie ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ACCID	string(35)	Afronding ID		
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ROUNDINGAMNT	decimal	Afronding Bedrag		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTEX	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag excl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTIN	decimal	Locatie Kassatransactie Transactiebedrag incl. BTW		
CASHTRANSACTION_TRANSDATE	datetime	Locatie Kassatransactie Transactiedatum		
CASHTRANSACTION_TRANSID	string(35)	Locatie Kassatransactie ID		
CASHTRANSACTION_TRANSTIME	datetime	Locatie Kassatransactie Transactietijd		
CASHTRANSACTION_TRANSTYPE	string(35)	Locatie Kassatransactie Soort		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
VATAMNT	decimal	BTW-bedrag		
VATAMNTTP	string(1)	BTW Bedragsoort		
VATBASAMNT	decimal	BTW-basisbedrag Aantal		
VATCODE	string(15)	BTW-code		
VATID	string(35)	BTW ID		
VATPERC	decimal	Percentage		

3.1.26 LocationCashRegisterEvents: XAA 3.1 Kassagebeurtenissen per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassagebeurtenissen per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location/xaa:cashregister`

XPath: `/xaa:event`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisterEvents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
CASHREGISTER_REGDESC	string(999)	Kasregister Omschrijving		
CASHREGISTER_REGISTERID	string(35)	Kasregister ID		
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
EMPID	string(35)	Werknemer ID		
EVENTDATE	datetime	Gebeurtenisdatum		
EVENTID	string(35)	Gebeurtenis ID		
EVENTTEXT	string	Gebeurtenis Tekst		
EVENTTIME	datetime	Gebeurtenistijd		
EVENTTYPE	string(35)	Gebeurtenissoort		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
TRANSID	string(35)	ID		

3.1.27 LocationCashRegisters: XAA 3.1 Kassa's per Locatie

Catalogus: XAA

Label: Kassa's per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:location`

XPath: `/xaa:cashregister`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LocationCashRegisters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
LOCATION_NAME	string(100)	Locatie Naam		
LOCATION_STREETADDRESS_CITY	string(50)	Bedrijf Locatie Straatadres Plaats		
LOCATION_STREETADDRESS_COUNTRY	string(2)	Bedrijf Locatie Straatadres Land		
LOCATION_STREETADDRESS_NUMBER	string(15)	Bedrijf Locatie Straatadres Number		
LOCATION_STREETADDRESS_NUMBEREXTENSION	string(999)	Bedrijf Locatie Straatadres		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Doorkiesnummer		
LOCATION_STREETADDRESS_POSTALCODE	string(10)	Bedrijf Locatie Straatadres Postcode		
LOCATION_STREETADDRESS_PROPERTY	string(50)	Bedrijf Locatie Straatadres Eigenschap		
LOCATION_STREETADDRESS_REGION	string(50)	Bedrijf Locatie Straatadres Regio		
LOCATION_STREETADDRESS_STREETNAME	string(999)	Bedrijf Locatie Straatadres Straatnaam		
REGDESC	string(999)	Omschrijving		
REGISTERID	string(35)	ID		

3.1.28 Locations: XAA 3.1 Locaties

Catalogus: XAA

Label: Locaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company`

XPath: `/xaa:location`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Locations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_COMPANYIDENT	string(35)	Bedrijf Identificatie		
COMPANY_COMPANYNAME	string(999)	Bedrijf Naam		
COMPANY_GENERALLEDGER_RGSVERSION	string(10)	Grootboek RGS Versie		
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
COMPANY_TAXREGIDENT	string(30)	Bedrijf Belastingregistratie Identiteit		
COMPANY_TAXREGISTRATIONCOUNTRY	string(2)	Bedrijf Land Belastingregistratie		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
NAME	string(100)	Naam		
STREETADDRESS_CITY	string(50)	Straatadres Plaats		
STREETADDRESS_COUNTRY	string(2)	Straatadres Land		
STREETADDRESS_NUMBER	string(15)	Straatadres Number		
STREETADDRESS_NUMBEREXTENSION	string(999)	Straatadres Doorkiesnummer		
STREETADDRESS_POSTALCODE	string(10)	Straatadres Postcode		
STREETADDRESS_PROPERTY	string(50)	Straatadres Eigenschap		
STREETADDRESS_REGION	string(50)	Straatadres Regio		
STREETADDRESS_STREETNAME	string(999)	Straatadres Straatnaam		

3.1.29 Periods: XAA 3.1 Periodes

Catalogus: XAA

Label: Periodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:periods`

XPath: `/xaa:period`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Periods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
ENDDATEPERIOD	datetime	Einde Datum Periode		
ENDTIMEPERIOD	datetime	Eindtijd Periode		
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
PERIODDESC	string(50)	Periode Omschrijving		
PERIODNUMBER	int64	Periodenummer		
STARTDATEPERIOD	datetime	Startdatum Periode		
STARTTIMEPERIOD	datetime	Starttijd Periode		

3.1.30 VatCodes: XAA 3.1 BTW-codes

Catalogus: XAA

Label: BTW-codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom COMPANY_NAME.

Ophalen: true

Onderwerp: auditfile

Base XPath: `/xaa:auditfile/xaa:company/xaa:vatCodes`

XPath: `/xaa:vatCode`

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUDIT_FILE_VERSION	string(240)	Auditfile Versie	☐	
COMPANY_ADDRESS	string(240)	Bedrijfsadres	☐	
COMPANY_NAME	string(1000)	Naam	☐	
COMPANY_TAX_REG_IDENT	string(240)	Belastingregistratie Identiteit	☐	
FILE_CURRENCY_CODE	string(240)	Bestand Valutacode	☐	
FILE_DATE_CREATED	string(240)	Bestand Aanmaakdatum	☐	
FISCAL_YEAR_END_DATE	datetime	Bestand Einddatum	☑	
FISCAL_YEAR_START_DATE	datetime	Bestand Startdatum	☐	
INTERFACE_URL	string(4000)	Interface URL	☑	
VATDESC	string(999)			
VATID	string(35)	BTW ID		
VATTOCLAIMACCID	string(35)	Account ID om BTW te claimen		
VATTOPAYACCID	string(35)	Account ID om BTW te betalen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

4 Schema: CodeValues

4.1 Tables

4.1.1 BasicTypeCodes: XAA 3.1 Domain BasicTypeCodes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BasicTypeCodes' into descriptions.

Catalogus: XAA

Schema: CodeValues

Label: Domain BasicTypeCodes

Voorbeeld: The code value '02' means 'Cost codes / Cost ID'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BasicTypeCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(240)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Values

Code	Omschrijving
02	Cost codes / Cost ID
03	Product codes / Product ID
04	Project codes / Project ID
05	Article Group codes / Article Group ID
06	Ticketline codes
07	Logging codes
08	Payable codes
09	Savings codes
10	Discount codes
11	Employee Role codes
12	Journal codes / Journal ID
13	General Ledger codes
14	Quantity codes / Quantity ID
15	Raise codes
16	Transaction codes

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
17	Payment codes
18	Event codes
19	Service code
20	Charge codes
21	Buffer codes
22	Corporation Model codes
23	Relationship codes / Relationship ID
24	Object codes
25	Usage codes
26	Measure codes
27	Value Type codes
28	Fiscal status codes
29	Source codes / Source ID
30	User codes / User ID
31	Movement type codes / Movement ID
32	Compacting codes / Compacting ID

4.1.2 PredefinedBasicID: XAA 3.1 Domain PredefinedBasicID

Lookup-table that translates code values of the domain 'PredefinedBasicID' into descriptions.

Catalogus: XAA

Schema: CodeValues

Label: Domain PredefinedBasicID

Voorbeeld: The code value '16001' means 'Sales'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PredefinedBasicID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	string(240)	Code	☑	Unique code w ithin the domain.
description	string(240)	Omschrijving	☐	Meaning of the unique code w ithin the domain.
domain	string(240)	Domein	☑	Each domain defines a map of codes to values.
resource_code	string(240)	Broncode	☐	Resource code for internationalization.

Values

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
16001	Sales
16002	Purchase
16003	Payment
16004	Receiving Payment
16005	Cash
16006	Return payment
16007	Inventory, stock
16008	Packing
16009	Cash difference
16010	Price changement
16011	Correction
16012	Out Payment
16013	Trade-in, exchange
16014	Return products
16999	Other
17001	Means of payment cash
17002	Means of payment electronic PIN
17003	Means of payment Chipknip
17004	Means of payment creditcard
17005	Cross entry
17006	Means of payment by bankaccount
17007	Means of payment gift token
17008	Customer card
17009	Loyalty, stamps
17999	Other
18001	Starting the POS application (to log in)
18002	Finishing w orking on the POS (to log off)
18003	Opening cashdraw er
18004	Closing cashdraw er
18005	Change employee
18006	Change of installation (eventText mandatory)
18007	X-report or counting
18008	Z-report or counting
18009	Pause on
18010	Pause off
18999	Other
22001	Model 1
22002	Model 2
23001	Huurder
23999	Overig
26001	Vierkante meter

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
27001	WOZ w aarde
27002	Verkoopw aarde
27003	Bruto w aarde
27004	Netto w aarde
28001	Fiscaal belast
28002	Fiscaal onbelast
31001	Voorraad neemt toe
31002	Voorraad neemt af
31003	Absolute voorraad export voor uitw isselen voorraadstand
31004	Ontvangs goederen
31005	Inslag goederen
31006	Uitslag goederen
31007	Verplaatsing goederen
31008	Mutatie toename
31009	Mutatie afname
32001	Onverdicht
32002	Verdicht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aantal 20, 22, 26
Aantal inclusief BTW 20, 22, 26
Account ID voor Kostprijs 20, 22, 26
Account ID voor Regelbedrag inclusief BTW 20, 22, 26
Account ID voor Voorraad 20, 22, 26

- B -

Bedrag exclusief BTW 20, 22, 26

- D -

Dagboek ID 20, 22, 26
Datum 20, 22, 26

- G -

Groeps-ID 20, 22, 26

- I -

ID 20, 22, 26

- K -

Kosten ID 20, 22, 26
Kosten Object ID 20, 22, 26
Kostprijs 20, 22, 26

- N -

Number 20, 22, 26

- O -

Omschrijving 20, 22, 26

- P -

Prijs per Stuk 20, 22, 26
Project ID 20, 22, 26

- R -

Regel ID 20, 22, 26
Regelsoort 20, 22, 26

- S -

Soort Bedrag 20, 22, 26

- T -

Tijdstip 20, 22, 26

- W -

Werknemer ID 20, 22, 26
Aantal 23, 27
Aantal inclusief BTW 23
ACCDESC 14
ACCID 14, 18, 20, 22, 26, 29, 31, 34, 36
Account ID om BTW te betalen 42
Account ID om BTW te claimen 42
Account ID voor Kostprijs 23
Account ID voor Regelbedrag inclusief BTW 23
Account ID voor Voorraad 23
ACCTP 14
Achternaam 13
Afronding Bedrag 18, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 36
Afronding ID 18, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 36
AMNTTP 23, 33
analysis-enforce-row-uniqueness 2
ARTCD 27
ARTDESC 5
ARTGROUPID 5, 23
Articles 5
ARTID 5, 23
Artikel Type Code 27
Artikelcode 27
Artikelen 5
ARTSTTPCD 27
AUDIT_FILE_VERSION 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Auditfile Versie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
AUDITFILE_COMPANY_COMPANYIDENT 16
AUDITFILE_COMPANY_COMPANYNAME 16

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AUDITFILE_COMPANY_GENERALLEDGER_RGSVERSION 16
AUDITFILE_COMPANY_TAXREGIDENT 16
AUDITFILE_COMPANY_TAXREGISTRATIONCOUNTRY 16
AUDITFILE_HEADER_COMPID 6
AUDITFILE_HEADER_CURCODE 6
AUDITFILE_HEADER_DATECREATED 6
AUDITFILE_HEADER_ENDDATE 6
AUDITFILE_HEADER_FISCALYEAR 6
AUDITFILE_HEADER_SOFTWAREDESC 6
AUDITFILE_HEADER_SOFTWAREVERSION 6
AUDITFILE_HEADER_STARTDATE 6
AUDITFILE_ID_ATTR 6, 16
BASICDESC 15, 17
BASICID 15, 17
BASICTYPE 15, 17
BasicTypeCodes 43
Bedrag 18, 20, 22, 31
Bedrag exclusief BTW 23
Bedrijf Belastingregistratie Identiteit 7, 8, 16, 40
Bedrijf Identificatie 7, 8, 16, 40
Bedrijf Land Belastingregistratie 7, 8, 16, 40
Bedrijf Locatie Straatadres Doorkiesnummer 39
Bedrijf Locatie Straatadres Eigenschap 39
Bedrijf Locatie Straatadres Land 39
Bedrijf Locatie Straatadres Number 39
Bedrijf Locatie Straatadres Plaats 39
Bedrijf Locatie Straatadres Postcode 39
Bedrijf Locatie Straatadres Regio 39
Bedrijf Locatie Straatadres Straatnaam 39
Bedrijf Naam 7, 8, 16, 40
Bedrijf Postadressen 7
Bedrijf Straatadressen 8
Bedrijfsadres 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Bedrijven 6
Belastingjaar 16
Belastingregistratie Identiteit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Bestand Aanmaakdatum 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Bestand Einddatum 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Bestand Startdatum 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Bestand Valutacode 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Betaald Bedrag 29
Beweging ID 27
Boekdatum 5, 13, 33
Boekingstijd 33
BOOKDATE 33
BOOKTIME 33
Broncode 43, 44
BTW Bedragsoort 36
BTW BTW Bedragsoort 23
BTW BTW ID 23
BTW BTW-basisbedrag Aantal 23
BTW BTW-bedrag 23
BTW BTW-code 23
BTW ID 23, 36, 42
BTW Percentage 23
BTW-basisbedrag Aantal 36
BTW-bedrag 36
BTW-code 36
BTW-codes 42
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
CASHREGISTER_REGDESC 33, 38
CASHREGISTER_REGISTERID 33, 38
CASHTRANSACTION_AMNTTP 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_BOOKDATE 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_BOOKTIME 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_CUSTSUPID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_DESC 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_EMPID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_INVOICEID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_JRNID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_NR 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_PERIODNUMBER 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_REFID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ACCID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_ROUNDING_ROUNDINGAMNT 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CASHTRANSACTION_TRANSAMNTEX 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_TRANSAMNTIN 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_TRANSDATE 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_TRANSID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_TRANSTIME 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSACTION_TRANSTYPE 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
CASHTRANSLINEDESCR 23
CITY 7, 8, 10, 11
Companies 6
COMPANY_ADDRESS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
COMPANY_COMPANYIDENT 7, 8, 16, 40
COMPANY_COMPANYNAME 7, 8, 16, 40
COMPANY_GENERALLEDGER_RGSVERSION 7, 8, 40
COMPANY_NAME 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
COMPANY_TAX_REG_IDENT 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
COMPANY_TAXREGIDENT 7, 8, 16, 40
COMPANY_TAXREGISTRATIONCOUNTRY 7, 8, 16, 40
COMPANYIDENT 6
COMPANYNAME 6
CompanyPostalAddresses 7
CompanyStreetAddresses 8
COMPID 16
CONTACT 9
Contactpersoon 9
COSTID 23
COSTOBJID 23
COSTPRICE 23
COSTPRICEACCID 23
CounterParties 9
CounterPartyPostalAddresses 10
CounterPartyStreetAddresses 11
COUNTRY 7, 8, 10, 11
CTLINE_AMNTTP 20, 22, 26
CTLINE_ARTGROUPID 20, 22, 26
CTLINE_ARTID 20, 22, 26
CTLINE_CASHTRANSLINEDESCR 20, 22, 26
CTLINE_COSTID 20, 22, 26
CTLINE_COSTOBJID 20, 22, 26
CTLINE_COSTPRICE 20, 22, 26
CTLINE_COSTPRICEACCID 20, 22, 26
CTLINE_EMPID 20, 22, 26
CTLINE_JRNID 20, 22, 26
CTLINE_LINEAMNTEX 20, 22, 26
CTLINE_LINEAMNTIN 20, 22, 26
CTLINE_LINEAMNTINACCID 20, 22, 26
CTLINE_LINEDATE 20, 22, 26
CTLINE_LINEID 20, 22, 26
CTLINE_LINETIME 20, 22, 26
CTLINE_LINETYPE 20, 22, 26
CTLINE_NR 20, 22, 26
CTLINE_PPU 20, 22, 26
CTLINE_PROJID 20, 22, 26
CTLINE_QNT 20, 22, 26
CTLINE_RGSREFEXT 20, 22, 26
CTLINE_STOCKACCID 20, 22, 26
CTLINE_VAT_ACCID 20, 22, 26
CTLINE_VAT_VATAMNT 20, 22, 26
CTLINE_VAT_VATAMNTTP 20, 22, 26
CTLINE_VAT_VATBASAMNT 20, 22, 26
CTLINE_VAT_VATCODE 20, 22, 26
CTLINE_VAT_VATID 20, 22, 26
CTLINE_VAT_VATPERC 20, 22, 26
CURCODE 16, 29
CUSTOMERSUPPLIER_CONTACT 10, 11
CUSTOMERSUPPLIER_CUSTSUPID 10, 11
CUSTOMERSUPPLIER_EMAIL 10, 11
CUSTOMERSUPPLIER_FAX 10, 11
CUSTOMERSUPPLIER_TAXREGIDENT 10, 11
CUSTOMERSUPPLIER_TAXREGISTRATIONCOUNTRY 10, 11
CUSTOMERSUPPLIER_TELEPHONE 10, 11
CUSTOMERSUPPLIER_WEBSITE 10, 11
CUSTSUPID 9, 33
Dagboek ID 23, 33
Databasestuurprogramma 1
DATECREATED 16
DATEOFENTRY 5, 13
Datum 23
Datum Aangemaakt 16
DESC 33
Domain BasicTypeCodes 43
Domain PredefinedBasicID 44
Doorkiesnummer 7, 8, 10, 11
DSCAMNT 18, 20
DSCTP 18, 20
Eigenschap 7, 8, 10, 11
Einddatum 16
Einde Datum Periode 41
Eindtijd Periode 41
EMAIL 9

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

E-mail 9
EMPID 13, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 38
EMPLOYEE_DATEOFENTRY 12
EMPLOYEE_EMPID 12
EMPLOYEE_FIRSTNAME 12
EMPLOYEE_SURNAME 12
EMPLOYEE_TIMEOFENTRY 12
EmployeeRoles 12
Employees 13
ENDDATE 16
ENDDATEPERIOD 41
ENDTIMEPERIOD 41
EVENTDATE 38
EVENTID 38
EVENTTEXT 38
EVENTTIME 38
EVENTTYPE 38
EXCHRT 29
Factuur ID 33
FAX 9
FILE_CURRENCY_CODE 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
FILE_DATE_CREATED 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
FIRSTNAME 13
FISCAL_YEAR_END_DATE 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
FISCAL_YEAR_START_DATE 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
FISCALYEAR 16
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Gebeurtenis ID 38
Gebeurtenis Tekst 38
Gebeurtenisdatum 38
Gebeurtenissoort 38
Gebeurtenistijd 38
GENERALLEDGER_RGSVERSION 6, 14
GeneralLedgerAccounts 14
GeneralLedgerBasics 15
GeneralLedgers 16
Groeps-ID 5, 23
Grootboek Basis 15
Grootboek RGS Versie 6, 7, 8, 14, 16, 40
Grootboeken 16
Grootboekrekeningen 14
Header Belastingjaar 6
Header Datum Aangemaakt 6
Header Einddatum 6
Header Software Omschrijving 6
Header Softwareversie 6
Header Startdatum 6
Header Valuta Code 6
Headers 16
Hoeveelheid ID 27
Identificatie 6
Interface URL 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
INTERFACE_URL 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
Invoer Tijd 13
INVOICEID 33
IRNID 23, 33
Kasregister ID 33, 38
Kasregister Omschrijving 33, 38
Kassa Transactieregelkortingen per Locatie 20
Kassagebeurtenissen per Locatie 38
Kassa's per Locatie 39
Kassatransactie BTW's per Locatie 18, 31, 34, 36
Kassatransactie Logistieke Bewegingen per Locatie 27
Kassatransactiebetalingen per Locatie 29
Kassatransactieregelbesparingen per Locatie 26
Kassatransactieregels per Locatie 23
Kassatransactieregelverhogingen per Locatie 22
Kassatransacties per Locatie 33
Koppen 16
Kosten ID 23
Kosten Object ID 23
Kostprijs 23
Land 7, 8, 10, 11
Land Belastingregistratie 6, 9
Lead Referentie 14
LEADREFERENCE 14
LINEAMNTEX 23
LINEAMNTIN 23
LINEAMNTINACCID 23
LINEDATE 23
LINEID 23
LINETIME 23
LINETYPE 23

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LOC 27
Locatie 27
Locatie Basisinstellingen 17
Locatie Kassatransactie Boekdatum 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Boekingstijd 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Dagboek ID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Factuur ID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie ID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Number 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Omschrijving 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Periodenummer 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Referentie ID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Soort 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Soort Bedrag 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Transactiebedrag excl. BTW 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Transactiebedrag incl. BTW 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Transactiedatum 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Transactietijd 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Kassatransactie Werknemer ID 18, 23, 27, 29, 31, 34, 36
Locatie Naam 39
Locaties 40
LOCATION_NAME 39
LOCATION_STREETADDRESS_CITY 39
LOCATION_STREETADDRESS_COUNTRY 39
LOCATION_STREETADDRESS_NUMBER 39
LOCATION_STREETADDRESS_NUMBEREXTENSION 39
LOCATION_STREETADDRESS_POSTALCODE 39
LOCATION_STREETADDRESS_PROPERTY 39
LOCATION_STREETADDRESS_REGION 39
LOCATION_STREETADDRESS_STREETNAME 39
LocationBasics 17
LocationCashRegisterCashTransactionDiscounts 18
LocationCashRegisterCashTransactionLineDiscounts 20
LocationCashRegisterCashTransactionLineRaises 22
LocationCashRegisterCashTransactionLines 23
LocationCashRegisterCashTransactionLineSavings 26
LocationCashRegisterCashTransactionLogistics 27
LocationCashRegisterCashTransactionPayments 29
LocationCashRegisterCashTransactionRaises 31
LocationCashRegisterCashTransactions 33
LocationCashRegisterCashTransactionSavings 34
LocationCashRegisterCashTransactionVATs 36
LocationCashRegisterEvents 38
LocationCashRegisters 39
Locations 40
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
Magazijn 27
maximum-length-identifiers 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Medewerker Achternaam 12
Medewerker Boekdatum 12
Medewerker Invoer Tijd 12
Medewerker Voornaam 12
Medewerker Werknemer ID 12
minimum-length-text 2
MOVID 27
Naam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42
NAME 40
NR 23, 33
Number 7, 8, 10, 11, 23, 33
NUMBEREXTENSION 7, 8, 10, 11
Opgeslagen Type 26, 34
Opgeslagen Units 26, 34
PAIDAMNT 29
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PAYMENTTYPE 29
Percentage 36
PERIODDESC 41
Periode Omschrijving 41
Periodenummer 33, 41
Periodes 41
PERIODNUMBER 33, 41
Periods 41
Plaats 7, 8, 10, 11
POSTALCODE 7, 8, 10, 11
Postcode 7, 8, 10, 11
PPU 23

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PredefinedBasicID 15, 17, 44
pre-request-delay-ms 2
Prijs per Stuk 23
Project ID 23
PROJID 23
PROPERTY 7, 8, 10, 11
QNT 23, 27
QNTID 27
RAISEAMNT 22, 31
RAISETYPE 22, 31
Referentie ID 33
REFID 33
REGDESC 39
Regel ID 23
Regelsoort 23
Regio 7, 8, 10, 11
REGION 7, 8, 10, 11
REGISTERID 39
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
resource_code 43, 44
result-set-memory-cache 2
RGS Versie 16
RGSREFEXT 23
RGSVERSION 16
ROLETYPE 12
Rolsoort 12
ROUNDING_ACCID 33
ROUNDING_ROUNDINGAMNT 33
SAVINGSTYPE 26, 34
SAVINGSUNITS 26, 34
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Software Omschrijving 16
SOFTWAREDESC 16
Softwareversie 16
SOFTWAREVERSION 16
Soort 14, 15, 17, 18, 20, 22, 31, 33
Soort Bedrag 23, 33
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
STARTDATE 16
STARTDATEPERIOD 41
Startdatum 16
Startdatum Periode 41
Starttijd Periode 41
STARTTIMEPERIOD 41
STOCKACCID 23
Straatadres Doorkiesnummer 40
Straatadres Eigenschap 40
Straatadres Land 40
Straatadres Number 40
Straatadres Plaats 40
Straatadres Postcode 40
Straatadres Regio 40
Straatadres Straatnaam 40
Straatnaam 7, 8, 10, 11
STREETADDRESS_CITY 40
STREETADDRESS_COUNTRY 40
STREETADDRESS_NUMBER 40
STREETADDRESS_NUMBEREXTENSION 40
STREETADDRESS_POSTALCODE 40
STREETADDRESS_PROPERTY 40
STREETADDRESS_REGION 40
STREETADDRESS_STREETNAME 40
STREETNAME 7, 8, 10, 11
SURNAME 13
TAXREGIDENT 6, 9
TAXREGISTRATIONCOUNTRY 6, 9
Tegenpartij Belastingregistratie Identiteit 10, 11
Tegenpartij Contactpersoon 10, 11
Tegenpartij E-mail 10, 11
Tegenpartij Fax 10, 11
Tegenpartij ID 10, 11
Tegenpartij Land Belastingregistratie 10, 11
Tegenpartij Postadressen 10
Tegenpartij Straatadressen 11
Tegenpartij Telefoon 10, 11
Tegenpartij Website 10, 11
Tegenpartijen 9
Telefoon 9
TELEPHONE 9
Tijdstip 23
TIMEOFENTRY 13
Transactiebedrag excl. BTW 33
Transactiebedrag incl. BTW 33
Transactiedatum 33
Transactietijd 33
TRANSAMNTEX 33
TRANSAMNTIN 33
TRANSDATE 33
TRANSID 33, 38
TRANSTIME 33
TRANSTYPE 33
use-metadata-memory-cache 2
use-result-memory-cache 2
Valuta Code 16, 29
VAT_ACCID 23
VAT_VATAMNT 23
VAT_VATAMNTTP 23
VAT_VATBASAMNT 23
VAT_VATCODE 23

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VAT_VATID 23
VAT_VATPERC 23
VATAMNT 36
VATAMNTTP 36
VATBASAMNT 36
VATCODE 36
VatCodes 42
VATDESC 42
VATID 36, 42
VATPERC 36
VATTOCLAIMACCID 42
VATTOPAYACCID 42
Voorgedefinieerd ID 15, 17
Voornaam 13
WEBSITE 9
Werknemer ID 13, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 38
Werknemerrollen 12
Werknemers 13
Wisselkoers 29
WRHS 27

- X -

xaa 1
XAA 3.1 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Xaa31 1
xml-directories 2
xml-extension 2
xml-namespaces 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:56
ISBN 978-94-6302-000-8: