Administration

- AdministrationAddressEmailAddresses
- AdministrationAddressEmailAddresses2
- AdministrationAddressPhoneNumbers
- AdministrationAddresses
- AdministrationAddresses2
- AdministrationAddresssPhoneNumbers
- AdministrationBanks
- AdministrationById
- AdministrationCustomFields
- AdministrationFiscalYears
- AdministrationLayouts
- AdministrationOrderProcesses
- Administrations

Autre



Coût

- CostTypes
- Cost_centerSearchBudget
- Cost_typeSearchBudget

Document

- DocumentBlobs
- DocumentProcessLogs
- Documents

Loket

- LoketNlLoonrunCheckForNew
- LoketNlLoonruns
- LoketNlSettings

Nmbr

- NmbrsCompanySettings
- NmbrsLoonruns
- NmbrsSettings

Ocr

- OcrHistories
- OcrProposals
- OcrTransactionProposals

Journal

- JournalTerms
- Journals

Commande

- OrderProcesses
- OrderTypes

Paragon

- ParagonHistories
- ParagonSettings

Recherché

- SearchedCostCenters
- SearchedCostTypes

Comptabilisation des charges à pa...

- AccrualSettings

Banque

- Banks

Budget

- Budgets

Personnalisé

- CustomFieldAdministrations

Client

- CustomerTypes

Distance

- DistanceSales

Courriel

- EmailHistories

Fiscal

- FiscalYears

Article

- ItemGroups

Mise en page

- Layouts

Mollie

- MollieSettings

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Paiement

- PaymentTerms

Bénéfice

- ProfitLossBalances

Région

- Regions

Représentant

- Representatives

TVA

- Vats

Webhook

- Webhooks

Xml

- XmlMessageTypes

Minox

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Sujets

Autre	1	Tables sans relations	1

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur

- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 le 01-11-2026. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/minox