DeepL Modello di dati da utilizzare con Invantive UniversalSQL

Comunicato 27.1.3-BETA+6294 · 01-11-2026

Lingua · Glossario · Spoken · Stile · Altro



Fatturazione

- BillingPeriodProductUsages
- BillingPeriodUsages

Lingua

- LanguageResourceNames
- LanguageStatuses

Developer

- DeveloperKeys

Documento

- DocumentStatuses

Formality

- Formalities

Glossario

- GlossaryLanguagePairs

Lavoro

- JobStatuses

Modello

- ModelTypes

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Split

- SplitSentencesModes

Tag

- TagHandlings

Tone

- Tones

Scrittura

- WritingStyles

DeepL

Dizionario dei dati

Ogni tabella e colonna di questo modello di dati è descritta nella relativa documentazione disponibile su documentation.invantive.eu, dove il poster è disponibile anche in altre lingue.

Note

Le box sono raggruppate per argomento e contrassegnate da colori diversi a seconda della categoria. Nel nodo della tabella che contiene la chiave viene tracciata una relazione; in un altro nodo viene definito un Box di colore grigio chiaro.

Argomenti

Altro	1	**Spoken**	1
Glossario	1	**Stile**	1
Lingua	1	**Tabella senza relazioni**	1

Leggenda

- Transazionale
- Installazione
- Aspetti tecnici
- Valori hardcoded
- Descritto in un altro argomento
- Chiave dichiarata
- Relazione descritta a parole
- Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
\u00D7n: n chiavi tra le stesse tabelle

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 il 01-11-2026. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/deepl